

Manual 02 — Supabase

Produção: <https://mwrpg-one.vercel.app/> — as chaves daqui são coladas na Vercel (Manual 03) junto com a da Groq.

Ordem recomendada: faça depois do Manual 01 (Groq), antes do Manual 03 (Vercel) — as chaves daqui também são coladas na Vercel no final.

O que essa credencial destrava: hoje o MWRPG ainda não usa Supabase em código (é a Fase 2 do projeto: contas de jogador, salas e personagens salvos em nuvem). Criar o projeto agora adianta o terreno — nada quebra por criar cedo.

Importante: você está RECRIANDO — o que se perde

Se você já teve um projeto Supabase associado a este projeto antes (ou a qualquer coisa que planeje reaproveitar), recriar do zero significa:

- **URL e chaves novas.** As antigas (se existirem) param de funcionar assim que você as trocar em qualquer lugar que as usava.
- **Dados antigos não vêm junto.** Um projeto novo nasce com banco vazio — nenhuma tabela, nenhuma linha, nenhum usuário de autenticação do projeto anterior é migrado automaticamente. Se havia algo lá que você queria manter, seria preciso ter exportado antes (dump do banco). Como o MWRPG ainda não gravou nada de produção no Supabase (a integração de código nem existe ainda), **não há perda real de dados do jogo neste momento** — só se você tinha algo de outro uso desse projeto especificamente.
- **Qualquer lugar que colou a chave antiga precisa ser atualizado** (nesse caso, só a Vercel — Manual 03 — já que o MWRPG não tinha Supabase configurado em lugar nenhum ainda).

Se você **não** tinha nenhum projeto Supabase antes especificamente pro MWRPG, ignore esta seção e siga direto pro passo a passo — é só "criar", não "recriar" de fato.

Passo a passo

- 1 Acesse **supabase.com** e entre na conta (ou crie uma — grátis, dá pra usar login com GitHub).
- 2 No painel (dashboard), clique no botão **"New Project"**.
- 3 Escolha a **Organização** (se você não tem nenhuma ainda, o Supabase pede pra criar uma primeiro — pode usar seu nome ou "Tiago" mesmo, não afeta nada tecnicamente).

- 4 Preencha: - **Name** (nome do projeto): sugestão mwrpg. - **Database Password**: crie uma senha forte. **Anote essa senha num lugar seguro** — ela não é a mesma coisa que as chaves de API que você vai usar no código, mas é necessária se algum dia precisar conectar direto no banco (ex.: via `psql` ou uma ferramenta de administração). Se perder, dá pra resetar depois nas configurações do projeto, mas evite depender disso. - **Region**: escolha a mais perto de onde os jogadores de teste estão (ex.: South America (São Paulo) se existir essa opção, ou a região mais próxima disponível). - **Plano**: deixe no **Free** (é o que a Assembleia 02 recomendou manter, dado o volume esperado de teste).
- 5 Clique em criar / confirmar. A criação leva 1-2 minutos (o Supabase está provisionando o banco).
- 6 Depois de criado, vá em **Settings** (ícone de engrenagem, geralmente no menu lateral) → **API Keys** (pode aparecer como "API" dependendo da versão da interface).
- 7 Anote três coisas dessa tela: - **Project URL** (algo como `https://xxxxx.supabase.co`). - A chave pública — hoje o Supabase chama de **"Publishable key"** (formato `sb_publishable_...`). Em interfaces mais antigas/na aba **"Legacy API Keys"** ela pode aparecer como **anon key** — são equivalentes para esse propósito, use a que a tela principal mostrar primeiro. - A chave secreta — hoje chamada **"Secret keys"** (formato `sb_secret_...`), antigamente `service_role key` (mesma equivalência da anterior).

Não tenho certeza absoluta de que a tela vai mostrar exatamente "Publishable key" / "Secret keys" no momento em que você fizer isso — o Supabase renomeou essas chaves recentemente e pode haver variação. Se aparecer anon / service_role em vez desses nomes novos, são a mesma coisa — use a "pública/anon" onde eu pedir a pública, e a "secreta/service_role" onde eu pedir a secreta.

- 1 **Novo passo (login + persistência, v0.4)**: no menu lateral, vá em **SQL Editor** → **New query**. Abra o arquivo `supabase/schema.sql` deste repositório (no GitHub, ou peça pra eu te mandar o conteúdo), cole o SQL inteiro na caixa, e clique em **Run** (ou "RUN", geralmente um botão verde). Isso cria as tabelas `characters` e `campaign_sessions` com a proteção de acesso (RLS) já configurada — sem isso, o login funciona mas o jogo não tem onde salvar a campanha.
- 2 **Habilitar o link mágico**: vá em **Authentication** → **Providers** (ou **Sign In / Providers**) e confirme que **Email** está habilitado com a opção de "magic link"/OTP — costuma vir habilitado por padrão num projeto novo, mas confira.

O que NUNCA fazer

- A **Secret key / service_role** é equivalente a uma senha mestra do banco inteiro — **nunca** cole ela aqui no chat comigo, nem em qualquer lugar que não seja o painel de variáveis de ambiente da Vercel.
- A **Publishable key / anon** é segura de ficar exposta no navegador (é feita pra isso) — mas ainda assim, evite colar ela aqui no chat só por organização; prefira colar direto na Vercel.
- **Nunca** commite a senha do banco, a URL, ou qualquer uma das duas chaves em código.

Verificação

- Você tem anotados: Project URL, Publishable/anon key, Secret/ service_role key, e a senha do banco (separada, guardada à parte).

- O painel do projeto mostra status "Active"/"Healthy" (não "Paused" ou "Provisioning").
- Em **Table Editor**, aparecem as tabelas `characters` e `campaign_sessions` (depois de rodar o `schema.sql`).

Erros comuns

- **Projeto ficou "Paused" logo de cara** — não deveria acontecer num projeto recém-criado; se acontecer, pode ser limite de projetos simultâneos da conta free (2 projetos ativos por conta) — pausar um projeto antigo libera espaço pra um novo.
- **Não achou "API Keys" no menu** — procure em **Project Settings** (não confundir com as configurações da conta/organização) — geralmente é o ícone de engrenagem específico daquele projeto, não o global.
- **Esqueceu a senha do banco** — normal, ela é usada com pouca frequência. Dá pra resetar em Settings → Database → Reset Database Password, sem perder dados.