

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

RELATÓRIO DO PROJETO DE MC548

Aluno: Murilo Fossa Vicentini RA: 082335Aluno: Tiago Chedraoui Silva RA: 082941

Sumário

1	Inte	grantes	2
2	Part	te 1	2
	2.1	[nd30]	2
	2.2	[mn27]	2
	2.3	[ss2]	3
	2.4	[ss15]	4
	2.5	[mn22]	4
	2.6	Resultados	4
	27	Parte 7	1

1 Integrantes

Aluno: Murilo Fossa Vicentini **RA**: 082335 **Aluno**: Tiago Chedraoui Silva **RA**: 082941

2 Parte 1

2.1 [nd30]

Variáveis usadas no modelo

Para cada aresta (i, j) ∈ A, criou-se a variável binária y_{ij} que assume valor y_{ij} = 1 se e somente se a aresta (i,j) pertence ao caminho mínimo.

Retrições do modelo

 Todo vértice diferente do inicial e do final deve conter ou nenhuma aresta entrando e saindo ou uma entrando e saindo.

$$\sum_{i \in V}^{m} y_{ik} = \sum_{j \in V}^{m} y_{kj}, \forall k \in V, \forall (i,k)e(k,j) \in A$$

• Peso total do caminho não deve exceder K

$$\sum_{i,j\in A} w_{i,j} y_{i,j} \le K$$

• Deve existir uma aresta que sai de s

$$\sum_{j\in V} y_{s,j} = 1$$

• Deve existir uma aresta que chega em t

$$\sum_{j \in V} y_{j,t} = 1$$

Função objetivo

Objetivo: minimizar o custo do caminho

$$\min \sum_{i,j \in A} c_{i,j} y_{i,j} \tag{1}$$

2.2 [mn27]

Variáveis usadas no modelo

- Para cada vértice $u \in V$ e para cada cor $k \in \{1...m\}$, criou-se a variável binária x_{uk} que assume valor $x_{uk} = 1$ se e somente se o vertíce u foi colorido com a cor k.
- Criou-se uma variável binária y_k para toda cor $k \in \{1...m\}$. k = 1 se e somente se pelo menos um vértice recebeu essa cor.

Retrições do modelo

• Todo vértice deve receber exatamente uma cor

$$\sum_{k=1}^{m} x_{uk} = 1, \forall u \in V$$

2

• Se um vértice recebe a cor k, esta deve ser usada

$$x_{uk} \le y_k, \forall u \in V, k \in \{1...m\}$$

• Os Vértices vizinhos não podem ter a mesma cor

$$x_{uk} + x_{vk} \le 1, \forall (u, v) \in E, k \in \{1...m\}$$

Função objetivo

Objetivo: minimizar o número de cores usadas:

$$min \sum_{k=1}^{m} y_k \tag{2}$$

2.3 [ss2]

Variáveis usadas no modelo

- Criou-se uma variável binária x_{ij} para toda tarefa i, j ∈ T que recebe valor x_{ij} = 1 se e somente se a tarefa i precede
 j.
- Para cada tarefa i ∈ T criou-se uma variável binária y_i que recebe valor y_i = 1 se e somente se a tarefa i não cumprio o deadline.

Retrições do modelo

• Todo par de tarefas (i, j) deve ter uma precedência, em que se i precede j, j não pode preceder i.

$$x_{ii} + x_{ij} = 1, \forall i, j \in T$$

• Para cada par de tarefas (i, j) em S, a tarefa i, obrigatoriamente tem que preceder j.

$$x_{ij} = 1, \forall (i, j) \in S$$

Se uma j tarefa é precedida por outras n tarefas, o tempo de término da tarefa j deve ser no mínimo o tempo de execução de todas as tarefas predecessoras, mais o seu tempo para ser executada. Se for esse término for menor que o deadline, y_i = 0, senão y_i = 1

$$\sum_{i \in T, i \neq j} x_{ij} * t_i \le d_j - t_j + M * y_j \forall j \in T$$

Função objetivo

Objetivo: minimizar o número de tarefas que terminem fora do prazo:

$$\min \sum_{i=1}^{n} y_i \tag{3}$$

2.4 [ss15]

Variáveis usadas no modelo

Retrições do modelo

Função objetivo

2.5 [mn22]

Variáveis usadas no modelo

Retrições do modelo

Função objetivo

2.6 Resultados

ID exercício	1	2	3
[nd30]			
[mn27]			
[ss2]			
[ss15]			
[mn22]			

Tabela I: Resultados da parte 1

2.7 Parte 2

Referências

- [1] Eugene K. Yen e Roger G. Johnston *The Ineffectiveness of the Correlation Coefficient for Image Comparisons*. Disponível em http://www.ic.unicamp.br/neucimar/cursos/MO443/2011-s01/tp1/artigo1.pdf, [Último acesso: 26/03/2011].
- [2] Python Programming Language Official Website. Disponível em http://www.python.org/.