

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

RELATÓRIO DO PROJETO DE MC548

Aluno: Murilo Fossa Vicentini **RA**: 082335 **Aluno**: Tiago Chedraoui Silva **RA**: 082941

Sumário

1	Integrantes			
2	Parte 1			
		[nd30]		
		[mn27]		
		[ss2]		
	2.4	[ss15]	4	
	2.5	[mn22]	5	
	2.6	Resultados	5	
3	Part	e 2	5	

1 Integrantes

Aluno: Murilo Fossa Vicentini **RA**: 082335 **Aluno**: Tiago Chedraoui Silva **RA**: 082941

2 Parte 1

2.1 [nd30]

Variáveis usadas no modelo

• Para cada aresta $(i, j) \in A$, criou-se a variável binária y_{ij} que assume valor $y_{ij} = 1$ se e somente se a aresta (i, j) pertence ao caminho mínimo.

Retrições do modelo

 Todo vértice diferente do inicial e do final deve conter ou nenhuma aresta entrando e saindo ou uma entrando e saindo.

$$\sum_{i \in V}^{m} y_{ik} = \sum_{j \in V}^{m} y_{kj}, \forall k \in V, \forall (i,k)e(k,j) \in A$$

• Peso total do caminho não deve exceder K

$$\sum_{i,j\in A} w_{i,j} y_{i,j} \le K$$

• Deve existir uma aresta que sai de s

$$\sum_{j\in V} y_{s,j} = 1$$

• Deve existir uma aresta que chega em t

$$\sum_{j \in V} y_{j,t} = 1$$

Função objetivo

Objetivo: minimizar o custo do caminho

$$\min \sum_{i,j \in A} c_{i,j} y_{i,j} \tag{1}$$

2.2 [mn27]

Variáveis usadas no modelo

- Para cada vértice $u \in V$ e para cada cor $k \in \{1, 2, ..., m\}$, criou-se a variável binária x_{uk} que assume valor $x_{uk} = 1$ se e somente se o vertíce u foi colorido com a cor k.
- Criou-se uma variável binária y_k para toda cor $k \in \{1, 2, ..., m\}$. $y_k = 1$ se e somente se pelo menos um vértice recebeu essa cor.

Retrições do modelo

• Todo vértice deve receber exatamente uma cor

$$\sum_{k=1}^{m} x_{uk} = 1, \forall u \in V$$

2

• Se um vértice recebe a cor k, esta deve ser usada

$$x_{uk} \le y_k, \forall u \in V, k \in \{1...m\}$$

• Os Vértices vizinhos não podem ter a mesma cor

$$x_{uk} + x_{vk} \le 1, \forall (u, v) \in E, k \in \{1...m\}$$

Função objetivo

Objetivo: minimizar o número de cores usadas:

$$\min \sum_{k=1}^{m} y_k \tag{2}$$

2.3 [ss2]

Variáveis usadas no modelo

- Criou-se uma variável binária x_{ij} para toda tarefa $i, j \in T$ que recebe valor $x_{ij} = 1$ se e somente se a tarefa i precede j.
- Para cada tarefa i ∈ T criou-se uma variável binária y_i que recebe valor y_i = 1 se e somente se a tarefa i não cumprio o deadline.

Retrições do modelo

• Todo par de tarefas (i, j) deve ter uma precedência, em que se i precede j, j não pode preceder i.

$$x_{ii} + x_{ij} = 1, \forall i, j \in T$$

• Para cada par de tarefas (i, j) em S, a tarefa i, obrigatoriamente tem que preceder j.

$$x_{ij} = 1, \forall (i, j) \in S$$

 Se uma j tarefa é precedida por outras n tarefas, o tempo de término da tarefa j deve ser no mínimo o tempo de execução de todas as tarefas predecessoras, mais o seu tempo para ser executada. Se for esse término for menor que o deadline, y_j = 0, senão y_j = 1

$$\sum_{i \in T, i \neq j} x_{ij} * t_i \le d_j - t_j + M * y_j \forall j \in T$$

Em que M é um número grande e para calculá-lo somou-se todos os tempos das tarefas mais um.

$$M = \sum_{i \in T} (t_i) + 1$$

Função objetivo

Objetivo: minimizar o número de tarefas que terminem fora do prazo:

$$\min \sum_{i=1}^{n} y_i \tag{3}$$

2.4 [ss15]

Variáveis usadas no modelo

- Criou-se uma variável binária $x_{i,j,k}$ para toda tarefa $k \in T$ de todo projeto $i, j \in J$ que recebe valor $x_{i,j,k} = 1$ se e somente se a tarefa k do projeto i precede a tarefa k do projeto j.
- Para cada projeto j ∈ J e cada tarefa i ∈ T criou-se uma variável inteira begin_{j,i} que recebe valor o valor de início da tarefa i do projeto j.
- Criou-se uma varível inteira fim que recebe o tempo de término do último projeto.

Retrições do modelo

Toda tarefa dos pares de projetos (i, j) deve ter uma precedência, em que se i precede j, j não pode preceder i.

$$x_{i,i,k} + x_{i,i,k} = 1, \forall i, j \in J$$

 Toda tarefa i ∈ T do projeto j ∈ J tem um tempo mínimo de início que é equivalente ao tempo de início da tarefa que a antecede i − 1 mais o tempo da execução da tarefa predecessora t_{i,i-1} para o mesmo projeto.

$$begin_{j,i} \ge begin_{j,i-1} + t_{j,i-1}, \forall i \in T, \forall j \in J$$

• Se um projeto *j* precede um projeto *i* o tempo de término da tarefa *k* do projeto *i* deve ser maior que o tempo de término da tarefa *z* do projeto *j* mais o seu tempo de execução.

$$begin_{j,i} + t_{j,i} \le begin_{k,i} + (1 - x_{j,k,i}) * M, \forall i \in T, \forall j,k \in J : k! = j$$

Em que M é um número grande e para calculá-lo somou-se todos os tempos das tarefas de todos os projetos.

• A tarefa k do projeto j precede a tarefa z do mesmo projeto, logo o tempo de término da tarefa z deve ser maior que o tempo de término da tarefa k mais o seu tempo de execução.

$$begin_{k,i} + t_{k,i} \leq begin_{i,i} + x_{i,k,i} * M, \forall i \in T, \forall j,k \in J : k! = j$$

Em que M é um número grande e para calculá-lo somou-se todos os tempos das tarefas de todos os projetos.

$$M = \sum_{i \in J, i \in T} (t_{j,i})$$

• O tempo total da execução dos projetos deve ser igual ao tempo do último terminar.

$$fim > begin_{i,m} + t_{i,m}, \forall j \in J$$

Em que m é o tempo em que a última tarefa do projeto é executada (tarefa no último processador).

Função objetivo

Objetivo: minimizar o tempo de término de todos os projetos:

$$\min fim$$
 (4)

2.5 [mn22]

Variáveis usadas no modelo

- Para cada máquina $m \in V$ e para cada sala $r \in \{1, 2, ..., |V|\}$, criou-sea variável binária x_{mr} que assume valor $x_{mr} = 1$ se e somente se a máquina m foi colocada na sala r.
- Para cada peça $p \in U$ e para cada sala $r \in \{1, 2, ..., |U|\}$, criou-sea variável binária y_{pr} que assume valor $y_{pr} = 1$ se e somente se a peça p foi colocada na sala r.
- Criou-se uma variável binária $rdiff_{mp}$ para cada aresta da méquina $(m, p) \in E$ para a qual $rdiff_{mp} = 1$ se e somente se a máquina e a peça especificada pela aresta estão em salas diferentes.

Retrições do modelo

• Toda máquina deve estar em uma única sala

$$\sum_{r \in \{1,2,\dots,|V|\}} x_{mr} = 1, \forall m \in V$$

• Toda peça deve estar em uma única sala

$$\sum_{r \in \{1,2,\dots,|V|\}} y_{pr} = 1, \forall p \in U$$

• Número de máquinas por sala não deve exceder limite K

$$\sum_{m \in V} x_{mr} \le K, \forall r \in \{1, 2, ..., |V|\}$$

• Se uma máquina estiver em sala diferente de sua peça, rdiff = 1

$$rdiff_{mp} \ge x_{mr} - y_{pr}, \forall r \in \{1, 2, ..., |V|\}, \forall (p, m) \in E$$

Função objetivo

Objetivo: minimizar a soma do custo de transporte de uma peça p para a mesma sala da máquina m:

$$\min \sum_{(i,j)\in E} c_{i,j} * rdiff_{i,j} \tag{5}$$

2.6 Resultados

ID exercício	1	2	3
[nd30]	3	13	21
[mn27]	3	7	13
[ss2]	1	6	16
[ss15]	8	165	245^{1}
[mn22]	1	4131	1

Tabela I: Resultados da parte 1

3 Parte 2

¹Utilizando a abordagem apresentada na seção do problema, e utilizando-a durante 8 horas em um servidor do laboratório de redes da Unicamp encontrou-se o resultado não ótimo 257. Contudo, se considerarmos somente a ordem dos projetos a solução é encontrada em questão de segundos e o resultado é melhor, 245, porém talvez não seja o ótimo. Como sabe-se que esse resultado é um resultado para a abordagem da seção do problema (seção 2.4) esse resultado foi considerado o melhor que encontramos.