




jadlog

Integração JADLOG

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  jadlog | Documento de Integração | Documento de Integração - JADLOG | |
| | | Versão 1.9 | Data da Atualização Outubro-2021 |
| | | Página 2 of 23 | |
| Integração JADLOG | | | |

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

| Controle de Modificações | | | |
|--------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Versão | Data | Autor | Modificações |
| 1.0 | 26/04/2018 | Roiteman Goubetti | Criação do documento |
| 1.1 | 06/06/2018 | Ricardo Fernandes | Inclusão Tab. Modalidades e ajustes. |
| 1.2 | 26/06/2018 | Roiteman Goubetti | Correção da tabela de modalidades |
| 1.3 | 18/07/2018 | Roiteman Goubetti | Revisão do documento |
| 1.4 | 10/10/2018 | Roiteman Goubetti | Inclusão do processo Pickup |
| 1.5 | 11/01/2019 | Roiteman Goubetti | Consulta Pickup Point por CEP |
| 1.6 | 17/01/2019 | Roiteman Goubetti | Atualização do documento |
| 1.7 | 08/05/2019 | Roiteman Goubetti | Retorno do prazo de entrega |
| 1.8 | 01/07/2019 | Roiteman Goubetti | API - Inclusão de Tratativas |
| 1.9 | Outubro/2021 | Anna Luísa Campos e César Santos | Atualização do documento |

| Assinatura do Autor | | | |
|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| Nome | Cargo / Departamento | Assinatura | Data |
| Anna Luísa Campos | Analista de integração | | Outubro/2021 |
| César Santos | Analista de integração | | Outubro/2021 |

| Assinatura dos Revisores | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| Nome | Cargo / Departamento | Assinatura | Data |
| Alexandro Strack | Diretor de Tecnologia | | Outubro/2021 |
| Alexandre Suda | Gerente de Tecnologia | | Outubro/2021 |

| Assinatura dos Aprovadores | | | |
|----------------------------|----------------------|------------|------|
| Nome | Cargo / Departamento | Assinatura | Data |
| | | | |
| | | | |

A assinatura pelos aprovadores deste documento indica concordância e comprometimento com as ações de qualidade que asseguram: a confiabilidade, precisão e robustez do sistema; o uso de uma metodologia formal e padrões técnicos de segurança escritos; a manutenção do estado de validado através da aderência às políticas e procedimentos vigentes para a implantação, configuração e manutenção de sistemas computadorizados; a documentação completa da implantação, configuração, teste e manutenção do sistema e documentos a ele descritos.



| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  jadlog | Documento de Integração | Documento de Integração - JADLOG | |
| | | Versão 1.9 | Data da Atualização Outubro-2021 |
| | | Página 3 of 23 | |
| Integração JADLOG | | | |

TABELA DE CONTEÚDO

Sumário


| | |
|--|----|
| Introdução | 4 |
| Sistema de Integração | 5 |
| Token de autenticação | 6 |
| Serviços disponíveis | 7 |
| Inclusão de pedido | 8 |
| Consulta do tracking | 12 |
| Cancelamento de pedido | 16 |
| Simulador de Frete | 17 |
| Consulta XML do Documento Fiscal | 19 |
| Consulta Pickup points diário | 20 |
| Inclusão de Tratativas | 23 |

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  jadlog | Documento de Integração | Documento de Integração - JADLOG | |
| | | Versão 1.9 | Data da Atualização Outubro-2021 |
| | | Página 4 of 23 | |
| Integração JADLOG | | | |

Introdução

A JADLOG é uma das maiores empresas de logística e transportes de cargas expressas fracionadas do País, e uma das maiores operadoras de e-commerce. Desde o início de 2017, faz parte do grupo GeoPost, segunda maior rede de entrega de encomendas internacionais da Europa, que opera por meio da marca internacional DPDgroup.

Nós disponibilizando uma API baseada em Restful para integração eletrônica com nossos clientes.

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | Documento de Integração | Documento de Integração - JADLOG | |
| | | Versão 1.9 | Data da Atualização Outubro-2021 |
| | | Página 5 of 23 | |
| Integração JADLOG | | | |

Sistema de Integração


O sistema de integração é utilizado para recebermos os dados necessários para gerar o conhecimento de transporte eletrônico. O objetivo é permitir que uma unidade JADLOG faça a emissão do CT-e junto à Secretaria da Fazenda de forma mais ágil e com informações precisas, além de possibilitar ao embarcador rastreamento on-time sem necessidade de trocas de arquivos e simulação de fretes

Plataformas que possuem integração com a JADLOG:

- Iset
- Intelipost
- Tray
- Frenet
- Wordpress (woocommerce)
- WBuy
- Shopify
- nuvemshop

ERPs que possuem integração com a JADLOG:

- Bling
- Tiny
- E-Millennium
- Linx


| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  jadlog | Documento de Integração | Documento de Integração - JADLOG | |
| | | Versão 1.9 | Data da Atualização Outubro-2021 |
| | | Página 6 of 23 | |
| Integração JADLOG | | | |

Token de autenticação

Para a utilização de nossa API é necessário que se utilize um token. Este é fornecido pela JADLOG e deve ser informado no header de todas as requisições.

Todo cliente que estiver iniciando nova integração, deverá entrar em contato com a Franquia Jadlog que o atende, que solicitará ao nosso departamento comercial os dados de acesso da integração desse cliente, baseado em seu CNPJ ou Conta Corrente Jadlog.

A franquia Jadlog deverá contatar o vendedor interno da Matriz que seja responsável por sua região para solicitar os dados de acesso da API Jadlog.

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | Documento de Integração | Documento de Integração - JADLOG | |
| | | Versão 1.9 | Data da Atualização Outubro-2021 |
| | | Página 7 of 23 | |
| Integração JADLOG | | | |

Serviços disponíveis

A JADLOG disponibiliza em sua API acesso aos serviços:

- **Inclusão de pedido;**
- **Consulta do tracking;**
- **Cancelamento de pedido;**
- **Simulador de frete;**
- **Consulta xml do Documento Fiscal;**
- **Consulta de Pontos Pickup;**
- **Inclusão de tratativa;**

Inclusão de pedido

Endpoint:

- www.jadlog.com.br/embarcador/api/pedido/incluir

Método:

- POST

Header:

- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

```
[{"key": "Authorization", "value": "Bearer eyJBNHciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdPOPOil2KzMLACJ9.fc7XN-f2e7Qlppp42aE_nuqQY12phUASY3iPMqH6x0Y", "description": ""}]
```

A coluna **Ele** (Elemento) da legenda abaixo representa a subdivisão das tabelas que compoem este documento.

| Coluna | Descrição |
|----------------|----------------------------------|
| Ele (Elemento) | E - Elemento |
| | G - Grupo |
| | A - Array |
| | GA - Grupo composto por um Array |

| Coluna | Descrição |
|--------|-----------------------|
| Ocorre | 1-1 = Obrigatório |
| | 0-1 = Não obrigatório |

| Modalidades | | | |
|---------------|--------|------------|------------------------------------|
| Descrição | Código | Modal | Observações |
| EXPRESSO | 0 | Aéreo | |
| .PACKAGE | 3 | Rodoviário | |
| RODOVIÁRIO | 4 | Rodoviário | |
| ECONÔMICO | 5 | Rodoviário | |
| DOC | 6 | Rodoviário | |
| CORPORATE | 7 | Aéreo | |
| .COM | 9 | Aéreo | |
| INTERNACIONAL | 10 | Aéreo | |
| CARGO | 12 | Aéreo | |
| EMERGÊNCIAL | 14 | Rodoviário | |
| PICKUP | 40 | Aéreo | Obrigatório informar o CdPickupDes |



Documento de Integração

Documento de Integração -
JADLOG

Versão
1.9

Data da Atualização
Outubro-2021

Página
9 of 23

Integração JADLOG

PEDIDO INCLUIR

| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Tam | Ocorr. | Observações |
|----|---------------|----------|---|-----------|---------------|-----|-------------|---|
| 1 | conteudo | 0 | Descrição do conteúdo da remessa | E | string | 80 | 1-1 | |
| 2 | pedido | 0 | Número do pedido do cliente | A | array[string] | | 1-1 | Deve conter ao menos 1 pedido. (ex. "pedido": ["123456"]) |
| 3 | totPeso | 0 | Peso total do envio | E | double | | 1-1 | Em KG (ex. "totPeso": 1.2) |
| 4 | totValor | 0 | Valor total das mercadorias do envio | E | double | | 1-1 | |
| 5 | obs | 0 | Observação | E | string | 200 | 0-1 | |
| 6 | modalidade | 0 | Modalidade do envio Jadlog | E | integer | | 1-1 | Disponibilizado pela Jadlog |
| 7 | contaCorrente | 0 | Conta corrente | E | string | 6 | 0-1 | Disponibilizado pela Jadlog (só preencher se for cliente correntista - ex.0123456) |
| 8 | tpColeta | 0 | Tipo da solicitação | E | string | | 1-1 | S=Solicitação eletrônica (Aguardando remessa física); K=Solicitação de coleta no remetente; |
| 9 | tipoFrete | 0 | Tipo do Frete | E | integer | | 0-1 | 0-Normal; 1-Subcontratação; 2-Redespacho; 3-Redespacho Intermediário; |
| 10 | cdUnidadeOri | 0 | Código da unidade de origem | E | string | 9 | 0-1 | |
| 11 | cdUnidadeDes | 0 | Código da unidade de destino | E | string | 9 | 0-1 | |
| 12 | cdPickupOri | 0 | Código do Pickup de origem | E | string | 7 | 0-1 | |
| 13 | cdPickupDes | 0 | Código do Pickup de destino | E | string | 7 | 0-1 | Obrigatório quando remessa for retirada de um Pickup |
| 14 | nrContrato | 0 | Numero do contrato Jadlog | E | integer | | 0-1 | Só preencher se o número de contrato de três dígitos for disponibilizado pela Jadlog, caso contrário deixar vazio - ex.123) |
| 15 | servico | 0 | Tipo do serviço | E | integer | | 0-1 | 0=sem PIN; 1=com PIN; 2=Dropoff |
| 16 | shipmentId | 0 | Numero de envio da Jadlog | E | string | 14 | 0-1 | Utilizado somente quando cliente controlar numeração. |
| 17 | vlColeta | 0 | Valor da coleta | E | double | | 0-1 | Somente se houver acordo sobre valor de coleta |
| 18 | rem | 0 | Grupo de dados do remetente | G | | | 1-1 | |
| 19 | nome | 1 | Nome do remetente | E | string | 60 | 1-1 | |
| 20 | cnpjCpf | 1 | CNPJ ou CPF do remetente | E | string | 14 | 1-1 | |
| 21 | ie | 1 | Inscrição Estadual do remetente | E | string | 20 | 0-1 | |
| 22 | endereço | 1 | Endereço do remetente | E | string | 80 | 1-1 | |
| 23 | numero | 1 | Numero do endereço do remetente | E | string | 10 | 0-1 | |
| 24 | compl | 1 | Complemento do endereço do remetente | E | string | 20 | 0-1 | |
| 25 | bairro | 1 | Bairro do remetente | E | string | 60 | 1-1 | |
| 26 | cidade | 1 | Cidade do remetente | E | string | 60 | 1-1 | |
| 27 | uf | 1 | Estado do remetente | E | string | 2 | 1-1 | |
| 28 | cep | 1 | Cep do remetente | E | string | 8 | 1-1 | |
| 29 | fone | 1 | Telefone do remetente | E | string | 20 | 0-1 | Padrão: (11) 999999999 |
| 30 | cel | 1 | Celular do remetente | E | string | 20 | 0-1 | Padrão: (11) 999999999 |
| 31 | email | 1 | Email do remetente | E | string | 100 | 0-1 | |
| 32 | contato | 1 | Nome do contato no remetente | E | string | 50 | 0-1 | |
| 33 | des | 0 | Grupo de dados do destinatário | G | | | 1-1 | |
| 34 | nome | 1 | Nome do destinatário | E | string | 60 | 1-1 | |
| 35 | cnpjCpf | 1 | CNPJ ou CPF do destinatário | E | string | 14 | 1-1 | |
| 36 | ie | 1 | Inscrição Estadual do destinatário | E | string | 20 | 0-1 | |
| 37 | endereço | 1 | Endereço do destinatário | E | string | 80 | 1-1 | |
| 38 | numero | 1 | Numero do endereço do destinatário | E | string | 10 | 0-1 | |
| 39 | compl | 1 | Complemento do endereço do destinatário | E | string | 20 | 0-1 | |
| 40 | bairro | 1 | Bairro do destinatário | E | string | 60 | 1-1 | |
| 41 | cidade | 1 | Cidade do destinatário | E | string | 60 | 1-1 | |
| 42 | uf | 1 | Estado do destinatário | E | string | 2 | 1-1 | |
| 43 | cep | 1 | Cep do destinatário | E | string | 8 | 1-1 | |
| 44 | fone | 1 | Telefone do destinatário | E | string | 20 | 0-1 | Padrão: (11) 999999999 |
| 45 | cel | 1 | Celular do destinatário | E | string | 20 | 0-1 | Padrão: (11) 999999999 |
| 46 | email | 1 | Email do destinatário | E | string | 100 | 0-1 | |
| 47 | contato | 1 | Nome do contato no destinatário | E | string | 50 | 0-1 | |
| 48 | dfe | 0 | Grupo dos documentos fiscais (Nfe/Cte/Etc) | GA | | | 1-10 | |
| 49 | danfeCte | 1 | Numero da DANFE ou CTE | E | string | 44 | 0-1 | Obrigatório quando for envio com NFE. |
| 50 | nrDoc | 1 | Numero do documento | E | string | 20 | 0-1 | em casos de declaração, preencher com um número alfanumérico - ex.DEC123 |
| 51 | serie | 1 | Serie do documento | E | string | 3 | 0-1 | Obrigatório quando for envio com NFE. |
| 52 | valor | 1 | valor declarado | E | double | | 0-1 | |
| 53 | cfop | 1 | CFOP da Nfe | E | string | 4 | 0-1 | Obrigatório quando for envio com NFE. |
| 54 | tpDocumento | 1 | Tipo do documento fiscal | E | integer | | 1-1 | 0=Declaracao; 1=NF; 2=NFE; 4=CTE; |
| 55 | volume | 0 | Grupo de dados dos volumes | GA | | | 1-10 | |
| 56 | altura | 1 | Altura do volume | E | integer | | 0-1 | Em centímetros (CM) |
| 57 | comprimento | 1 | Comprimento do volume | E | integer | | 0-1 | Em centímetros (CM) |
| 58 | largura | 1 | Largura do volume | E | integer | | 0-1 | Em centímetros (CM) |
| 59 | peso | 1 | Peso do volume | E | double | | 0-1 | Em kilogramas(KG). Exemplo: "peso" : 1.2 |
| 60 | identificador | 1 | Identificador do cliente para o volume | E | string | 40 | 0-1 | |

Resposta da API

Quer seja bem-sucedido ou não, a API JADLOG enviará um retorno para o embarcador.

| PEDIDO INCLUIR – RETORNO | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|-------|---|-----|---------|------|--------|---|
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Tam | Ocorr. | Observações |
| 1 | codigo | 0 | ID da solicitação | E | string | 13 | 0-1 | Preenchido se inclusão ocorreu com sucesso |
| 2 | shipmentId | 0 | Numero Jadlog específico para o cliente | E | string | 14 | 0-1 | Preenchido se inclusão ocorreu com sucesso |
| 3 | status | 0 | Descrição do processamento | E | string | 100 | 1-1 | |
| 4 | erro | 0 | Grupo de erro | G | | | 0-1 | Preenchido se ocorreu insucesso na inclusão |
| 5 | id | 1 | Código identificador do erro | E | integer | | 1-1 | |
| 6 | descricao | 1 | Descrição do erro | E | string | 200 | 1-1 | |
| 7 | detalhe | 1 | Detalhamento do erro | E | string | 1000 | 0-1 | |
| 8 | etiqueta | 0 | Grupo Etiqueta | G | | | 0-1 | Preenchido se habilitado etiqueta |
| 9 | arquivo | 1 | PDF de etiqueta em byte[] | E | byte[] | | 0-1 | Se habilitado para gera o PDF com a etiqueta |
| 10 | erro | 1 | Grupo de erro arquivo PDF | G | | | 0-1 | Preenchido se ocorreu erro ao gerar PDF (item 8) |
| 11 | id | 2 | Código identificador do erro | E | integer | | 1-1 | |
| 12 | descricao | 2 | Descrição do erro | E | string | 200 | 1-1 | |
| 13 | detalhe | 2 | Detalhamento do erro | E | string | 1000 | 0-1 | |
| 14 | volume | 1 | Dados da etiqueta por volume | GA | | | 1-10 | Preenchido se habilitado dados da etiqueta |
| 15 | seqVolume | 2 | Sequencial do volume | E | integer | | 1-1 | |
| 16 | codbarra | 2 | Informação do codigo de barra | E | string | 29 | 1-1 | |
| 17 | lastMile | 2 | Informação da última milha | E | string | 6 | 1-1 | |
| 18 | rua | 2 | Rua (sorter) | E | string | 1 | 1-1 | |
| 19 | posicao | 2 | Posição (sorter) | E | string | 2 | 1-1 | |
| 20 | prioridade | 2 | Prioridade de entrega | E | integer | | 1-1 | |
| 21 | rota | 2 | Rota de entrega | E | string | 25 | 1-1 | |
| 22 | unidadeDestino | 2 | Unidade de entrega | E | string | 40 | 1-1 | |
| 23 | unidadeDestino | 2 | Unidade de entrega | E | string | 40 | 1-1 | |

Retorno com sucesso

```
{
  "codigo": "123456",
  "shipmentId": "0000000000000000",
  "status": "Solicitação inserida com sucesso."
}
```

Retorno com erro

```
{
  "status": "Erro ao inserir solicitação.",
  "erro": {
    "descricao": "Destino fora da área de cobertura",
    "id": -2
  }
}
```

Consulta do tracking

Endpoint:

- www.jadlog.com.br/embarcador/api/tracking/consultar

Método:

- POST

Header:

- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

```
{["key": "Authorization", "value": "Bearer eyJBNHciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdPOPOiI2KzMLACJ9.fC7XN-f2e7Qlppp42aE_nuqQY12phUASY3iPMqH6x0Y", "description": ""}]}
```

| TRACKING CONSULTA | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-------|---|-----|---------|-----|--------|---|
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Tam | Ocorr. | Observações |
| 1 | consulta | 0 | Grupo de itens para consulta | GA | | | 1-20 | |
| 2 | cte | 1 | Numero de rastreamento Jadlog | E | string | 14 | 0-1 | |
| 3 | shipmentId | 1 | Numero Jadlog específico para o cliente | E | string | 14 | 0-1 | |
| 4 | codigo | 1 | ID da solicitação | E | string | 13 | 0-1 | |
| 5 | pedido | 1 | Numero do pedido do cliente | E | string | 20 | 0-1 | |
| 6 | df | 1 | Grupo de documentos fiscais | G | | | 0-1 | |
| 7 | danfe | 2 | Numero da DANFE | E | string | 14 | 0-1 | |
| 8 | nf | 2 | Numero da nota fiscal | E | string | 15 | 0-1 | |
| 9 | serie | 2 | numero da serie da Nota Fiscal | E | string | 3 | 0-1 | Em conjunto com nf |
| 10 | tpDocumento | 2 | Tipo Documento fiscal | E | integer | 1 | 1-1 | 0=Declaracao; 1=NF; 2=NFE; 4=CTE; |
| 11 | cnpjRemetente | 2 | CNPJ do remetente | E | string | 14 | 0-1 | Informar somente se cnpj remetente for diferente do cliente |

Possibilidades de filtros para pesquisa

1) Por cte (número JADLOG gerado na emissão)

```
{
  "consulta": [
    { "cte": "18109000000000" },
    { "cte": "18109000000001" },
    { "cte": "10080000000001" }
  ]
}
```

2) Por shipmentId

```
{
  "consulta": [
    { "shipmentId": "00000000000000" },
    { "shipmentId": "00000000000001" },
    { "shipmentId": "00000000000011" }
  ]
}
```


O retorno acrescentará o grupo “tracking” caso localize o envio ou o grupo “erro”.

| TRACKING CONSULTA – RETORNO | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------|--|-----|--------------------|------|--------|---|
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Tam | Ocorr. | Observações |
| 1 | consulta | 0 | Grupo de itens para consulta | GA | | | 1-20 | |
| 2 | cte | 1 | Numero de rastreamento Jadlog | E | string | 14 | 0-1 | |
| 3 | shipmentId | 1 | Numero Jadlog específico para o cliente | E | string | 14 | 0-1 | |
| 4 | codigo | 1 | ID da solicitação | E | string | 13 | 0-1 | |
| 5 | pedido | 1 | Numero do pedido do cliente | E | string | 20 | 0-1 | |
| 6 | df | 1 | Grupo de documentos fiscais | G | | | 0-1 | |
| 7 | danfe | 2 | Numero da DANFE | E | string | 14 | 0-1 | |
| 8 | nf | 2 | Numero da nota fiscal | E | string | 15 | 0-1 | |
| 9 | serie | 2 | numero da serie da Nota Fiscal | E | string | 3 | 0-1 | Em conjunto com nf |
| 10 | tpDocumento | 2 | Tipo Documento fiscal | E | integer | 1 | 1-1 | 0=Declaracao; 1=NF; 2=NFE; 4=CTE; |
| 11 | cnjRemeten | 2 | CNPJ do remetente | E | string | 14 | 0-1 | Informar somente se cnpj remetente for diferente do cliente |
| 12 | tracking | 1 | Grupo com dados do tracking | G | | | 0-1 | Preenchido quando tracking localizado |
| 13 | codigo | 2 | Numero de rastreamento Jadlog após emissão | E | string | 14 | 1-1 | |
| 14 | shipmentId | 2 | Numero Jadlog específico para o cliente | E | string | 14 | 1-1 | |
| 15 | dacte | 2 | Numero do DACTE | E | string | 44 | 0-1 | Preenchido se existir |
| 16 | dtEmissao | 2 | Data em que o envio foi emitir | E | string | 10 | 1-1 | Formato: DD/MM/YYYY |
| 17 | status | 2 | Descrição do status atual | E | string | 30 | 1-1 | |
| 18 | valor | 2 | Valor do envio | E | double | | 1-1 | |
| 19 | peso | 2 | Peso taxado | E | double | | 1-1 | |
| 20 | volumes | 2 | Dados dos volumes | E | array[grupovolume] | | 1-N | |
| 21 | | 2 | Grupo volume | G | | | | Tipo de dado |
| 22 | altura | 3 | Altura do volume | E | integer | | 0-1 | Em centímetros (CM) |
| 23 | comprimento | 3 | Comprimento do volume | E | integer | | 0-1 | Em centímetros (CM) |
| 24 | largura | 3 | Largura do volume | E | integer | | 0-1 | Em centímetros (CM) |
| 25 | peso | 3 | Peso do volume | E | double | | 0-1 | Em kilogramas(KG). Exemplo: “peso” : 1.2 |
| 25 | erro | 0 | Grupo de erro | G | | | 0-1 | Preenchido se ocorreu erro |
| 27 | id | 1 | Código identificador do erro | E | integer | | 1-1 | |
| 28 | descricao | 1 | Descrição do erro | E | string | 200 | 1-1 | |
| 29 | detalhe | 1 | Detalhamento do erro | E | string | 1000 | 0-1 | |

Cancelamento de pedido

Endpoint:

- www.jadlog.com.br/embarcador/api/pedido/cancelar

Método:

- POST

Header:

- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

```
[{"key": "Authorization", "value": "Bearer eyJBNHciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdPOPOil2KzMLACJ9.fc7XN-f2e7Qlppp42aE_nuqQY12phUASY3iPMqH6x0Y", "description": ""}]
```

| PEDIDO CANCELAR | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------|---|-----|--------|-----|--------|-------------|
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Tam | Ocorr. | Observações |
| 1 | codigo | 0 | ID da solicitação | E | string | 13 | 0-1 | |
| 2 | shipmentId | 0 | Numero Jadlog específico para o cliente | E | string | 14 | 0-1 | |

```
{
  "shipmentId": "0000000000000000"
}
```

Ou

```
{
  "codigo": "12345678"
}
```

Resposta da API

| PEDIDO CANCELAR – RETORNO | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------|---|-----|---------|------|--------|---|
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Tam | Ocorr. | Observações |
| 1 | codigo | 0 | ID da solicitação | E | string | 13 | 0-1 | |
| 2 | shipmentId | 0 | Numero Jadlog específico para o cliente | E | string | 14 | 0-1 | |
| 3 | status | 0 | Descrição do processamento | E | string | 100 | 1-1 | |
| 4 | erro | 0 | Grupo de erro | G | | | 0-1 | Preenchido se ocorreu insucesso na inclusão |
| 5 | id | 1 | Código identificador do erro | E | integer | | 1-1 | |
| 6 | descricao | 1 | Descrição do erro | E | string | 200 | 1-1 | |
| 7 | detalhe | 1 | Detalhamento do erro | E | string | 1000 | 0-1 | |

Retorno com sucesso

```
{
  "shipmentId": "0000000000000000",
  "status": "Cancelamento realizado com sucesso!"
}
```

Retorno com erro

```
{
  "status": "Erro ao realizar o cancelamento",
  "erro": {
    "descricao": "Erro Validacao",
    "detalhe": "Pedido já está cancelado.",
    "id": -2
  }
}
```


Simulador de Frete

Endpoint:

- www.jadlog.com.br/embarcador/api/frete/valor

Método:

- POST

Header:


- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

```
{["key": "Authorization", "value": "Bearer eyJBNHciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdPOPOil2KzMLACJ9.fC7XN-f2e7Qlppp42aE_nuqQY12phUASY3iPMqH6x0Y", "description": ""]}
```

| Simulador de Frete | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------|--------------------------------------|-----|---------|------|--------|--|
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Tam | Ocorr. | Observações |
| 1 | frete | 0 | Grupo de itens para simulação | GA | | | 1-3 | |
| 2 | cepori | 1 | Cep de origem | E | string | 8 | 1-1 | Deve conter apenas os números |
| 3 | cepdes | 1 | Cep de destino | E | string | 8 | 1-1 | Deve conter apenas os números |
| 4 | frap | 1 | Cobrança de frete no destino | E | string | 1 | 1-1 | S=Sim; N=Não |
| 5 | peso | | Peso total a ser transportado | E | double | | 1-1 | Em KG (ex. "peso": 1.2) - IMPORTANT! Sempre deverá ser informado o maior peso, entre o peso real e o peso calculado(Cubado) |
| 6 | cnpj | 1 | Cnpj do tomador do serviço | E | string | 14 | 1-1 | Para vincular uma tabela especial |
| 7 | conta | 1 | Numero conta corrente Jadlog | E | string | 6 | 0-1 | Disponibilizado pela Jadlog |
| 8 | contrato | 1 | Número do contrato JadLog | E | string | 3 | 0-1 | Disponibilizado pela Jadlog |
| 9 | modalidade | 1 | Modalidade de transporte | E | inteiro | | 1-1 | Modalidade de transporte negociada. Vide tabela 2 |
| 10 | tpentrega | 1 | Tipo de entrega | E | string | 1 | 1-1 | D=Domicílio; R=Retira |
| 11 | tpseguro | 1 | Tipo do seguro | E | string | 1 | 1-1 | N=Normal; A=Apolice |
| 12 | vldeclarado | 1 | Valor declarado de Nota Fiscal | E | double | | 1-1 | |
| 13 | vlcoleta | 1 | Valor de coleta negociado com Jadlog | E | double | | 0-1 | |
| 14 | vttotal | 1 | Valor do Frete | E | double | | 0-1 | Retorno do serviço com o valor do frete |
| 15 | erro | 1 | Grupo de erro | G | | | 0-1 | Preenchido se ocorreu erro no item |
| 16 | id | 2 | Código identificador do erro | E | integer | | 1-1 | |
| 17 | descricao | 2 | Descrição do erro | E | string | 200 | 1-1 | |
| 18 | detalhe | 2 | Detalhamento do erro | E | string | 1000 | 0-1 | |
| 19 | erro | 0 | Grupo de erro | G | | | 0-1 | Preenchido se ocorreu erro na chamada do serviço |
| 20 | id | 1 | Código identificador do erro | E | integer | | 1-1 | |
| 21 | descricao | 1 | Descrição do erro | E | string | 200 | 1-1 | |
| 22 | detalhe | 1 | Detalhamento do erro | E | string | 1000 | 0-1 | |

Código do simulador de frete

```
{
  "frete": {
    "cepori": "06233200",
    "cepdes": "17213580",
    "frap": null,
    "peso": 13.78,
    "cnpj": "12345678901234",
    "conta": "000001",
    "contrato": "123",
    "modalidade": 3,
    "tpentrega": "D",
    "tpseguro": "N",
    "vldeclarado": 149.97,
    "vlcoleta": null
  }
}
```

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | <h1>Documento de Integração</h1> | Documento de Integração - JADLOG | |
| | | Versão 1.9 | Data da Atualização Outubro-2021 |
| | | Página 18 of 23 | |
| <h2>Integração JADLOG</h2> | | | |

Resposta da API


Retorno com sucesso

```
{
  "frete": [
    {
      "cepdes": "17213580",
      "cepori": "06233200",
      "conta": "005487",
      "contrato": "258",
      "frap": "N",
      "modalidade": 3,
      "peso": 13.78,
      "prazo": 99,
      "tpentrega": "D",
      "tpseguro": "N",
      "vldeclarado": 149.97,
      "vltotal": 23.95
    }
  ]
}
```

Retorno com erro

Erro no item

```
{
  "frete": [
    {
      "cepdes": "17213580",
      "cepori": "062332000",
      "conta": "005487",
      "contrato": "258",
      "frap": "N",
      "modalidade": 3,
      "peso": 13.78,
      "prazo": 99,
      "tpentrega": "D",
      "tpseguro": "N",
      "vldeclarado": 149.97,
      "error": {
        "descricao": "Erro ao acessar API de precificação",
        "id": -1
      }
    }
  ]
}
```

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | <h1>Documento de Integração</h1> | Documento de Integração - JADLOG | |
| | | Versão 1.9 | Data da Atualização Outubro-2021 |
| | | Página 19 of 23 | |
| <h2>Integração JADLOG</h2> | | | |

Consulta XML do Documento Fiscal

Endpoint:

- www.jadlog.com.br/embarcador/api/dfe/xml

Método:

- POST

Header:

- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>

```
[{"key": "Authorization", "value": "Bearer eyJBNHciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdPOPOil2KzMLACJ9.fC7XN-f2e7Qlppp42aE_nuqQY12phUASY3iPMqH6x0Y", "description": ""}]
```

| Consulta XML cliente | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-----------------|-----|--------|-----|--------|-------------|
| # | Campo | Nível | Descrição | Ele | Tipo | Tam | Ocorr. | Observações |
| 1 | dacte | 0 | Numero do DACTE | E | string | 14 | 1-1 | |


```
{
  "dacte": "31180404884082001530570000045786801045786809"
}
```

Resposta da API

O retorno desse serviço é do tipo XML (Content-Type: application/xml);

Se o ShipmentID não for localizado, o retorno será NULL.

```
<cteProc versao="3.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte">
  <CTe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte">
    ...
  </CTe>
  <protCTe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte" versao="3.00">
    ...
  </protCTe>
</cteProc>
```

| | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | Documento de Integração | Documento de Integração - JADLOG | |
| | | Versão 1.9 | Data da Atualização Outubro-2021 |
| | | Página 20 of 23 | |
| Integração JADLOG | | | |

Consulta Pickup points diário

O processo de integração da solicitação de pontos Pick-Up ocorrerá uma vez ao dia, as regras de negócio associadas com a execução da integração estão descritas neste document

Descrição

As informações requisitadas são atualizadas uma vez ao dia.

A API em REST com retorno em JSON que lista os PUDOS ativos em toda a rede PICKUP/JADLOG.

Exemplo de chamada CURL

```
curl "http://www.jadlog.com.br/embarcador/api/pickup/pudos" -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -X POST -H "Authorization: Bearer TOKEN_DO_EMBARCADOR"
```

Opção com filtro de CEP


["http://www.jadlog.com.br/embarcador/api/pickup/pudos/02714020"](http://www.jadlog.com.br/embarcador/api/pickup/pudos/02714020)

Nesta opção será retornado os 10 CEP's mais próximos do CEP informado.

O TOKEN_DO_EMBARCADOR deve ser substituído pelo TOKEN fornecido pela Jadlog.


Descrição dos Campos

| Campo | Descrição |
|------------------------------|---|
| acessoDeficienteFisico | 0 para não, 1 para sim |
| ativo | S ou N |
| cnpjCpf | Cnpj da loja |
| dt | Data do cadastro |
| estacionamento | 0 para não possui, 1 para possui |
| idioma | ISO 2 dígitos, ex: PT |
| infCompl | Informações complementares |
| maxEncomendaDia | Número máximo de encomendas por dia |
| pudoEnderecoList/0/bairro | Bairro |
| pudoEnderecoList/0/cep | Cep |
| pudoEnderecoList/0/cidade | Cidade |
| pudoEnderecoList/0/compl2 | Complemento |
| pudoEnderecoList/0/endereco | Endereço |
| pudoEnderecoList/0/idioma | ISO 2 dígitos, ex: PT |
| pudoEnderecoList/0/latitude | Latitude |
| pudoEnderecoList/0/longitude | Longitude |
| pudoEnderecoList/0/numero | Número |
| pudoEnderecoList/0/pais | ISO 3 Dígitos, ex: BRA |
| pudoEnderecoList/0/uf | UF |
| pudoHorario/domH1OpenTm | Horário de abertura aos domingos |
| pudoHorario/domH2CloseTm | Horário de fechamento (almoço) aos domingos |
| pudoHorario/domH3OpenTm | Horário de abertura (almoço) as domingos |
| pudoHorario/domH4CloseTm | Horário de fechamento aos domingos |
| pudoHorario/quaH1OpenTm | Horário de abertura na quarta-feira |
| pudoHorario/quaH2CloseTm | Horário de fechamento (almoço) na quarta-feira |
| pudoHorario/quaH3OpenTm | Horário de abertura (almoço) na quarta-feira |
| pudoHorario/quaH4CloseTm | Horário de fechamento na quarta-feira |
| pudoHorario/quih1OpenTm | Horário de abertura na quinta-feira |
| pudoHorario/quih2CloseTm | Horário de fechamento (almoço) na quinta-feira |
| pudoHorario/quih3OpenTm | Horário de abertura (almoço) na quinta-feira |
| pudoHorario/quih4CloseTm | Horário de fechamento na quinta-feira |
| pudoHorario/sabH1OpenTm | Horário de abertura no sábado |
| pudoHorario/sabH2CloseTm | Horário de fechamento (almoço) no sábado |
| pudoHorario/sabH3OpenTm | Horário de abertura (almoço) no sábado |
| pudoHorario/sabH4CloseTm | Horário de fechamento na quarta-feira |
| pudoHorario/segH1OpenTm | Horário de abertura na segunda-feira |
| pudoHorario/segH2CloseTm | Horário de fechamento (almoço) na segunda-feira |
| pudoHorario/segH3OpenTm | Horário de abertura (almoço) na segunda-feira |
| pudoHorario/segH4CloseTm | Horário de fechamento na segunda-feira |
| pudoHorario/sexH1OpenTm | Horário de abertura na sexta-feira |
| pudoHorario/sexH2CloseTm | Horário de fechamento (almoço) na sexta-feira |
| pudoHorario/sexH3OpenTm | Horário de abertura (almoço) na sexta-feira |
| pudoHorario/sexH4CloseTm | Horário de fechamento na sexta-feira |
| pudoHorario/terH1OpenTm | Horário de abertura na terça-feira |
| pudoHorario/terH2CloseTm | Horário de fechamento (almoço) na terça-feira |
| pudoHorario/terH3OpenTm | Horário de abertura (almoço) na terça-feira |
| pudoHorario/terH4CloseTm | Horário de fechamento na terça-feira |
| pudold | Código único de identificação, ex: BR10598 |
| pudoTipo | 200 para Franquia jadlog, 100 para loja. |
| razao | Razão social da loja |
| responsavel | Nome do responsável pela loja |

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | <h1>Documento de Integração</h1> | Documento de Integração - JADLOG | |
| | | Versão 1.9 | Data da Atualização Outubro-2021 |
| | | Página 22 of 23 | |
| <h2>Integração JADLOG</h2> | | | |

Estrutura do JSON retornado:

```
{
  "pudos":[
    {
      "acessoDeficienteFisico":0,
      "ativo":"S",
      "cnpjCpf":"19517037000110",
      "dt":"2018-05-30T08:24:56-03:00",
      "estacionamento":4,
      "idioma":"PT",
      "infCompl":"101|CARRIER DEPOT",
      "maxEncomendaDia":35,
      "pudoEnderecoList":[
        {
          "bairro":"CENTRO",
          "cep":"93265160",
          "cidade":"ESTEIO",
          "compl2":"CENTRO",
          "endereco":"RUA 24 DE AGOSTO",
          "idioma":"PT",
          "latitude":-29.851119,
          "longitude":-51.169948,
          "numero":"755",
          "pais":"BRA",
          "uf":"RS"
        }
      ],
      "pudoHorario":{
        "domH1OpenTm":"0000",
        "domH2CloseTm":"0000",
        "domH3OpenTm":"0000",
        "domH4CloseTm":"0000",
        "quaH1OpenTm":"0800",
        "quaH2CloseTm":"1200",
        "quaH3OpenTm":"1330",
        "quaH4CloseTm":"1930",
        "quiH1OpenTm":"0800",
        "quiH2CloseTm":"1200",
        "quiH3OpenTm":"1330",
        "quiH4CloseTm":"1930",
        "sabH1OpenTm":"0000",
        "sabH2CloseTm":"0000",
        "sabH3OpenTm":"0000",
        "sabH4CloseTm":"0000",
        "segH1OpenTm":"0800",
        "segH2CloseTm":"1200",
        "segH3OpenTm":"1330",
        "segH4CloseTm":"1930",
        "sexH1OpenTm":"0800",
        "sexH2CloseTm":"1200",
        "sexH3OpenTm":"1330",
        "sexH4CloseTm":"1930",
        "terH1OpenTm":"0800",
        "terH2CloseTm":"1200",
        "terH3OpenTm":"1330",
        "terH4CloseTm":"1930"
      },
      "pudoId":"BR10598",
      "pudoTipo":200,
      "razao":"CO JADLOG - ESTEIO 01",
      "responsavel":"RAFAELA SCHNEIDER"
    }
  ]
}
```

| | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | <h1>Documento de Integração</h1> | Documento de Integração - JADLOG | |
| | | Versão 1.9 | Data da Atualização Outubro-2021 |
| | | Página 23 of 23 | |
| <h2>Integração JADLOG</h2> | | | |

Inclusão de Tratativas

O objetivo é manter atualizado em real time as tratativas entre o TMS Jadlog e o Portal Cliente.

É necessário ter uma conta corrente cadastrada para obter o acesso à consulta abaixo. O cadastro deve ser feito junto ao departamento comercial Jadlog.

Endpoint:

www.jadlog.com.br/embarcador/api/tracking/incluir_tratativa

Método:

- POST

Header:

- Content-Type: application/json
- Authorization: <token>
- [{"key": "Authorization", "value": "Bearer eyJBNHciOiJ1Uz11NiJ9.eyJqdPOPOil2KzMLACJ9.fC7XN-f2e7Qlppp42aE_nuqQY12phUASY3iPMqH6x0Y", "description": ""}]

| Descrição dos parâmetros | | | | | |
|--------------------------|------------|---|---------|------|-------------|
| # | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Observações |
| 1 | PEDIDO | É o número do rastreio | String | 40 | |
| 2 | USUARIO | É o usuário utilizado para login no sistema Portal Cliente | String | 50 | |
| 3 | ACAREACAO | É o mesmo campo utilizado na tela do portal cliente, pode ser enviado como "false", caso não queira usar. | Boolean | 1 | "T/S" |
| 4 | OBSERVACAO | Local definido para inserir observações. | String | 4000 | |
| 5 | FINALIZADO | É o status da ocorrência. Se o status for finalizado, o cliente deverá passar o valor "S", caso não seja finalizado | String | 1 | "S/N" |

```
{
  "pedido": "768070338",
  "usuario": "romulo",
  "acareacao": false,
  "observacao": "Inclusão via rest Res11",
  "finalizar": "N"
}
```

Retorno com erro

Em caso de não sucesso na inclusão da tratativa, além do erro HTTP 401-UNAUTHORIZED, será retornado o Id e a descrição do erro de negócio que ocasionou o insucesso, conforme abaixo.

```
{ "descricao": "TOKEN INVALIDO",
  "id": 1}
{ "descricao": "CAMPO FINALIZAR INVALIDO",
  "id": 2}
{ "descricao": "CAMPO PEDIDO INVALIDO",
  "id": 3}
{ "descricao": "CAMPO USUARIO INVALIDO",
  "id": 4}
{ "descricao": "USUARIO INVALIDO - NAO ASSOCIADO AO CLIENTE",
  "id": 5}
{ "descricao": "PEDIDO INVALIDO - NAO ENCONTRADO",
  "id": 6}
{ "descricao": "{erro não tratado}",
  "id": 7}
```

FIM DO DOCUMENTO