

Membro 1 — Motor da vila e pesquisa Nome: _____

Onde trabalha: **computador com internet · Claude Code e Antigravity**
Sua missão: fazer cada persona “tentar” a tarefa olhando a imagem da tela e devolver um resultado estruturado, consistente e rastreável; rodar a pesquisa de evidências e fazer o envio final.
Seus arquivos: vila/ (contrato.py, motor.py, prompt_persona.md), dados/personas.json, resultados/ e a pasta da pesquisa.
Recebe de M3 (frase e temas, H1; personas, H2; notas do teste, H8) · M4 (telas, H2–H3) · M3 e M4 (PDFs, H10). Entrega para M2 (função simular_vila, H5) · M3 (consolidado, H4) · M3 e M4 (números, H9).

O produto: o designer sobe duas versões de uma tela; cada persona de IA tenta a tarefa 3 vezes; o painel mostra antes × depois; o designer ou o PO decide o que levar ao teste com pessoas reais, e tudo fica registrado. Quem usa o quê: M1 e M2 no computador com internet (Claude Code e Antigravity; Python + Streamlit + API do Claude, modelo claude-opus-5, repositório vila-de-personas). M3 e M4 no computador sem internet (Word ou Pages, PowerPoint ou Keynote) e com IA no celular (app do Claude ou do Gemini). Como os arquivos circulam: celular → grupo do time no WhatsApp → M1 e M2 · computador offline ↔ computador online: pen drive ou AirDrop (funciona sem internet entre aparelhos Apple) · celular ↔ computador offline: cabo USB ou AirDrop. Regras: cada um mexe só nos seus arquivos · chave da API só no .env, nunca no código, no chat ou no vídeo. Pontos de encontro (10 min, todos): início e fim da H1 · fim da H4 · fim da H6 · fim da H8 · fim da H10. Como ler: cada linha é 1 hora; “Pronto quando” diz como saber que terminou; “Dica” diz como fazer.

Hora	Tarefa e “pronto quando”	Dica: como fazer
H1	Disparar a pesquisa, contrato e ambiente Pronto quando: a pesquisa está rodando com a frase e os temas do M3; vila/contrato.py foi combinado com o M2; a primeira chamada à API responde.	Na pasta da pesquisa, no terminal: mkdir -p output/rodada-1 && mv output/0*.md output/rodada-1/ (senão o consolidador mistura os temas). No Claude Code: “Atualize o Recorte do time no AGENTS.md com <frase> e rode o pipeline com estas temas: <temas>.” Deixe rodando. No repositório: pip install anthropic pydantic streamlit python-dotenv, chave no .env e peça “Crie vila/contrato.py com um modelo Pydantic ResultadoPersona: persona_id, versao, rodada, concluiu, passos, onde_travou, o_que_nao_entendeu, texto_da_tela_que_motivou, facilidade (1 a 5).”
H2	Uma persona, uma tela, uma rodada Pronto quando: python -m vila.motor imprime o resultado de uma persona na tela A, em JSON válido.	Use client.messages.parse(model="claude-opus-5", ..., output_format=ResultadoPersona) e leia response.parsed_output. A imagem vai como bloco {"type": "image", "source": {"type": "base64", "media_type": "image/png", "data": ...}} antes do texto. Até a tela A do M4 chegar, teste com qualquer print fictício.
H3	Personas em JSON e o prompt da persona Pronto quando: dados/personas.json tem as 4 personas do M3, e vila/prompt_persona.md foi testado com 2 personas na mesma tela, com respostas diferentes e plausíveis.	Cole o texto do M3 e peça: “Converta estas personas em dados/personas.json.” No prompt: “Você é <persona>. Olhe só o que está na imagem. Diga, passo a passo, onde tocaria. Se não tiver certeza, diga que hesitaria. Você pode desistir. Cite o texto da tela que fez você decidir.” Não diga a resposta certa. Se as duas personas responderem igual, o prompt está fraco.
H4	A vila completa; passar a pesquisa ao M3 Pronto quando: simular_vila(tela_a, tela_b, tarefa, personas, rodadas=3) faz as 24 chamadas em paralelo, em 1 a 2 min, e devolve “concluiu X de 3” por persona e versão; o M3 recebeu 00-consolidado.md e 00-revisao.md.	Peça: “Paralelize com concurrent.futures.ThreadPoolExecutor e agregue por persona e versão: quantas rodadas concluíram e o ponto de trava mais frequente.” Uma simulação completa deve custar de US\$ 1 a 2 (estimativa). Mande os dois arquivos da pesquisa ao M3 pelo WhatsApp (ele lê no celular) ou por pen drive.
H5	Integrar com o painel (junto com o M2) Pronto quando: o botão Simular do painel chama a vila de verdade e mostra os resultados.	Sentem juntos e troquem o mock pela função real sem mudar o contrato. Toda simulação salva um JSON em resultados/: ele vira o registro e o plano B da demo. O SDK já repete sozinho em erro temporário; se falhar, mostre uma mensagem clara.
H6	Calibrar e congelar o prompt Pronto quando: a vila roda nas telas A, B e C do M4 com saída clara, e o prompt final foi salvo como v-final antes do teste com pessoas.	Ajuste só clareza e formato. Nunca ajuste o prompt para “acertar” o resultado que o time espera: isso vicia o teste da H8, e a banca vai perguntar. Registre cada versão do prompt (v1, v2...) no README.
H7	Rastreabilidade e modo demo Pronto quando: cada simulação registra modelo, versão do prompt, horário, telas e personas, e existe um modo demo que carrega um resultado salvo sem chamar a API.	Peça: “Adicione metadados a cada JSON salvo e crie um modo demo que carrega resultados/demo.json.” Todo resultado leva o rótulo SIMULAÇÃO. O modo demo salva a apresentação ao vivo se a internet cair.
H8	Resultados oficiais e comparação com as pessoas Pronto quando: a vila congelada rodou nas telas do teste, e a comparação com as notas que o M3 manda a cada sessão começou.	Classifique cada dificuldade em acerto (vila e pessoas acharam), ponto cego (só as pessoas) ou alarme falso (só a vila). A IA pode sugerir o pareamento, mas vocês conferem cada linha. Meça também quanto tempo leva uma rodada da vila.
H9	Números finais e texto técnico Pronto quando: M3 e M4 receberam no WhatsApp a tabela de acertos, pontos cegos e alarmes falsos, o tempo da vila × o tempo com pessoas e 2 parágrafos: “como a IA funciona” (bloco 3, P2) e “principal risco e controle” (bloco 5, P4).	Escreva para quem não é técnico. Diga o que a vila não faz: não substitui teste com gente, não aprova design e não vê dado real. Passe os números como foram medidos, sem arredondar a favor. Mande em texto curto: eles vão copiar do celular.
H10	Congelar a demo, enviar as entregas e ensaiar Pronto quando: versão marcada (git tag v-demo); ficha e slides em PDF, link do app e link do vídeo enviados na plataforma com confirmação; você participou do ensaio.	Receba os PDFs do M3 e do M4 por pen drive ou AirDrop. Antes de enviar, confira a lista “Confirmam antes de enviar” com o M4. Procure por sk-ant no repositório para garantir que nenhuma chave vazou.

Membro 2 — Painel, publicação e vídeo Nome: _____

Onde trabalha: **computador com internet · Claude Code e Antigravity**

Sua missão: construir a tela que a banca vê (subir versões, rodar a vila, comparar antes × depois, registrar a decisão humana), publicar o link e gravar o vídeo.

Seus arquivos: app.py, painel/, o README, o link publicado e o arquivo do vídeo.

Recebe de M1 (contrato, H1; função, H5) · M4 (telas, H3; roteiro do vídeo, H7) · M3 (ajustes, H7). Entrega para M4 (prints, H9) · banca (link, H8; vídeo, H9).

O produto: o designer sobe duas versões de uma tela; cada persona de IA tenta a tarefa 3 vezes; o painel mostra antes × depois; o designer ou o PO decide o que levar ao teste com pessoas reais, e tudo fica registrado. Quem usa o quê: M1 e M2 no computador com internet (Claude Code e Antigravity; Python + Streamlit + API do Claude, modelo c laude-opus-5, repositório vila-de-personas). M3 e M4 no computador sem internet (Word ou Pages, PowerPoint ou Keynote) e com IA no celular (app do Claude ou do Gemini). Como os arquivos circulam: celular → grupo do time no WhatsApp → M1 e M2 · computador offline ↔ computador online: pen drive ou AirDrop (funciona sem internet entre aparelhos Apple) · celular ↔ computador offline: cabo USB ou AirDrop. Regras: cada um mexe só nos seus arquivos · chave da API só no .env, nunca no código, no chat ou no vídeo. Pontos de encontro (10 min, todos): início e fim da H1 · fim da H4 · fim da H6 · fim da H8 · fim da H10. Como ler: cada linha é 1 hora; “Pronto quando” diz como saber que terminou; “Dica” diz como fazer.

Hora	Tarefa e “pronto quando”	Dica: como fazer
H1	Repositório e esqueleto do app Pronto quando: o repositório vila-de-personas existe no GitHub com as pastas vila/, painel/, telas/, dados/, resultados/ e docs/, um README de como rodar e .env no .gitignore; streamlit run app.py abre.	Peça ao Claude Code ou ao Antigravity: “Crie a estrutura de um app Streamlit chamado vila-de-personas com estas pastas e um README com instruções de execução.” Convide o M1 e feche o contrato de dados com ele.
H2	Tela de entrada Pronto quando: dá para escrever a tarefa, escolher as versões A e B (upload ou da pasta telas/), marcar as personas e ver as duas telas lado a lado, com o botão Simular.	Use st.text_input, st.file_uploader, st.columns(2) com st.image e st.multiselect. Deixe as telas de telas/ pré-carregadas para a demo ser rápida.
H3	Painel antes × depois com dados falsos Pronto quando: com um mock_resultados.json no formato do contrato, o painel mostra a tabela persona × versão (“concluiu 3 de 3”, onde travou) e a leitura: melhorou, piorou ou sinal fraco.	Construa contra o mock para não esperar o M1. Regra simples: diferença de 2 rodadas ou mais é melhora ou piora; de 1 ou menos é sinal fraco. Use cores (verde, vermelho, amarelo) e deixe o rótulo SIMULAÇÃO sempre visível.
H4	Revisão humana e registro (a governança visível) Pronto quando: para cada apontamento, o designer ou o PO marca “levar ao teste real”, “descartar” ou “já corrigido”, com comentário; “Salvar decisão” grava em resultados/decisoes.json e o histórico aparece na tela.	st.radio por linha, st.text_area para o comentário, st.session_state para guardar o estado e st.download_button para exportar o registro. É esta parte que mostra à banca quem decide o quê.
H5	Integrar com a vila real (junto com o M1) Pronto quando: o Simular chama simular_vila de verdade, com indicador de progresso e mensagem de erro em português.	st.spinner ou st.progress durante as chamadas, e st.cache_data para não repetir a mesma simulação. Teste com as telas A e B reais do M4.
H6	O ciclo iterativo: ajustar e simular de novo Pronto quando: dá para subir uma versão C e comparar com a anterior sem perder o histórico (A → B → C), escolhendo quais duas versões comparar.	Guarde cada rodada numa lista em st.session_state e mostre uma linha do tempo das versões. É o “iterativo” da ideia: a demo mostra a B piorando para o Seu Jorge e a C resolvendo.
H7	Polimento com o M3 Pronto quando: o M3 usou o app no seu computador, os ajustes dele foram aplicados, e um aviso fixo diz “Protótipo de hackathon · resultados simulados · telas fictícias”.	O M3 não tem internet no computador: ele usa o app sentado ao seu lado. Peça à IA: “Revise os textos desta interface para uma pessoa não técnica entender em 10 segundos.” Explique na tela o que significa “3 de 3 rodadas”.
H8	Publicar o link Pronto quando: o link público no Streamlit Community Cloud funciona, testado numa janela anônima e no celular de alguém; se a publicação falhar, o README permite rodar localmente.	Conecte o repositório no Streamlit Community Cloud e ponha a chave em Secrets, nunca no código. Deixe o link público no modo demo e a simulação ao vivo atrás de uma senha simples, para ninguém gastar os créditos do time.
H9	Prints, gravação e publicação do vídeo (com o M4) Pronto quando: o M4 recebeu 4 a 6 prints; o vídeo de até 2:00 foi gravado com a narração do M4, está público no YouTube, abre sem login e não mostra chave nem dado real.	Primeiros 10 min: prints com zoom de 110% a 125%, passados ao M4 por pen drive ou AirDrop. Depois grave a tela com o QuickTime (Arquivo → Nova Gravação de Tela, com microfone) enquanto o M4 lê o roteiro. Cortes simples no iMovie ou no CapCut. Visibilidade “Público”.
H10	Ensaio da demo ao vivo Pronto quando: a sequência da demo foi ensaiada 3 vezes em até 75 s, com o vídeo aberto como contingência.	Sequência: escolhe A e B → Simular (ou carrega o resultado salvo) → mostra que o Seu Jorge piorou → o PO marca “levar ao teste real” → sobe a C → melhora → salva o registro. Notebook carregado e dados já abertos.

Membro 3 — Produto, pessoas e textos Nome: _____

Onde trabalha: **computador sem internet (Word ou Pages) + IA no celular**
Sua missão: garantir que o time resolve uma dor real, com evidência, e que ficha, slides e pitch contam a mesma história.
Seus arquivos: documentos Word: frase-guia, personas, conversas, evidências, roteiro dos slides, ficha e pitch; anotações do teste.
Entrega para M1 (frase e temas, H1; personas, H2; notas do teste, H8; ficha em PDF, H9) · M4 (roteiro dos slides, H5) · M2 (ajustes, H7).
Recebe de M1 (pesquisa, H4; números, H9).

O produto: o designer sobe duas versões de uma tela; cada persona de IA tenta a tarefa 3 vezes; o painel mostra antes × depois; o designer ou o PO decide o que levar ao teste com pessoas reais, e tudo fica registrado. Quem usa o quê: M1 e M2 no computador com internet (Claude Code e AntigraVity; Python + Streamlit + API do Claude, modelo claude-opus-5, repositório vila-de-personas). M3 e M4 no computador sem internet (Word ou Pages, PowerPoint ou Keynote) e com IA no celular (app do Claude ou do Gemini). Como os arquivos circulam: celular → grupo do time no WhatsApp → M1 e M2 · computador offline ↔ computador online: pen drive ou AirDrop (funciona sem internet entre aparelhos Apple) · celular ↔ computador offline: cabo USB ou AirDrop. Regras: cada um mexe só nos seus arquivos · chave da API só no .env, nunca no código, no chat ou no vídeo. Pontos de encontro (10 min, todos): início e fim da H1 · fim da H4 · fim da H6 · fim da H8 · fim da H10. Como ler: cada linha é 1 hora; “Pronto quando” diz como saber que terminou; “Dica” diz como fazer.

Hora	Tarefa e “pronto quando”	Dica: como fazer
H1	Fechar o recorte e escolher os temas de pesquisa Pronto quando: a frase-guia foi aprovada pelo time e mandada ao M1 com os 5 temas de pesquisa.	No celular: “Me ajude a completar a frase ‘Queremos ajudar [pessoa] a [tarefa], quando [situação], porque hoje [dificuldade]. Saberemos que ajudamos se [mudança observável]’ para esta ideia: <ideia>. Dê 3 versões curtas.” Temas sugeridos: usuarios-sinteticos-limites, teste-usabilidade-tempo-custo, personas-no-produto, teste-primeiro-clique e governanca-agentes. Mande tudo pelo WhatsApp.
H2	Escrever os 4 cartões de persona Pronto quando: um documento Word com 4 personas nos mesmos campos, conferido contra estereótipo por outra pessoa do time, foi mandado ao M1.	No celular: “Crie 4 personas fictícias de clientes de banco para testar uma tela de Pix. Descreva por comportamento, não por estereótipo. Use exatamente os campos: nome, idade, resumo, familiaridade digital, contexto de uso, acessibilidade, objetivo, medo.” Sugestão: Ana (19, renda variável, só celular), Seu Jorge (67, pouca familiaridade digital), Carla (34, autônoma), Marcos (45, baixa visão). Mande o texto no WhatsApp: o M1 converte em JSON.
H3	Confirmar a dor com quem vive o problema Pronto quando: um documento diz quantas pessoas foram ouvidas, o cargo (sem nome) e o que disseram; a frase-guia foi ajustada se a dor mudou.	Três perguntas: “Quanto tempo leva hoje uma rodada de teste com usuários?”, “O que acontece quando um problema de uso só aparece depois do lançamento?” e “Vocês usam personas no design? Como?”. Anote no papel ou no celular. Peça autorização e não anote dado interno. A IA pode organizar as notas, mas as falas citadas são as reais.
H4	Escolher as evidências do bloco 2 Pronto quando: um documento tem de 3 a 5 evidências com fonte e tipo, mais a lista de hipóteses.	Receba do M1 o 00-consolidado.md e confira que o 00-revisao.md diz APROVADO. No app do Claude no celular, anexe o arquivo e peça: “Usando só este arquivo, liste as 5 evidências mais fortes para o bloco 2 dos slides, com [n], tipo e o que não sustentam. Não acrescente nada.” Só o que é EVIDÊNCIA vira fato no slide.
H5	Roteiro dos slides (conteúdo, não design) Pronto quando: um documento com 8 ou 9 slides cobrindo os 6 blocos do guia (título, até 3 frases e a imagem de cada um) foi entregue ao M4.	No celular: “Monte o roteiro de 8 slides para estes 6 blocos (cole a tabela do guia) com esta frase-guia e estas evidências. No máximo 3 frases por slide, todo número com fonte.” Deixe marcado [NÚMERO DO TESTE] onde os resultados entram depois.
H6	Rascunho da Ficha do Produto Pronto quando: o Word da ficha tem título, press release de 100 a 150 palavras, o aviso obrigatório e as 5 perguntas respondidas em rascunho.	No celular: “Escreva um mini press release no estilo Working Backwards, de 100 a 150 palavras, com título '[Nome] ajuda [público] a [benefício]’. Não invente clientes, depoimentos nem resultados.” Inclua o aviso do guia: “Exercício fictício de lançamento desenvolvido no hackathon. Não é um comunicado oficial do Itaú.” Para a P2 e a P4, pergunte ao M1.
H7	Usar o app como se fosse o PO Pronto quando: você fez o fluxo inteiro 2 vezes no computador do M2 e entregou uma lista de até 5 ajustes em ordem de prioridade.	Sente ao lado do M2. Finja que é da banca: dá para entender em 10 segundos o que a tela faz? O rótulo SIMULAÇÃO aparece? Fica claro quem decide? Anote cada ponto em que hesitou.
H8	Anotar o teste com pessoas (com o M4) Pronto quando: a anotação de cada participante (P1 a P5) está feita: achou ou não, onde tocou primeiro, tempo e comentário.	O M4 conduz e você só anota, no papel ou no Word. Não ajude nem dê dica ao participante. No fim de cada sessão, mande ao M1 uma foto ou o texto das notas pelo WhatsApp.
H9	Fechar a ficha com os números Pronto quando: a ficha em PDF, com no máximo 2 páginas, tem os resultados do teste e separa o que foi medido do que é estimativa; o PDF foi entregue ao M1.	Os números chegam do M1 pelo WhatsApp. No celular: “Atualize este texto com estes resultados. Separe o que foi medido do que é estimativa. Não arredonde nem exagere.” No Word: Arquivo → Salvar como PDF (funciona sem internet). Passe por pen drive ou AirDrop.
H10	Roteiro do pitch e ensaio geral Pronto quando: o roteiro tem as falas por tempo (0:00–0:40 ... 3:15–4:00) e quem fala cada parte, e o time fez 2 ensaios cronometrados.	Use a tabela de roteiro do guia e as frases prontas de abertura, transição e fechamento. Peça à IA do celular para cortar o texto até caber no tempo e use o cronômetro do celular. Reserve 75 s para a demo.

Membro 4 — Telas, teste com pessoas e visual Nome: _____

Onde trabalha: **computador sem internet (PowerPoint ou Keynote) + IA no celular**
Sua missão: criar as telas fictícias que a vila avalia, medir se a vila acerta comparando com pessoas reais, e produzir os slides e a narração do vídeo.
Seus arquivos: telas A, B e C (PNG), protocolo e planilha do teste (Word), slides (PowerPoint ou Keynote, exportados em PDF) e roteiro do vídeo.
Recebe de M3 (roteiro dos slides, H5) · M2 (prints, H9) · M1 (números, H9). Entrega para M1 e M2 (telas, H2–H3) · M2 (roteiro e narração do vídeo, H7 e H9) · M1 (slides em PDF, H10).

O produto: o designer sobe duas versões de uma tela; cada persona de IA tenta a tarefa 3 vezes; o painel mostra antes × depois; o designer ou o PO decide o que levar ao teste com pessoas reais, e tudo fica registrado. Quem usa o quê: M1 e M2 no computador com internet (Claude Code e AntigraVity; Python + Streamlit + API do Claude, modelo claude-opus-5, repositório vila-de-personas). M3 e M4 no computador sem internet (Word ou Pages, PowerPoint ou Keynote) e com IA no celular (app do Claude ou do Gemini). Como os arquivos circulam: celular → grupo do time no WhatsApp → M1 e M2 · computador offline ↔ computador online: pen drive ou AirDrop (funciona sem internet entre aparelhos Apple) · celular ↔ computador offline: cabo USB ou AirDrop. Regras: cada um mexe só nos seus arquivos · chave da API só no .env, nunca no código, no chat ou no vídeo. Pontos de encontro (10 min, todos): início e fim da H1 · fim da H4 · fim da H6 · fim da H8 · fim da H10. Como ler: cada linha é 1 hora; “Pronto quando” diz como saber que terminou; “Dica” diz como fazer.

Hora	Tarefa e “pronto quando”	Dica: como fazer
H1	Escolher a tarefa e desenhar as 3 versões no papel Pronto quando: o time aprovou a tarefa (“agendar um Pix que se repete todo mês”) e a única diferença entre as versões: A = opção “Repetir” escondida em “Mais opções”; B = ícone na tela principal, sem texto; C = ícone com o texto “Repetir todo mês”.	Mude uma coisa só por versão: assim a comparação fica clara. Use um banco fictício, sem logo oficial do Itaú, com o selo “tela fictícia”, porque o vídeo é público. Um rascunho no papel já basta para o time aprovar.
H2	Construir a tela A no PowerPoint ou no Keynote Pronto quando: A.png, no formato de celular (390 × 844), foi entregue ao M1 e ao M2.	Keynote: Documento → Tamanho do slide → Personalizado, 390 × 844. PowerPoint: Design → Tamanho do Slide → Personalizado, 10,32 × 22,33 cm (a proporção é o que importa). Monte com retângulos e caixas de texto: chave, valor, data, botão Continuar e o menu “Mais opções” fechado. Exporte como PNG (Arquivo → Exportar). A IA do celular pode descrever o layout elemento por elemento.
H3	Telas B e C Pronto quando: B.png e C.png estão iguais à A em tudo, exceto a mudança combinada, e foram entregues ao M1 e ao M2.	Duplicate o slide da A e mude só o bloco da opção Repetir. Para o ícone, use uma forma de seta circular da biblioteca de formas (funciona offline). Compare as três imagens lado a lado e passe por pen drive ou AirDrop.
H4	Protocolo do teste com pessoas Pronto quando: o Word do protocolo diz quem participa (3 a 5 pessoas de fora do time), a frase exata que você vai dizer, o que medir, e tem uma planilha de anotação.	Teste do primeiro clique: mostre a imagem e pergunte “onde você tocaria para que este Pix se repita todo mês?”. Meça se achou, onde tocou primeiro e o tempo. Alterne a ordem: metade começa pela A, metade pela B. Peça à IA do celular um rascunho do protocolo e da planilha.
H5	Recrutar participantes e fazer um piloto Pronto quando: 3 a 5 pessoas estão combinadas para a H8, e o protocolo foi testado com 1 pessoa e ajustado.	Chame gente de outros times ou mentores. Peça autorização, não colete nome (use P1, P2...) e diga que é um teste da tela, não da pessoa. Mostre as telas em tela cheia no computador ou passe os PNGs para o celular por cabo ou AirDrop.
H6	Visual dos slides no PowerPoint ou no Keynote Pronto quando: o modelo tem os 8 ou 9 slides do roteiro do M3, com espaços para prints e números, no máximo 10 slides.	Sem Canva, porque ele precisa de internet: o guia aceita PDF ou PPTX. Pouco texto, fonte grande, uma ideia por slide, imagens no lugar de parágrafos. Deixe marcado onde entram os prints e os números do teste.
H7	Roteiro do vídeo e ensaio da narração Pronto quando: a narração de até 2 min está cronometrada, com a sequência de telas, e foi entregue ao M2.	No celular: “Escreva uma narração de 1 min 50 s para a demo: comece por quem usa e o que quer fazer, percorra o fluxo, mostre o resultado e termine dizendo o que foi simulado.” Leia em voz alta com o cronômetro do celular até caber.
H8	Conduzir o teste com pessoas Pronto quando: 3 a 5 sessões foram feitas e anotadas pelo M3.	Mostre as telas em tela cheia (Pré-Visualização ou Fotos, sem internet). Mesma frase para todos. Não ajude, não aponte, não explique, e agradeça no fim. Cronometre pelo celular. Registre quantas pessoas participaram.
H9	Narrar o vídeo e pôr prints e números nos slides Pronto quando: a narração foi gravada com o M2, e os slides têm os prints do M2 e os números do M1.	Primeira metade: narre lendo o roteiro enquanto o M2 grava a tela no computador dele. Segunda metade: ponha os prints (chegam por pen drive ou AirDrop) e os números (chegam pelo WhatsApp) nos slides, como foram medidos.
H10	Slides finais, checklist e ensaio Pronto quando: os slides estão em PDF (no máximo 10), a lista “Confiram antes de enviar” do guia foi conferida com o M1, e o PDF foi entregue a ele.	PowerPoint ou Keynote: Arquivo → Exportar → PDF (funciona sem internet). Confira: quatro entregas dentro dos limites, links abrindo, vídeo público, nenhum dado interno do banco. Participe do ensaio geral.