

Membro 1 — Produto, evidências e narrativa Nome: _____

Sua missão: garantir que o time resolve uma dor real, com evidência, e que ficha, slides e pitch contam a mesma história.
Seus arquivos: AGENTS.md (recorte), dados/personas.json, docs/ (evidências, slides, ficha, pitch), input/conversas.md e input/testes.md.

Entrega para M2 (personas, H2) · **M4** (conteúdo dos slides, H5) · **M3** (lista de ajustes, H7). **Recebe de M2** (números da comparação, H9).

O produto: o designer sobe duas versões de uma tela; cada persona de IA tenta a tarefa 3 vezes; o painel mostra antes × depois; o designer ou o PO decide o que levar ao teste com pessoas reais, e tudo fica registrado. **Stack:** Python + Streamlit + API do Claude (modelo c'laude-opus-5, que lê imagem), num repositório GitHub vila-de-personas. **Regras do time:** cada um mexe só nos seus arquivos · commit pequeno no fim de cada hora · chave da API só no .env, nunca no código, no chat ou no vídeo. **Pontos de encontro (10 min, todos):** início da H1 (ler o plano) · fim da H1 (contrato) · fim da H4 (peças funcionando separadas) · fim da H6 (tudo integrado, prompt congelado) · fim da H8 (teste feito) · fim da H10 (tudo enviado). **Como ler:** cada linha é 1 hora. “Pronto quando” diz como saber que terminou; “Dica” diz como fazer com a IA (Claude Code ou AntigraVity).

Hora	Tarefa e “pronto quando”	Dica: como fazer com a IA
H1	Fechar o recorte e disparar a pesquisa Pronto quando: a frase-guia foi aprovada pelo time e gravada no AGENTS.md, e o pipeline de pesquisa está rodando.	Antes, guarde a pesquisa anterior no terminal: <code>mkdir -p output/rodada-1 && mv output/0*.md output/rodada-1/</code> , senão o consolidador mistura os temas. Depois, no Claude Code desta pasta: <i>“Atualize o Recorte do time no AGENTS.md com <frase> e rode o pipeline com os temas usuarios-sinteticos-limites, teste-usabilidade-tempo-custo, personas-no-produto, teste-primeiro-clique e governanca-agentes.”</i> Aprove as perguntas, deixe rodando (~30 min) e siga.
H2	Escrever os 4 cartões de persona Pronto quando: dados/personas.json tem 4 personas no formato combinado com o M2, e outra pessoa do time conferiu que não há estereótipo.	Peça: <i>“Crie 4 personas fictícias de clientes de banco para testar uma tela de Pix. Descreva por comportamento, não por estereótipo: familiaridade digital, contexto de uso (pressa, distração, aparelho), acessibilidade, objetivo e medo. Devolva JSON com id, nome, resumo, comportamento, acessibilidade, objetivo, medo.”</i> Sugestão: Ana (19, renda variável, só celular), Seu Jorge (67, pouca familiaridade digital), Carla (34, autônoma, muitos Pix por dia), Marcos (45, baixa visão, fonte ampliada).
H3	Confirmar a dor com quem vive o problema Pronto quando: input/conversas.md diz quantas pessoas foram ouvidas, o cargo (sem nome) e o que disseram; a frase-guia foi ajustada se a dor mudou.	Três perguntas: <i>“Quanto tempo leva hoje uma rodada de teste com usuários?”</i> , <i>“O que acontece quando um problema de uso só aparece depois do lançamento?”</i> e <i>“Vocês usam personas no design? Como?”</i> . Peça autorização e não anote dado interno. A IA pode organizar as notas, mas as falas citadas são as reais.
H4	Escolher as evidências do bloco 2 Pronto quando: docs/evidencias.md tem de 3 a 5 evidências com fonte e tipo, mais a lista de hipóteses.	Confira que output/00-revisao.md diz APROVADO. Peça: <i>“Usando só o output/00-consolidado.md, liste as 5 evidências mais fortes para o bloco 2 dos slides, com [n], tipo e o que não sustentam. Não acrescente nada.”</i> Só o que é EVIDÊNCIA vira fato no slide; o resto entra como hipótese.
H5	Roteiro dos slides (conteúdo, não design) Pronto quando: docs/slides-roteiro.md tem 8 ou 9 slides cobrindo os 6 blocos do guia (título, até 3 frases e a imagem de cada um), entregue ao M4.	Peça: <i>“Monte o roteiro de 8 slides para os 6 blocos do guia do hackathon (cole a tabela dos blocos) com esta frase-guia e estas evidências. No máximo 3 frases por slide, todo número com fonte.”</i> Deixe marcado [NÚMERO DO TESTE] onde os resultados entram na H9.
H6	Rascunho da Ficha do Produto Pronto quando: docs/ficha.md tem título, press release de 100 a 150 palavras, o aviso obrigatório e as 5 perguntas respondidas em rascunho.	Peça: <i>“Escreva um mini press release no estilo Working Backwards, de 100 a 150 palavras, com título '[Nome] ajuda [público] a [benefício]’. Não invente clientes, depoimentos nem resultados.”</i> Inclua o aviso do guia: <i>“Exercício fictício de lançamento desenvolvido no hackathon. Não é um comunicado oficial do Itaú.”</i> Para a P2 (como a IA funciona) e a P4 (risco), pergunte ao M2.
H7	Usar o app como se fosse o PO Pronto quando: você fez o fluxo inteiro 2 vezes e entregou ao M3 uma lista de até 5 ajustes em ordem de prioridade.	Finja que é da banca: dá para entender em 10 segundos o que a tela faz? O rótulo SIMULAÇÃO aparece? Fica claro quem decide? Anote cada ponto em que hesitou e fique ao lado do M3 enquanto ele corrige.
H8	Anotar o teste com pessoas (com o M4) Pronto quando: input/testes.md tem a anotação de cada participante (P1 a P5): achou ou não, onde tocou primeiro, tempo e comentário.	O M4 conduz e você só anota. Não ajude nem dê dica ao participante. Use a planilha do protocolo e passe as notas ao M2 assim que cada sessão terminar.
H9	Fechar a ficha com os números Pronto quando: a ficha está em PDF, com no máximo 2 páginas, os resultados do teste e o que foi medido separado do que é estimativa.	Peça: <i>“Atualize a ficha com estes resultados: <cole os números do M2>. Separe o que foi medido do que é estimativa. Não arredonde nem exagere.”</i> Exporte para PDF (Google Docs ou Word) e confira que cabe em 2 páginas.
H10	Roteiro do pitch e ensaio geral Pronto quando: docs/pitch.md tem as falas por tempo (0:00–0:40 ... 3:15–4:00) e quem fala cada parte, e o time fez 2 ensaios cronometrados.	Use a tabela de roteiro do guia e as frases prontas de abertura, transição e fechamento. Peça à IA para cortar o texto até caber no tempo. Reserve 75 s para a demo. Cada membro precisa saber explicar a própria parte.

Membro 2 — Motor da vila (a parte de IA) Nome: _____

Sua missão: fazer cada persona “tentar” a tarefa olhando a imagem da tela e devolver um resultado estruturado, consistente e rastreável.
Seus arquivos: vila/ (contrato.py, motor.py, prompt_persona.md) e resultados/.
Recebe de M1 (personas, H2) · M4 (telas A, B e C, H2–H3) · M1 (notas do teste, H8). **Entrega para** M3 (função simular_vila, H5) · M1 e M4 (números e texto técnico, H9).

O produto: o designer sobe duas versões de uma tela; cada persona de IA tenta a tarefa 3 vezes; o painel mostra antes × depois; o designer ou o PO decide o que levar ao teste com pessoas reais, e tudo fica registrado. **Stack:** Python + Streamlit + API do Claude (modelo c'laude-opus-5, que lê imagem), num repositório GitHub vila-de-personas. **Regras do time:** cada um mexe só nos seus arquivos · commit pequeno no fim de cada hora · chave da API só no .env, nunca no código, no chat ou no vídeo. **Pontos de encontro (10 min, todos):** início da H1 (ler o plano) · fim da H1 (contrato) · fim da H4 (peças funcionando separadas) · fim da H6 (tudo integrado, prompt congelado) · fim da H8 (teste feito) · fim da H10 (tudo enviado). **Como ler:** cada linha é 1 hora. “Pronto quando” diz como saber que terminou; “Dica” diz como fazer com a IA (Claude Code ou Antigravity).

Hora	Tarefa e “pronto quando”	Dica: como fazer com a IA
H1	Contrato de dados e ambiente Pronto quando: vila/contrato.py foi combinado com o M3, e a primeira chamada à API responde.	<code>pip install anthropic pydantic streamlit python-dotenv</code> . Ponha a chave em <code>.env</code> (ANTHROPIC_API_KEY) e <code>.env</code> no <code>.gitignore</code> . Peça: “ <i>Crie vila/contrato.py com um modelo Pydantic ResultadoPersona: persona_id, versao, rodada, concluiu (bool), passos (lista), onde_travou, o_que_nao_entendeu, texto_da_tela_que_motivou e facilidade (1 a 5).</i> ”
H2	Uma persona, uma tela, uma rodada Pronto quando: <code>python -m vila.motor</code> imprime o resultado da Ana na tela A, em JSON válido.	Use <code>client.messages.parse(model="claude-opus-5", ..., output_format=ResultadoPersona)</code> e leia <code>response.parsed_output</code> . A imagem vai como bloco <code>{"type": "image", "source": {"type": "base64", "media_type": "image/png", "data": ...}}</code> antes do texto. Enquanto a tela A do M4 não chega, teste com qualquer print fictício.
H3	O prompt da persona (o coração do produto) Pronto quando: vila/prompt_persona.md foi escrito e testado com a Ana e o Seu Jorge na mesma tela, com respostas diferentes e plausíveis.	No prompt: “ <i>Você é <persona>. Olhe só o que está na imagem. Diga, passo a passo, onde tocaria. Se não tiver certeza, diga que hesitaria. Você pode desistir. Cite o texto da tela que fez você decidir.</i> ” Não diga qual é a resposta certa. Se as duas personas responderem igual, o prompt está fraco.
H4	A vila completa, com consistência Pronto quando: <code>simular_vila(tela_a, tela_b, tarefa, personas, rodadas=3)</code> faz as 24 chamadas em paralelo, em 1 a 2 min, e devolve “concluiu X de 3” por persona e versão.	Peça: “ <i>Paralelize com concurrent.futures.ThreadPoolExecutor e agregue por persona e versão: quantas rodadas concluíram e o ponto de trava mais frequente.</i> ” Uma simulação completa deve custar de US\$ 1 a 2 (estimativa); ensaiem no modo demo da H7.
H5	Integrar com o painel (junto com o M3) Pronto quando: o botão Simular do painel chama a vila de verdade e mostra os resultados.	Sentem juntos e troquem o mock pela função real sem mudar o contrato. Toda simulação salva um JSON em <code>resultados/</code> : ele vira o registro e o plano B da demo. O SDK já repete sozinho em erro temporário; se falhar, mostre uma mensagem clara.
H6	Calibrar e congelar o prompt Pronto quando: a vila roda nas telas A, B e C com saída clara, e o prompt final foi salvo como v-final antes do teste com pessoas.	Ajuste só clareza e formato. Nunca ajuste o prompt para “acertar” o resultado que o time espera: isso vicia o teste da H8, e a banca vai perguntar. Registre cada versão do prompt (v1, v2...) no README.
H7	Rastreabilidade e modo demo Pronto quando: cada simulação registra modelo, versão do prompt, horário, telas e personas, e existe um modo demo que carrega um resultado salvo sem chamar a API.	Peça: “ <i>Adicione metadados a cada JSON salvo e crie um modo demo que carrega resultados/demo.json.</i> ” Todo resultado leva o rótulo SIMULAÇÃO. O modo demo salva a apresentação ao vivo se a internet cair.
H8	Resultados oficiais e comparação com as pessoas Pronto quando: a vila congelada rodou nas telas do teste, e a comparação com as notas que chegam do M1 começou.	Classifique cada dificuldade em acerto (vila e pessoas acharam), ponto cego (só as pessoas) ou alarme falso (só a vila). A IA pode sugerir o pareamento (“ <i>compare estas duas listas item a item</i> ”), mas vocês conferem cada linha. Meça também quanto tempo leva uma rodada da vila.
H9	Números finais e texto técnico Pronto quando: M1 e M4 receberam a tabela de acertos, pontos cegos e alarmes falsos, o tempo da vila × o tempo com pessoas e 2 parágrafos: “como a IA funciona” (bloco 3, P2) e “principal risco e controle” (bloco 5, P4).	Escreva para quem não é técnico. Diga o que a vila não faz: não substitui teste com gente, não aprova design e não vê dado real. Passe os números como foram medidos, sem arredondar a favor.
H10	Congelar a versão da demo e ensaiar Pronto quando: a versão está marcada no git (<code>git tag v-demo</code>), o modo demo foi testado em outro notebook e você participou do ensaio.	Rode do zero seguindo o README, como se fosse a banca. Confira que nenhuma chave aparece na tela nem no repositório (procure por <code>sk-ant</code>).

Membro 3 — Painel interativo e integração

Nome: _____

Sua missão: construir a tela que a banca vê: subir versões, rodar a vila, comparar antes × depois e registrar a decisão humana.
Seus arquivos: app.py, painel/, o README e a publicação do link.
Recebe de M2 (contrato, H1; função, H5) · **M4** (telas, H3) · **M1** (ajustes, H7). **Entrega para M4** (prints, H9) · banca (link, H8).

O produto: o designer sobe duas versões de uma tela; cada persona de IA tenta a tarefa 3 vezes; o painel mostra antes × depois; o designer ou o PO decide o que levar ao teste com pessoas reais, e tudo fica registrado. **Stack:** Python + Streamlit + API do Claude (modelo `claude-opus-5`, que lê imagem), num repositório GitHub `vila-de-personas`. **Regras do time:** cada um mexe só nos seus arquivos · commit pequeno no fim de cada hora · chave da API só no `.env`, nunca no código, no chat ou no vídeo. **Pontos de encontro (10 min, todos):** início da H1 (ler o plano) · fim da H1 (contrato) · fim da H4 (peças funcionando separadas) · fim da H6 (tudo integrado, prompt congelado) · fim da H8 (teste feito) · fim da H10 (tudo enviado). **Como ler:** cada linha é 1 hora. “Pronto quando” diz como saber que terminou; “Dica” diz como fazer com a IA (Claude Code ou AntigraVity).

Hora	Tarefa e “pronto quando”	Dica: como fazer com a IA
H1	Repositório e esqueleto do app Pronto quando: o repositório <code>vila-de-personas</code> existe no GitHub com as pastas <code>vila/</code> , <code>painel/</code> , <code>telas/</code> , <code>dados/</code> , <code>resultados/</code> e <code>docs/</code> , um README de como rodar e <code>.env</code> no <code>.gitignore</code> ; <code>streamlit run app.py</code> abre.	Peça ao Claude Code ou ao AntigraVity: “Crie a estrutura de um app Streamlit chamado <code>vila-de-personas</code> com estas pastas e um README com instruções de execução.” Convide o time e combine: cada um mexe só na sua pasta. Feche o contrato com o M2.
H2	Tela de entrada Pronto quando: dá para escrever a tarefa, escolher as versões A e B (upload ou da pasta <code>telas/</code>), marcar as personas e ver as duas telas lado a lado, com o botão Simular.	Use <code>st.text_input</code> , <code>st.file_uploader</code> , <code>st.columns(2)</code> com <code>st.image</code> e <code>st.multiselect</code> . Deixe as telas de telas/ pré-carregadas para a demo ser rápida.
H3	Painel antes × depois com dados falsos Pronto quando: com um <code>mock_resultados.json</code> no formato do contrato, o painel mostra a tabela persona × versão (“concluiu 3 de 3”, onde travou) e a leitura: melhorou, piorou ou sinal fraco.	Construa contra o mock para não esperar o M2. Regra simples: diferença de 2 rodadas ou mais é melhora ou piora; de 1 ou menos é sinal fraco. Use cores (verde, vermelho, amarelo) e deixe o rótulo SIMULAÇÃO sempre visível.
H4	Revisão humana e registro (a governança visível) Pronto quando: para cada apontamento, o designer ou o PO marca “levar ao teste real”, “descartar” ou “já corrigido”, com comentário; “Salvar decisão” grava em <code>resultados/decisoes.json</code> e o histórico aparece na tela.	<code>st.radio</code> por linha, <code>st.text_area</code> para o comentário, <code>st.session_state</code> para guardar o estado e <code>st.download_button</code> para exportar o registro. É esta parte que mostra à banca quem decide o quê.
H5	Integrar com a vila real (junto com o M2) Pronto quando: o Simular chama <code>simular_vila</code> de verdade, com indicador de progresso e mensagem de erro em português.	<code>st.spinner</code> ou <code>st.progress</code> durante as chamadas, e <code>st.cache_data</code> para não repetir a mesma simulação. Teste com as telas A e B reais do M4.
H6	O ciclo iterativo: ajustar e simular de novo Pronto quando: dá para subir uma versão C e comparar com a anterior sem perder o histórico (A → B → C), escolhendo quais duas versões comparar.	Guarde cada rodada numa lista em <code>st.session_state</code> e mostre uma linha do tempo das versões. É o “interativo” da ideia: a demo mostra a B piorando para o Seu Jorge e a C resolvendo.
H7	Polimento com o M1 Pronto quando: a lista de ajustes do M1 foi aplicada, e um aviso fixo diz “Protótipo de hackathon · resultados simulados · telas fictícias”.	Peça: “Revise os textos desta interface para uma pessoa não técnica entender em 10 segundos.” Explique na própria tela o que significa “3 de 3 rodadas”. Menos botões, fonte maior.
H8	Publicar o link Pronto quando: o link público no Streamlit Community Cloud funciona, testado numa janela anônima e em outro aparelho; se a publicação falhar, o README permite rodar localmente.	Conecte o repositório no Streamlit Community Cloud e ponha a chave em Secrets, nunca no código. Deixe o link público no modo demo e a simulação ao vivo atrás de uma senha simples, para ninguém gastar os créditos do time.
H9	Prints e apoio à gravação Pronto quando: 4 a 6 prints limpos (entrada, painel, revisão, registro) foram entregues ao M4, com o app estável e os dados da demo carregados.	Use zoom de 110% a 125% no navegador para ficar legível no vídeo e esconda abas e notificações. Ajude o M4 durante a gravação.
H10	Ensaio da demo ao vivo Pronto quando: a sequência da demo foi ensaiada 3 vezes em até 75 s, com o vídeo aberto como contingência.	Sequência: escolhe A e B → Simular (ou carrega o resultado salvo) → mostra que o Seu Jorge piorou → o PO marca “levar ao teste real” → sobe a C → melhora → salva o registro. Notebook carregado e dados já abertos.

Membro 4 — Telas, teste com pessoas e vídeo Nome: _____

Sua missão: criar as telas fictícias que a vila avalia, medir se a vila acerta comparando com pessoas reais, e produzir o vídeo e o visual dos slides.

Seus arquivos: telas/ (A, B e C em HTML e PNG), testes/ (protocolo e planilha), o vídeo e os slides no Canva.

Recebe de M1 (conteúdo dos slides, H5; números, H9) · **M3** (prints, H9). **Entrega para M2 e M3** (telas, H2–H3) · banca (vídeo e slides).

O produto: o designer sobe duas versões de uma tela; cada persona de IA tenta a tarefa 3 vezes; o painel mostra antes × depois; o designer ou o PO decide o que levar ao teste com pessoas reais, e tudo fica registrado. **Stack:** Python + Streamlit + API do Claude (modelo c'laude-opus-5, que lê imagem), num repositório GitHub vila-de-personas. **Regras do time:** cada um mexe só nos seus arquivos · commit pequeno no fim de cada hora · chave da API só no .env, nunca no código, no chat ou no vídeo. **Pontos de encontro (10 min, todos):** início da H1 (ler o plano) · fim da H1 (contrato) · fim da H4 (peças funcionando separadas) · fim da H6 (tudo integrado, prompt congelado) · fim da H8 (teste feito) · fim da H10 (tudo enviado). **Como ler:** cada linha é 1 hora. “Pronto quando” diz como saber que terminou; “Dica” diz como fazer com a IA (Claude Code ou AntigraVity).

Hora	Tarefa e “pronto quando”	Dica: como fazer com a IA
H1	Escolher a tarefa e desenhar as 3 versões Pronto quando: o time aprovou a tarefa (“agendar um Pix que se repete todo mês”) e a única diferença entre as versões: A = opção “Repetir” escondida em “Mais opções”; B = ícone na tela principal, sem texto; C = ícone com o texto “Repetir todo mês”.	Mude uma coisa só por versão: assim a comparação fica clara. Use um banco fictício, sem logo oficial do Itaú, com o selo “tela fictícia”, porque o vídeo é público.
H2	Construir a versão A Pronto quando: telas/A.html e telas/A.png (tamanho de celular, 390 × 844) foram entregues ao M2.	Peça ao AntigraVity ou ao Claude: “Crie um HTML único que simula a tela de celular (390×844) de agendamento de Pix de um banco fictício: chave, valor, data e botão Continuar. A opção de repetir fica dentro de um menu ‘Mais opções’ fechado. Visual limpo, fonte legível, sem logos reais.” Para o PNG: Chrome → DevTools → modo celular → Cmd+Shift+P → “Capture screenshot”.
H3	Versões B e C Pronto quando: B.png e C.png estão iguais à A em tudo, exceto a mudança combinada, e foram conferidas lado a lado.	Peça “altere SOMENTE o bloco da opção Repetir” para a IA não mexer no resto. Compare as três imagens lado a lado antes de entregar ao M2 e ao M3.
H4	Protocolo do teste com pessoas Pronto quando: testes/protocolo.md diz quem participa (3 a 5 pessoas de fora do time), a frase exata que você vai dizer, o que medir, e tem uma planilha de anotação.	Use o teste do primeiro clique: mostre a imagem e pergunte “onde você tocaria para que este Pix se repita todo mês?”. Meça se achou, onde tocou primeiro e o tempo. Alterne a ordem: metade começa pela A, metade pela B. Peça à IA um rascunho do protocolo e da planilha.
H5	Recrutar participantes e fazer um piloto Pronto quando: 3 a 5 pessoas estão combinadas para a H8, e o protocolo foi testado com 1 pessoa e ajustado.	Chame gente de outros times ou mentores. Peça autorização, não colete nome (use P1, P2...) e diga que é um teste da tela, não da pessoa.
H6	Visual dos slides Pronto quando: o modelo está aplicado no Canva com os 8 ou 9 slides do roteiro do M1, espaços para prints e números, no máximo 10 slides.	Pouco texto, fonte grande, uma ideia por slide, prints do produto em vez de parágrafos. Libere a visualização do link do Canva e deixe marcado onde entram os números do teste.
H7	Roteiro do vídeo (até 2 min) Pronto quando: a narração está cronometrada e a sequência de telas definida: quem usa, o que quer, o fluxo principal, o resultado e uma limitação.	Peça: “Escreva uma narração de 1 min 50 s para a demo: comece por quem usa e o que quer fazer, percorra o fluxo, mostre o resultado e termine dizendo o que foi simulado.” Leia em voz alta com cronômetro.
H8	Conduzir o teste com pessoas Pronto quando: 3 a 5 sessões foram feitas e anotadas pelo M1, e as notas foram passadas ao M2.	Mesma frase para todos. Não ajude, não aponte, não explique, e agradeça no fim. Registre quantas pessoas participaram: esse número vai para os slides e para a ficha.
H9	Gravar, editar e publicar o vídeo Pronto quando: o vídeo tem até 2:00, está público no YouTube, o link abre sem login, não mostra chave nem dado real e se identifica como protótipo de hackathon.	Grave a tela com o QuickTime (Arquivo → Nova Gravação de Tela) ou o OBS, e faça cortes simples no iMovie ou no CapCut. Use os dados da demo do M3. Confira que a visibilidade está em “Público”.
H10	Slides finais, checklist de envio e ensaio Pronto quando: os slides estão em PDF com os números do teste, a lista “Confiram antes de enviar” do guia está toda marcada, e os arquivos foram enviados na plataforma com confirmação.	Confira: as quatro entregas presentes e dentro dos limites, links abrindo, Canva com visualização liberada, vídeo público e nenhum dado interno do banco. Participe do ensaio geral.