

Parte 1 : Regressão

Métodos Não Paramétricos

Introdução

Considere o problema de estimar $f(x) = E(Y \mid X = x)$ a partir de uma amostra de tamanho n .

Quando n é pequeno, é comum impor uma estrutura paramétrica para f , por exemplo,

$$f(x) = x^t \beta,$$

o que reduz o número de parâmetros a serem estimados.

Essa restrição tende a produzir estimadores com **baixa variância**, ainda que à custa de um possível viés.

Introdução

À medida que o tamanho amostral aumenta, torna-se possível considerar classes de funções mais ricas.

Nesse caso, admite-se um modelo mais flexível para f , reduzindo o viés da estimativa, ainda que isso implique um aumento na variância.

Esse comportamento reflete o compromisso fundamental entre viés e variância na estimação.

Introdução

Motivados por essa observação, consideramos modelos não paramétricos.

Informalmente, um modelo não paramétrico é aquele em que a complexidade cresce com o tamanho da amostra, podendo ser interpretado como um modelo com um número efetivamente infinito de parâmetros.

O objetivo é permitir que os dados determinem a forma da função f , evitando restrições estruturais rígidas.

Problema de regressão

Considere o modelo

$$Y = f(X) + \varepsilon,$$

onde assumimos

$$E(\varepsilon \mid X) = 0, \quad \text{Var}(\varepsilon \mid X) = \sigma^2$$

Nosso objetivo é estimar a função de regressão

$$f(x) = E(Y \mid X = x)$$

Esse problema é intrinsecamente infinito-dimensional, pois f pode ser uma função arbitrária.

Redução do problema

Para tornar o problema tratável, restringimos f a uma classe de funções. Assim, buscamos uma aproximação

$$f(x) \approx g(x),$$

onde g pertence a um espaço funcional de dimensão finita, ou seja, a uma classe de funções mais simples.

A escolha dessa classe determina a flexibilidade do modelo.

Motivação para construções locais

Se a função f apresenta comportamentos distintos em diferentes regiões do domínio, uma única expressão global pode ser inadequada.

Isso sugere construir g de forma que diferentes regiões do domínio possam ser modeladas de maneira distinta.

Aproximação por partes

Para isso, fixamos pontos, chamados de nós (knots)

$$t_1 < t_2 < \cdots < t_p,$$

que dividem o domínio em subintervalo e em cada subintervalo (t_j, t_{j+1}) , aproximamos f por um polinômio de grau $k - 1$.

Assim, definimos

$$g(x) = \begin{cases} g_1(x), & x \in (t_1, t_2), \\ \vdots \\ g_p(x), & x \in (t_p, t_{p+1}) \end{cases}$$

Essa construção permite adaptação local.

Continuidade

Para evitar descontinuidades, impomos

$$g(t_j^-) = g(t_j^+)$$

Assim, a função permanece contínua em todo o domínio.

Forma analítica

Essa construção pode ser escrita como

$$g(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \sum_{j=1}^p \gamma_j (x - t_j)_+,$$

onde

$$(x - t)_+ = \max(x - t, 0)$$

Para $x < t_j$,

$$(x - t_j)_+ = 0$$

Para $x > t_j$,

$$(x - t_j)_+ = x - t_j$$

Cada termo é ativado apenas após o nó.

Interpretação geométrica

Antes do primeiro nó, a função é linear.

Após cada nó, um novo termo entra no modelo, alterando a inclinação da função.

A função permanece contínua, mas sua inclinação muda nos nós.

Forma por partes

Assim, para nós t_1, t_2, t_3 , a função pode ser escrita como

$$g(x) = \begin{cases} \beta_0 + \beta_1 x, & x \leq t_1 \\ \beta_0 + \beta_1 x + \gamma_1(x - t_1), & t_1 < x \leq t_2 \\ \beta_0 + \beta_1 x + \gamma_1(x - t_1) + \gamma_2(x - t_2), & t_2 < x \leq t_3 \\ \beta_0 + \beta_1 x + \sum_{j=1}^3 \gamma_j(x - t_j), & x > t_3 \end{cases}$$

Estimação dos coeficientes

Dado (x_i, y_i) , estimamos

$$\hat{\beta} = \arg \min \sum_{i=1}^n (y_i - g(x_i))^2$$

O problema reduz-se a mínimos quadrados.

Papel dos nós

O número de nós p controla a complexidade do modelo.

Mais nós permitem maior adaptação local.

Menos nós produzem funções mais rígidas.

Exemplo


Considere splines lineares com:

- ▶ dois nós
- ▶ três nós

O aumento do número de nós introduz novas mudanças de inclinação na função estimada.

Splines lineares com diferentes números de nós

Azul: 2 nós | Vermelho: 3 nós



Interpretação

Cada linha vertical representa um nó.

Cada nó ativa um termo $(x - t_j)_+$.

A função é contínua, mas sua inclinação muda nesses pontos.

Limitação do spline linear

No spline linear, temos

$$g(t_j^-) = g(t_j^+),$$

ou seja, a função é contínua.

No entanto,

$$g'(t_j^-) \neq g'(t_j^+),$$

o que implica mudanças abruptas na inclinação.

Necessidade de maior suavidade

Em muitas aplicações, deseja-se que a função estimada varie de forma mais suave. Isso sugere impor continuidade também nas derivadas da função.

Para obter maior suavidade, consideramos funções polinomiais de grau mais alto em cada subintervalo.

Em particular, utilizamos polinômios de grau 3.

Definição de spline cúbico

Um spline cúbico é uma função g tal que:

- ▶ em cada subintervalo, g é um polinômio de grau 3,
- ▶ g , g' e g'' são contínuas em todo o domínio.

Para cada nó t_j , impomos

$$g(t_j^-) = g(t_j^+),$$

$$g'(t_j^-) = g'(t_j^+),$$

$$g''(t_j^-) = g''(t_j^+)$$

Essas condições garantem suavidade global da função.

Consequência geométrica

A função é contínua.

A inclinação também é contínua.

A curvatura varia suavemente ao longo do domínio.

Forma analítica

Uma forma conveniente de escrever o spline cúbico é

$$g(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^3 + \sum_{j=1}^p \gamma_j (x - t_j)_+^3$$

Para $x < t_j$,

$$(x - t_j)_+^3 = 0$$

Para $x > t_j$,

$$(x - t_j)_+^3 = (x - t_j)^3$$

Cada nó introduz uma modificação local na curvatura da função.

Estimação


Dado (x_i, y_i) , estimamos

$$\hat{\beta} = \arg \min \sum_{i=1}^n (y_i - g(x_i))^2$$

O problema permanece linear nos parâmetros.

Comparação entre spline linear e spline cúbico

Spline linear (esquerda) e spline cúbico (direita)



k Vizinhos Mais Próximos (KNN)

O método dos *k vizinhos mais próximos* (*k-nearest neighbors*, KNN) Benedetti (1977) e Stone (1977) é um dos métodos não paramétricos mais utilizados em aprendizado de máquina.

Seu objetivo é estimar a função de regressão:

$$r(\mathbf{x}) = \mathbb{E}(y \mid X = \mathbf{x})$$

com base na informação observada na vizinhança de $\mathbf{x}$.

Ideia central

Dado um ponto $\mathbf{x}$, identificamos o conjunto:

$$\mathcal{N}_k(\mathbf{x}) = \{\text{índices dos } k \text{ vizinhos mais próximos de } \mathbf{x}\}$$

A estimativa de $r(\mathbf{x})$ é dada por:

$$g(\mathbf{x}) = \frac{1}{k} \sum_{i \in \mathcal{N}_k(\mathbf{x})} y_i$$

Interpretação

A função $g(\mathbf{x})$ é uma média local das respostas y , calculada sobre uma vizinhança definida pela proximidade em X .

Isso caracteriza o KNN como um método de:

- ▶ baixa suposição estrutural sobre $r(\mathbf{x})$
- ▶ forte dependência da estrutura local dos dados

Definição da vizinhança em KNN

Seja $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p$. Definimos o conjunto dos k vizinhos mais próximos de $\mathbf{x}$ como:

$$\mathcal{N}_k(\mathbf{x}) = \left\{ i \in \{1, \dots, n\} : d(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}) \leq d_{\mathbf{x}}^{(k)} \right\}$$

onde:

- ▶ $d(\mathbf{x}_i, \mathbf{x})$ é a distância entre x_i e x ;
- ▶ $d_{\mathbf{x}}^{(k)}$ é a distância do k -ésimo vizinho mais próximo de $\mathbf{x}$.

O conjunto $\mathcal{N}_k(\mathbf{x})$ contém exatamente os k pontos mais próximos de $\mathbf{x}$.

Estimador de regressão KNN

A função de regressão é estimada por uma média local:

$$g(\mathbf{x}) = \frac{1}{k} \sum_{i \in \mathcal{N}_k(\mathbf{x})} y_i$$

A estimativa em $\mathbf{x}$ depende exclusivamente dos valores de y observados nos pontos mais próximos de $\mathbf{x}$.

Característica fundamental

O estimador é:

- ▶ local
- ▶ não paramétrico
- ▶ dependente da geometria dos dados

O papel do parâmetro k




O parâmetro k controla o grau de suavização do estimador. Define o equilíbrio viés e variância

k pequeno

- ▶ ajuste mais local
- ▶ menor suavização
- ▶ baixo viés
- ▶ alta variância

k grande

- ▶ ajuste mais global
- ▶ maior suavização
- ▶ alto viés
- ▶ baixa variância

k = 1**k = 3****k = 30**

Nadaraya–Watson

No KNN, estimamos a função de regressão por:

$$g(\mathbf{x}) = \frac{1}{k} \sum_{i \in \mathcal{N}_k(\mathbf{x})} y_i$$

Limitação do KNN

Todos os pontos na vizinhança recebem o **mesmo peso**.

Podemos melhorar essa abordagem atribuindo **pesos diferentes** às observações, de acordo com a sua proximidade de $\mathbf{x}$.

Estimador de Nadaraya–Watson

O estimador de regressão é dado por:

$$g(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n w_i(\mathbf{x}) y_i$$

onde $w_i(\mathbf{x})$ representa o peso atribuído à observação i .

Propriedade importante

$$\sum_{i=1}^n w_i(\mathbf{x}) = 1$$

Interpretação

A estimativa é uma **média ponderada**, onde os pesos dependem da distância entre $\mathbf{x}$ e $\mathbf{x}_i$.

Definição dos pesos

Os pesos são definidos por:

$$w_i(\mathbf{x}) = \frac{K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i)}{\sum_{j=1}^n K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_j)}$$

Em que,

- ▶ $K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i)$ é um *kernel de suavização*, usado para medir a similaridade entre $\mathbf{x}$ e $\mathbf{x}_i$
- ▶ quanto mais próximo $\mathbf{x}_i$ está de $\mathbf{x}$, maior será o peso

Ele controla:

- ▶ como a influência dos pontos decai com a distância
- ▶ o grau de suavização do estimador

Observações próximas recebem maior influência na estimativa de $g(x)$.

Exemplos de kernels

Kernel uniforme

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) = \mathbf{I}\{d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) \leq h\}$$

- ▶ todos os pontos dentro de h têm o mesmo peso

Kernel gaussiano

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}h} \exp\left(-\frac{d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i)^2}{2h^2}\right)$$

- ▶ todos os pontos recebem peso
- ▶ pontos mais próximos têm maior influência

Kernel triangular

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) = \left(1 - \frac{d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i)}{h}\right) \mathbf{1}\{d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) \leq h\}$$

- peso decresce com a distância

Kernel de Epanechnikov

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) = \left(1 - \frac{d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i)^2}{h^2}\right) \mathbf{1}\{d(\mathbf{x}, \mathbf{x}_i) \leq h\}$$

- peso decresce com a distância

O papel do parâmetro h


O parâmetro h controla a largura da vizinhança.

Caso h pequeno


- ▶ menor suavização
- ▶ maior variância
- ▶ menor viés

Caso h grande


- ▶ maior suavização
- ▶ menor variância
- ▶ maior viés




$h = 0.2$ (Kernel Uniforme)




$h = 0.2$ (Kernel Triangolare)



$h = 0.2$ (Kernel Epanechnikov)



$h = 0.2$ (Kernel Gaussiano)



Observação prática

Na prática, observa-se que:

- ▶ a escolha do **kernel** tem pouca influência no resultado
- ▶ a escolha do parâmetro de suavização (h) é decisiva

O comportamento do estimador é controlado principalmente por: h (largura da vizinhança)

Regressão Polinomial Local

A regressão de Nadaraya–Watson estima $g(x)$ como uma **média ponderada local**, ou seja, resolve

$$\hat{g}(\mathbf{x}) = \arg \min_{\beta_0} \sum_{i=1}^n w_i(\mathbf{x}) (Y_i - \beta_0)^2$$

Isso equivale a ajustar **localmente uma constante** (polinômio de grau 0).

A regressão polinomial local generaliza essa ideia, permitindo que o ajuste local seja mais flexível.

Em vez de ajustar apenas um intercepto, consideramos um polinômio de grau p :

$$g(\mathbf{x}) \approx \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \cdots + \beta_p x^p$$

Para cada ponto $\mathbf{x}$, estimamos os coeficientes resolvendo:

$$(\hat{\beta}_0, \dots, \hat{\beta}_p) = \arg \min_{\beta_0, \dots, \beta_p} \sum_{i=1}^n w_i(\mathbf{x}) \left(Y_i - \beta_0 - \sum_{j=1}^p \beta_j x_i^j \right)^2$$

Ou seja, realizamos um **ajuste de mínimos quadrados ponderados localmente**.

A solução matricial é dada por:

$$\hat{\beta} = (B^t D B)^{-1} B^t D y$$

onde:

- ▶ B é a matriz de regressão com linhas $(1, x_i, x_i^2, \dots, x_i^p)$
- ▶ D é uma matriz diagonal com pesos $w_i(\mathbf{x})$
- ▶ y é o vetor de respostas

Interpretação


- ▶ Para cada ponto $\mathbf{x}$, ajustamos **um modelo diferente**
- ▶ Os pesos $w_i(\mathbf{x})$ garantem que apenas observações próximas influenciem o ajuste
- ▶ O grau p controla a **flexibilidade local do modelo**

Casos importantes

- ▶ $p = 0 \rightarrow$ regressão de Nadaraya–Watson
- ▶ $p = 1 \rightarrow$ regressão linear local (reduz viés nas bordas)
- ▶ $p = 2 \rightarrow$ regressão quadrática local

Regressão polinomial local

Kernel gaussiano com $h = 0.12$



Note que

A figura compara estimadores obtidos com o mesmo kernel e a mesma largura de banda h , variando apenas o grau p do polinômio ajustado localmente.

Quando $p = 0$, obtemos o estimador de Nadaraya-Watson. À medida que o grau aumenta, o modelo local torna-se mais flexível, podendo capturar melhor a curvatura da função de regressão.

Árvores de Regressão

Até agora, modelamos $g(\mathbf{x})$ como uma função suave:

- ▶ splines
- ▶ kernels
- ▶ regressão local

Agora adotamos uma abordagem diferente:

modelar $g(\mathbf{x})$ por partições do espaço das covariáveis.

Ideia central

Uma árvore de regressão divide o espaço de entrada em regiões:

$$\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2, \dots, \mathcal{R}_M$$

e define:

$$\hat{g}(\mathbf{x}) = \sum_{m=1}^M c_m \mathbf{I}(\mathbf{x} \in \mathcal{R}_m)$$

Para cada região $\mathcal{R}_m$, usamos:

$$c_m = \frac{1}{|\mathcal{R}_m|} \sum_{i: x_i \in \mathcal{R}_m} y_i$$

Interpretação

- ▶ o espaço é dividido em “caixas”
- ▶ dentro de cada região, a previsão é constante $\rightarrow$ média dos dados
- ▶ o modelo é uma função **piecewise constante**

Problema de estimação

Queremos encontrar a melhor partição:

$$\{\mathcal{R}_1, \dots, \mathcal{R}_M\}$$

Critério de qualidade

A qualidade da árvore é medida por:

$$\mathcal{P}(T) = \sum_{m=1}^M \sum_{i: x_i \in \mathcal{R}_m} (y_i - c_m)^2$$

Interpretação do critério

- ▶ mede a variabilidade dentro das regiões
- ▶ regiões boas $\rightarrow$ valores de y homogêneos
- ▶ objetivo $\rightarrow$ minimizar a variância intra-região

Dificuldade do problema

Minimizar $\mathcal{P}(T)$ globalmente é:

- ▶ computacionalmente inviável
- ▶ envolve todas as possíveis partições

Solução prática

Utilizamos uma abordagem gulosa:

- ▶ escolhemos a melhor divisão local
- ▶ repetimos recursivamente

Divisão em um nó

Para cada variável X_j e ponto s :

$$\mathcal{R}_1 = \{x : x_j \leq s\}, \quad \mathcal{R}_2 = \{x : x_j > s\}$$

Melhor divisão

Escolhemos (j, s) que minimiza:

$$\sum_{i \in \mathcal{R}_1} (y_i - c_{m_1})^2 + \sum_{i \in \mathcal{R}_2} (y_i - c_{m_2})^2$$

Construção completa

1. Começa com todos os dados
2. Escolhe melhor split
3. Divide
4. Repete

Overfitting

A árvore completa tende a:

- ▶ ajustar demais os dados
- ▶ ter alta variância

Poda (pruning)

Árvores completas tendem a sobreajustar os dados.

A poda consiste em escolher uma subárvore que minimize:


$$\sum_{m=1}^{|T|} \sum_{i: x_i \in \mathcal{R}_m} (y_i - c_m)^2 + \alpha |T|$$

- ▶ $|T|$ = número de folhas (complexidade da árvore)
- ▶ α controla o trade-off entre ajuste e simplicidade

Valores grandes de α produzem árvores menores e mais estáveis.

Árvore de regressão

Pontos: dados observados | Linha vermelha: regressão real | Degraus: árvore ajustada



Interpretação da árvore de regressão

A linha tracejada representa a função verdadeira que gerou os dados.

A curva em degraus representa a árvore ajustada, que aproxima a função de regressão por regiões nas quais a predição é constante.

Isso evidencia que árvores de regressão constroem estimadores do tipo **piecewise** constante.

Vantagens das Árvores de Regressão

Além de serem facilmente interpretáveis, árvores apresentam propriedades importantes:

Variáveis categóricas

Árvores lidam naturalmente com variáveis discretas:

$$X_1 \in \{\text{verde, vermelho}\}$$

- ▶ não é necessário criar variáveis dummy
- ▶ as divisões são feitas diretamente nas categorias

Seleção automática de variáveis

- ▶ variáveis irrelevantes tendem a não ser utilizadas
- ▶ o modelo realiza seleção de variáveis de forma implícita

Interações entre variáveis

- ▶ árvores capturam interações automaticamente
- ▶ não é necessário especificar termos de interação

Limitação importante

Apesar dessas vantagens:

- ▶ árvores individuais têm alta variância
- ▶ pequenas mudanças nos dados podem gerar árvores muito diferentes

Para melhorar o desempenho preditivo:

combinamos várias árvores em um único modelo

Por que combinar árvores?

Considere dois estimadores $g_1(\mathbf{x})$ e $g_2(\mathbf{x})$.

Definimos o estimador combinado:

$$g(\mathbf{x}) = \frac{g_1(\mathbf{x}) + g_2(\mathbf{x})}{2}$$

O erro esperado é:

$$\mathbb{E}[(y - g(\mathbf{x}))^2 \mid \mathbf{x}] = \mathbb{V}(y \mid \mathbf{x}) + \frac{1}{4}\mathbb{V}(g_1(\mathbf{x}) + g_2(\mathbf{x})) + \text{bias}^2$$

Se $g_1(\mathbf{x})$ e $g_2(\mathbf{x})$ são:

- ▶ não viesados
- ▶ com mesma variância
- ▶ não correlacionados

então:

$$\mathbb{E}[(y - g(\mathbf{x}))^2 \mid \mathbf{x}] = \mathbb{V}(y \mid \mathbf{x}) + \frac{1}{2}\mathbb{V}(g_i(\mathbf{x}))$$

Conclusão

$$\mathbb{E}[(y - g(\mathbf{x}))^2 \mid \mathbf{x}] \leq \mathbb{E}[(y - g_i(\mathbf{x}))^2 \mid \mathbf{x}]$$

Assim, combinar modelos:

- ▶ mantém o viés
- ▶ reduz a variância

Ideia central do Bagging

Média de vários modelos instáveis $\rightarrow$ modelo mais estável

Bagging (Bootstrap Aggregating)


A ideia central é combinar vários estimadores:

$$g(\mathbf{x}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B g_b(\mathbf{x})$$

onde $g_b(\mathbf{x})$ é a predição da b -ésima árvore.

Para cada $b = 1, \dots, B$:

- ▶ amostramos com reposição (bootstrap)
- ▶ ajustamos uma árvore aos dados



Propriedade fundamental

Se os estimadores são aproximadamente não viesados:

- ▶ o viés permanece semelhante
- ▶ a variância é reduzida

Assim,

$$\mathbb{E}[(y - g(\mathbf{x}))^2 \mid \mathbf{x}] \leq \mathbb{E}[(y - g_b(\mathbf{x}))^2 \mid \mathbf{x}]$$

Importância de Variáveis em Árvores

Bagging permite medir a relevância de cada variável:

- ▶ baseada na redução do erro (RSS)
- ▶ cada divisão reduz a variabilidade

A qualidade de uma divisão é medida pela redução do erro quadrático (RSS).

Considere um nó pai dividido em dois nós:

- ▶ esquerda ($\mathcal{R}_{esq}$)
- ▶ direita ($\mathcal{R}_{dir}$)

Redução do erro

A redução no RSS é dada por:

$$RSS_{pai} - RSS_{esq} - RSS_{dir}$$

Ou, explicitamente:

$$\sum_{i \in \mathcal{R}_{pai}} (y_i - \bar{y}_{pai})^2 - \sum_{i \in \mathcal{R}_{esq}} (y_i - \bar{y}_{esq})^2 - \sum_{i \in \mathcal{R}_{dir}} (y_i - \bar{y}_{dir})^2$$


Interpretação

- ▶ quanto maior a redução → melhor a divisão
- ▶ boas variáveis geram partições mais homogêneas

Variáveis importantes são aquelas que mais reduzem a variabilidade da resposta.

Construção do Bagging: 45 árvores

Azul: Árvores individuais | Verde: Média acumulada | Vermelho: Regressão real



Florestas Aleatórias (Random Forest)

No Bagging, combinamos várias árvores:

$$g(\mathbf{x}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B g_b(\mathbf{x})$$

Como as amostras *bootstrap* não são *i.i.d*,

- ▶ Cada árvore é diferente, mas nasce do mesmo mecanismo, então têm variâncias semelhantes, ou seja,

$$\text{Var}(g_b(\mathbf{x})) = \sigma^2 \quad \text{para todo } b$$

- As árvores não são independentes, mas podemos resumir essa dependência por uma correlação média. Assim, a correlação entre quaisquer duas árvores é

$$\text{Cor}(g_b(\mathbf{x}), g_{b'}(\mathbf{x})) = \rho \quad (b \neq b')$$

Logo,

$$\text{Cov}(g_b(\mathbf{x}), g_{b'}(\mathbf{x})) = \rho\sigma^2$$

Então,

$$\text{Var}(g(\mathbf{x})) = \text{Var}\left(\frac{1}{B} \sum_{b=1}^B g_b(\mathbf{x})\right) = \frac{1}{B^2} \text{Var}\left(\sum_{b=1}^B g_b(\mathbf{x})\right)$$

Expandindo a variância da soma:

$$\text{Var}\left(\sum_{b=1}^B g_b(\mathbf{x})\right) = \sum_{b=1}^B \text{Var}(g_b(\mathbf{x})) + \sum_{b \neq b'} \text{Cov}(g_b(\mathbf{x}), g_{b'}(\mathbf{x}))$$

Substituindo as hipóteses:

$$\sum_{b=1}^B \text{Var}(g_b(\mathbf{x})) = B\sigma^2$$

e

$$\sum_{b \neq b'} \text{Cov}(g_b(\mathbf{x}), g_{b'}(\mathbf{x})) = B(B-1)\rho\sigma^2$$

Portanto,

$$\text{Var}\left(\sum_{b=1}^B g_b(\mathbf{x})\right) = B\sigma^2 + B(B-1)\rho\sigma^2$$

e, assim,

$$\text{Var}(g(\mathbf{x})) = \frac{1}{B^2} [B\sigma^2 + B(B-1)\rho\sigma^2]$$

Simplificando,

$$\text{Var}(g(\mathbf{x})) = \frac{\sigma^2}{B} + \frac{B-1}{B} \rho \sigma^2$$

ou, equivalentemente,

$$\text{Var}(g(\mathbf{x})) = \rho \sigma^2 + \frac{1-\rho}{B} \sigma^2$$

Note que,

- ▶ $\rho \sigma^2$ é a parte da variância que **não desaparece** com o aumento de B
- ▶ $\frac{1-\rho}{B} \sigma^2$ é a parte que **cai com o número de árvores**

Consequência importante

- ▶ se ρ é pequeno, o bagging reduz bastante a variância
- ▶ se ρ é grande, o ganho é limitado

Além disso,

- ▶ mesmas variáveis dominantes
- ▶ divisões semelhantes
- ▶ previsões parecidas

Problema

A redução de variância depende da correlação:

árvores muito parecidas $\rightarrow$ pouco ganho ao combinar

Ideia do Random Forest

Introduzir aleatoriedade adicional:

em cada nó, escolhemos um subconjunto aleatório de variáveis

Construção

Para cada árvore:


- ▶ amostra bootstrap dos dados
- ▶ em cada divisão:
 - ▶ seleciona-se aleatoriamente m variáveis
 - ▶ escolhe-se o melhor *split* entre elas

Parâmetro chave


m = número de variáveis candidatas por *split*

- ▶ $m = d \rightarrow$ Bagging
- ▶ $m < d \rightarrow$ Random Forest


$$m \approx \frac{d}{3}$$



a) Árvore de regressão




b) Random Forest



Construção do Random Forest: 45 árvores

Azul: Árvores individuais | Verde: Média acumulada | Vermelho: Regressão real



Boosting

O *boosting* constrói o estimador de forma **sequencial**, corrigindo erros do modelo anterior.

Ideia central

Começamos com um modelo simples e vamos **ajustando os resíduos**:

$$r_i = y_i - g(x_i)$$

Algoritmo

1. Inicialize:

$$g(\mathbf{x}) = 0$$

2. Para $b = 1, \dots, B$:

► Ajuste um modelo simples (ex: árvore rasa) aos resíduos:

$$r_i = y_i - g(x_i)$$

► Atualize:


$$g(\mathbf{x}) \leftarrow g(\mathbf{x}) + \lambda g^{(b)}(\mathbf{x})$$


Parâmetros importantes

- ▶ $B \rightarrow$ número de iterações ($B \approx 1000$)
- ▶ $\lambda \rightarrow$ *learning rate*, tipicamente pequeno ($\lambda \approx 0,01$)
 - ▶ λ grande $\rightarrow$ aprendizado rápido $\rightarrow$ risco de overfitting
 - ▶ λ pequeno $\rightarrow$ aprendizado lento $\rightarrow$ mais estável
- ▶ $p \rightarrow$ complexidade da árvore ($p = 2$ ou $p = 4$)

Observação


- ▶ cada modelo aprende **o que o anterior errou**
- ▶ reduz **viés** (diferente do bagging)





Boosting: iteração 100

Azul: nova árvore | Verde: modelo acumulado | Vermelho: regressão



Boosting e Estimadores Fracos

O *boosting* não é restrito ao uso de árvores.

Podemos usar qualquer modelo como base, desde que seja um **estimador fraco**.

O que é um estimador fraco?

- ▶ modelo simples
- ▶ baixo poder preditivo individual
- ▶ pequeno viés de ajuste

Exemplos: árvores rasas (*stumps*), regressão linear simples, modelos com poucos parâmetros


Por que usar modelos fracos?

- ▶ evitam overfitting em cada etapa
- ▶ permitem correções graduais
- ▶ tornam o aprendizado mais estável

Se você usar modelos muito complexos (ex: árvores profundas):
boosting pode superajustar rapidamente


a) Boosting com stumps

Aprendizado gradual



b) Boosting com árvores profundas


Aprendizado agressivo



Redes Neurais Artificiais

Redes neurais são modelos que aproximam funções não lineares complexas.

No contexto de regressão, trata-se de um estimador não linear de $r(\mathbf{x})$ que pode ser representado graficamente por uma estrutura do tipo




RNA sem camada oculta

RNA sem camada oculta (Modelo linear)

Camada de entrada

Camada de saída




Entrada

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_p)^t$$

Camada de saída

$$g(x) = f \left(\beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j x_j \right)$$

RNA com camada oculta



Para a rede apresentada,

Entrada

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^t$$

Camada oculta

Um dado neurônio j da camada oculta é calculado como


$$x_j^1 = f \left(\beta_{0,j}^{(0)} + \sum_{i=1}^3 \beta_{i,j}^{(0)} x_i^0 \right), \quad \text{com } x_i^0 = x_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

e f é uma função definida pelo usuário, chamada de **função de ativação**.

Saída

$$g(x) = x_1^2 = f \left(\beta_{0,1}^1 + \sum_{i=1}^5 \beta_{i,1}^1 x_i^1 \right)$$

Representação de cada neurônio da rede



Funções de Ativação

Clássicas

► Identidade

$$f(z) = z$$

► Sigmoid

$$f(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

► Tanh

$$f(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$






Modernas

► ReLU


$$f(z) = \max(0, z)$$

► Leaky ReLU

$$f(z) = \begin{cases} 0.01z, & z < 0 \\ z, & z \geq 0 \end{cases}$$

Identidade**Logística****Tangente hiperbólica****ReLU****Leaky ReLU**

Leaky ReLU



Por que precisamos de funções de ativação?

Sem $f(\cdot)$:

$$g(\mathbf{x}) = \text{combinação linear}$$

Com $f(\cdot)$:

$$g(\mathbf{x}) = \text{função não linear}$$

A função de ativação é o que dá poder às redes neurais.

Estimação: Backpropagation

Queremos estimar os parâmetros da rede neural, β , minimizando o erro:

$$EQM(g_\beta) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (g_\beta(x_k) - y_k)^2$$

Problema

Não existe solução analítica.

Solução

Usamos **gradiente descendente**:

$$\beta \leftarrow \beta - \eta \nabla EQM(g_\beta)$$

Atualização dos pesos

Para cada parâmetro:

$$\beta_{i,j}^{(l)} \leftarrow \beta_{i,j}^{(l)} - \eta \frac{\partial EQM(g_{\beta})}{\partial \beta_{i,j}^{(l)}}$$


em que,

- ▶ $\eta \rightarrow$ taxa de aprendizado
- ▶ $l \rightarrow$ camada
- ▶ $(i, j) \rightarrow$ conexão entre neurônios

Movemos os parâmetros na direção que **reduz o erro**

Por que o nome Backpropagation?


Os gradientes são calculados da saída para a entrada



O erro “volta” pela rede ajustando os pesos

Rede neural artificial: aprendizado ao longo das iterações

Iteração: 300



Rede neural aprendendo uma função não linear

Neste exemplo, a RNA foi ajustada para aproximar a função

$$f(x) = 12 + 4x - 6x^2 + x^3 + \sin(x)$$

a partir de observações ruidosas.

A curva verde mostra a predição da rede, enquanto a curva vermelha representa a função real.

Síntese

- ▶ a função de ativação introduz não linearidade;
- ▶ a camada oculta cria novas representações dos dados;
- ▶ o backpropagation ajusta os pesos para reduzir o erro;
- ▶ com isso, a rede consegue aproximar funções complexas.

References

- Benedetti, J. K. 1977. "On the Nonparametric Estimation of Regression Functions." *Journal of the American Statistical Association*.
- Stone, Charles J. 1977. "Consistent Nonparametric Regression." *The Annals of Statistics*.