

<<Interface>>

intFuncionarioDAO

Atributos:

void CadastrarFuncionario()
bool Acessar()
void EditarFuncionario()
void ExcluirFuncionario()
Funcionario PesquisarFuncionarioPorId()
Funcionario PesquisarFuncionarioPorNomeUsuario()
List<Funcionario> PesquisarFuncionarioPorNome()

Métodos:

Funcionario

Atributos:

+ int Id
+ String Usuario
+ String Senha
+ String Confirmar
+ String Nome
+ String Email
+ String Telefone
+ String Celular
+ String NivelAcesso
+ String NomeExibicao

Métodos:

FuncionarioDAO : intFuncionarioDAO

Atributos:

+ bool acessoAdm
+ bool acessoTec
+ String mensagem
SqlDataReader dataReader

Métodos:

+ void CadastrarFuncionario()
+ bool Acessar()
+ void EditarFuncionario()
+ void ExcluirFuncionario()
+ Funcionario PesquisarFuncionarioPorId()
+ Funcionario PesquisarFuncionarioPorNomeUsuario()
+ List<Funcionario> PesquisarFuncionarioPorNome()

Criptografia

Atributos:

- HashAlgorithm _algoritmo

Métodos:

+ Criptografia()
+ Criptografia(HashAlgorithm algoritmo)
+ string GerarHash(string senha)