FICHA TÉCNICA E CERTIFICADOS DE APROVAÇÃO DE EPI - NR-6

Departamento de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT

Gestão de Equipamentos de Proteção Individual | Versão: 2026.1 | Homologação SESMT

1. DIRETRIZES DA NR-6 E OBRIGATORIEDADE DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)

Nos termos da Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), considera-se Equipamento de Proteção Individual (EPI) todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Todo EPI, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação expressa do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança do trabalho.

2. CATÁLOGO HOMOLOGADO DE EPIS E REGISTRO DE CAS

A empresa mantém em estoque regular exclusivamente os equipamentos homologados com CA vigente:

Equipamento Homologado	Fabricante Aprovado	Número de CA	Vida Útil Máxima Estim
Óculos de Proteção Antirrisco e Antirreflexo	Delta Protection	CA 12345	12 meses (ou se riscado)
Protetor Auditivo Tipo Plug Silicone Reutilizável	SafetyMax Brasil	CA 41209	6 meses
Luva de Procedimento / Nitrílica Industrial	HealthGlove Pro	CA 38712	Descartável (uso único)
Respirador Facial PFF2 / N95 com Válvula	SafeAir Tech	CA 29104	Descartável (máximo 1 tu
Calçado de Segurança com Biqueira de Composite	StrongFoot Safety	CA 30122	24 meses
Capacete de Segurança Classe B com Jugular	DuraHead Equipamentos	CA 18450	36 meses

É terminantemente proibido o uso de EPI com Certificado de Aprovação vencido na data de aquisição ou que apresente sinais de adulteração no número de gravação do CA.

3. DIRETRIZES TÉCNICAS DE GUARDA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO

A durabilidade e a eficácia protetiva do EPI dependem diretamente do cumprimento dos seguintes protocolos:

Protocolo de Óculos de Segurança (CA 12345):

A limpeza deve ser feita exclusivamente com água corrente e sabão neutro líquido, utilizando lenço de microfibra macio para secagem. É proibido o uso de álcool, acetona ou solventes químicos abrasivos.

Protocolo de Protetores Auditivos (CA 41209):

Higienizar diariamente ao final da jornada de trabalho com água e sabão neutro. Acondicionar na caixa plástica individual higienizada. Não esticar os cordões de fixação nem usar hastes pontiagudas.

Protocolo de Calçados de Segurança (CA 30122):

Armazenar em local seco, ventilado e ao abrigo de radiação solar direta. Aplicar graxa ou pomada hidratante para couro mensalmente. Não secar o calçado junto a fontes de calor intenso (estufas/fornos).

4. MATRIZ DE COMPATIBILIDADE E RISCOS POR AMBIENTE

A especificação do EPI obedece aos agentes físicos, químicos e biológicos identificados no PGR:

Ambiente de Trabalho	Riscos Mapeados	Conjunto de EPI Obrigatório
Oficina Mecânica e Manutenção	Ruído > 85 dB, Projeção de Partículas	CA 12345, CA 41209, CA 30122
Área de Armazenamento e Carga	Queda de Objetos, Prensamento	CA 18450, CA 30122, Luva CA 38712
Laboratório de Testes Químicos	Vapores Orgânicos, Névoas	CA 29104, Óculos Ampla Visão, Luva
Área com Risco Elétrico (SEP)	Arco Elétrico, Choque	Vestimenta NR-10 e Calçado Sem Metal

5. FLUXO OPERACIONAL DE SUBSTITUIÇÃO DE EPI AVARIADO

Em caso de dano, desgaste prematuro, perda de vedação ou extravio do equipamento de proteção, o trabalhador deverá acionar o seguinte fluxo imediato:

Passo 1 - Paralisação Preventiva:
Interromper imediatamente a atividade com exposição ao risco no posto de trabalho.

Passo 2 - Comunicação à Liderança:
Informar ao supervisor imediato a necessidade de substituição do item danificado.

Passo 3 - Comparecimento ao Almoxarifado:
Dirigir-se ao almoxarifado de segurança munido do EPI danificado para conferência técnica.

Passo 4 - Baixa e Fornecimento sem Custo:
O responsável pelo almoxarifado recolhe a peça avariada para descarte seguro e entrega uma nova unidade de CA vigente idêntica, registrando a entrega na Ficha de EPI digital do colaborador.

6. RESPONSABILIDADES DO EMPREGADOR E DO EMPREGADO (ITEM 6.6 E 6.7)

Cabe ao empregador adquirir o EPI adequado ao risco, exigir seu uso, fornecer treinamento sobre o uso correto e higienização, e substituir imediatamente o item danificado.

Cabe ao empregado usar o equipamento apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, e comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

--- Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho - SESMT Corporativo ---