



DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL · MARKETING & DADOS

Plano de Rastreamento via Google Tag Manager

Especificação completa de eventos, parâmetros e
implementação para a Landing Page e a Área de Membros —
Meta Pixel + Google Analytics 4.

Documento	ORION-TRACK-001
Versão	1.0
Destinatário	Equipe de Implementação (Estágio)
Pré-requisitos	Meta Pixel + GA4 já instalados
Classificação	Confidencial

0 Como usar este documento

Este guia é o passo a passo oficial para instrumentar o rastreamento do site da Orion. Ele foi escrito para ser executado por quem está começando: cada evento tem **o que é, quando dispara, quais dados enviar e como configurar no GTM**. Siga na ordem das seções. Não pule a Seção 1 — ela é a fundação de tudo.

Glossário rápido (leia antes de começar)

Termo	O que significa
GTM (Google Tag Manager)	Central onde a gente cadastra "tags" (códigos) sem mexer no site toda hora. Já está instalado.
dataLayer	Uma "caixa de mensagens" em JavaScript que o site preenche. O GTM fica ouvindo essa caixa. É a fonte de dados mais confiável.
Tag	O código que dispara (ex.: enviar evento pro GA4 ou pro Meta).
Trigger (Acionador)	A regra que decide <i>quando</i> a tag dispara (ex.: quando o evento <code>purchase</code> chega no dataLayer).
Variável	Um valor que a tag lê do dataLayer (ex.: <code>value</code> , <code>plan_name</code>).
Evento	Uma ação do usuário que queremos medir (ex.: comprou, clicou, cadastrou).
CAPI / Measurement Protocol	Envio do evento pelo <i>servidor</i> (backend), não pelo navegador. Mais confiável.

1 A fundação: dataLayer

O erro nº 1 de quem começa é criar acionadores de "clique em botão" direto no GTM. Isso quebra toda vez que o layout muda. O jeito profissional é o **site empurrar os eventos para o dataLayer** e o GTM apenas escutar. Assim, mesmo que o botão mude de lugar, o rastreamento continua funcionando.

Padrão de código que o dev vai inserir no site

Em cada momento-chave, o site executa um `push` como este:

```
window.dataLayer = window.dataLayer || [];  
window.dataLayer.push({  
  event: 'begin_checkout',    // nome do evento (obrigatório)  
  plan_name: 'Pro',  
  plan_price: 197.00,  
  currency: 'BRL',  
  billing_cycle: 'monthly'  
});
```

REGRA DE OURO

1 evento no dataLayer → 1 tag GA4 + 1 tag Meta. Mesmo nome de evento e mesmos parâmetros nos dois lados. Isso mantém os relatórios coerentes entre Google e Meta.

Fluxo padrão no GTM (vale para TODO evento deste documento)

1. **Variáveis** → Nova → Variável da camada de dados → nome exato do parâmetro (ex.: `plan_price`). Repita para cada parâmetro.
2. **Acionadores** → Novo → Evento personalizado → em "Nome do evento" digite o valor do `event` (ex.: `purchase`).
3. **Tag GA4** → tipo *Evento do GA4* → "Nome do evento" = `purchase` → adicione os parâmetros usando as variáveis → vincule ao acionador.
4. **Tag Meta** → tipo *HTML personalizado* (ou template oficial da Meta) → `fbq('track', 'Purchase', {...})` → mesmo acionador.
5. **Visualizar** (modo Preview / Tag Assistant) → faça a ação de teste → confirme que dispara **uma única vez** e com os valores certos.
6. **Enviar/Publicar.**

2 Funil da Landing Page (Aquisição → Compra)

Objetivo desta camada: **alimentar a otimização das campanhas** de Meta Ads e Google Ads. Quanto melhores os dados de conversão, mais barato fica o clique/venda. Implemente os eventos na ordem do funil.

Etapa	Evento (dataLayer)	GA4	Meta	Quando dispara
Visita	page_view	page_view	PageView	Automático em toda página
Interesse	view_pricing	view_item_list	ViewContent	Usuário vê a seção de planos
Intenção	select_plan	select_item	AddToCart	Clica em "Assinar plano X"
Checkout	begin_checkout	begin_checkout	InitiateCheckout	Entra na tela de pagamento
Dados pgto.	add_payment_info	add_payment_info	AddPaymentInfo	Preenche o cartão
Compra	purchase	purchase	Purchase	Pagamento aprovado
Lead (opcional)	generate_lead	generate_lead	Lead	Trial, e-mail ou "fale conosco"

O evento mais importante: purchase

Sem os parâmetros abaixo, Meta e Google não sabem o valor real da venda e otimizam errado. Todos são obrigatórios:

```
window.dataLayer.push({
  event: 'purchase',
  transaction_id: 'sub_abc123', // ID único da assinatura – evita contar 2x
  value: 197.00,                // valor numérico, sem "R$"
  currency: 'BRL',
  plan_name: 'Pro',
  billing_cycle: 'monthly',
  new_customer: true           // ajuda a separar novos x renovações
});
```

PONTO CRÍTICO (SAAS DE ASSINATURA)

O `purchase` **só pode disparar quando o pagamento é confirmado** — nunca no clique do botão. O cartão pode ser recusado. Dispare na página de "obrigado / bem-vindo" **ou**, preferencialmente, pelo servidor (ver Seção 5). Disparar no clique infla o número de vendas e estraga a otimização.

Exemplo de tag Meta (HTML personalizado no GTM) para o Purchase

```
<script>
  fbq('track', 'Purchase', {
    value: {{dlv.value}},
    currency: {{dlv.currency}},
    content_name: {{dlv.plan_name}}
  }, { eventID: {{dlv.transaction_id}} }); // eventID = deduplicação com a CAPI
</script>
```

{{dlv.value}} é uma **Variável da camada de dados** chamada `value`. Crie uma dessas para cada parâmetro (prefixo `dlv.` é só uma convenção de nome).

3 Área de Membros (Ativação → Retenção → Expansão)

Quase ninguém rastreia isso — e é ouro. Aqui o **GA4 é o protagonista** (a Meta não otimiza esses eventos, mas eles te dão LTV, cohorts e churn). Para um SaaS de gestão de tráfego como a Orion, recomendo os eventos abaixo.

Ativação — levar o usuário ao "momento aha"

Evento	Significado / por que importa
<code>sign_up</code>	Criou a conta. Marque como conversão no GA4.
<code>onboarding_start</code> / <code>onboarding_complete</code>	Mede quantos terminam a configuração inicial.
<code>connect_ad_account</code>	Ativação real da Orion. Quem conecta a conta de anúncios (Meta/Google) permanece. Vigie muito esta taxa.
<code>first_client_created</code>	Primeiro cliente cadastrado no workspace.
<code>first_campaign_created</code>	Primeira campanha criada — uso de valor entregue.

Engajamento / uso do produto

`campaign_created` `campaign_published` `rule_created` `report_viewed` `report_exported` `feature_used`

Para `feature_used`, envie o parâmetro `feature_name` (ex.: `'automated_rules'`) para saber quais recursos são realmente usados.

Receita e retenção — o mais importante para o negócio

Evento	Parâmetros recomendados
<code>subscription_renewed</code>	<code>value</code> , <code>plan_name</code> , <code>billing_cycle</code>
<code>plan_upgraded</code> / <code>plan_downgraded</code>	<code>value</code> (diferença), <code>from_plan</code> , <code>to_plan</code>
<code>subscription_cancelled</code>	<code>plan_name</code> , <code>cancel_reason</code>
<code>payment_failed</code>	<code>plan_name</code> , <code>attempt</code>

IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO (USER-ID)

Na área logada, sempre envie um `user_id` (ID interno do banco — **nunca** e-mail ou CPF em texto puro). No GA4, ative em *Admin* → *Configurações de dados* → *User-ID*. Isso conecta a jornada entre dispositivos e liga a compra ao comportamento pós-login.

```
window.dataLayer.push({ event: 'login', user_id: 'usr_123', plan_name: 'Pro' });
```

LGPD / PRIVACIDADE

Nunca envie dados pessoais em texto puro (e-mail, telefone, CPF, nome) para GA4 ou Meta pelo navegador. Para a CAPI (Seção 5), esses dados vão **com hash SHA-256**, feito no servidor. Configure também o banner de consentimento (Consent Mode v2) antes de disparar tags de marketing.

4 Passo a passo detalhado no GTM

Faça isto para **cada** evento das seções 2 e 3. Vamos usar o `purchase` como exemplo completo.

4.1 — Criar as variáveis

1. No GTM, menu **Variáveis** → em "Variáveis definidas pelo usuário" clique **Nova**.
2. Tipo: **Variável da camada de dados**.
3. Nome da variável (interno): `dlv.value`. Nome da variável da camada de dados: `value`.
4. Salve. Repita para `transaction_id`, `currency`, `plan_name`, `billing_cycle`.

4.2 — Criar o acionador

1. Menu **Acionadores** → **Novo** → tipo **Evento personalizado**.
2. Nome do evento: `purchase` (idêntico ao que o site envia).
3. Dispara em: *Todos os eventos personalizados*. Salve como "CE - purchase".

4.3 — Criar a tag do GA4

1. Menu **Tags** → **Nova** → tipo **Google Analytics: Evento do GA4**.
2. Selecione a tag de configuração/medição do GA4 já existente.
3. Nome do evento: `purchase`.
4. Em "Parâmetros do evento", adicione: `value = {{dlv.value}}`, `currency = {{dlv.currency}}`, `transaction_id = {{dlv.transaction_id}}`, `items` (se houver).
5. Acionamento: "CE - purchase". Salve.

4.4 — Criar a tag do Meta

1. Menu **Tags** → **Nova** → **HTML personalizado** (ou template "Facebook Pixel" da galeria).
2. Cole o `fbq('track', 'Purchase', {...}, {eventID:...})` mostrado na Seção 2.
3. Acionamento: "CE - purchase". Salve.

4.5 — Testar antes de publicar

1. Clique em **Visualizar** (Preview). Abra o site conectado ao Tag Assistant.
2. Faça uma **compra de teste** (use o modo sandbox do gateway).
3. Confirme no painel: o evento `purchase` aparece, as duas tags dispararam, e os valores estão certos.
4. Confirme que dispara **só uma vez** (recarregar a página de obrigado não pode disparar de novo — ver Seção 6).
5. Confira no **Events Manager da Meta** (aba "Test Events") e no **GA4** → **DebugView**.
6. Só então clique em **Enviar** para publicar.

5 Rastreamento server-side (o que separa amador de profissional)

Com iOS, bloqueadores de anúncio e cookies restritos, **20% a 40% dos eventos `Purchase` se perdem** só no navegador. Para um negócio que vende plano pago, isso distorce todo o CAC (custo de aquisição). A solução é enviar o evento também pelo **servidor**.

5.1 — Meta Conversions API (CAPI)

- No **webhook de pagamento aprovado** do gateway, o backend envia o evento `Purchase` direto para a Meta.
- Use o **mesmo `event_id`** no Pixel (navegador) e na CAPI (servidor). A Meta usa isso para **deduplicar** — conta 1 venda, não 2.
- Envie os dados do cliente (e-mail, telefone) **com hash SHA-256**, feito no servidor. Isso melhora o "match rate".

5.2 — GA4 Measurement Protocol

- Mesma ideia: o backend envia o `purchase` confirmado para o GA4 via Measurement Protocol.
- Garante que renovações automáticas de assinatura (que acontecem sem o usuário abrir o site) também sejam contabilizadas.

TAREFA DE DESENVOLVIMENTO

Isto é código no backend (webhook do gateway → CAPI/MP), não configuração de GTM. É onde se ganha de verdade em qualidade de otimização. Priorize o `Purchase` via CAPI logo após o funil básico estar no ar.

6 Erros comuns a evitar

Erro	Consequência	Como evitar
Disparar <code>purchase</code> no clique do botão	Conta vendas que não aconteceram	Disparar só na confirmação de pagamento
Recarregar a página de obrigado conta de novo	Vendas duplicadas	Usar <code>transaction_id</code> único + checar duplicidade
Mandar valor como <code>"R\$ 197,00"</code>	Meta/GA4 ignoram o valor	Enviar número puro: <code>197.00</code>
Não passar <code>currency</code>	Relatórios de receita quebram	Sempre enviar <code>currency: 'BRL'</code>
Enviar e-mail/CPF em texto puro	Violação de LGPD e política das plataformas	Hash SHA-256 no servidor (CAPI)
Criar trigger de clique no GTM	Quebra quando o layout muda	Usar <code>dataLayer</code> disparado pelo site
Pixel e CAPI sem <code>event_id</code> igual	Vendas contadas em dobro	Mesmo <code>event_id</code> nos dois

7 Configurar as conversões nas plataformas

Depois que os eventos estão disparando corretamente:

- **Meta Ads** → Events Manager → configure a priorização do *Aggregated Event Measurement* com `Purchase` no topo dos 8 eventos.
- **Google Ads** → importe `purchase` do GA4 como **conversão principal**. Deixe `begin_checkout` e `generate_lead` como secundárias (só observação).
- **GA4** → marque `purchase`, `sign_up`, `connect_ad_account` e `begin_checkout` como **Eventos-chave (conversões)**.

8 Ordem de prioridade da implementação

Tarefa	Prazo sugerido
☐ Base do dataLayer instalada no site (Seção 1)	Semana 1
☐ <code>purchase</code> correto com <code>value</code> , <code>currency</code> , <code>transaction_id</code>	Semana 1
☐ Funil da LP: <code>select_plan</code> → <code>begin_checkout</code> → <code>add_payment_info</code>	Semana 1–2
☐ <code>sign_up</code> + <code>connect_ad_account</code> (ativação real)	Semana 2
☐ User-ID + Consent Mode v2 configurados	Semana 2
☐ CAPI da Meta para o <code>Purchase</code> (server-side)	Semana 3
☐ Eventos de receita/retenção (upgrade, cancel, churn)	Semana 3–4
☐ Conversões marcadas em Meta, Google Ads e GA4	Semana 4

DEFINIÇÃO DE "PRONTO"

Um evento só está concluído quando: (1) dispara no momento certo, (2) tem todos os parâmetros, (3) foi validado no DebugView (GA4) e no Test Events (Meta), (4) não duplica ao recarregar e (5) está publicado. Documente cada evento entregue nesta tabela.

Orion · Documento ORION-TRACK-001 · v1.0 · Uso interno e confidencial. Em caso de dúvida sobre qualquer evento, consulte a liderança de Marketing/Dados antes de publicar em produção.