SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Desenvolvimento WEB II
- Integração com Bootstrap

Prof. Tiago Arruda

React Bootstrap

- biblioteca que reimplementa os componentes do Bootstrap como componentes React nativos.
- Sem jQuery. Sem manipulação direta do DOM.
- Tudo funciona como componentes declarativos.

https://react-bootstrap.netlify.app/

Instalação e Configuração

Instalar as dependências

```
npm install react-bootstrap bootstrap
```

Importar o CSS do Bootstrap no layout global

```
// app/layout.tsx
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'

export default function RootLayout({ children }: { children: React.ReactNode }) {
  return (<html><body>{children}</body></html>)
}
```

Conceitos Fundamentais do Bootstrap

Container

Envolve o conteúdo e controla a largura máxima. Use <Container> ou <Container fluid>

Grid System

Sistema de 12 colunas. Use <Row> e <Col xs={12} md={6}> para layouts responsivos

Variantes

Props como variant='primary', 'secondary', 'danger' aplicam estilos Bootstrap padrão

Breakpoints

xs, sm, md, lg, xl, xxl — controlam o comportamento em diferentes tamanhos de tela

Componentes

Button, Card, Modal, Alert, Navbar, Form, Table e +50 componentes prontos

Classes utilitárias

className='mt-3 p-4 text-center' — ainda funcionam diretamente nos componentes

Navegação entre Páginas no Next.js

<Link>

Componente declarativo para links internos. Usa prefetch automático.

```
import Link from 'next/link'
<Link href="/sobre">Sobre</Link>
```

useRouter().push()

Navegação imperativa via código (onClick, submit, evento).

```
const router = useRouter()
router.push('/home')
```

useRouter().replace()

Navega SEM adicionar ao histórico. Ideal para redirecionamentos.

```
router.replace('/login')
```

useRouter().back()

Volta para a página anterior no histórico do browser.

```
router.back()
```

Abertura do projeto no VsCode

App Router (Next.js 13+)

```
import { useRouter } from 'next/navigation'
```

Funciona em Client Components
(use 'use client' no topo do arquivo)

Pages Router (Next.js <13)

```
import { useRouter } from 'next/router'
```

Importação diferente! Checar sempre
qual router está sendo usado.

Propriedades do router

`router.push(url)`	Navega para url (adiciona ao histórico)
`router.replace(url)`	Navega substituindo o histórico
`router.back()`	Volta para a página anterior
`router.refresh()`	Recarrega dados da página atual
`router.prefetch(url)`	Pré-carrega uma página
`router.pathname`	Rota atual (ex: '/home')
`router.query`	Parâmetros da URL

⚠ *Sempre adicione 'use client' em componentes que usam useRouter!*

Implementação do Menu — Navbar

```
// components/Menu.tsx
import { Navbar, Nav, Container, Button } from 'react-bootstrap'
import Link from 'next/link'

export default function Menu() {
  return (
    <Navbar bg='dark' variant='dark' expand='lg' className='px-3'>
      <Container>
        <Navbar.Brand
as={Link} href='/'>MinhaApp</Navbar.Brand>
        <Navbar.Toggle />
        <Navbar.Collapse
id='menu'>
          <Nav
className='me-auto'>
            <Nav.Link as={Link} href='/'>Home</Nav.Link>
            <Nav.Link as={Link} href='/sobre'>Sobre</Nav.Link>
          </Nav>
        </Navbar.Collapse>
      </Container>
    </Navbar>
  )
}
```

push() vs replace()

`router.push()`

✅ Adiciona ao histórico de navegação
✅ Usuário pode usar botão 'Voltar'
✅ Ideal para navegação de conteúdo

📌 **Use para:**

- Navegar entre páginas normais
- Links de menu
- Ao abrir detalhes de um item

`router.replace()`

✅ Substitui entrada no histórico
⛔ Usuário NÃO pode voltar
✅ Ideal para fluxos protegidos

📌 **Use para:**

- Redirect pós-login
- Redirect pós-logout
- Páginas de confirmação únicas

💡 *Regra geral: use replace() sempre que não quiser que o usuário volte para a página anterior.*

Prática

- Implementar navegação da tela de Login para a Home
- Implementar navbar na home usando react-bootstrap

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

OBRIGADO