



Gerenciamento de Estado com React Hooks

useState

useEffect

useContext

Curso de Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma

useEffect — Efeitos Colaterais

Sincroniza o componente com o mundo externo: APIs, timers, localStorage, subscriptions.

Sem array de deps

Roda após toda renderização

Array vazio []

Roda apenas na montagem (componentDidMount)

Com deps [x, y]

Roda quando x ou y mudarem

`return () => cleanup()` → executa ao desmontar

```
useEffect(() => {  
  // Deps [] = só na montagem  
  const salvo = localStorage  
    .getItem('user');  
  if (salvo) {  
    setUser(JSON.parse(salvo));  
    navigate('/home');  
  }  
}, []);  
  
// Com deps: re-executa quando  
// "erro" mudar  
useEffect(() => {  
  if (!erro) return;  
  const t = setTimeout(() => {  
    setErro(null);  
  }, 3000);  
  return () => clearTimeout(t);  
}, [erro]);
```

Recapitulando os 3 Hooks

useState

Quando usar

Dados locais de um componente: campos de formulário, toggles, contadores.

Como funciona

Retorna [valor, setter]. Chamar setter re-renderiza o componente com o novo valor.

useEffect

Quando usar

Efeitos colaterais: buscar dados, timers, subscriptions, sync com localStorage.

Como funciona

Executa após renderização. Array de deps controla quando re-executa. Return = cleanup.