

包装二维码 印刷须知

产品：B03 Auto Clicker (WINDIN) | 用途：彩盒背面电子说明书二维码 | 本批 2000 个 | 2026-07-28

一、交付文件

文件	格式	说明
B03_二维码_印刷稿_25mm. pdf	矢量 PDF	正式印刷文件，请用这份
B03_二维码_印刷稿_25mm. svg	矢量 SVG	备用。贵司若用 Illustrator / CorelDRAW，两份都可直接打开，内容完全一致

两份文件均为**纯矢量**：无位图、无嵌入字体（文字已全部转曲）、无透明效果、无叠印设置。

二、尺寸与摆放

 Scan for User Manual ↑ 此图为 1:1 实际尺寸 可直接用尺子比对	整块尺寸	25.00 × 29.21 mm
	其中二维码部分	25.00 × 25.00 mm（含静空白区）
	单个模块（小方格）	0.610 mm
	文字	Scan for User Manual 字高 1.61 mm，已转曲
	缩放	按 100% 置入，不得缩放

如版面确实放不下，**只允许等比放大**，不允许缩小——模块小于 0.5mm 后手机扫不出。

四周净空

白色底板**之外**四周再留 **≥2mm** 空白，不要压任何图案、文字、线框、色块。静空白区已经做在文件里了，但如果紧贴着排别的元素，手机取景时仍然容易识别失败。

三、颜色

项目	必须	禁止
二维码与文字	100% 单黑 K100 (CMYK 0 / 0 / 0 / 100)	四色黑、RGB 黑、专色
底板	白（不上墨，露纸白）	任何底色、底纹、渐变
形式	深色码 + 浅色底	反白（白码黑底）

为什么必须单黑：四色黑一旦套印有偏差，方格边缘会出现彩色重影，识别率直接下降。单黑只走一个印版，不存在套印问题。

四、不得改动

- 不得在码上叠加 LOGO、图案、文字
- 不得改圆角、加描边、加阴影、加渐变
- 不得改变黑白比例（不要为了"好看"把模块调细）
- 不得重新生成二维码——码的内容是我方指定网址，重做会导致内容错误
- 不得拉伸变形，必须等比

五、印后工艺

工艺		说明
哑膜 / 哑油	可以	推荐，漫反射有利于扫码
光膜 / 亮油	谨慎	可以，但打样时必须实测扫码，反光严重则改哑膜
局部 UV、烫金烫银	禁止	码区绝对不能做，强反光会让摄像头完全失效
压纹、磨砂、击凸	禁止	码区不得有任何凹凸或纹理

六、打样确认

开印前请提供打样件

- 用**实际纸张、实际工艺、实际尺寸**打样
- 我方需用多部手机实测扫码通过后，才可批量开印
- 屏幕上看图、或放大打印的样张，均不作数

扫码后应打开一个英文说明书页面。若扫不出、或打开的内容不对，请勿开印，先与我方联系。