

知识点

- 1 基本框架
- 2 输入输出：单个/多个
- 3 换行
- 4 转义字符：把原先的含义改变了，就是转移
- 5 保留小数：
- 6 注释
- 7 创建变量语法：数据类型 变量名=初始值， `int a = 1; int b;`
- 8 创建多个/单个变量
- 9 多个/单个变量的赋值
- 10 变量命名规则
- 11 整型、浮点型、字符型、`bool`型
- 12 整型：溢出、整除和取余、截断
- 13 浮点型：精度、**格式化输出**、四舍五入、取余、自带函数
- 14 字符型：**ASCII码**、**大小写/数字转换**、判断是否为大小写/数字。
- 15 布尔型：真/假、`true/false`
- 16 隐式类型转换：发生在表达式
- 17 强制类型转换：字符转换时
- 18 表达式、运算符
- 19 算术运算符：
- 20 赋值运算符：
- 21 **拆数： **
- 22 关系运算符：
- 23 逻辑运算符： `! && ||`
- 24 优先级和惰性：
- 25 条件运算符
- 26 简单分支： `if-else`
- 27
- 28 `for`循环
- 29 `while`循环
- 30 `break`、`continue`
- 31 循环输入、循环拆数
- 32 嵌套循环

笔记

```
1 // 逆序输出某个数
2 while(n > 0){
3     cout << n%10;
4     n/=10;
5 }
6 // 对数的每一位上的数求和
7 int sum = 0;
8 while(n > 0){
9     sum += n%10;
10    n/=10;
11 }
12 cout << sum;
13
```

[illegible]

[illegible]

```
124 条件运算符
125     条件 ? 结果1:结果2:
126 分支: if-else
127     'a'~'z'
128     a<='z'&&a>='a'
129     '0'~'9'
130     a>='0'&&a<='9'
131     if(a%7==0){
132     }
133     a>=100&&a<=999
134
135     if()
136         a++;
137     else
138         a++;
139     1~100
140 for(int i = 1; 100 < 100; i ++ )
141 {
142     cout << i << endl;
143 }
```