



第2章 程序设计基础知识

对应《信息学奥赛一本通·初赛篇》第二章 适用范围：CSP-J / NOIP 普及组初赛

Part 1：程序基本常识

1.1 算法的五大特征

特征	含义	反例
有穷性	必须在有限步内结束	死循环
确定性	每步指令唯一确定、无歧义	模棱两可的描述
可行性	每一步都能在有限时间内完成	理论上可行但实际算不了
输入	有 0 个或多个输入	—
输出	有至少 1 个输出	没有结果

初赛常考：给一段描述判断是否符合算法特征，尤其爱考「有穷性」和「确定性」。

1.2 时间复杂度

算法执行时间随数据规模 n 增长的变化趋势，用 **大 O 表示法** 描述。

常见复杂度排序（由快到慢）：

$$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(n^3) < O(2^n)$$

计算规则：

- 忽略常数： $O(3n) = O(n)$
- 只取最高阶： $O(n^2 + n) = O(n^2)$

- 乘法规则：嵌套循环 = 各层复杂度相乘
- 加法规则：顺序执行的代码 = 取复杂度最大的部分

典型代码复杂度：

代码模式	复杂度	说明
单层循环 for(i=0;i<n;i++)	$O(n)$	执行 n 次
双层 for i→n: for j→n	$O(n^2)$	两层各 n 次
双层 for i→n: for j→i	$O(n^2)$	约 $n^2/2$ （内层依赖外层）
三层 for i→n: for j→n: for k→n	$O(n^3)$	三层各 n 次
二分 while(l<r){mid=(l+r)/2}	$O(\log n)$	每次规模减半
递归 fib(n)=fib(n-1)+fib(n-2)	$O(2^n)$	指数爆炸

1.3 空间复杂度

- 算法运行过程中所需的额外存储空间
- 常见： $O(1)$ （原地操作）、 $O(n)$ （额外数组）、 $O(n^2)$ （二维数组）
- 递归的空间复杂度 = 递归深度（额外栈空间）

1.4 课堂练习

以下哪个时间复杂度描述是错误的？ A. $O(n + n^2) = O(n^2)$ B. $O(2n) = O(n)$ C. $O(n^2 + n \log n) = O(n^2)$ D. $O(2^n + n^{10}) = O(n^{10})$

答案： D。指数增长 (2^n) 快于任何多项式 (n^{10})，所以 $O(2^n + n^{10})$ 应取 $O(2^n)$ 。

Part 2: C++ 语言基础

2.1 程序基本构成

```
#include <iostream>    // 头文件
using namespace std;   // 命名空间

int main() {           // 主函数
```

```
int a = 10;

cout << a;      // 输出

return 0;       // 返回值

}
```

- main 函数是程序入口，return 0 表示正常退出
- cin / cout 在 <iostream> 中定义

2.2 数据类型速览

类型	字节	范围
int	4	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$
long long	8	$-2^{63} \sim 2^{63}-1$
float	4	约 $\pm 3.4 \times 10^{-38} \sim \pm 3.4 \times 10^{38}$
double	8	约 $\pm 1.7 \times 10^{-308} \sim \pm 1.7 \times 10^{308}$
char	1	-128 ~ 127 / 0 ~ 255
bool	1	true / false

2.3 程序三种基本结构

结构	C++ 语法
顺序	代码从上往下依次执行
分支	if-else / switch-case
循环	for / while / do-while

初赛常考：for 循环的执行顺序（初始化→条件判断→循环体→迭代→条件判断.....）

2.4 函数（三种传参方式）

```
// 值传递（形参改变不影响实参）

void swap1(int a, int b) { int t = a; a = b; b = t; }

// 址传递（传指针，通过指针直接修改内存内容）
```

```
void swap3(int *pa, int *pb){
    int t = *pa;
    *pa = *pb;
    *pb = t;
}

// 引用传递（形参改变影响实参）
void swap2(int &a, int &b) { int t = a; a = b; b = t; }
```

方式	是否影响实参	特点
值传递	✗ 不影响	复制一份，函数内修改无效
引用传递	✓ 影响	直接操作原变量
址传递	✓ 影响	传指针，通过地址修改

- 全局变量与局部变量：注意作用域与生命周期

2.5 类 (Class)

```
class Student {
private:
    int id;           // 私有成员，仅类内部可访问
    string name;
protected:
    string school;    // 保护成员，类内部和派生类可访问
public:
    void setName(string n) { name = n; }    // 公有成员函数
    void setSchool(string n) { school = n; }
    string getName() { return name; }
};

class Stu : public Student {
public:
    void printId() {
        cout << id << '\n'; // 报错，子类无法访问父类的私有属性
    }
    void printSchool() {
        cout << school << '\n'; // 可以访问
    }
}
```

```
};

Stu test;
test.school = "asd"; // 访问不了，只能在类内部访问
test.setSchool("asd"); // 公开的，可以在类外面访问
test.printSchool(); // 公开的，可以在类外面访问
```

三种访问权限：

权限	关键字	类内部	派生类	外部
公有	public	✓	✓	✓
保护	protected	✓	✓	✗
私有	private	✓	✗	✗

继承方式对权限的影响：

继承方式	父类 public	父类 protected	父类 private
public 继承	public	protected	不可见
protected 继承	protected	protected	不可见
private 继承	private	private	不可见

- protected 介于两者之间：自己能用，派生类能用，外部不能用
- 成员函数定义在类内部的函数
- ⚠ 类的默认访问权限是 private ，结构体（struct）的默认访问权限是 public
- 初赛常考：给一段类定义代码，判断哪些访问合法/非法

2.6 指针 (Pointer)

```
int x = 10;
int *p = &x;      // p 指向 x 的地址
cout << *p;       // 解引用 → 10

// 指针与数组
int arr[5] = {1,2,3,4,5};
int *q = arr;      // 数组名就是首地址
cout << *(q+2);    // → 3
```

操作	含义	示例
&x	取地址	int *p = &x;
*p	解引用（取指针指向的值）	cout << *p;
p + k	指针偏移 k 个元素	*(p+2) 等价于 arr[2]

指针常考陷阱：

- 1. 未初始化的指针（野指针）
- 2. NULL / nullptr 的解引用会崩溃
- 3. 指针 + 整数是偏移，不是地址 + 字节数； int *p 时 p+1 跳过 4 字节

2.7 课堂练习

下列三个函数中，调用后能真正交换外部实参 a、b 值的是？

```
void f1(int &x, int &y) { int t = x; x = y; y = t; }
void f2(int x, int y)   { int t = x; x = y; y = t; }
void f3(int *x, int *y) { int t = *x; *x = *y; *y = t; }
```

答案： f1 和 f3。f2 是值传递，形参是实参的副本，函数内交换不影响外部实参。

Part 3：排序算法

3.1 常用排序算法对比表

排序算法	平均时间复杂度	最优	最坏	空间复杂度	稳定性
冒泡排序	$O(n^2)$	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(1)$	✓ 稳定
选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	✗ 不稳定
插入排序	$O(n^2)$	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(1)$	✓ 稳定
快速排序	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(\log n)$	✗ 不稳定
归并排序	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$	✓ 稳定
堆排序	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(1)$	✗ 不稳定

排序算法	平均时间复杂度	最优	最坏	空间复杂度	稳定性
计数排序	$O(n + k)$	$O(n + k)$	$O(n + k)$	$O(k)$	✔ 稳定
桶排序	$O(n + k)$	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n)$	✔ 稳定
基数排序	$O(d(n+k))$	$O(d(n+k))$	$O(d(n+k))$	$O(n+k)$	✔ 稳定

3.2 常考点速记

- 1. 平均 $O(n \log n)$ 的排序：**快排、归并、堆排** ("快归堆")
- 2. 稳定的排序：冒泡、插入、归并、计数、桶、基数（多记「归并稳定」）
- 3. 不稳定的排序：选择、快排、堆排 ("选快堆")
- 4. 快排最坏 $O(n^2)$ $\leftarrow$ 有序/逆序时
- 5. 归并排序需要 $O(n)$ 额外空间

3.3 课堂练习

下列排序算法中，不稳定的是（ ） A. 冒泡排序 B. 插入排序 C. 归并排序 D. 堆排序

答案： D（堆排序）。不稳定排序：选择、快排、堆排（"选快堆"）。

Part 4：基础算法

4.1 常见算法一览

算法	一句话理解	典型时间复杂度
枚举	把所有可能情况挨个试一遍	$O(n) \sim O(n^k)$
模拟	按题目规则一步一步执行	视规则而定
递推	从已知推未知，如斐波那契 $f(n)=f(n-1)+f(n-2)$	$O(n)$
贪心	每步选当前最优，不保证全局最优	$O(n \log n)$
分治	分成小问题分别解决再合并，如归并排序	$O(n \log n)$
二分	有序序列中不断折半查找	$O(\log n)$
双指针	两个指针从不同方向扫描数组	$O(n)$

初赛常考：给一个题目描述，选择最适合的算法；或判断某个算法是否保证最优解（贪心常出判断题）。

4.2 课堂练习

下列算法中，每一步都选择当前看起来最优的方案，但不保证得到全局最优解的是（ ） A. 枚举 B. 贪心 C. 递推 D. 二分

答案： B（贪心）。贪心只保证局部最优，不保证全局最优。

Part 5： 字符数组与字符串

5.1 C 风格字符串（ char[] ）

```
char s[100] = "hello";
cout << s;           // 输出 hello
cout << strlen(s);   // 5（不包括 '\0'）
cout << sizeof(s);   // 100（数组大小）

char s1[] = "abc";
cout << sizeof (s1); // 4
cout << sizeof ("abc"); // 4
```

- 以 '\0'（空字符）结尾
- ⚠ strlen 不包含末尾的 \0， sizeof 包含整个数组大小

5.2 常用 C 字符串函数

函数	作用	示例
strlen(s)	求长度（不含 \0 ）	strlen("abc") = 3
strcmp(a, b)	比较字典序：<0 / =0 / >0	strcmp("ab","ac") < 0
strcpy(dest, src)	复制字符串	strcpy(s, "hi");

函数	作用	示例
strcat(dest, src)	拼接	strcat(s, " world");

5.3 C++ string 类

```
#include <string>
string s = "hello";
cout << s.length();           // 5
cout << s[0];                 // 'h'
cout << s.find("ll");          // 2（未找到返回 string::npos）
cout << s.substr(1, 3);        // "ell"（从 1 开始，取 3 个）
s += " world";                // 拼接

cout << sizeof (s) << endl; // ⚠️ 结果不固定！随编译器/平台而变（8/24/32/40 都出现过）
cout << sizeof ("hello") << endl; // 6（字符数组大小，固定：5 个字符 + '\0'）
```

string 操作	返回值 / 作用
s.length() / s.size()	字符串长度
s[i]	取第 i 个字符 (0-based)
s.find(t)	查找子串 t 的位置，未找到返回 npos
s.substr(pos, len)	取子串
s + t / s += t	字符串拼接
s.compare(t)	比较大小
getline(cin, s)	读入一整行（含空格）

⚠️ **不要用 sizeof 求 string 变量的长度！** sizeof(s) 是 string 对象本身占的内存（随平台实现而变），不是字符串长度。求长度用 s.length() / s.size()。而 sizeof("hello") 是字符数组大小（含 '\0'），这个才是固定的。

5.4 经典陷阱：cin 与 getline

```
string s;
cin >> s;           // 遇到空格/换行停止
```

```
getline(cin, s); // 读取一整行（包括空格）
```

输入：

a
bbb ccc

cin >> 和 getline 混用时，注意 cin 后的换行符会被 getline 读到——通常需要 `cin.ignore()`。

5.5 课堂练习

```
string s = "CSP";  
s += "-J";  
cout << s.length(); // 输出？
```

答案：5。"CSP" 长度 3，拼接 "-J" 后为 "CSP-J"，共 5 个字符。

Part 6：链表

6.1 顺序表 vs 链表




特性	顺序表（数组）	链表
存储	连续内存	节点分散，用指针连接
随机访问	O(1)—— arr[i] 直接取	O(n)——必须从头遍历
插入/删除	O(n)——要移动元素	O(1)——改指针即可（已知位置）
空间	预先分配，可能浪费	动态分配，按需申请


特性	顺序表（数组）	链表
适用场景	频繁查询、数据量稳定	频繁插入删除、大小不确定

6.2 单向链表

节点结构：



```
struct Node {  
    int data;  
    Node* next;  
};
```



插入（在节点 p 后面插入 val）：

```
Node* newNode = new Node{val, p->next}; // 1. 新节点指向 p 的下一个  
p->next = newNode;                       // 2. p 指向新节点
```

删除（删掉 p 后面的节点 q）：


```
p->next = q->next; // 跳过 q  
delete q;          // 释放内存
```

6.3 双向链表 & 循环链表

双向链表：每个节点有 prev 和 next 两个指针，可双向遍历。

循环链表：尾节点的 next 指向头节点，形成环。

初赛常考：给一组插入/删除操作，问最终链表的节点顺序或某个位置的值。



6.4 课堂练习

在长度为 n 的链表中，已知指向某节点的指针 p ，在 p 后面插入一个新节点的时间复杂度是（ ）
A. $O(1)$ B. $O(\log n)$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$

答案：A ($O(1)$)。已知位置时，链表插入只需改两个指针，不需要移动元素。

Part 7：栈和队列

7.1 栈 (Stack) —— 后进先出 (LIFO)

就像一摞盘子——先放的压在最底下，后放的先拿走。
纸盒模型：只能在一个口进出，先放进去的后拿出来

核心操作：

操作	含义	时间复杂度
push(x)	将 x 压入栈顶	$O(1)$
pop()	弹出栈顶元素	$O(1)$

操作	含义	时间复杂度
top()	获取栈顶元素（不弹出）	O(1)
empty()	判断栈是否为空	O(1)

栈示意图（从底到顶）：

bottom → [3] → [7] → [1] ← top

push(9) 之后：

bottom → [3] → [7] → [1] → [9] ← top

pop() 之后：

bottom → [3] → [7] → [1] ← top （9 被弹出）

数组模拟栈：

```
int stk[N], top = -1;
stk[++top] = x;      // push
x = stk[top--];      // pop
```

常见应用：

- 1. **括号匹配** — 左括号入栈，右括号弹出检查
- 2. **表达式求值** — 中缀转后缀，后缀表达式计算
- 3. **函数调用栈** — 递归调用的底层实现

7.2 队列（Queue）—— 先进先出（FIFO）

就像排队买东西——先来的人先买到，后来的人排后面。

水管模型：一端进一端出，先进去的水，先流出来

核心操作：

操作	含义	时间复杂度
push(x)	将 x 入队（从队尾）	O(1)
pop()	弹出队头元素	O(1)
front()	获取队头元素	O(1)
back()	获取队尾元素	O(1)

操作	含义	时间复杂度
empty()	判断队列是否为空	O(1)

队列示意图：

front → [3] → [7] → [1] ← back

pop() 之后：

front → [7] → [1] ← back （3 被弹出）

push(9) 之后：

front → [7] → [1] → [9] ← back

数组模拟循环队列：

```
int q[N], head = 0, tail = 0;
q[tail++] = x;           // 入队
x = q[head++];           // 出队
```

⚠️ 简单数组模拟会使空间无法复用，实际常用**循环队列**： `tail = (tail + 1) % N`

常见应用：

- 1. BFS 广度优先搜索 — 逐层遍历
- 2. 树的层序遍历
- 3. 缓冲区 / 消息队列

7.3 栈 vs 队列

	栈	队列
原则	后进先出（LIFO）	先进先出（FIFO）
比喻	一摞盘子、盒子	排队、水管
操作端	仅栈顶	队头出、队尾入
典型应用	括号匹配、递归	BFS、打印队列

7.4 课堂练习

依次执行：push(1), push(2), pop(), push(3), pop(), 最后栈中剩余的元素是（ ） A. 1 B. 2 C. 3 D. 空栈

答案： A（1）。过程：入1 → 入2 → 出2 → 入3 → 出3，栈中只剩 1。

Part 8: STL 容器

8.1 常见容器

容器	特点	常用操作
vector	动态数组，支持随机访问	push_back / size / [i]
map	键值对，自动按键排序	[key] / count / find
set	集合，元素不重复且有序	insert / count / erase

了解语法即可，后续章节会深入使用。

练习

练习 1

下列哪项**不是**算法的基本特征？ A. 有穷性 B. 确定性 C. 美观性 D. 可行性

答案： C（美观性）。算法五特征：有穷、确定、可行、输入、输出。

练习 2

对长度为 n 的数组进行冒泡排序，平均时间复杂度为（ ） A. $O(n)$ B. $O(n \log n)$ C. $O(n^2)$ D. $O(2^n)$

答案： C（ $O(n^2)$ ）。冒泡排序平均和最坏都是 $O(n^2)$ 。

练习 3

数组 `char s[] = "abc"` , `sizeof(s)` 的值是 () A. 3 B. 4 C. 5 D. 不确定

答案： B (4) 。 字符数组含末尾 `'\0'` : `"abc" + '\0'` 共 4 个字节。

练习 4

在栈中依次 `push(1)`、`push(2)`、`push(3)`，再连续 `pop` 两次，栈顶元素是 () A. 1 B. 2 C. 3
D. 空栈

答案： A (1) 。 后进先出：先出 3、再出 2，栈中剩 1。

小结

知识点	核心速记
算法五特征	有穷、确定、可行、输入、输出
复杂度排序	$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(2^n)$
稳定排序	冒泡、插入、归并、计数、桶、基数
不稳定排序	选择、快排、堆排（选快堆）
$O(n \log n)$ 排序	快排、归并、堆排（快归堆）
传参方式	值传递不影响实参；引用/址传递影响
类访问权限	<code>public</code> 全开放； <code>protected</code> 到派生类； <code>private</code> 仅类内
类默认权限	class 默认 private, struct 默认 public
链表 vs 数组	链表插入删除 $O(1)$ 、随机访问 $O(n)$ ；数组相反
栈	后进先出 LIFO，仅栈顶操作
队列	先进先出 FIFO，队头出、队尾入
<code>strlen</code> vs <code>sizeof</code>	<code>strlen</code> 不含 <code>'\0'</code> ； <code>sizeof</code> 含整个数组
string 长度	用 <code>length()</code> ，别用 <code>sizeof</code> （结果不固定）

 注意

- 判断算法特征时，优先检查「有穷性」和「确定性」
- 快排最坏情况 $O(n^2)$ ，发生在数据已有序/逆序时
- 贪心不保证全局最优
- `cin >>` 与 `getline` 混用时记得 `cin.ignore()`
- 指针 `p+1` 是跳过整个元素 (`int` 跳 4 字节)，不是 +1 字节
- 子类不能访问父类 `private` 成员