

CSP-J 基础练习 · 试卷

知识点： 进制基础 · 数据类型 · 运算符 · 选择与循环 · 数组入门 · 简单算法

题型： 选择题 10 题 (2 分/题) + 判断题 5 题 (2 分/题) + 程序阅读 2 题 (10 分/题)

时间： 30 分钟 | **总分：** 50 分

一、选择题 (共 10 题, 每题 2 分, 共 20 分)

1. 二进制 `1010` 对应的十进制值是?

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 16

2. 十六进制 `0x1F` 对应的十进制值是?

- A. 15
- B. 16
- C. 31
- D. 32

3. 在 C++ 中, `int` 类型在大多数系统上占用多少字节?

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8

4. 表达式 `5 + 3 * 2` 的值是？

- A. 11
 - B. 16
 - C. 13
 - D. 10
-

5. 以下哪个是合法的 C++ 变量名？

- A. `2x`
 - B. `x y`
 - C. `x+y`
 - D. `x_2`
-

6. `bool` 类型变量可以存储的值是？

- A. 0 和 1
 - B. `true` 和 `false`
 - C. 任意整数
 - D. 0 到 255
-

7. `while(true)` 循环会？

- A. 不会执行
 - B. 执行 1 次
 - C. 无限循环
 - D. 语法错误
-

8. 数组 `int a[5];` 中最后一个元素是？

- A. `a[4]`
 - B. `a[5]`
 - C. `a[0]`
 - D. `a[6]`
-

9. 以下哪个表达式可以判断整数 n 是奇数?

- A. `(n ^ 2) == 1`
 - B. `(n & 1) == 0`
 - C. `(n | 1) == 1`
 - D. `(n & 1) == 1`
-

10. 在 C++ 中, `unsigned int` 能表示的最小值是?

- A. -2^{31}
 - B. 0
 - C. 1
 - D. -1
-

二、判断题 (共 5 题, 每题 2 分, 共 10 分)

正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$ 。

11. 在 C++ 中, `=` 是赋值运算符, `==` 是比较相等运算符?

答案: _ _ _ _

12. C++ 中数组下标从 1 开始?

答案: _ _ _ _

13. `double` 类型比 `float` 类型的精度更高?

答案: _ _ _ _

14. `break` 语句只能用在循环中?

答案: _ _ _ _

15. 逻辑运算符 `&&` 表示"并且", 两边的条件都满足时结果才为 `true`?

答案: _ _ _ _

三、程序阅读题 (共 2 题, 每题 10 分, 共 20 分)

16. 阅读以下程序, 输出结果是什么?

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4     int s = 0;
5     for (int i = 1; i <= 5; i++) {
6         s += i;
7     }
8     cout << s << endl;
9     return 0;
10 }
```

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 25

17. 阅读以下程序, 输出结果是什么?

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4     int a[5] = {3, 7, 2, 9, 5};
5     int mx = a[0];
6     for (int i = 1; i < 5; i++) {
7         if (a[i] > mx) mx = a[i];
8     }
9     cout << mx << endl;
10    return 0;
11 }
```

- A. 3
- B. 7
- C. 5
- D. 9

出题: 丘 🍌 / 难度参考: CSP-J 初赛基础 / 2026 年 7 月 27 日