

极简交易支付接口

接口路径: /trade/purchase

请求方式: POST

请求参数:

松勤软件测试

参数	类型	是否必填	最大长度	描述	示例值
----	----	------	------	----	-----

参数	类型	是否必填	最大长度	描述	示例值
out_trade_no	String	必选	64	商户订单号,64个字符以内、可包含字母、数字、下划线; 需保证在商户端不重复	20150320010101001
auth_code	String	必选	64	支付授权码, 25~30开头的长度为16~24位的数字, 实际字符串长度以开发者获取的付款码长度为准	28763443825664394
subject	String	必选	256	订单标题	Iphone6 16G
buyer_id	String	可选	28	买家的支付宝用户 id, 如果为空, 会从传入的码值信息中获取买家 ID	2088202954065786
seller_id	String	可选	28	如果该值为空, 则默认为商户签约账号对应的支付宝用户ID	2088102146225135
total_amount	Price	可选	11	订单总金额, 单位为元, 精确到小数点后两位, 取值范围[0.01,1000000000] 如果同时传入【可打折金额】和【不可打折金额】, 该参数可以不用传入; 如果同时传入了【可打折金额】, 【不可打折金额】, 【订单总金额】三者, 则必须满足如下条件: 【订单总金额】= 【可打折金额】+ 【不可打折金额】	88.88

请求头:

键: Content-Type 值: application/json

请求示例:

```
{
  'out_trade_no': '20150320010101001',
  'auth_code': '28763443825664394',
  'buyer_id': '2088202954065786',
  'seller_id': '2088102146225135',
  'subject': 'Iphone6',
  'total_amount': '88.88',
}
```

响应参数

参数	类型	是否必填	最大长度	描述	示例值
code	String	是	-	网关返回码, 详见文档	0000
msg	String	是	-	网关返回码描述, 详见文档	Business Success
sub_code	String	否	-	业务返回码, 参见具体的API接口文档	ACQ.TRADE_HAS_SUCCESS
sub_msg	String	否	-	业务返回码描述, 参见具体的API接口文档	交易成功
trade_no	String	必填	64	支付宝交易号	2013112011001004330000121536
out_trade_no	String	必填	64	商户订单号	20150320010101001

成功返回示例:

```
{
  'code': '40004',
  'msg': 'Business Failed',
  'sub_code': 'ACQ.TRADE_HAS_SUCCESS',
  'sub_msg': '交易已被支付',
  'trade_no': '2013112011001004330000121536',
  'out_trade_no': '6823789339978248'
}
```

失败返回示例:

```
{'error': {'password': '密码错误'}, 'success': 'false'}
```