T15 · 可观测治理与 A2A 联调

课程：AI 智能体工程化项目实战 | 讲次：第 15 讲 | 学时：4 | 本讲分值：2.5 分 组别：_____ | 成员：_____ | 日期：_____

一、委托背景（企业原话）

客户投诉「昨天诊断结果不对」。团队查了 6 小时：日志没有 trace_id、模型版本没人知道哪天换的、供应商调用没有记录。

二、任务目标

- 配置 GenAI span 并下钻到工具级
- 登记模型版本并跑漂移检测
- 完成一次 A2A 跨域调用

三、交付物清单

序号	文件	说明
1	`trace■■.json`	请求→循环→工具 三层 span
2	`■■■■.md`	版本/漂移/成本三块截图
3	`A2A■■■■.md`	Agent Card + tasks/send + 状态查询

四、约束条件

- span 必须有父子关系
- 版本号不得写 latest
- 漂移告警必须说明阈值与误报率

五、实施步骤

- 给诊断请求加 trace（20 分钟）
- 下钻到工具级 span（15 分钟）
- 登记模型版本并绑定结果（15 分钟）
- 对 3 组数据跑漂移检测（20 分钟）
- 调 A2A tasks/send（20 分钟）
- 写治理看板与阈值说明（15 分钟）

六、验收标准（DoD）

- [ ] 任一请求可下钻到工具级 span
- [ ] 每个预测可追溯到模型版本
- [ ] 漂移告警有阈值与误报率说明
- [ ] A2A 调用成功且状态可查
- [ ] 看板含版本/漂移/成本

七、评分（本讲）

评分点	权重
trace 完整性	30%
版本治理	25%
漂移检测	25%
A2A 联调	20%

八、提交要求

- 位置：小组仓库 `artifacts/T15_■■■■■■ A2A ■■/`
- 命名：`T15_■■■■■■ A2A ■■_■N■_v1`
- 截止：本讲课后 48 小时内（逾期 ×0.8，超过 1 周不计分）
- 必写：同目录 `README.md`（做了什么、怎么验证、遗留问题）

九、思考题

- 日志和 trace 有什么区别？
- 漂移检测为什么用双窗口？
- 供应商能调我们的工具吗？