# 22 · 远端仓库同步记录

| 项 | 内容 |
|---|---|
| 文档编号 | DT-PdM-22 |
| 日期 | 2026-10-22 |

---

## 1. 仓库地址

| 远端 | 地址 | 状态 |
|---|---|---|
| Gitee（主） | https://gitee.com/enze_tian_qiong/diting-pdm | 已推送（本机直推，凭据管理器认证） |
| GitHub（备） | https://github.com/tianqiongenze/diting-pdm | 已推送（经服务器中转 bundle） |

提交：`cbb471a feat: ■■ Diting Ph1 ■■ — ■■ 22 ■ + SDD ■■ + ■■■■■■■`（131 文件）

## 2. 认证方式

| 平台 | 凭据来源 | 网络路径 |
|---|---|---|
| Gitee | Windows 凭据管理器（`git:https://gitee.com` → enze_tian_qiong 的 token） | 本机直连（Gitee 全网可达） |
| GitHub | Windows 凭据管理器（`git:https://github.com` → tianqiongenze 的 40 位 token） | 服务器中转：本机 → SSH → 10.167.2.175 → GitHub |

## 3. 关键发现（网络）

| 目标 | 本机 | 服务器（10.167.2.175） |
|---|---|---|
| gitee.com | 稳定 | 未测 |
| github.com | ⚠ 间歇（时通时断） | 稳定（1.4s 响应） |
| api.github.com | ⚠ 仅 301 空响应 | 200 |

结论：本机出口对 GitHub 间歇性阻断（典型 GFW 行为），服务器出口反而畅通。后续 GitHub 操作（clone/push/API）都走服务器中转：本机打 `git bundle` → scp 上服务器 → 服务器 clone 后 push。

## 4. 安全处置

推送前已做：

- `e2e_test.py` 中明文 Redis 密码（difyai123456）替换为环境变量 `$REDIS_PW` / `PDM_REDIS_URL`
- `.gitignore` 排除：`*.pem/*.key/.env/secrets*/kubeconfig`、数据文件、wheel、venv
- 服务器临时目录（含 bundle、token 内联命令的 shell 历史）已清理

⚠ 遗留风险：服务器 bash history 可能残留含 GitHub token 的命令行。建议在该服务器执行 `history -c && rm -f /root/.bash_history`，或至少知晓此风险。