smartfnb 局域网人工测试操作指南

适用对象：测试人员/业务验收人员（局域网内任意 PC，无需安装任何开发工具） 环境：10.167.2.175 / 10.167.2.176 K8S 集群（fnb-prod） 前置：电脑与服务器在同一局域网；浏览器 Chrome/Edge 均可

一、访问入口一览

系统	地址	用途
管理端 Web	http://10.167.2.175:30250	差异看板 / 智能体助手 / 运营决策
门店领料 H5	http://10.167.2.175:30254	模拟门店 PDA 领料扫码登记
会员 H5	http://10.167.2.175:30255	会员端页面
门户 API	http://10.167.2.175:30251	后端接口（浏览器直接访问返回 404 属正常）

二、测试前准备（5 分钟）

1. 打开管理端 http://10.167.2.175:30250，确认页面顶部显示"🍽️ 智慧餐链"且无报错弹窗；
2. 确认"差异看板"菜单出现三个菜单项：用量差异看板 / 智能体助手 / 运营决策；
3. 记下当天日期（测试数据最新到 2026-10-25，**日期选择不要晚于该日**）。

三、测试用例（按顺序执行，每项记录 通过/失败 + 截图）

TC-01 差异看板加载（约 2 分钟）

1. 进入"📊 用量差异看板"；
2. 门店下拉选"7-粤味轩 07 号店"，日期选 **2026-10-23**，点【查询】；
3. ✅ 预期：顶部出现"预警 N 条"，中间表格显示食材/品类/理论(kg)/实际(kg)/差异率/级别，多行为 HIGH。

TC-02 预警人工确认

1. 在”预警列表(可确认)“中点击任意一行的【确认】；
2. ✅ 预期：该行状态变为”已确认”，刷新后仍保持。

TC-03 智能体对话（核心）

1. 进入” 🤖 智能体助手”，门店选 7，日期选 2026-10-23；
2. 输入：7 号店牛肉用量差异，发送；
3. ✅ 预期：出现”[置信度:HIGH]“标签与差异报告（含”数据来源: MCP 工具 get_diff, SQL 可溯源”字样、具体 kg 数字）；
4. 再输入：预测 7 号店下周鲈鱼的需求；
5. ✅ 预期：返回预测类回答（可能较慢，10-60 秒属正常，CPU 推理）；
6. ⚠ 注意：门店/日期以页面下拉与日期框为准，文字中的”2 号店”等不改变查询范围（已知项 D-08）。

TC-04 运营决策页

1. 进入” 🧭 运营决策”；
2. ✅ 预期：采购审批 / 质量门禁 / 预测区间(CI) 图能正常展示（无数据时显示空态也算通过，不报错即可）。

TC-05 H5 门店领料（全链路写入）

1. 手机或浏览器打开 http://10.167.2.175:30254；
2. 门店选 7，食材任选（如 IMG-0001 牛柳），类型选”领料消耗”，数量填 2.5，单位”千克”；
3. 点【✓ 确认登记】；
4. ✅ 预期：页面提示”已登记 consume 2.5kg(换算 2500 克) 成功”；
5. 回到管理端差异看板查询当日数据，该食材”实际”用量应增加约 2.5kg（若当日已有数据）。

TC-06 H5 会员页

1. 打开 http://10.167.2.175:30255；
2. ✅ 预期：页面可打开、无 5xx。

TC-07 GraphQL 接口（可选，验证 BFF）

1. 打开浏览器开发者工具(F12) → Console，执行：

```
fetch('/graphql',{method:'POST',headers:{'Content-Type':'application/
json'},body:JSON.stringify({query:'{stores{id,name,city}}'})}).then(r=>
r.json()).then(d=>console.log(d))
```

2. ✅ 预期：返回 32 家门店列表。

四、常见问题

现象	处理
页面打不开	确认在局域网内；ping 10.167.2.175；VPN 用户需接入内网
智能体回答为空	刷新页面重试；若仍空，联系管理员确认 svc-portal 版本 ≥0.1.3、web-admin ≥0.1.5
差异数据为空	日期选了 2026-10-25 之后（无数据），改为 2026-10-23
预测很慢	正常（CPU 推理 10-60s）；超 2 分钟报错请截图反馈
领料登记失败	检查数量为正数；确认类型已选择（默认”领料消耗”）

五、测试记录表模板

用例	执行人	时间	结果	截图/备注
TC-01			□通过 □失败	
TC-02			□通过 □失败	
TC-03			□通过 □失败	
TC-04			□通过 □失败	
TC-05			□通过 □失败	
TC-06			□通过 □失败	
TC-07			□通过 □失败	

六、安全须知

1. 本系统含内网地址与测试账号，**禁止将地址/截图外传**；
2. 压测类操作（JMeter/k6 大并发）未经授权禁止对生产入口执行；
3. 发现 5xx 或数据异常请截图并记录时间点，交由管理员查日志（kubectl -n fnb-prod logs）。