项目评分表与自检清单

项	内容
用途	项目评价（40%）打分 + 学生自查
使用	学生先自检 → 教师按同一表评分（自检与评分差异 > 15 分需复议）

第一部分 · 天工基线复现（20 分）

评分表

维度	权重	优秀（90+）	合格（60 – 74）	得分
功能完整性	30%	全链路 + 3 类红线 + 降级全实现	主链路通，红线部分	
工程质量	25%	分层清晰、有测试、无重复代码	能跑但耦合严重	
安全与合规	20%	红线不可绕过、数据脱敏	有红线但存在绕过路径	
可观测与运维	15%	指标 + trace + Runbook	仅 print 日志	
文档与表达	10%	文档齐全、讲解清晰	文档缺失较多	

自检清单（每条打　/　）

功能

- [ ] 下单 → 分解 → 审批 → 执行 → 证据，全链路可跑
- [ ] R1（禁入区）能被拦截
- [ ] R2（超载无令牌）能被拦截
- [ ] R4（停止区有人）能停机
- [ ] 降级至少能到 L2
- [ ] 技能四态（发布/审批/回滚）可用

工程

- [ ] 核心包不依赖基础设施（无 import sqlite/redis）
- [ ] 有 ≥ 3 个单测，且能证明"改坏会红"
- [ ] 没有复制粘贴的大段重复代码
- [ ] 有 README 说明如何运行

安全

- [ ] 红线判定在核心层（不在业务层/LLM 层）
- [ ] 令牌只能由人签发（接口不在模型可调用范围内）
- [ ] 数据使用脱敏合成数据
- [ ] 不存在"临时开启"类开关

可观测

- [ ] 有 `/healthz`
- [ ] 有指标端点（或至少结构化日志）
- [ ] 能用 trace_id 串起一次作业
- [ ] 有 Runbook（≥ 5 条）

第二部分 · 餐饮迁移项目（20 分）

维度	权重	判据	得分
场景真实性	20%	需求来自真实门店痛点，用行业语言	
红线映射正确	25%	五条全部改写，风险源对应准确	
闭环可运行	30%	一条业务链端到端跑通	
证据链完整	15%	照片/温度/时间戳可回放	
降级可用	10%	至少 1 级可触发	

自检清单

- [ ] 作业单定义清晰（谁、何时、做什么、验收标准）
- [ ] 状态机覆盖正常与异常路径
- [ ] 五条红线有餐饮版表述（不含工厂术语）
- [ ] 一条链能从头跑到尾（派单→执行→证据→确认）
- [ ] 证据可回放（不是自动生成的一条记录）
- [ ] 至少一级降级可演示

第三部分 · 一票否决项

#	否决项	检查
1	红线可被绕过且无解释	
2	使用企业真实数据（未脱敏）	
3	伪造测试/运行结果	
4	抄袭他人项目且无法解释	

> 命中任一项 → 项目成绩为 0，按学术不端处理。

第四部分 · 分数汇总

部分	满分	自检	教师评分
天工复现	20		
餐饮迁移	20		
合计	40		