Runloop 面试题

iOS 技术交流群: 638302184



一、为什么 NSTimer 有时候不好使?

因为创建的 NSTimer 默认是被加入到了 defaultMode,所以当 Runloop 的 Mode 变化时,当前的 NSTimer 就不会工作了。

二、AFNetworking 中如何运用 Runloop?

AFURLConnectionOperation 这个类是基于 NSURLConnection 构建的,其希望能在后台线程接收 Delegate 回调。为此 AFNetworking 单独创建了一个线程,并在这个线程中启动了一个 RunLoop:

```
+ (void)networkRequestThreadEntryPoint:(id)__unused object {
    @autoreleasepool {
        [[NSThread currentThread] setName:@"AFNetworking"];
        NSRunLoop *runLoop = [NSRunLoop currentRunLoop];
        [runLoop addPort:[NSMachPort port] forMode:NSDefaultRunLoopMode];
        [runLoop run];
   }
}
+ (NSThread *)networkRequestThread {
   static NSThread *_networkRequestThread = nil;
    static dispatch_once_t oncePredicate;
    dispatch_once(&oncePredicate, ^{
        _networkRequestThread = [[NSThread alloc] initWithTarget:self
        selector:@selector(networkRequestThreadEntryPoint:)
        object:nil];
        [_networkRequestThread start];
   });
    return _networkRequestThread;
```

RunLoop 启动前内部必须要有至少一个 Timer/Observer/Source, 所以 AFNetworking 在 [runLoop run] 之前先创建了一个新的 NSMachPort 添加进去了。通常情况下,调用者需要持有这个 NSMachPort

(mach_port) 并在外部线程通过这个 port 发送消息到 loop 内;但此处添加 port 只是为了让 RunLoop 不至于退出,并没有用于实际的发送消息。

```
- (void)start {
    [self.lock lock];
    if ([self isCancelled]) {
        [self performSelector:@selector(cancelConnection)
        onThread:[[self class] networkRequestThread]
        withObject:nil
        waitUntilDone:NO
        modes:[self.runLoopModes allObjects]];
} else if ([self isReady]) {
        self.state = AFOperationExecutingState;
        [self performSelector:@selector(operationDidStart)
        onThread:[[self class] networkRequestThread]
        withObject:nil waitUntilDone:NO
        modes:[self.runLoopModes allObjects]];
}
[self.lock unlock];
}
```

当需要这个后台线程执行任务时,AFNetworking 通过调用 [NSObject performSelector:onThread:..] 将 这个任务扔到了后台线程的 RunLoop

三、autoreleasePool 在何时被释放?

App 启动后,苹果在主线程 RunLoop 里注册了两个 Observer

其回调都是 wrapRunLoopWithAutoreleasePoolHandler()。

第一个 Observer 监视的事件是 Entry (即将进入 Loop), 其回调内会调用 _objc_autoreleasePoolPush() 创建自动释放池。其 order 是 -2147483647, 优先级最高,保证创建释放池发生在其他所有回调之前。

第二个 Observer 监视了两个事件: BeforeWaiting(准备进入休眠) 时调用
_objc_autoreleasePoolPop() 和 _objc_autoreleasePoolPush() 释放旧的池并创建新池;
Exit(即将退出 Loop) 时调用 _objc_autoreleasePoolPop() 来释放自动释放池。这个 Observer
的 order 是 2147483647,优先级最低,保证其释放池子发生在其他所有回调之后。

在主线程执行的代码,通常是写在诸如事件回调、Timer 回调内的。这些回调会被 RunLoop 创建好的 AutoreleasePool 环绕着,所以不会出现内存泄漏,开发者也不必显示创建 Pool 了。

四、PerformSelector 的实现原理?

当调用 NSObject 的 performSelecter:afterDelay: 后,实际上其内部会创建一个 Timer 并添加到当前线程的 RunLoop 中。所以如果当前线程没有 RunLoop,则这个方法会失效。

当调用 performSelector:onThread: 时,实际上其会创建一个 Timer 加到对应的线程去,同样的,如果对应 线程没有 RunLoop 该方法也会失效。

五、PerformSelector:afterDelay:这个方法在子线程中是否起作用?为什么?怎么解决?

不起作用,子线程默认没有 Runloop,也就没有 Timer。

解决的办法是可以使用 GCD 来实现: Dispatch after

六、RunLoop 的 Mode

关于 Mode 首先要知道一个 RunLoop 对象中可能包含多个 Mode, 且每次调用 RunLoop 的主函数时, 只能指定其中一个 Mode(CurrentMode)。切换 Mode, 需要重新指定一个 Mode 。主要是为了分隔开不同的 Source、Timer、Observer,让它们之间互不影响。

当 RunLoop 运行在 Mode1 上时,是无法接受处理 Mode2 或 Mode3 上的 Source、Timer、Observer 事件的总共是有五种 CFRunLoopMode:

- kCFRunLoopDefaultMode: 默认模式,主线程是在这个运行模式下运行
- UITrackingRunLoopMode: 跟踪用户交互事件(用于 ScrollView 追踪触摸滑动,保证界面滑动时不受其他 Mode 影响)
- UIInitializationRunLoopMode: 在刚启动 App 时第进入的第一个 Mode, 启动完成后就不再使用
- GSEventReceiveRunLoopMode: 接受系统内部事件,通常用不到
- kCFRunLoopCommonModes: 伪模式,不是一种真正的运行模式,是同步 Source/Timer/Observer 到多个 Mode 中的一种解决方案

七、RunLoop 的实现机制

对于 RunLoop 而言最核心的事情就是保证线程在没有消息的时候休眠,在有消息时唤醒,以提高程序性能。 RunLoop 这个机制是依靠系统内核来完成的(苹果操作系统核心组件 Darwin 中的 Mach)。

RunLoop 通过 mach_msg() 函数接收、发送消息。它的本质是调用函数 mach_msg_trap(),相当于是一个系统调用,会触发内核状态切换。在用户态调用 mach_msg_trap() 时会切换到内核态;内核态中内核实现的 mach_msg() 函数会完成实际的工作。

即基于 port 的 source1, 监听端口,端口有消息就会触发回调;而 source0,要手动标记为待处理和手动唤醒 RunLoop

大致逻辑为:

- 1、通知观察者 RunLoop 即将启动。
- 2、通知观察者即将要处理 Timer 事件。
- 3、通知观察者即将要处理 source0 事件。
- 4、处理 source0 事件。
- 5、如果基于端口的源(Source1)准备好并处于等待状态,进入步骤 9。
- 6、通知观察者线程即将进入休眠状态。
- 7、将线程置于休眠状态,由用户态切换到内核态,直到下面的任一事件发生才唤醒线程。
 - 一个基于 port 的 Source1 的事件(图里应该是 source0)。
 - 一个 Timer 到时间了。
 - RunLoop 自身的超时时间到了。
 - 被其他调用者手动唤醒。
- 8、通知观察者线程将被唤醒。
- 9、处理唤醒时收到的事件。
 - 如果用户定义的定时器启动,处理定时器事件并重启 RunLoop。进入步骤 2。
 - 如果输入源启动,传递相应的消息。
 - 如果 RunLoop 被显示唤醒而且时间还没超时,重启 RunLoop。进入步骤 2
- 10、通知观察者 RunLoop 结束。

八、RunLoop 和线程

- 线程和 RunLoop 是一一对应的,其映射关系是保存在一个全局的 Dictionary 里
- 自己创建的线程默认是没有开启 RunLoop 的

1、怎么创建一个常驻线程?

- 1、为当前线程开启一个 RunLoop (第一次调用 [NSRunLoop currentRunLoop]方法时实际是会先去创建一个 RunLoop)
- 2、向当前 RunLoop 中添加一个 Port/Source 等维持 RunLoop 的事件循环(如果 RunLoop 的 mode 中一个 item 都没有,RunLoop 会退出)
- 3、启动该 RunLoop

```
@autoreleasepool {
    NSRunLoop *runLoop = [NSRunLoop currentRunLoop];
    [[NSRunLoop currentRunLoop] addPort:[NSMachPort port] forMode:NSDefaultRunLoopMode];
    [runLoop run];
}
```

2、输出下边代码的执行顺序

答案是 1423, test 方法并不会执行。

原因是如果是带 afterDelay 的延时函数,会在内部创建一个 NSTimer,然后添加到当前线程的 RunLoop 中。也就是如果当前线程没有开启 RunLoop,该方法会失效。

那么我们改成:

```
dispatch_async(dispatch_get_global_queue(0, 0), ^{
        NSLog(@"2");
        [[NSRunLoop currentRunLoop] run];
        [self performSelector:@selector(test) withObject:nil afterDelay:10];
        NSLog(@"3");
    });
```

然而 test 方法依然不执行。

原因是如果 RunLoop 的 mode 中一个 item 都没有,RunLoop 会退出。即在调用 RunLoop 的 run 方法后,由于其 mode 中没有添加任何 item 去维持 RunLoop 的时间循环,RunLoop 随即还是会退出。

所以我们自己启动 RunLoop, 一定要在添加 item 后

```
dispatch_async(dispatch_get_global_queue(0, 0), ^{
        NSLog(@"2");
        [self performSelector:@selector(test) withObject:nil afterDelay:10];
        [[NSRunLoop currentRunLoop] run];
        NSLog(@"3");
    });
```

3、怎样保证子线程数据回来更新 UI 的时候不打断用户的滑动操作?

当我们在子请求数据的同时滑动浏览当前页面,如果数据请求成功要切回主线程更新 $\overline{\mathrm{UI}}$,那么就会影响当前正在滑动的体验。

我们就可以将更新 UI 事件放在主线程的 NSDefaultRunLoopMode 上执行即可,这样就会等用户不再滑动页面,主线程 RunLoop 由 UITrackingRunLoopMode 切换到 NSDefaultRunLoopMode 时再去更新 UI

[self performSelectorOnMainThread:@selector(reloadData) withObject:nil waitUntilDone:NO modes:@[NSDefaultRunLoopMode]];

- 7 -

九、RunLoop 的数据结构

NSRunLoop (Foundation)是 CFRunLoop (CoreFoundation)的封装,提供了面向对象的 API RunLoop 相关的主要涉及五个类:

CFRunLoop: **RunLoop** 对象 CFRunLoopMode: 运行模式

CFRunLoopSource: 输入源/事件源

CFRunLoopTimer: 定时源 CFRunLoopObserver: 观察者

1、CFRunLoop

由 pthread(线程对象,说明 RunLoop 和线程是一一对应的)、currentMode(当前所处的运行模式)、modes(多个运行模式的集合)、commonModes(模式名称字符串集合)、commonModelItems(Observer,Timer,Source 集合)构成

2、CFRunLoopMode

由 name、source0、source1、observers、timers 构成

3、CFRunLoopSource

分为 source0 和 source1 两种

• source0:

即非基于 port 的,也就是用户触发的事件。需要手动唤醒线程,将当前线程从内核态切换到用户态

• source1:

基于 port 的,包含一个 mach_port 和一个回调,可监听系统端口和通过内核和其他线程发送的消息,能主动唤醒 RunLoop,接收分发系统事件。 具备唤醒线程的能力

4、CFRunLoopTimer

基于时间的触发器,基本上说的就是 NSTimer。在预设的时间点唤醒 RunLoop 执行回调。因为它是基于 RunLoop 的,因此它不是实时的(就是 NSTimer 是不准确的。 因为 RunLoop 只负责分发源的消息。如果 线程当前正在处理繁重的任务,就有可能导致 Timer 本次延时,或者少执行一次)。

5、CFRunLoopObserver

监听以下时间点:CFRunLoopActivity

● kCFRunLoopEntry

RunLoop 准备启动

● kCFRunLoopBeforeTimers

RunLoop 将要处理一些 Timer 相关事件

♠ kCFRunLoopBeforeSources

RunLoop 将要处理一些 Source 事件

● kCFRunLoopBeforeWaiting

RunLoop 将要进行休眠状态,即将由用户态切换到内核态

kCFRunLoopAfterWaiting

RunLoop 被唤醒,即从内核态切换到用户态后

● kCFRunLoopExit

RunLoop 退出

• kCFRunLoopAllActivities

监听所有状态

6、各数据结构之间的联系

线程和 RunLoop ——对应, RunLoop 和 Mode 是一对多的,Mode 和 source、timer、observer 也是一对多的

十、RunLoop 概念

RunLoop 是通过内部维护的事件循环 (Event Loop) 来对事件/消息进行管理的一个对象。

- 1、没有消息处理时,休眠已避免资源占用,由用户态切换到内核态(CPU-内核态和用户态)
- 2、有消息需要处理时,立刻被唤醒,由内核态切换到用户态

为什么 main 函数不会退出?

```
int main(int argc, char * argv[]) {
    @autoreleasepool {
        return UIApplicationMain(argc, argv, nil, NSStringFromClass([AppDelegate class]));
    }
}
```

UIApplicationMain 内部默认开启了主线程的 RunLoop, 并执行了一段无限循环的代码(不是简单的 for 循环或 while 循环)

UIApplicationMain 函数一直没有返回,而是不断地接收处理消息以及等待休眠,所以运行程序之后会保持持续运行状态。

十一、RunLoop 与 NSTimer

一个比较常见的问题:滑动 tableView 时,定时器还会生效吗?

默认情况下 RunLoop 运行在 kCFRunLoopDefaultMode 下,而当滑动 tableView 时,RunLoop 切换到 UITrackingRunLoopMode,而 Timer 是在 kCFRunLoopDefaultMode 下的,就无法接受处理 Timer 的事件。 怎么去解决这个问题呢?把 Timer 添加到 UITrackingRunLoopMode 上并不能解决问题,因为这样在默认情况下就无法接受定时器事件了。

所以我们需要把 Timer 同时添加到 UITrackingRunLoopMode 和 kCFRunLoopDefaultMode 上。 那么如何把 timer 同时添加到多个 mode 上呢? 就要用到 NSRunLoopCommonModes 了

```
[[NSRunLoop currentRunLoop] addTimer:timer forMode:NSRunLoopCommonModes];
```

Timer 就被添加到多个 mode 上,这样即使 RunLoop 由 kCFRunLoopDefaultMode 切换到 UITrackingRunLoopMode 下,也不会影响接收 Timer 事件

十二、讲一下 Observer ?

```
typedef CF_OPTIONS(CFOptionFlags, CFRunLoopActivity) {
    kCFRunLoopEntry = (1UL << 0), // 即将进入Loop
    kCFRunLoopBeforeTimers = (1UL << 1), // 即将处理 Timer
    kCFRunLoopBeforeSources = (1UL << 2), // 即将处理 Source
    kCFRunLoopBeforeWaiting = (1UL << 5), // 即将进入休眠
    kCFRunLoopAfterWaiting = (1UL << 6), // 刚从休眠中晚醒
    kCFRunLoopExit = (1UL << 7), // 即将退出Loop
};
```

十三、解释一下 NSTimer。

NSTimer 其实就是 CFRunLoopTimerRef,他们之间是 toll-free bridged 的。一个 NSTimer 注 册到 RunLoop 后,RunLoop 会为其重复的时间点注册好事件。例如 10:00,10:10,10:20 这几个时间点。RunLoop 为了节省资源,并不会在非常准确的时间点回调这个 Timer。Timer 有个属性叫做 Tolerance (宽容度),标示了当时间点到后,容许有多少最大误差。

如果某个时间点被错过了,例如执行了一个很长的任务,则那个时间点的回调也会跳过去,不会延后执行。 就比如等公交,如果 10:10 时我忙着玩手机错过了那个点的公交,那我只能等 10:20 这一趟了。

CADisplayLink 是一个和屏幕刷新率一致的定时器(但实际实现原理更复杂,和 NSTimer 并不一样,其内部实际是操作了一个 Source)。如果在两次屏幕刷新之间执行了一个长任务,那其中就会有一帧被跳过去(和 NSTimer 相似),造成界面卡顿的感觉。在快速滑动 TableView 时,即使一帧的卡顿也会让用户有所察觉。Facebook 开源的 AsyncDisplayLink 就是为了解决界面卡顿的问题,其内部也用到了 RunLoop

十四、解释一下 事件响应 的过程?

苹果注册了一个 Source1(基于 mach port 的) 用来接收系统事件,其回调函数为 IOHIDEventSystemClientQueueCallback()。

当一个硬件事件(触摸/锁屏/摇晃等)发生后,首先由 IOKit.framework 生成一个 IOHIDEvent 事件并由 SpringBoard 接收。这个过程的详细情况可以参考这里。SpringBoard 只接收按键(锁屏/静音等),触摸,加速,接近传感器等几种 Event,随后用 mach port 转发给需要的 App 进程。随后苹果注册的那个 Sourcel 就会触发回调,并调用 _UIApplicationHandleEventQueue() 进行应用内部的分发。

_UIApplicationHandleEventQueue() 会把 IOHIDEvent 处理并包装成 UIEvent 进行处理或分发,其中包括识别 UIGesture/处理屏幕旋转/发送给 UIWindow 等。通常事件比如 UIButton 点击、touchesBegin/Move/End/Cancel 事件都是在这个回调中完成的。

十五、解释一下 手势识别 的过程?

当上面的 _UIApplicationHandleEventQueue()识别了一个手势时,其首先会调用 Cancel 将当前的 touchesBegin/Move/End 系列回调打断。随后系统将对应的 UIGestureRecognizer 标记为待处理。

苹果注册了一个 Observer 监测 BeforeWaiting (Loop 即将进入休眠) 事件,这个 Observer 的回调函数是 _UIGestureRecognizerUpdateObserver(), 其内部会获取所有刚被标记为待处理的GestureRecognizer,并执行 GestureRecognizer 的回调。

当有 UIGestureRecognizer 的变化(创建/销毁/状态改变)时,这个回调都会进行相应处理。

十六、利用 runloop 解释一下页面的渲染的过程?

当我们调用 [UIView setNeedsDisplay] 时,这时会调用当前 View.layer 的 [view.layer setNeedsDisplay]方法。

这等于给当前的 layer 打上了一个脏标记,而此时并没有直接进行绘制工作。而是会到当前的 Runloop 即将休眠,也就是 beforeWaiting 时才会进行绘制工作。

紧接着会调用 [CALayer display],进入到真正绘制的工作。CALayer 层会判断自己的 delegate 有没有实现异步绘制的代理方法 displayer:,这个代理方法是异步绘制的入口,如果没有实现这个方法,那么会继续进行系统绘制的流程,然后绘制结束。

CALayer 内部会创建一个 Backing Store, 用来获取图形上下文。接下来会判断这个 layer 是否有 delegate。

如果有的话,会调用 [layer.delegate drawLayer:inContext:],并且会返回给我们 [UIView DrawRect:] 的回调,让我们在系统绘制的基础之上再做一些事情。

如果没有 delegate, 那么会调用 [CALayer drawInContext:]。

以上两个分支,最终 CALayer 都会将位图提交到 Backing Store, 最后提交给 GPU。

至此绘制的过程结束。

十七、什么是异步绘制?

异步绘制,就是可以在子线程把需要绘制的图形,提前在子线程处理好。将准备好的图像数据直接返给主 线程使用,这样可以降低主线程的压力。

异步绘制的过程

要通过系统的 [view.delegate displayLayer:] 这个入口来实现异步绘制。

- 代理负责生成对应的 Bitmap
- 设置该 Bitmap 为 layer.contents 属性的值。