

导入Studio

导入到Android Studio

在导入到Android Studio之前，还需要进行一些处理。首先是要编译idegen模块，使用如下命令：

```
$ mmm development/tools/idegen/
  • 1

  • 1
```

m、mm、mmm命令可以让你只编译单独模块，而不用费大量的时间比编译整个Android系统。

如果你的shell和我一样使用的是zsh，而不是bash，使用 mmm 就会得到错误信息。因为 oh-my-zsh 是不支持 mmm 的，具体可以参见：[Android source code build command “mm or mmm” couldn't use in oh-my-zsh](#)，因此，这里只能切换回bash，切换回bash的命令是 chsh -s /bin/bash 。

当然如果你和我一样得到了错误信息 -bash: mmm: command not found ，那么就需要在源码目录下执行如下指令（点与build之间是有空格的）：`. build/envsetup.sh`

然后在根目录生成对应的android.ipr、android.iml IDEA工程配置文件。使用以下脚本：

```
$ development/tools/idegen/idegen.sh
  • 1

  • 1
```

大概半分钟后（视你的电脑配置决定），会在源码根目录下生成 android.ipr 和 android.iml 。

使用 Android studio 打开任意一个项目，然后选择 File -> Open ，打开根目录下的 android.ipr 文件夹，然后等待漫长的index完成后，就可以方便查看源码了。