

User API

概览

用户管理接口

版本信息

版本 : 1.0.0

URI scheme

域名 : localhost:9099

基础路径 : /

标签

- 用户管理 : User Controller
- 角色管理 : Role Controller

资源

用户管理

User Controller

add

POST /api/user/add

说明

新增

参数

| 类型 | 名称 | 说明 | 类型 |
|--------|--------------------|---------|-------------------------|
| Header | token 必填 | token标记 | string |
| Body | req 必填 | req | UserReq |

响应

| HTTP代码 | 说明 | 类型 |
|--------|--------------|---------------------------------|
| 200 | OK | RestfulResponse |
| 201 | Created | 无内容 |
| 401 | Unauthorized | 无内容 |
| 403 | Forbidden | 无内容 |
| 404 | Not Found | 无内容 |

消耗

· application/json

生成

· /

HTTP请求示例

请求 path

```
/api/user/add
```

请求 header

```
"string"
```

请求 body

```
{
  "comment" : "string",
  "password" : "string",
  "userName" : "string"
}
```

HTTP响应示例

响应 200

```
{
  "code" : 0,
  "message" : "string",
  "result" : "object"
}
```

query

```
POST /api/user/query
```

说明

查询

参数

| 类型 | 名称 | 说明 | 类型 |
|--------|-------------|---------|--------|
| Header | token 必填 | token标记 | string |

响应

| HTTP代码 | 说明 | 类型 |
|--------|--------------|--------|
| 200 | OK | string |
| 201 | Created | 无内容 |
| 401 | Unauthorized | 无内容 |
| 403 | Forbidden | 无内容 |
| 404 | Not Found | 无内容 |

消耗

· application/json

生成

· /

HTTP请求示例

请求 path

```
/api/user/query
```

请求 header

```
"string"
```

HTTP响应示例

响应 200

```
"string"
```

角色管理

Role Controller

add

```
POST /api/role/add
```

说明

新增

参数

| 类型 | 名称 | 说明 | 类型 |
|--------|--------------------|---------|-------------------------|
| Header | token 必填 | token标记 | string |
| Body | req 必填 | req | RoleReq |

响应

| HTTP代码 | 说明 | 类型 |
|--------|--------------|---------------------------------|
| 200 | OK | RestfulResponse |
| 201 | Created | 无内容 |
| 401 | Unauthorized | 无内容 |
| 403 | Forbidden | 无内容 |
| 404 | Not Found | 无内容 |

消耗

· [application/json](#)

生成

· [/](#)

HTTP请求示例

请求 path

```
/api/role/add
```

请求 header

```
"string"
```

请求 body

```
{
  "comment" : "string",
  "roleName" : "string"
}
```

HTTP响应示例

响应 200

```
{
  "code" : 0,
  "message" : "string",
  "result" : "object"
}
```

query

POST /api/role/query

说明

查询

参数

| 类型 | 名称 | 说明 | 类型 |
|--------|-------------|---------|--------|
| Header | token 必填 | token标记 | string |

响应

| HTTP代码 | 说明 | 类型 |
|--------|--------------|--------|
| 200 | OK | string |
| 201 | Created | 无内容 |
| 401 | Unauthorized | 无内容 |
| 403 | Forbidden | 无内容 |
| 404 | Not Found | 无内容 |

消耗

· application/json

生成

· /

HTTP请求示例

请求 path

/api/role/query

请求 header

"string"

HTTP响应示例

响应 200

```
"string"
```

定义

RestfulResponse

| 名称 | 说明 | 类型 |
|----------------------|--------------|-----------------|
| code 可选 | 样例: 0 | integer (int32) |
| message 可选 | 样例: "string" | string |
| result 可选 | 样例: "object" | object |

RoleReq

| 名称 | 说明 | 类型 |
|-----------------------|---------------------|--------|
| comment 可选 | 备注 样例: "string" | string |
| roleName 必填 | 角色名 样例: "string" | string |

UserReq

| 名称 | 说明 | 类型 |
|-----------------------|---------------------|--------|
| comment 可选 | 备注 样例: "string" | string |
| password 必填 | 密码 样例: "string" | string |
| userName 必填 | 用户名 样例: "string" | string |