

broker-a.properties

#所属集群名字

brokerClusterName=rocketmq-cluster

#broker名字, 名字可重复,为了管理,每个master起一个名字,他的slave同他,eg:Amaster叫broker-a,他的slave也叫broker-a

brokerName=broker-a

#0 表示 Master, >0 表示 Slave

brokerId=0

#nameServer地址, 分号分割

namesrvAddr=rocketmq1:9876;rocketmq2:9876

#在发送消息时, 自动创建服务器不存在的topic, 默认创建的队列数

defaultTopicQueueNums=4

#是否允许 Broker 自动创建Topic, 建议线下开启, 线上关闭

autoCreateTopicEnable=true

#是否允许 Broker 自动创建订阅组, 建议线下开启, 线上关闭

autoCreateSubscriptionGroup=true

#Broker 对外服务的监听端口,

listenPort=10911

#删除文件时间点, 默认凌晨 4点

deleteWhen=04

#文件保留时间, 默认 48 小时

fileReservedTime=120

#commitLog每个文件的大小默认1G

mappedFileSizeCommitLog=1073741824

#ConsumeQueue每个文件默认存30W条, 根据业务情况调整

mappedFileSizeConsumeQueue=300000

#destroyMappedFileIntervalForcibly=120000

#redeleteHangedFileInterval=120000

#检测物理文件磁盘空间

diskMaxUsedSpaceRatio=88

#存储路径

storePathRootDir=/root/rocketmqStore/store/broker-a

#commitLog 存储路径

storePathCommitLog=/root/rocketmqStore/store/broker-a/commitlog

#消费队列存储路径存储路径

storePathConsumeQueue=/root/rocketmqStore/store/broker-a/consumequeue

#消息索引存储路径

storePathIndex=/root/rocketmqStore/store/broker-a/index

#checkpoint 文件存储路径

storeCheckpoint=/root/rocketmqStore/store/checkpoint

#abort 文件存储路径

abortFile=/root/rocketmqStore/store/abort

#限制的消息大小

```
maxMessageSize=65536
#flushCommitLogLeastPages=4
#flushConsumeQueueLeastPages=2
#flushCommitLogThoroughInterval=10000
#flushConsumeQueueThoroughInterval=60000
#Broker 的角色
#- ASYNC_MASTER 异步复制Master
#- SYNC_MASTER 同步双写Master
#- SLAVE
brokerRole=ASYNC_MASTER
#刷盘方式
#- ASYNC_FLUSH 异步刷盘
#- SYNC_FLUSH 同步刷盘
flushDiskType=ASYNC_FLUSH
#checkTransactionMessageEnable=false
#发消息线程池数量
#sendMessageThreadPoolNums=128
#拉消息线程池数量
#pullMessageThreadPoolNums=128
```

broker-b-s.properties

```
#所属集群名字
brokerClusterName=rocketmq-cluster
#broker名字，名字可重复，为了管理，每个master起一个名字，他的slave同他，eg:Amaster叫
broker-a,他的slave也叫broker-a
brokerName=broker-b
#0 表示 Master，>0 表示 Slave
brokerId=1
#nameServer地址，分号分割
namesrvAddr=rocketmq1:9876;rocketmq2:9876
#在发送消息时，自动创建服务器不存在的topic，默认创建的队列数
defaultTopicQueueNums=4
#是否允许 Broker 自动创建Topic，建议线下开启，线上关闭
autoCreateTopicEnable=true
#是否允许 Broker 自动创建订阅组，建议线下开启，线上关闭
autoCreateSubscriptionGroup=true
#Broker 对外服务的监听端口，
listenPort=10922
#删除文件时间点，默认凌晨 4点
deleteWhen=04
#文件保留时间，默认 48 小时
fileReservedTime=120
#commitLog每个文件的大小默认1G
mappedFileSizeCommitLog=1073741824
#ConsumeQueue每个文件默认存30W条，根据业务情况调整
```

```
mappedFileSizeConsumeQueue=300000
#destroyMappedFileIntervalForcibly=120000
#redeleteHangedFileInterval=120000
#检测物理文件磁盘空间
diskMaxUsedSpaceRatio=88
#存储路径
storePathRootDir=/usr/local/rocketmq/store/broker-b-s
#commitLog 存储路径
storePathCommitLog=/usr/local/rocketmq/store/broker-b-s/commitlog
#消费队列存储路径存储路径
storePathConsumeQueue=/usr/local/rocketmq/store/broker-b-s/consumequeue
#消息索引存储路径
storePathIndex=/usr/local/rocketmq/store/broker-b-s/index
#checkpoint 文件存储路径
storeCheckpoint=/usr/local/rocketmq/store/checkpoint
#abort 文件存储路径
abortFile=/usr/local/rocketmq/store/abort
#限制的消息大小
maxMessageSize=65536
#flushCommitLogLeastPages=4
#flushConsumeQueueLeastPages=2
#flushCommitLogThoroughInterval=10000
#flushConsumeQueueThoroughInterval=60000
#Broker 的角色
#- ASYNC_MASTER 异步复制Master
#- SYNC_MASTER 同步双写Master
#- SLAVE
brokerRole=SLAVE
#刷盘方式
#- ASYNC_FLUSH 异步刷盘
#- SYNC_FLUSH 同步刷盘
flushDiskType=ASYNC_FLUSH
#checkTransactionMessageEnable=false
#发消息线程池数量
#sendMessageThreadPoolNums=128
#拉消息线程池数量
#pullMessageThreadPoolNums=128
```

```
nohup sh mqnamesrv >/root/logs/rocketmqlogs/mqnamesrv.log 2>&1 &
nohup sh mqbroker -c /root/avr/rocketmq/conf/2m-2s-sync/broker-a.properties >
/root/logs/rocketmqlogs/broker-a.log 2>&1 &
```