

centos下安装redis

我是把压缩包下载到/home/program/下的,下载命令:

```
wget http://download.redis.io/releases/redis-5.0.0.tar.gz
```

解压到了 /usr/local/下,命令如下:

```
tar -zxvf redis-5.0.3.tar.gz -C /usr/local
```

编译需要gcc命令,请确定已经安装gcc

最好可以把gcc-c++也安装了

```
yum install gcc
```

```
yum -y install gcc-c++
```

然后到解压的文件夹(redis-5.0.3)下,执行编译命令:

```
cd /usr/local/redis-5.0.0
```

```
make
```

编译完成后可以进入src/进行安装,命令如下:

```
cd /usr/local/redis-5.0.0/src
```

```
make install
```

将解压后的根目录下的redis.conf拷贝到/etc/redis/下

```
cp redis.conf /etc/redis/6379.conf
```

修改redis.conf文件的

bind 127.0.0.1为0.0.0.0 所有ip均可访问 或者注释掉这一行

修改/usr/local/redis-5.0.0/redis/conf

```
protected-mode no # 关闭保护模式 不然需要密码,需要删除密码注释
```

```
#requirepass 123456
```

```
daemonize no (no->yes) 允许后台启动 守护线程启动
```

配置redis开机启动

```
cp /usr/local/redis-5.0.0/redis.conf /etc/redis/6378.conf
```

```
#将/usr/local/redis-5.0.0/redis_init_script这个脚本复制到 /etc/init.d下,命名为  
redisd
```

```
cp /usr/local/redis-5.0.0/redis_init_script /etc/init.d/redisd
```

```
#开机启动
```

```
chkconfig redisd on
```

接下来就可以以服务的形式启动关闭redis了

```
service redisd stop
```

```
service redisd start
```