

定义对象

概述

本文档仅界定各核心对象的**基础属性与骨干字段**，旨在确立底层逻辑框架。在实际开发阶段，将基于业务深度需求灵活扩展辅助字段。

一、组织 (Organization)

1.1 核心定义

“递点”采用标准的**多租户架构**。组织作为系统的顶层逻辑容器，是实现租户间数据完全隔离的基本单位。系统支持多种组织形态，包括但不限于公司、政府单位、教育机构及学生社团。

1.2 核心模型定义

字段名称	类型	约束	描述
组织ID	String	唯一主键	系统生成的全局唯一标识符UUID。
组织名称	String	唯一索引	组织的官方全称，用于界面显示与品牌识别。
物理位置	String	可选	组织的行政归属或地理办公地址。
时间审计	DateTime	自动维护	包含“创建时间”与“更新时间”，用于记录数据生命周期。

1.3 逻辑约束

唯一映射原则：在逻辑层面上，一个现实世界的组织在系统中仅对应一条唯一记录，可能存在一个现实世界组织在系统中有多个组织账号的情况，但是非常不推荐这样做。

归属层次：组织是系统层级的根节点，其下挂载成员、部门、标签及所有的业务流程，确保跨租户的数据安全与逻辑独立。

二、成员 (Member)

本章节所涉及的“管理”范畴，特指对组织后台的操作权限。

2.1 成员属性定义

字段名称	类型	约束	描述
成员ID	String	唯一主键	成员在系统中的全局唯一标识UUID。
组织ID	String	外键	关联所属组织，实现多租户隔离。UUID。
身份核心	String	联合唯一	组织ID + 手机号：确保在该组织内身份唯一。
基础信息	String	-	包含：姓名、手机号、头像、登录密码、工号。
管理状态	Int	-	是否为超级管理员：定义顶层特权。
生命周期状态	Int	-	是否停用、是否删除（软删除逻辑）。
时间审计	DateTime	-	创建时间、更新时间。

2.2 身份识别逻辑

- 多身份并存机制：**系统采用“独立存储”原则。现实中的自然人（以唯一手机号为准）可同时加入多个组织。在系统中，该手机号会在不同组织下生成相互独立的成员记录。
- 数据隔离：**不同组织间的成员数据（如权限、头像、姓名等）互不干涉，确保租户数据的纯净性与安全性。
- 平面化存储：**组织内的全部成员采用线性表结构存储，成员之间在基础层级上不存在父子或隶属关系。

2.3 权限角色定义

2.3.1 普通成员

- 仅具备移动端/用户端日常业务操作权限。

2.3.2 管理员

- 定义方式：**系统不设显式“管理员”字段，其身份由**是否拥有组织后台操作权限**决定。
- 核心特权：**凡具备组织后台访问权限的成员即被视为管理员，可登录并操作所在组织的管理后台。

2.3.3 超级管理员

- 定义方式：**通过成员信息中的专用字段进行显式标记。
- 核心特权：**具备组织后台的**全局最高权限**，包括但不限于组织设置修改、成员权限分发及行政干预权。

三、部门 (Department)

本章节所定义的“管理”职能，涵盖了**部门元数据维护**以及**部门内成员的行政调度管理**。

3.1 部门实体定义

部门是组织内部的树状逻辑单元，用于模拟现实中的行政或业务架构。

字段名称	类型	约束	描述
部门ID	String	唯一主键	部门的全局唯一标识UUID。
父部门ID	String	可空 (Nullable)	指向上级部门。若为 <code>null</code> ，则该部门定义为 组织架构的根节点 。UUID。
展示信息	String	-	包含：部门名称、部门头像。
时间审计	DateTime	-	记录“创建时间”与“更新时间”。

3.2 部门成员关联定义

该模型记录成员在特定部门中的归属状态及其在部门维度的管理职权。

字段名称	类型	约束	描述
部门成员ID	String	唯一主键	成员在特定部门归属关系的唯一标识UUID。
成员ID	String	-	当前组织的成员UUID。
所在部门ID	String	可空 (Nullable)	若为 <code>null</code> ，表示该成员直接隶属于 组织根部 。UUID。
管理权标记	Int	-	是否为部门管理员 ：定义该成员在当前部门及其下属子树的行政权限。
时间审计	DateTime	-	记录“创建时间”与“更新时间”。

3.3 管理权限与行为规约

3.3.1 部门管理员

架构维护：具备对当前部门及其所有子部门信息的编辑与更新权限。

成员管控：可在所辖的部门树（当前部门及子部门）范围内执行成员的移动或移除操作。

3.3.2 超级管理员

- 全局调度：**拥有最高行政特权，可将组织内的任何成员直接分配（强行拉入）至任意目标部门。
- 岗位任免：**具备对组织内任何部门管理员的设置与撤职权。

3.4 核心逻辑阐述

- 根部定义原则：**系统通过父部门ID为null及成员所属部门ID为null来界定组织的顶层根节点。这种设计支持平铺式的组织管理，确保即使不设置具体的部门，成员也能归属于组织主体。
- 权限辐射逻辑：**部门管理员的职权默认遵循“向下继承”原则，其管理效力自动覆盖至该节点下的所有子级分支，从而减少多级组织的配置冗余。

四、标签与动态角色映射 (Tags & Dynamic Role Mapping)

标签 (Tag) 是系统内实现“职责与人员解耦”的核心机制。通过将权限赋予抽象的标签而非具体的成员个体，系统能够完美适配组织内高频的人事变动需求。

4.1 标签实体定义

标签作为一种轻量级的元数据，用于对成员进行职能分类或角色标识。

字段名称	类型	约束	描述
标签ID	String	唯一主键	标签的全局唯一标识UUID。
标签名称	String	唯一索引	如“校长”、“部门负责人”、“紧急联络人”等。
视觉标识	String	-	用于在 UI 界面区分不同属性的标签颜色（如：管理岗用红色，技术岗用蓝色）。
时间审计	DateTime	-	包含“创建时间”与“更新时间”。

4.2 关联关系规约

- 多对多映射：**系统支持极度灵活的配置。任一成员均可拥有零个至多个标签，同时一个标签下也可聚合多名成员。
- 无状态关联：**标签的分配与取消是即时生效的，不影响成员的基础身份数据。

4.3 核心设计哲学：权限解耦 (Decoupling Logic)

标签设计的核心价值在于权限随岗而不随人。

4.3.1 静态权限配置

在定义业务流程或系统权限时，管理员无需指定具体的自然人（UID），而是将权限或审批职责绑定至特定的“标签”（如：指定“财务审批”节点由拥有“财务总监”标签的成员处理）。

4.3.2 动态职责流转

当人员发生变动（如：A 老师离职，B 老师接任“校长”职位）时，管理员仅需在后台将“校长”标签从 A 转移至 B。

即时生效：系统会自动将所有关联该标签的流程权限、待办任务及后台控制权无缝切换至新成员，无需重新修改任何复杂的流程图或权限表。

4.3.3 降低运维成本

这一设计极大降低了大型组织在人员更替时的配置维护工作量，确保了组织业务运行的连续性。