

成员管理

概述

本文档旨在界定“递点”系统中成员实体的维护流程。文档详细定义了成员数据的增删改查逻辑、权限准入标准以及跨组织身份的唯一性约束，为后端接口开发与前端权限控制提供业务依据。

 同步块 [该内容不支持导出查看]

一、添加

1.1 操作权限

系统级别：系统管理员。

组织级别：组织超级管理员、以及组织内拥有相关权限的管理员。

1.2 录入参数

组织归属：组织 ID。

成员信息：姓名、手机号、登录密码。

1.3 业务校验

组织检查：须确保组织 ID 在系统中真实存在，否则提示：“组织不存在”。

唯一性检查：在同一个组织内，手机号不得重复。若已存在，则提示：“成员已存在”。

密码规范：登录密码必须由大小写字母、数字及下划线组成，长度要求在 8~16 位之间。

二、删除

2.1 操作权限

系统级别：系统管理员。

组织级别：组织超级管理员、以及组织内拥有相关权限的管理员。

2.2 录入参数

定位信息：成员ID。

2.3 业务校验

成员检查：须确保该成员ID在当前组织中存在。若未检索到对应成员，则提示：“成员不存在”。

组织检查：须确保删除的成员所在的组织和删除操作者所在的组织为同一组织，否则提示“成员不存在”。

流程任务检查：须确保该成员在组织中没有负责的流程，否则提示“xxx还在负责xxx流程，不能停用”。

三、修改

3.1 普通信息修改

操作权限：系统管理员、组织超级管理员、具备相关权限的管理员，以及成员本人。

修改范围：支持修改姓名、登录密码等个人基础信息。

录入参数：成员ID、希望修改的信息（除去手机号）。

特别说明：手机号作为组织内的身份核心标识，在此项操作中不支持修改。

业务校验：

成员检查：须确保该成员ID在当前组织中存在。若未检索到对应成员，则提示：“成员不存在”。

组织检查：须确保被修改的成员所在的组织和操作者所在的组织为同一组织，否则提示：“成员不存在”。

密码规范：若涉及修改密码，须符合安全规则（由大小写字母、数字及下划线组成，长度为8~16位）。

3.2 更换手机号

操作权限：仅限系统管理员、组织超级管理员、以及组织内拥有相关权限的管理员。

应用场景：当成员因特殊原因需要变更在组织内的唯一标识（手机号）时使用。

录入参数：成员ID、新手机号。

业务校验：

成员检查：须确保该成员ID在当前组织中存在。若未检索到对应成员，则提示：“成员不存在”。

组织检查：须确保被修改的成员所在的组织和操作者所在的组织为同一组织，否则提示：“成员不存在”。

冲突检查：系统须确认新手机号在当前组织中未被占用。若已存在，则提示：“手机号已存在”。

3.3 停用成员

操作权限：仅限系统管理员、组织超级管理员、以及组织内拥有相关权限的管理员。

应用场景：将成员的账号禁用，不能登录使用，但是组织内部保留账号信息，将成员信息的是否禁用改为1。

录入参数：成员ID。

业务校验：

成员检查：须确保该成员ID在当前组织中存在。若未检索到对应成员，则提示：“成员不存在”。

组织检查：须确保被停用的成员所在的组织和操作者所在的组织为同一组织，否则提示：“成员不存在”。

流程任务检查：须确保该成员在组织中没有负责的流程，否则提示“xxx还在负责xxx流程，不能停用”。

四、查找

4.1 操作权限

系统级别：系统管理员拥有全局查找权限。

组织级别：被查找成员所在组织内的全体成员（支持组织内部的通讯录检索）。

4.2 录入参数与检索方式

组织归属（必填）：组织 ID，用于锁定查询范围。

手机号（可选）：采用精确查找方式，输入完整号码进行匹配。

姓名（可选）：采用模糊查找方式，支持通过姓名关键字进行搜索。

成员ID（可选）：采用精确查找方式，输入完整、ID进行匹配。

可选参数选一个。

4.3 业务校验

组织检查：须确保所提供的组织 ID 在系统中真实存在。若不存在，则提示：“组织不存在”。