

组织管理

概述

本文档旨在规范“递点”系统中**组织实体**的全生命周期管理流程，定义系统管理员对组织进行增、删、改、查的标准方法与业务约束。

 同步块 [该内容不支持导出查看]

一、添加

1.1 操作权限与基本要求

操作权限：仅限系统管理员。

同步要求：添加组织时，必须同时指定一名超级管理员。这样可以确保组织在创建后，能立即由专门的人员负责管理。

1.2 录入信息规范

组织名称：字符串格式，必填。

组织 Logo：可选。若已上传图片，记录返回的文件名称。

物理位置：字符串格式，必填。

1.3 系统自动处理项

默认 Logo 生成：若未提供图片，系统会自动生成一个默认图标：采用随机背景颜色，中间显示组织名称的第一个字。

系统属性：组织 ID、创建时间、更新时间均由系统后台自动生成，无需人工干预。

1.4 业务校验

重名检查：系统会检查组织名称是否重复。若名称已存在，则报错提示：“组织名称已存在”，并不予保存。

二、删除

2.1 操作权限与级联处理

操作权限：仅限系统管理员。

级联删除：由于组织是顶层容器，删除组织时，系统将同步清理该组织下的所有关联信息，包括成员档案、部门架构、标签、以及所有的业务流程数据。

2.2 安全保护措施

防误删机制：删除组织属于高危操作，系统后台（和组织后台进行区分）界面必须设置多次确认环节（例如：二次弹窗确认或要求手动输入组织名称），以最大限度防止意外误删。

2.3 录入参数

组织 ID：整数格式，用于精确定位目标组织。

2.4 业务校验

存在性检查：系统会验证所提供的组织 ID。如果系统中不存在该 ID 对应的记录，则报错提示：“组织不存在”。

三、修改

3.1 权限分级

系统管理员：拥有最高权限，可以修改组织的所有相关信息。

组织超级管理员：仅限修改本组织的展示信息，包括组织名称、Logo 以及物理位置等。

3.2 组织停用与强制下线

即时联动：当系统管理员将某个组织设置为“停用”状态时，系统将通过即时通讯服务向该组织的后台管理端、小程序端发送 WS（WebSocket）消息。

强制退出：客户端在收到指令后，必须立即中断当前会话并执行退出登录操作，以确保停用指令实时生效。

3.3 录入参数

包含组织名称、Logo、物理位置及状态开关等。

3.4 业务校验

名称唯一性检查：修改后的组织名称不得与系统中已存在的其他组织名称重复。若发生冲突，系统将报错提示：“组织名称已存在”。

四、查询

4.1 基于手机号的身份反查

应用场景：用户在未登录状态下，通过验证身份来查找自己所属的组织。

业务流程：

身份验证：使用者需输入手机号，并完成短信验证码确认。

匹配检索：验证通过后，系统会搜索与该手机号关联的所有组织。

列表呈现：在小程序端显示所属的组织列表（包括组织名称、Logo等信息）。

选择登录：用户从列表中点击目标组织，随后进入该组织的登录流程。

4.2 基于登录密码的身份验证

应用场景：用户在未登录的情况下，手动搜索组织名称，找到组织。

业务流程：

匹配检索：使用者输入需要登录的组织的名称，将组织名称中包含使用者输入的内容的全部组织列出。

选择组织：使用者选择要登录的组织。

身份验证：使用者输入自己的手机号以及登录密码。

4.3 基于组织 ID 的精确查询

功能描述：在组织的成员使用系统时，或者系统管理员使用系统后台时，根据指定的组织 ID，返回该组织的详细信息。

业务校验：

存在性检查：若输入的组织 ID 在系统中不存在，则报错提示：“组织不存在”。