

部门管理

概述

当前文档描述了如何对组织中的部门进行增删改查操作。

 同步块 [该内容不支持导出查看]

一、添加部门

1.1 操作权限

全局级别：系统管理员、组织超级管理员。

局部级别：组织内具备相关权限的管理员、目标父部门的管理员。

1.2 录入参数规范

组织归属：组织 ID（必填）。

上级归属：一级父部门 ID。

注：若该项为 null，则部门直接挂载在组织根节点下（即作为顶级部门）。

部门信息：部门名称（必填）、部门 Logo（可选）。

1.3 业务校验规则

归属校验：系统须确认输入的“组织 ID”真实存在，否则提示：“组织不存在”。

父节点校验：若指定了“一级父部门 ID”，系统须确认该部门属于当前组织，否则提示：“所属部门不存在”。

命名唯一性：在同一个父部门（或根节点）下，不得创建同名部门。若名称重复，须中止操作并提示：“已有 xxx 部门”。

二、添加部门成员

2.1 操作权限与处理流程

直接操作权限：系统管理员、组织超级管理员、以及组织内具备相关权限的管理员。上述人员可直接将成员调入部门。

审批申请权限：父部门管理员与当前部门管理员。这两类人员在添加成员时，须向组织超级管理员或具备权限的管理员发起申请，审批通过后方可加入。

2.2 录入参数

归属信息：组织 ID、目标部门 ID（即文档中的一级父部门 ID）。

注：若部门 ID 为 *null*，则代表将成员添加至组织的根部。

2.3 业务校验

组织检查：须确保组织 ID 在系统中真实存在，否则提示：“组织不存在”。

部门检查：若指定了部门 ID，系统须确认该部门属于当前组织，否则提示：“所属部门不存在”。

三、递归删除部门

3.1 操作权限

全局级别：系统管理员、组织超级管理员。

局部级别：具备相关权限的管理员、上级部门（父部门）管理员、以及当前部门管理员。

3.2 级联处理规约

彻底清理：此操作属于级联删除。执行后，系统将同步移除指定的部门、其下属的所有子部门、以及这些部门内的成员关联关系。

数据解绑：系统将同时清理与上述部门或成员相关联的所有业务记录，确保数据无残留。

3.3 录入参数

归属信息：目标部门 ID。

3.4 业务校验（防错机制）

基础存在性检查：系统须确认“组织 ID”与“部门 ID”真实存在且相互匹配，否则分别提示：“组织不存在”或“部门不存在”。

业务流程锁定（重要）：为防止业务中断，系统须检索待删除部门（含所有子部门）是否有关联的正在负责的业务流程。若存在关联流程，须熔断操作并提示：“xxx 部门还有正在负责的流程”。

四、删除部门成员

4.1 操作权限与互斥规则

基本权限：系统管理员、组织超级管理员、具备相关权限的管理员、以及上级或当前部门管理员。

同级互斥（管理防越权）：若被删除者拥有“部门管理员”权限，且操作者的最高权限仅为同级部门的管理员（即双方层级相同），则操作者无权执行删除，系统提示：“无权操作”。

4.2 级联清理

执行该操作后，系统将解除该成员与部门的关联，并同步注销其在该部门的所有管理权限。

4.3 业务校验

存在性与合规性：系统须确认“部门成员 ID”真实存在。

跨组织隔离：被删除成员必须属于操作者当前的组织。若 ID 无法匹配或涉及跨组织操作，统一提示：“部门成员不存在”。

五、修改部门信息

5.1 基础信息维护

操作权限：系统管理员、组织超级管理员、具备相关权限的管理员、以及上级或当前部门管理员。

录入参数：部门 ID、部门名称（可选）、部门 Logo（可选）。系统执行增量更新，仅修改传入参数对应的字段。

业务校验一：须确保部门 ID 真实存在，且该部门隶属于操作者所在的组织，否则提示：“部门不存在”。

业务校验二：修改后的部门名称不得与该部门同级（即同一父部门下）的其他部门名称重复，否则提示：“已存在 xxx 部门”。

5.2 部门架构调整（变更父部门）

操作权限：系统管理员、组织超级管理员、具备相关权限的管理员。

特殊权限：父部门管理员仅在目标“新父部门”亦属于其管辖范围时具备操作权限。

录入参数：部门 ID、目标父部门 ID。

业务校验一：须确认“待调整部门”在当前组织中真实存在，否则提示：“部门不存在”。

业务校验二：须确认“目标父部门”在当前组织中真实存在，否则提示：“父部门不存在”。

业务校验三：若操作者仅为局部管理员，系统须验证其管辖权是否覆盖目标父部门及其子部门，否则提示：“无权操作”。

六、查询部门

6.1 查询单个部门信息

操作权限：系统管理员、所属组织的全体成员。

录入参数：部门 ID。

业务校验：须确保目标部门在当前组织中真实存在，若 ID 不存在或跨组织访问，统一提示：“部门不存在”。

6.2 模糊查询多个部门

操作权限：系统管理员、所属组织的全体成员。

录入参数：部门名称（关键字）。

返回结果：返回匹配该关键字的部门信息列表。

6.3 查询部门管理人员

操作权限：系统管理员、所属组织的全体成员。

录入参数：部门 ID。

返回结果：返回该部门对应的管理员信息列表。

业务校验：须确保目标部门在当前组织中真实存在，否则提示：“部门不存在”。

6.4 查询部门层级位置（路径检索）

操作权限：系统管理员、所属组织的全体成员。

录入参数：部门 ID。

返回结果：从当前部门开始，递归向上检索各级父部门，直至根节点，返回完整的层级列表。

业务校验：须确保目标部门在当前组织中真实存在，否则提示：“部门不存在”。

6.5 查询子部门树结构

操作权限：系统管理员、所属组织的全体成员。

录入参数：部门 ID、检索深度（可选参数）。

返回结果：以当前部门为起点，返回其下属的子部门树状结构，并包含层级深度参数。

业务校验：须确保目标部门在当前组织中真实存在，否则提示：“部门不存在”。