热致闭合 · 10 μm 初始空气间隙


热结构装配 · CPU 验收路径 · SI 原始数据

结果与适用性


本计算未启用内嵌的三档全局网格校核。

指标	计算结果
最低温度	25 °C
最高温度	100 °C
最大温度梯度	8922.2 K/m
最大位移	0.0110464 mm
最大等效应力（原始积分点）	410.916 MPa
最大接触压力（原始接触点）	45.1253 MPa

时间历程



界面压力与开闭历程



材料与参数来源

组件 1、2	演示钢材（合成疲劳数据）
来源	软件验证演示假设，非实物牌号和认证数据
物性	E=210 GPa；ν=0.3；ρ=7850 kg/m³；k=45 W/(m·K)；c=470 J/(kg·K)；α=1.2e-05 1/K

边界与建模假设

初始温度 25°C；无应力参考温度 25°C。

• 独立双块体数值示例：真实 CAD 初始间隙10μm；上、下端固定，温升使界面闭合。

• 热导表、空气导热与材料均为演示假设，未经过实物标定。

热边界：上部升温，temperature，值 100；环境 25°C；组件 1。

热边界：下部恒温，temperature，值 25；环境 25°C；组件 2。

接触：受热开闭界面，组件 1 → 2；摩擦系数 0；法向罚刚度 1e+15 Pa/m；界面传热 True；磨损 False。

数值校核与可追溯性

网格：2,526 节点，1,282 个 C3D10 单元。热场使用同节点 P2 离散。

机械全局平衡：达到 1% 阈值

热场能量平衡最大相对误差：1.252e-12。

原始节点场、体积分点场、接触积分点场保存于 fields.h5。云图节点投影仅用于显示；疲劳计算使用原始应力。完整边界、选区和依赖保存在 config.json；逐步诊断见 audit.json，完整源提交见 summary.json。

CAD SHA-256：3ba3b0a1acaa760edfa81d7c70fb11506c404a79dc82261c64c10d97cf8a88a5