

AI Interview System セットアップマニュアル

概要

AI面接システムのローカル開発環境構築手順です。Ruby on Rails 6.1 ベースのWebアプリケーションで、OpenAI APIを利用したAI面接を実施できます。

動作環境

項目	要件
Ruby	3.1.x
Rails	6.1.7
DB（開発）	SQLite3（設定不要）
DB（本番）	PostgreSQL
Node.js	14以上（アセットパイプライン用）
OS	Windows / macOS / Linux

セットアップ手順

方法A: ローカルインストール（推奨）

1. リポジトリのクローン

```
git clone https://github.com/tianzhongyoushi178/AI_Interviewer.git
cd AI_Interviewer
```

2. Rubyのインストール

Windows（winget）：

```
winget install RubyInstallerTeam.RubyWithDevKit.3.1
```

インストール後、新しいターミナルを開いてパスを反映させてください。

macOS（Homebrew）：

```
brew install ruby@3.1
```

Linux（rbenv）：

```
rbenv install 3.1.6
rbenv local 3.1.6
```

インストール確認:

```
ruby --version
# ruby 3.1.x が表示されればOK
```

3. Gemのインストール

```
bundle install
```

4. データベースのセットアップ

```
bundle exec rails db:setup
```

このコマンドで以下が一括実行されます:

- データベース作成 (SQLite)
- マイグレーション実行
- Seedデータ投入 (テスト用アカウント・面接データ)

5. 環境変数の設定

```
cp .env.example .env
```

`.env` を編集し、必要に応じてAPIキーを設定:

```
# 必須 (AI機能を使う場合)
OPENAI_API_KEY=sk-your-openai-api-key

# テストモード (APIキーなしで動作確認したい場合)
AI_INTERVIEW_TEST_MODE=true
```

6. サーバー起動

```
bundle exec rails server
```

<http://localhost:3000> にアクセスして動作確認。

方法B: Docker

Ruby等のインストール不要で起動できます。

1. リポジトリのクローン

```
git clone https://github.com/tianzhongyoushi178/AI_Interviewer.git
cd AI_Interviewer
```

2. 環境変数の設定

```
cp .env.example .env
```

`.env` を編集:

```
AI_INTERVIEW_TEST_MODE=true
```

3. ビルド&起動

```
docker compose up --build
```

初回はイメージのビルドに数分かかります。<http://localhost:3000> にアクセスして動作確認。

停止: `Ctrl+C` または `docker compose down`

テスト用アカウント

`rails db:setup` 実行後、以下のアカウントが自動作成されます (Seedデータ) :

ロール	メールアドレス	パスワード	ログインURL
クライアント (企業)	client@interview.com	password123	/clients/sign_in
受験者	test@interview.com	password123	/users/sign_in

管理者アカウントは手動で作成してください:

```
bundle exec rails runner "Admin.create!(email: 'admin@example.com', password: 'password123')"
```

管理者ログイン: `/admins/sign_in`

画面構成

URL	内容	ログインロール
/	トップページ	不要
/clients/sign_in	クライアント (企業) ログイン	-
/users/sign_in	受験者ログイン	-
/admins/sign_in	管理者ログイン	-
/situations	面接シナリオ管理	クライアント
/situations/id/questions	質問管理	クライアント
/client/interview_results	面接結果一覧 (企業側)	クライアント
/admin/interview_results	面接結果一覧 (管理者)	管理者

API エンドポイント

面接の実行はAPIで行います:

メソッド	エンドポイント	機能
POST	/api/interviews/start	面接開始
POST	/api/interviews/start_by_token	トークンで面接開始
GET	/api/interviews/:id/next_question	次の質問を取得
POST	/api/interviews/:id/submit_answer	回答を送信
GET	/api/interviews/:id/status	進捗確認
POST	/api/interviews/:id/complete	面接完了
POST	/api/interviews/:id/resume	面接再開

APIテスト例

```
# 面接開始
curl -X POST http://localhost:3000/api/interviews/start \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"situation_id": 1, "language": "ja"}'

# 次の質問を取得（interview_idを置き換え）
curl http://localhost:3000/api/interviews/1/next_question?language=ja

# 回答送信
curl -X POST http://localhost:3000/api/interviews/1/submit_answer \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"question_id": 1, "text_answer": "Railsの経験は5年あります。"}'

# 面接完了
curl -X POST http://localhost:3000/api/interviews/1/complete
```

主要な環境変数

変数	説明	デフォルト
OPENAI_API_KEY	OpenAI APIキー（AI機能に必須）	-
AI_INTERVIEW_TEST_MODE	テストモード（APIキーなしで動作）	false
CLAUDE_API_KEY	Claude APIキー（代替LLM）	-
REDIS_URL	Redis URL（Sidekiq/本番用）	redis://localhost:6379/0
RAILS_ENV	実行環境	development

PORT	サーバーポート	3000
------	---------	------

全変数の一覧は `.env.example` を参照してください。

トラブルシューティング

ポート3000が使用中

```
# Windows
netstat -ano | findstr :3000
taskkill /PID <PID> /F

# macOS/Linux
lsof -i :3000
kill -9 <PID>

# 別ポートで起動
bundle exec rails server -p 3001
```

bundle install でエラー

```
# Bundlerバージョンを合わせる
gem install bundler -v 2.3.26
bundle install
```

rack-attack 起動エラー (NoMethodError: cache_store=)

rack-attack 6.8.0 以降ではAPIが変更されています。 `config/initializers/rack_attack.rb` の `cache_store=` を `cache.store=` に修正してください。（最新版では修正済み）

マイグレーションエラー

```
# データベースをリセットして再構築
bundle exec rails db:reset
```

Windows で wdm 警告が出る

以下の警告は動作に影響しません（無視可能）：

```
Please add the following to your Gemfile to avoid polling for changes:
gem 'wdm', '>= 0.1.0' if Gem.win_platform?
```

テストの実行

```
# RSpecテスト全体
bundle exec rspec
```

```
# 個別のテスト
bundle exec rspec spec/models/interview_spec.rb
bundle exec rspec spec/requests/api/interviews_spec.rb
```

本番デプロイ時の注意

- PostgreSQLを使用（`DATABASE_URL` を設定）
- `OPENAI_API_KEY` を必ず設定
- `RAILS_MASTER_KEY` を設定
- Redis + Sidekiq を起動（非同期評価処理用）
- `ALLOW_ADMIN_REGISTRATION=true` は初回のみ、管理者作成後は削除

詳細は `PRODUCTION_IMPLEMENTATION_GUIDE.md` を参照してください。