



Curso Práctico de HTML y CSS

¡No te rindas!

Necesitas una **calificación mínima de 9.0** para aprobar.

Vuelve a intentarlo en 05 horas, 55 minutos, 51 segundos

7

Calificación

7 / 10

Aciertos

1. ¿Cómo se le llama al patrón de elementos HTML, clases y IDs usado en CSS para agregar estilos?

Selector



2. ¿Cómo se le llama al conjunto de elementos que agregan estilos a etiquetas de HTML?

Selectores

[REPASAR CLASE](#)

3. ¿Cuál es la declaración correcta para colocar una imagen de fondo en CSS?

`background-img: url(' ');`

[REPASAR CLASE](#)

4. ¿Para que nos ayuda la propiedad de "display" en CSS?

Es la forma en que las etiquetas/elementos HTML se comportan, ya sea como elementos de bloque o elementos en línea. ✓

5. ¿Qué elemento utilizarías en tu archivo de CSS para poder seleccionar y resetear todos los estilos que genera el navegador por defecto?

*

 ✓

6. ¿De qué forma podría posicionar con CSS el contenido que esté dentro de algún elemento de HTML hacia algún extremo?

`display: flex; justify-content: flex-end;` ✓

7. ¿Para qué nos ayudan las clases y IDs en CSS?

Es una buena práctica para poder localizar etiquetas que son importantes para r [REPASAR CLASE](#) por grupos como únicas.

8. ¿Cuál es la diferencia entre una clase y un ID de CSS?

Las clases nos ayudan a crear estilos para grupos de elementos de HTML, son genéricas. En cambio, los IDs nos ayudan para aplicar estilos de manera única a algún elemento específico. ✓

9. ¿Cuál es la propiedad para agregar una sombra de fondo en CSS?

`box-shadow` ✓

10. ¿Cuál de las siguientes opciones sería una pseudoclase en CSS?

:hover



REGRESAR