

ING



KOTLINX HOTMILDS

































































































































































































































































































































```
<html>
  <head>
    <meta title="Generated in Kotlin">
  </head>
  <body>
    <div><a href="https://kotlinlang.org" target="_blank">Main site</a></div>
  </body>
</html>
```

```
fun <T : Appendable> T.appendHTML(  
    prettyPrint : Boolean = true,  
    xhtmlCompatible : Boolean = false) : TagConsumer<T>
```




```
//omitted imports
fun main() {
    System.out.appendHTML().html {
        head {
            meta {
                title = "Generated in Kotlin"
            }
        }
        body {
            div {
                a(href = "https://kotlinlang.org") {
                    target = ATarget.blank
                    +"Main site"
                }
            }
        }
    }
}
```

KOTLINX HTML DSL

```
//omitted imports
fun main() {
    System.out.appendHTML().html {
        head {
            meta {
                title = "Generated in Kotlin"
            }
        }
        body {
            div {
                a(href = "https://kotlinlang.org") {
                    target = ATarget.blank
                    +"Main site"
                }
            }
        }
    }
}
```

KOTLINX HTML DSL

```
//omitted imports
fun main() {
    System.out.appendHTML().html {
        head {
            meta {
                title = "Generated in Kotlin"
            }
        }
        body {
            div {
                a(href = "https://kotlinlang.org") {
                    target = ATarget.blank
                    +"Main site"
                }
            }
        }
    }
}
```