



פרוטוקול המועצה הארצית מס' 529 מיום כ"ח בטבת תשע"א 4.1.11

הישיבה התקיימה ב"אכסניית בית וגן" הפסגה 8, ירושלים

השתתפו:

חברי המועצה:

גב' רונית מזר/ דוד פילזר - מ"מ יושב ראש המועצה הארצית
מר דורון דרוקמן (מ"מ מנהל מינהל התכנון)/ תמר כפיר/ אהוד יוסטמן
מר שרון גמבשו - נציג משרד האוצר
מר שחר סולר/ יואב צלינקר - המשרד להגנת הסביבה
גב' ירדנה פלאוט - נציגי משרד התשתיות הלאומיות
גב' עדנה פרדו - נציגת משרד הביטחון
גב' עינת גנון - נציגת משרד הבינוי והשיכון
מר נחום פלד - נציג משרד הבינוי והשיכון
מר דוד ויינברג - נציג משרד הבריאות
מר אמיר וייס - נציג משרד ראש הממשלה
מר ארז קמיניץ - נציג משרד המשפטים
גב' אורנה להמן - נציגת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
רפי אלמליח - נציגי משרד התמ"ת
מר הלל זוסמן/ ניר אנגרט - נציג רשות הטבע והגנים הלאומיים
מר פאר ויסנר - סגן ראש עיריית תל אביב
מר צבי גוב ארי - ראש עיריית יבנה
מר אדהם ג'מאל - סגן ראש עריית עכו
מר הרצל בוקר - ראש המועצה המקומית מטולה
מר דוד אריאלי - ראש המועצה המקומית קרית טבעון
מר עמיר ריטוב - ראש המועצה האזורית לב השרון
מר אשר אברג'ל/ חנן ארז - ראש המועצה אזורית שפיר/ מגידו
גב' ציפי רון - נציגת ארגוני הנשים
מר אמנון פרנקל - נציג הטכניון
מר פנחס כהנא - נציג המוסדות המיישבים
גב' ארזה צ'רצ'מן - נציגה בעלת הכשרה מקצועית בסוציולוגיה
מר אלי בן ארי - ארגון הגג של הגופים שעניינם בשמירת איכ"ס
מר איתמר אליצור - נציג הדור הצעיר

גב' תמי בולר

מזכירת המועצה:

עו"ד אפרת דון יחיא סטולמן

יועץ משפטי:

מר מו פרוביזור

יועץ:

נעדרו:

מר אבו מעמר עאמר - ראש המועצה המקומית שגב שלום
גב' חדווה אלמוג - סגן ראש עיריית חיפה
גב' רותי פרום - נציגת משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מר קובי כחלון - סגן ראש עיריית ירושלים

נוכחים:

שלמה אנקר/ רמי מנור – יועצים למינהל התכנון
מימי רוזנשטיין – מתכנתת ערים
בועז גרוס – מתכנן עבור מע"צ
רות לב-רן – מנהלת פרויקט עבור מע"צ
אסא יהושפט – החברה הלאומית לדרכים
תומר גוטהלף/ אמיר כרמל – יועצים למשרד הביטחון
טומי לייטרסדורף/ עדי לוסקי – משרד הביטחון
חיים אפרים – רשות ההגירה
יוסי אדלשטיין – רשות מינהל אכיפה
שלומית דוטן - גיסין – צוות תכנון מטעם משרד הביטחון
בצלאל טרייבר/ אלון יפרח – משרד הביטחון
אביטל שטרנברג/ לילך שרביט – משרד המשפטים
עוזי חבשוש – מועצה אזורית רמת נגב
יהודית גרמי - צוות כביש 6
רון פרומקין – יועץ אקולוגי בצוות התכנון
ראובן לב און/ אורי מרינוב – חברת חוצה ישראל
אסנת ארנון – עורכת תסקיר עבור חוצה ישראל
דן כהן – ראש המועצה המקומית רכסים
יוסי סורוגיון – מתכנן רשות נחל הקישון
גל גרונר – מתכנן כביש 6
גיורא שילוני – יועץ תחבורה מטעם קרית טבעון
אריה שבתאי – דובר, חוצה ישראל
חזי שפילינגר/ אהוד תייר – חברת עמק איילון
ורד דרור – המשרד להגנת הסביבה, מחוז חיפה
דב ישורון/ יהודה ליפשיץ – מועצה אזורית זבולון
אורה פיסטנר – מהנדסת מועצה מקומית קרית טבעון
סטפן ביכלר/ יעקב אלגברי/ שרגא שמר/ יוסף שגיא - ועדות משותפות
אליסיה סיבר – מתכנתת מחוז דרום
עלי פורטי – סגן מתכנן מחוז דרום
שמעון יפרח – יועץ שר הפנים
מרים גלזר – לשכת התכנון, מחוז חיפה
אפרת אורבך – דוברת משרד הפנים
חנה ויטלזון/ נועה נאור/ רויטל קסטר/ שירי ברנד/ תומר היימן/ יוסי
גמליאלי/ אלעד לב/ חן פרנקל/ יעל סלומון – מינהל התכנון

סדר יום:

1. אישור פרוטוקול
2. תמ"א / 3 / 98: תכנית מתאר ארצית לדרכים, גריעת דרך אזורית מס' 574.
3. תמ"א / 4 / 2 / א / 2: תכנית מתאר ארצית - מחלף מערב נתב"ג.
4. תמ"א / 46: תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת להקמת מרכז שהייה למסתננים בדרום.
5. תמ"א / 31 / א / 3: דרך מס' 6 בקטע ממחלף העמקים ועד מחלף סומך.
6. תמ"מ / 1 / 53: שדות רחל.
תמ"מ / 1 / 54: שינוי מאזור לתעשייה, מלאכה ואחסנה לאזור פיתוח עירוני.
7. נושא כללי: הארכת צווי התכנון והבניה של הועדות המשותפות (מקומיות ומחוזיות) לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית

הישיבה נפתחה במניין חוקי לפתיחת הישיבה עפ"י סעיף 42
לחוק התכנון והבניה

1.

אישור פרוטוקול:

מטרת הדיון: אישור פרוטוקול המועצה הארצית מס' 528 מיום 7/12/2010.

הגב' תמי בולר, מעירה כי התקבלה הערה של מו פרוביזור לתמ"מ/3/21/21. ההערה מקובלת והפרוטוקול יתוקן בהתאם.

הוחלט:

המועצה הארצית מאשרת את פרוטוקול הישיבה מס' 528 מיום 7.12.10.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

הודעות היו"ר:

עו"ד שירה ברנד: המועצה הארצית, בישיבתה האחרונה המליצה לשר הפנים על התקנת תקנות פטור מהיתר להצבת מבנים באזורים בהם היתה השריפה בכרמל. במסגרת התקנות נקבע שהגורם המוסמך הוא המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה או מי שהוא מונה לשם כך. אני רוצה לעדכן שמי שמרכז בפועל את הנושא ומתאם מול כל הגורמים הוא הממונה על מחוז חיפה. אנו נעדכן את ההגדרה בתקנות שהגורם המוסמך שהוא הממונה על מחוז חיפה.

תמ"א 13 – ים המלח

שחר סולר, התכנית ירדה מסדר יום של המועצה הארצית כבר מספר פעמים. ההתנהלות בנושא זה אינה תקינה. מבקש כי בישיבת המועצה הארצית הבאה יוצג דו"ח בדבר תכניות המתאר הארציות אשר מעוכבות ואינן משובצות לדיונים במועצה הארצית.

דורון דרוקמן, השיב כי תמ"א/13 – ים המלח ירדה מסדר יומה של המועצה הארצית לבקשת יו"ר המועצה הארצית.

ניר אנגרט, מבקש כי מסמך המדיניות לתמ"א/13 ים המלח ידון בשעות הבוקר ולא תשובץ בסוף סדר היום.

חברי המועצה שנכחו בדיון:

רונית מזר (יו"ר), דורון דרוקמן/ אהוד יוסטמן, שחר סולר/ יואב צלינקר, עדנה פרדו, עינת גנון, נחום פלד, דוד ויינברג, אורנה להמן, רפי אלמליח, הלל זוסמן/ ניר אנגרט, צבי גוב ארי, חנן ארז, אמנון פרנקל, פנחס כהנא, ארזה צ'רצ'מן.

תמ"א/3/98: תכנית מתאר ארצית לדרכים, גריעת דרך אזורית מס' 574.
מטרת הדיון: דיון בהמלצות הולנת"ע בהערות הועדות המחוזיות, לקראת העברת התכנית לאישור הממשלה.

הגב רויטל קסטרו, הציגה את הרקע לדיון:

במסגרת הכנת תכנית מתאר מקומית למועצה המקומית זמר, נבחנו השלכות המעבר של דרך אזורית מס' 574 שבתחום המועצה, על המרקם האורבני הקיים והמתוכנן. כמו כן נבחנו ההשפעה של הורדת מדרג הדרך האזורית והפיכתה לדרך מקומית, על מערכת הדרכים הארציות.

במהלך בחינה מערכתית כוללת של המרחב, נמצא כי אזור זה יקבל שרות ע"י דרך מס' 444 ולפיכך, אין צורך בדרך אזורית נוספת שאינה מתפקדת ככזו.

על בסיס בדיקות אלו המליצה הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית לגרוע את דרך מס' 574 מתכנית המתאר הארצית לדרכים - תמ"א 3. המלצה זו, של גריעת דרך 574 נשענת על העובדה, שדרך מס' 444 אמורה לתפקד כדרך אזורית המזינה וקולטת את מערכות הדרכים באזור.

ההגדרה של דרך אזורית בתמ"א 3:

"דרך לשני נתיבים לפחות, עם כניסות ויציאות ע"י צמתים או במקרים מסוימים ע"י מחלפים, המקשרת בין ישובים באזור אחד או יותר, והאוספת תנועה מדרכים מקומיות, בין שהדרך מתוכננת בתכנית ובין שהיא קיימת."

התכנית נדונה בישיבת המועצה הארצית בתאריך 4/5/2010 בה הוחלט להעביר את התכנית להערות הועדות המחוזיות למתן הערות לתקופה של 60 יום.

במסגרת החלטתה קראה המועצה הארצית למשרד התחבורה לקדם ביצועה בפועל של דרך מס' 444 במרחב שבין צומת שער אפרים לבין דרך ראשית מס' 65.

לתכנית הוגשו הערות הועדה המקומית עירון, הועדה המקומית מנשה אלונה והועדה המחוזית חיפה.

הולנת"ע בישיבתה מיום 16/11/2010 דנה בהערות שהתקבלו והחליטה להמליץ למועצה הארצית על אישור התכנית. מענה מפורט להערות צורף לפרוטוקול הולנת"ע. עיקר ההערות שהתקבלו נסובו סביב נושא הנגישות לישובים הסמוכים וכן מהטענה כי הדרך נגרעת בפועל ומבוטלת, ולא כך.

הולנת"ע הדגישה בהחלטותיה כי דרך מס' 574 מצויה בתחום ישובי זמר ובפועל אינה מתפקדת כדרך אזורית. נחיצות גריעת הדרך מתמ"א/3 הנה במטרה לאפשר את הפיתוח האורבני של הישוב בהתאם לתכנית המופקדת. בהוראות התמ"א נקבעו הוראות מעבר הקובעות כי דרך 574 תיגרע רק לאחר ביצוע דרך 444. החלטות הולנת"ע הופצו לחברי המועצה הארצית לקראת הדיון.

הוחלט:

המועצה הארצית לאחר שהוצגו בפניה המלצות הולנת"ע להערות הועדות המחוזיות ממליצה על אישור התכנית. המועצה הארצית מסמיכה את היו"ר להעביר את התכנית לאישור הממשלה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

חברי המועצה שנכחו בדיון:

רונית מזר (יו"ר), דורון דרוקמן/ אהוד יוסטמן, שחר סולר/ יואב צלינקר, עדנה פרדו, עינת גנון, נחום פלד, דוד ויינברג, אורנה להמן, רפי אלמליח, הלל זוסמן/ ניר אנגרט, צבי גוב ארי, חנן ארז, אמנון פרנקל, פנחס כהנא, ארזה צ'רצ'מן.

תמ"א/4/2/א: תכנית מתאר ארצית - מחלף מערב נתב"ג.
מטרת הדיון: מתן הוראה לעריכת תכנית מתאר ארצית ואישור ההנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה.

הגב' רויטל קסטרו, הציגה את הרקע לדיון:

מדובר בתכנית המהווה שינוי לתמ"א/4/2/א – תכנית המתאר הארצית לנמל תעופה בן גוריון. השינוי הנו למחלף הכניסה המערבי מדרך מס' 1. ביצעו מהווה תנאי לפיתוח שדה התעופה. תמ"א/4/2/א/2 הנה תכנית מתאר ארצית מפורטת לאזור התפעולי של הטרמינל ושטחי השירות שלו.

הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית דנה בנושא והמליצה למועצה הארצית על מתן הוראה לעריכת התכנית.

מבקשת מהחברה הלאומית לדרכים להציג את הנושא.

הגב' רות לב-רן, הציגה באמצעות מצגת את הנושאים הבאים:

הוצג בתרשים סביבה ובתצ"א האזור:

- מחלף חב"ד ממוקם כ-2500 מ' מזרחית למחלף שפירים על דרך ארצית מס' 1 ויהיה מחלף הגישה העיקרי לנתב"ג, תצורת המחלף: 3 זרועות עם רמפות ישירות.
- המחלף מאושר בתמ"א/4/2/א כחלק ממערך התנועה המשמש את נמל התעופה בן גוריון.
- בעקבות עתירת כפר חב"ד לתכנית תמ"א/4/2/א החליט בית המשפט לתת תוקף להסכם פשרה בין המדינה לעותרים. ההחלטה כוללת שינויים במחלף המאושר כדלקמן:
- ביטול הרמפה מנתב"ג למזרח.
- תכנון מעבר תת קרקעי במקום גשר ברמפה ממערב לנתב"ג.
- הקטנת שטח המחלף ע"י הגשת שינוי לתמ"א/4/2/א.
- ההסכם כולל גם את הרחבת המעבר התת קרקעי הקיים מתחת לכביש מס' 1 בין מושב צפריה לכפר חב"ד.
- הוצגה החלטת הבג"צ בעניין העתירה של כפר חב"ד כנגד תמ"א/4/2/א.
- הוצגה הפרוגרמה המוצעת למחלף, הכוללת:
 1. ארבעה נתיבים לכיוון בכביש מס' 1.
 2. מהירות תכן לכביש המהיר 110 קמ"ש.
 3. מהירות תכן לרמפות: 50-80 קמ"ש.
 4. שילוב עם פרויקט הנתיב המהיר.
 5. התאמה למערכת הדרכים של נתב"ג.
 6. עמידה בהחלטות בג"צ (הרשומים לעיל).
 7. התאמה להפרדה מפלסית מאושרת מפגש רכבת.
 8. טיפול במעבר התחתית הקיים של כפר חב"ד.

- הוצגו תחזיות התנועה לשנת 2030 לדרך מס' 1.
- הוצגו התצורות המוצעות במחלף (כולל נפחי תנועה, חתכים ועוד).

עו"ד אפרת דון יחיא, הבהירה כי הסכם הפשרה בין משרד התחבורה לבין כפר חב"ד אינו מחייב את מוסדות התכנון לרבות את המועצה הארצית. הוא מחייב את משרד התחבורה, החברה הלאומית לדרכים וכל מי שמטעמו הוגשה התכנית, להגיש תכנית שתואמת את ההסכם. בחינת התכנית במועצה הארצית תעשה באופן מקצועי שאינו מוגבל להסכם שהתקבל.

הגב' רונית מזר, ציינה כי תמ"א/4/2 /א' אושרה בשנת 1997. מאז התרחשו שינויים רבים במרחב, בין היתר: הנתבי המהיר, תחנת חנה וסע בשפירים, תכנון המסילה הרביעית ועוד. לכן, קיים הצורך לבחון מחדש את נושא החיבור והמחלף לנתב"ג. הנושאים אשר הוצגו על ידי רות לב-רן הוצגו בוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית. כיום, המועצה הארצית לא נדרשת לבחון את האלמנטים המפורטים של המחלף. אנו נמצאים בשלב של מתן ההוראה לעריכת התכנית ואישור ההנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה.

במסגרת נוסח ההוראה הוגדרו הנושאים שיש לבחון בשלב הכנת התכנית המפורטת:

- מתן מענה תחבורתי הולם לכניסה ויציאה מהמחלף המערבי לנתב"ג והסדרת הנגישות ליושבים הנמצאים בקרבת המחלף.
- בחינת צמצום שטחי המחלף כפי שאושר במקור תוך שמירה על איכות הסביבה וניצול מושכל של משאבי הקרקע.
- התכנית תקודם על פי העקרונות וההוראות שנקבעו בתמ"א/4/2 /א'.

חברי המועצה הארצית שאלו מספר שאלות:

גב' ארזה צ'רצ'מן:

1. בהנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה, סעיף 1.0.2 כתוב: לרבות נחל פולג. יש לתקן את הטעות ולרשום נחל איילון.
2. שאלה האם נלקח בחשבון השימוש ההולך והגובר ברכבת.

גב' רות לב-רן, השיבה שהנושא אכן נלקח בחשבון.

מר פנחס כהנא, העיר כי נדרשת בחינה של יציאה מנתב"ג לכיוון מזרח (לכיוון ירושלים).

גב' רונית מזר, השיבה כי זהו אחד מהנושאים שייבחנו בשלב הכנת התכנית.

הוחלט:

1. המועצה הארצית, לאחר שהוצג בפניה נוסח ההוראה ודנה במכלול הנושאים, מחליטה על מתן הוראה להכנת תוכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת – תמ"א 4 / 2 / א / 2 למחלף נתבי"ג מערב (מחלף כפר חב"ד).
2. ההוראה על הכנת התוכנית מצורפת להחלטה זו כנספח לפרוטוקול.
3. המועצה הארצית מאמצת את ההנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה כפי שהוגשו לה ע"י היועץ הסביבתי ובכפוף לתיקונים הבאים:
 - א. התסקיר יכלול בחינת היקפי תחבורה חזויים לעומת קיבולת המחלף.
 - ב. תיקון טעות בסעיף 1.0.2.
 - ג. תבחן יציאה מנתבי"ג לכיוון ירושלים.
4. המועצה הארצית מנחה את הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית להביא בפניה תוכנית מתואמת לאחר דיון בממצאי התסקיר.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

חברי המועצה שנכחו בדיון:

רונית מזר (יו"ר), דורון דרוקמן/ אהוד יוסטמן, שחר סולר/ יואב צלינקר, עדנה פרדו, עינת גנון, נחום פלד, דוד ויינברג, אמיר וייס, אורנה להמן, רפי אלמליח, הלל זוסמן/ ניר אנגרט, צבי גוב ארי, חנן ארז, ציפי רון, אמנון פרנקל, פנחס כהנא, ארזה צ'רצ'מן.

תמ"א/46: תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת להקמת מרכז שהייה למסתננים בדרום. מטרת הדיון: 1. מתן הוראה לעריכת התכנית. 2. אישור ההנחיות להכנת מסמך נופי-סביבתי.

אדר' דורון דרוקמן, הציג את מטרת הדיון. מבקש מסמכ"ל משרד הביטחון, מר בצלאל טרייבר להציג בפני המועצה הארצית את הרקע לדיון.

מר בצלאל טרייבר, סמנכ"ל משרד הביטחון, הציג באמצעות מצגת את הרקע לדיון: מדינת ישראל מתמודדת בשנים האחרונות עם עליה במספר המסתננים, המגיעים אליה מגבול מצרים.

מדובר בהסתננות בהיקפים גדולים של מעל 1000 איש בחודש. התופעה הזו מעמידה את המערכת הממשלתית בקושי רב ואנו נערכים במספר מישורים. המישור המרכזי הנו הקמת מכשול פיזי, הכולל אמצעים כמו גדר, מערכות התראה, מצלמות ועוד. ישנם קטעי גבול שלא ניתן בהם להציב גדר ושם יהיו אמצעים אחרים. אנו נערכים על מנת לתת מענה הולם, מכובד ומסודר.

עו"ד אביטל שטרנברג, ממח' יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, הציגה בפני חברי המועצה מספר מושגי יסוד:

שוהה שלא כדין: אדם אשר אינו אזרח או תושב ישראלי ונמצא בישראל בלי אשרה.

מסתנן: מי שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול וללא רשות.

פליט (refugee): אדם אשר נמצא מחוץ למדינת אזרחותו בגלל פחד מבוסס מרדיפה מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים או להשקפה מדינית מסוימת: סימן א' לאמנה בדבר מעמדם של פליטים, 1951.

מבקש מקלט (asylum seeker): אדם אשר הגיש בקשה לקבל מקלט מדיני כפליט.

(RSD) Refugee Status Determination: תהליך בירור הבקשה למקלט מדיני.

מבקש מקלט שבקשתו אושרה הוא פליט, ומי שבקשתו סורבה ואין לו אשרה הוא שוהה שלא כדין.

עקרון אי ההחזרה (non-refoulement): אין לגרש אדם למקום שבו יהיו חייו או חירותו בסכנה מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים או להשקפה מדינית מסוימת: סימן ל"ג לאמנת הפליטים.

בר גירוש: מי שבקשתו למקלט מדיני נדחתה וניתן להרחיק אותו למדינה אחרת.

על פי החלטת הממשלה מיום 28.11.10 יוקם מרכז שהייה למסתננים שנכנסו לישראל שלא כחוק ואשר לא ניתן להרחיקם למדינת מוצאם בשלב זה. הכוונה היא להקים מרכז סגור עם חופש מבוקר. דהיינו, עם יציאות מבוקרות מהמשמורת. ככלל, בישראל מקיימים כיום משמורת לתקופה של עד 60 ימים לפי חוק הכניסה לישראל. קיימות וריאציות שונות של משמורת במדינות שונות החל ממספר חודשים ועד למספר שנים.

חשוב לציין כי אנשים שהוכרו כפליטים וילדים עד גיל 18 לא יוחזקו במשמורת. מדינת ישראל שומרת על עקרון אי ההחזרה למקום בו לאדם נשקפת סכנה לחייו. מדגישה כי הקמת המרכז הנו חלק ממהלך משולב של מספר פעילויות שמקודמות במקביל (משמורת, מכשול פיזי, פתרון דרך מדינות שלישיות ועוד).

מר יוסי אדלשטיין, ראש מינהל האכיפה וזרים במשרד הפנים:

בעשור הראשון למאה ה-21 אנו עדים לזרם גובר של מסתננים ממדינות אפריקה החודרים לישראל דרך גבול מצרים לאור היותה מדינה מערבית מפותחת ונתיב יבשתי מאפריקה למערב. עלינו להבחין תחילה בין פליטים למהגרי עבודה ולהבהיר כי רק מעטים מבין מבקשי המקלט שנבחנו על ידי המדינה עד היום זכו להכרה כפליטים. הנחת היסוד היא כי באפריקה בכלל ובמצרים בפרט קיים פוטנציאל בסדר גודל משמעותי ביותר של מהגרים, שעלולים להגיע לישראל.

הוצג סה"כ מסתננים בין השנים 2006-2010:

2006 - 2,791 מסתננים, 2007 - 5,452 מסתננים, 2008 - 9,302 מסתננים, 2009 - 5,336 מסתננים (הירידה במספרים היא של מבצע "עופרת יצוקה"), 2010 - 13,840 מסתננים.

הציג את השלכות המשקיות והתקציביות:

1. התמריץ הכלכלי למעבר ממצרים לישראל:
 - * עבודות מזדמנות ברמה הנמוכה ביותר ובאחוז מועסקים נמוך.
 - * שכר במצרים: עד 5 לירות מצריות ליום (כ 4 ₪). 120 ₪ לחודש.
 - * שכר המינימום בישראל – 3,850 ₪ לחודש ו- 154 ₪ ליום.
2. השפעות על שוק התעסוקה בישראל:
 - * הורדת השכר בענפים בהם מועסקים המסתננים.
 - * הורדת השכר בכל הענפים בהם מועסקים ישראלים בעלי מיומנות נמוכה.
 - * דחיקת עובדים ישראלים בעלי מיומנות נמוכה אל מחוץ למעגל העבודה.
 - * ניצול עובדים המוכנים לעבוד שעות מרובות עבור שכר נמוך.
 - * תמריץ להעלמת מס באמצעות העסקה ותשלום שלא כדין.
3. השלכות כלכליות עקיפות:
 - * נטל על שירותים ציבוריים – בריאות, רווחה וחינוך.
 - * דמי אבטלה לישראלים היוצאים ממעגל העבודה.
 - * צריכה מקומית נמוכה לצד הוצאת מטבע זר.
 - * הפיכת אזורי מגורים שלמים למוזנחים, בנייה בלתי חוקית.
 - * תשתיות חשמל ומים פיראטיות.
 - * התמודדות עם פשיעה.
 - * העמקת הפערים ואי השוויון במשק.

מר בצלאל טרייבר, הציג את החלטת הממשלה מיום 28.11.10:

החלטת הממשלה הטילה על צוות בראשותי, בהשתתפות נציגי המשרד לביטחון הפנים, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים, משרד המשפטים ואגף התקציבים, לגבש תכנית להקמה ולהפעלה של מרכז שהיה למסתננים מגבול מצרים או מבקשי מקלט אחרים, בהתאם לקווים המנחים האלה:

א. המרכז יוקם באחריות משרד הביטחון.

- ב. המרכז יופעל על ידי שירות בתי הסוהר.
- ג. המרכז יאפשר שהייה של המסתננים מגבול מצרים, השוהים כיום במדינת ישראל וכן כאלה שיגיעו לאחר קבלת החלטה זו, אשר לעת עתה לא ניתן להרחיקם, ויסופקו בו צרכיהם הפיזיים ובפרט, מקומות לינה, מזון, שתייה וצרכי בריאות.
- ד. המרכז ייבנה תוך מתן מענה להפעלתו כמרכז פתוח וכמרכז סגור.
- ה. הפעלת המרכז על ידי שירות בתי הסוהר תחל לא יאוחר מ- 6 חודשים מיום קבלת החלטה זו.

הציג את ההיבטים המרכזיים בהקמת המרכז :

א. הרציונל להקמת המרכז :

- ברוב המקרים, מטרת ההסתננות לישראל היא עבודה ושיפור המצב הכלכלי.
- המרכז נועד להעניק תנאי מחיה הולמים ושירותים ראויים לבאים תוך מניעת האפשרות לעבוד בישראל.
- מהלך זה, יחד עם מהלכים משלימים נוספים, יפחית משמעותית את זרם הנכנסים ארצה שלא כדין.

ב. אמצעים משלימים :

- הקמת מכשול לכל אורך הגבול עם מצרים.
- אכיפה נגד מעסיקים.
- מו"מ מדיני להחזרה בטוחה למדינות המוצא או למדינות אחרות.

ג. קיבולת :

- מתקן סהרונים הקיים בעל קיבולת של כ- 2,000, המטרה הרחבתו ב 1000 איש נוספים.
- הקמת מרכז חדש בעל קיבולת של כ- 8,000 שוהים וכ- 1,000 אנשי צוות.
- הקמת מרכז לוגיסטי בין שני המתקנים.

ד. מודל ההפעלה של מרכז שהייה המתוכנן :

- יתוכנן ויופעל במודל "קמפוס" - חלוקה למתחמים.
- יוקם במודל מודולארי - כך שניתן יהיה להפעילו ברמות שונות של הגבלות או של פתיחות, תוך הרחבה או צמצום של מתחמים.

ה. בינוי :

- המרכז יוקם על בסיס בינוי זמני - מבנים יבילים קשיחים חד או דו קומתיים.
- המרכז יכלול שטחים ציבוריים ושטחי פנאי לשירות השוהים.
- יוקמו מבנים לצרכי ציבור כגון : מרפאות, כתות לימוד, גני ילדים, מבני דת, ספריה וכיבו'.
- יוקם מכלול מיון וקליטה חדש ומתאים שיכלול מערך שירותים רפואיים נרחב.

פרוגרמה עקרונית:

המרכז יורכב משני חלקים :

650 דונם - מתחם קליטה ושהייה הכולל :

- מתחם קליטה ומיון, מרפאה.
- שטח פנאי וספורט מרכזי.
- מרכז מבקרים (נציגי ארגוני הסיוע, או"ם וכד').
- בתי תפילה.
- 8 מתחמי מגורים המכילים 1000 שוהים בכ"א.
- מגורי צוות.
- (כל מתחם יחולק ל- 3-4 אגפים ויכלול מטבח וחדרי אוכל, חצר מסוככת).

100 דונם – מרכז לוגיסטי הכולל :

- מטבח מרכזי, מכבסות, ומחסנים (משותף למרכז החדש ולמתקן סהרונים)
- ישיבת המועצה הארצית מס' 529 מיום 4.1.11 באכסניית בית וגן ירושלים
- הפרוטוקול אושר בישיבת המועצה הארצית מס' 530 בתאריך 8.2.11

מתחם תשתיות על חניון מרכזי חיצוני.

ו. **שירותים שיינתנו במרכז:**
מקומות לינה, מזון, שירותי רפואה, שירותים משפטיים, גני ילדים ובית ספר, שירותי תרבות ופנאי, שירותי דת, הכשרה מקצועית, חינוך והשכלה משלימים.

ז. **שיתוף פעולה בין-משרדי:**
משרדי הממשלה השונים מחויבים למעורבות מלאה כל אחד בתחומי:
משרד הביטחון - הקמה
רשות ההגירה (משרד הפנים) – טיפול במסתנן (מיון ובירור הבקשות)
המשרד לביטחון הפנים ושב"ס – אחריות להפעלת המרכז
משרד המשפטים – בית הדין לביקורת משמורת
משרד הבריאות – שירותי הבריאות
משרד החינוך – שירותי חינוך
משרד הרווחה – שירותי הרווחה
מסטרט ישראל – נקודת משטרה

חברי המועצה הארצית העלו מספר שאלות וסוגיות שונות:

מר אשר אברג'ל, שואל מהי העלות של הקמת הפרויקט.

מר בצלאל טרייבר, השיב כי מדובר בעלות של כמה מאות של מיליוני שקלים. הכוונה היא להקים מרכז שהיה ראוי שיכלול תנאי מחיה בסיסיים ונאותים.

גב' ארזה צ'רצ'מן, העלתה מספר שאלות:
1. שאלה עבור אלו אנשים מיועד מרכז השהיה ולכמה זמן הם מתוכננים לשהות בו.
2. שאלה האם יהיו נשים במרכז השהיה.
3. שאלה האם מתקן סהרונים הקיים הוא מתקן כליאה.

מר יוסי אדלשטיין, השיב כי מרכז השהיה מיועד למסתננים בלתי חוקיים השהים במדינה. במרכז השהיה המסתננים יעברו את הבדיקות הנדרשות (זהותם, בדיקות רפואיות וכדומה). אדם שיאושר כפליט ישוחרר ויקבל תעודת זהות של תושב ארעי. אדם שלא יאושר כפליט יישאר במרכז השהיה עד למציאת פתרון מוסכם. לגבי הנשים – תהיה הפרדה בין גברים לנשים. לגבי מתקן סהרונים הקיים, כיום הוא מוגדר כמתקן כליאה. יחד עם זאת, אין אנו רואים את המסתננים כאסירים. מרכז השהיה יספק תנאים נאותים וראויים עבורם.

מר פנחס כהנא, טוען כי תופעת המסתננים דוחקת את האוכלוסיות החלשות ממעגל התעסוקה. מכיוון שמדובר בהשקעה כלכלית אדירה, יש מקום להקים חלק מהשירותים הנדרשים למרכז השהיה בתוך הישובים בדרום (מרפאות, מרכזי רווחה ועוד) על מנת שישמשו גם את תושבי הערים אלו.

מר אמנון פרנקל, טוען כי תופעת ההסתננות הינה בעיה גלובלית. האומדן העולמי עומד על כך שכ- 30% מההגירה בין מדינות היא על ידי הסתננות.

חושש שגודל המרכז המבוקש אינו מספיק והוא ייסתם תוך 3-4 חודשים בלבד שכן מימדי ההגירה מגיעים לכ- 13,000 מסתננים בישראל.

מר שרון גמבשו, המדינה נערכת במספר מישורים:
סגירת הגבול, טיפול שוטף במסתננים והשבה למדינות שלישיות.
טוען כי יש לטפל בנושא גם דרך אכיפת מעסיקים של שוהים בלתי חוקיים ברגע שמרכז השהיה יוקם.

מר בצלאל טרייבר, השיב על שאלות חברי המועצה:
כל המערכת מנסה לתאם את עצמה כדי שלקראת החודשים ספטמבר – אוקטובר נוכל להעמיד את המרכז לביצוע.
באותם חודשים המכשול הפיזי יהיה כבר קיים לאורך 80 ק"מ באזורים שבהם הכניסה לישראל היא קלה יותר ונעשית משם כניסה רחבה יותר של מסתננים. מאמין שנוכל לצמצם באופן משמעותי את מימדי ההסתננות.
כתוצאה מצמצום המימדים תיטיב היכולת של משרד הפנים לטפל בנושא האכיפה כנגד מי שמעסיקים עובדים בלתי חוקיים.
כך נקדיש על כל המערכת התנהלות אחידה בנושא.

מר ארז קמיניץ, שאל האם המרכז יוקם על בסיס מבנים יבילים.
גב' ציפי רון, שאלה האם ניתנה הדעת מעבר להכשרה מקצועית על העסקה של השוהים הבלתי חוקיים במרכז. האם מיועד שטח כלשהי לצורך תעסוקה.
מר דורון דרוקמן, השיב כי כפי שהוצג קודם יכול להיות שאחד השימושים במרכז יהיה תעסוקה. יתכן שזו אחת הפעילויות שיכולות להיות בשטח.

מר פאר ויסנר, תופעת המסתננים החלה לעלות לכותרות לפני 3 שנים, ממשלת ישראל הייתה אטומה לתופעה.
כיום, 10% מתושבי העיר תל אביב הם מסתננים מאפריקה.
סבור כי צריך להקים "עיר מקלט" – רק אז תצטמצם התופעה. אפשר לעצור את התופעה כבר היום.
הקמת מרכז השהיה לא תעצור את התופעה.
מסתננים ירצו לבוא ולישון שם כיון שבמרכז השהיה המסתננים יקבלו מזון, בדיקות רפואיות, חינוך ועוד.
מדגיש כי תופעת המסתננים בתל אביב היא בלתי נסבלת ויש לטפל בה בדחיפות.

מר נחום פלד, שואל האם המיקום המומלץ למרכז השהיה כולל אפשרות להרחיבו מעבר לקיבולת של 8,000 איש (מעבר ל- 750 דונם).

מר שחר סולר, במסמכים שהופצו לקראת הדיון נכתב כי 95% מהמסתננים הם מאריתריאה ומסודן. שואל האם זאת אומרת שכולם ישוחררו ולא יוחזקו במרכז השהיה.
בנוסף, טוען כי על מדינת ישראל לשלב את הנושא עם אמצעים משלימים נוספים כדי לבלום את התופעה, עד כמה שניתן.

מר יוסי אדלשטיין, השיב כי רוב המסתננים מאריתריאה ומסודן אינם ברי הגנה, שכן ישראל אינה מדינת המקלט הראשונה אלא מצרים.

ממשלת ישראל מאמינה שהקמת מרכז השהיה תמנע מהמסתננים להגיע לישראל לעבוד.

כאמור, אנו פועלים בכמה מישורים כולל אמצעים משלימים לנושא: הקמת מכשול פיזי, העברה למדינה שלישית ועוד.

מר דורון דרוקמן, מבקש מתומר גוטהלף, יועץ למשרד הביטחון להציג את החלופות למיקום מרכז השהיה.

מר תומר גוטהלף, נציג צוות התכנון, יועץ למשרד הביטחון: הציג באמצעות מצגת את בחינת חלופות המיקום. ציין כי מדובר במרכז שהיה אשר גודלו יהיה כ- 750 דונם. נעשה ניסיון לאתר אתר שיהיה מקובל על כל הגורמים הרלוונטיים וביניהם: המועצה האזורית רמת נגב, צה"ל וארגוני הסביבה.

שיקולי מיקום והערכת חלופות (מאקרו):

1. קירבה למתקני שב"ס קיימים
2. קירבה לגבול ישראל-מצרים
3. זמינות הקרקע ותשתיות
4. ריחוק ממרכזי אוכלוסיה
5. מזעור השפעת המרכז על ההתיישבות הקיימת
6. זמינות וניצול חלופי של המרכז/האתר בעתיד
7. תועלת ותרומה לאזור
8. מזעור השפעות סביבתיות
9. התאמה למדיניות התכנון הארצית והמחוזית

הוצגו 4 חלופות מיקום (מאקרו):

1. **סמוך לכלא באר שבע, מאפייני החלופה:**
תמ"א 35 (מרקמים) – מרקם עירוני.
תמ"א 35 (הנחיות סביבתיות) – נטול רגישות.
תמ"מ 14/4 שינוי 23 – אזור בינוי עירוני.

החלופה סמוכה לאזור התעשייה עמק שרה כאשר אפשרויות השימוש העתידי במקום הן: הרחבת כלא באר שבע או הרחבת אזור התעשייה עמק שרה.

2. **באזור קציעות – סמוך למתקן סהרונים, מאפייני החלופה:**
תמ"א 35 (מרקמים) - מרקם כפרי.
תמ"א 35 (הנחיות סביבתיות) - שטח בטחוני.
תמ"מ 14/4 - קרקע חקלאית.

החלופה ממוקמת בסמוך למתקן סהרונים הקיים (בעל קיבולת לכ- 2,000 איש). לחלופה זו הסכמה של צה"ל, מדובר בשטח מופר. אפשרויות השימוש העתידי במקום הן: הרחבת המחנה הצבאי, הקמת מוסד ציבורי עתידי.

3. **סמוך לכלא רימון (נפחה), מאפייני החלופה:**
תמ"א 35 (מרקמים) – מרקם שמור ארצי.
תמ"א 35 (הנחיות סביבתיות) – שטח בטחוני בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה.
תמ"מ 14/4 – שטחים פתוחים.

החלופה ממוקמת באזור בעל טופוגרפיה קשה. האתר נצפה. קיימת תכנית להרחבה עתידית של המתקן הקיים בהיקף של כ-50 דונמים שאינה יכולה להוות מענה למרכז השהייה. אפשרויות השימוש העתידי במקום: הרחבת מתקן שב"ס קיים.

4. בסמוך לגבול ישראל-מצרים בהר שגיא, מאפייני החלופה:

תמ"א 35 (מרקמים) – מרקם שמור ארצי.
תמ"א 35 (הנחיות סביבתיות) – חלק מן האתר בתחום רגישות נופית סביבתית גבוהה.
תמ"מ 14/4 – שטחים פתוחים, קרקע חקלאית ואזור כרייה וחציבה.

החלופה ממוקמת באזור בעל טופוגרפיה נוחה, במקום לא קיימות תשתיות (חשמל, מים, ביוב), באזור מרוחק מאוד. אפשרויות השימוש העתידי במקום הן הרחבת המחנה הצבאי. מדובר באזור בו נדרשת העברת תשתיות רבות.

הוצגה הערכת חלופות (מאקרו): החלופה המועדפת על צוות התכנון הנה החלופה באזור קציעות, בסמוך למתקן סהרונים הקיים לאור הנימוקים הבאים:
הקמת מרכז השהייה בסמוך למתקן סהרונים תתרום לשדרוג המתקן הקיים. הקרבה הפיזית למתקן הקיים תיצור רצף תפקודי ותסייע לטפל בשוהים בצורה טובה יותר.
חלופה זו הינה בשטח מופר, בתחום מחנה צבאי, אשר מביאה למזעור ההשפעות הסביבתיות. המקום הנו בקרבה לגבול מצרים ובמרחק מספק מריכוזי אוכלוסיה גדולים.
החלופה המומלצת נשענת על תשתיות ארציות ואזוריות קיימות כגון דרך מס' 211 ותשתיות חשמל, מים וביוב. הקמת מרכז השהייה באזור קציעות תביא לשדרוג משמעותי של התשתיות לאזור, באופן שיתרום לפיתוח ההתיישבות בפתחת ניצנה ולרווחת ישובי האזור.
סיכומו של דבר, החלופה המומלצת יוצרת את האיזונים הנכונים.

לאחר בחירת חלופת המקור, הוצגו שיקולי מיקום והערכת חלופות (מיקרו):

1. זמינות קרקע ותשתיות.
2. מזעור השפעת המתקן הקיים על ההתיישבות הקיימת.
3. זמינות וניצול חלופי של המרכז/האתר בעתיד.
4. מזעור השפעות סביבתיות.
5. התאמה למדיניות התכנון הארצית והמחוזית.

שיקולי המיקור הובילו את צוות התכנון לבחון 4 מרחבי חלופות מיקור:

- סביב מחנה קציעות, חלופות שסומנו במס' 1,2,4,5 (במפה שהוצגה).
- מזרחית למחנה קציעות, חלופות 6,10.
- מצפון לדרך מס' 211, חלופות 8,9.
- בצמוד לקו הגבול, חלופות 3,7,11.

הערכת החלופות:

חלופות 9,11 הן חלופות בקרבה רבה מדי להתיישבות הקיימת.
חלופה מס' 4, נפסלה ע"י רט"ג בשל הקרבה לנחל ניצנה.
חלופות 5,6,10 הן בתאי שטח בלתי זמינים מבחינת המערכת הצבאית.
חלופה מס' 7 נמצאת על תא השטח המיועד לשוב החדש ניצנית. תכנית זו שנויה במחלוקת ונדרשה לאחרונה ע"י הועדה המחוזית להשלמות מרובות באופן שטרם הבשילה דיה.
חלופה מס' 8 ממוקמת בשטח צבאי סגור וברגישות סביבתית גבוהה.

מתוך תתי חלופות אלה, נבחנו 3 חלופות בסיסיות:

1. חלופה מס' 1 – היא החלופה המועדפת. בסמיכות למתקן סהרונים הקיים.
2. חלופה מס' 2 – חלופה צמודת דופן למתקן הקיים, אולם ממוקמת בשטח פתוח, המיועד לשטח חקלאי בתמ"מ ומהווה עתודה חקלאית להתיישבות בפתחת ניצנה.
3. חלופה מס' 3 – חלופה בסמיכות למחסני תחמושת של צה"ל, ממוקמת בתכניות אחרות לשטח פנאי ונופש.

לחלופה מס' 1 יתרונות מובהקים הכוללים היותה בתוך תחום המחנה הצבאי, בשטח מופר עם השפעות סביבתיות מינימאליות. קרבתה המיידית למתקן סהרונים הקיים תאפשר רצף תפקודי מלא ושיתוף תשתיות. היות החלופה בשטח מחנה צבאי גורמת לכך שאיננה באה על חשבון שימושים עתידיים של ההתיישבות. בנוסף, התשתיות ככל שיוקמו בחלופה מס' 1 יוכלו לשמש בעתיד, לאחר סיום השימוש לצורך מרכז השהייה למסתננים, כתשתיות לשימוש צבאי עתידי המתוכנן באזור. מן הטעמים העיקריים האלה אנו, צוות התכנון, ממליצים למועצה הארצית לבחור בחלופה מס' 1 למיקום מרכז השהייה למסתננים מגבול מצרים.

מר עוזי חבשוש, נציג המועצה האזורית רמת נגב:

המועצה האזורית רמת נגב העלתה את הסוגיה כבר לפני שנים, המדינה התחילה להגיב לתופעה. המועצה האזורית נרתמה לסיוע בנושא. בנוגע להקמת הגדר, באזור שלנו טרם החלו עבודות העפר. מציע לסייע לתושבי המועצה האזורית להקים בתחום שלה את המכשול הפיזי על מנת לחסוך לתושביה מציאות קשה בה אנשים מגיעים לבתי התושבים לבקש שתיה ומזון. בשלב המציאות הקיימת באזור, סבור כי התנגדות התושבים תהיה מינורית. לגבי שדרוג התשתיות, מבחינת רמת נגב ישנה כאן הזדמנות לשדרג את התשתיות לטובת ישובי המועצה. מבחינת מקומות, מרכז השהייה אמור לספק כ- 1000 מקומות תעסוקה. רואה בהקמת המרכז מנוף כלכלי לצמיחת האזור. המועצה האזורית החלה בהליך של שיתוף ציבור, מצפים לסיוע בתחום זה. לסיכום, מבקש לקדם בדחיפות את נושא הקמת המכשול הפיזי עוד השנה. לא מתקבל על הדעת כי רק שבנת 2012 יושלמו עבודות ההקמה.

חברי המועצה הארצית העלו שאלות וסוגיות לחלופות המקרו והמיקרו שהוצגו בפניכם:

מר שרון גמבשו, תומך בחלופת המיקום המוצעת.

בהיבט הכלכלי נערכת מול משרד הביטחון בחינה לצורך הערכת היקף ההשקעה להקמת המרכז. מדובר במרכז שהיה שיספק תנאים מינימאליים הכרחיים למסתננים.

גב' אביטל שטרנברג, ציינה כי המרכז יספק צרכים בסיסיים לאנשים השוהים בו. למדינת ישראל אין כל כוונה לפגוע בהם.

מר צבי גוב ארי, מבקש לשבח את עבודת צוות התכנון אשר הביא את הנושא לדיון תוך זמן קצר מאוד.

מר אמנון פרנקל, שואל כיצד נקבע גודל המרכז ל- 750 דונם.

מר תומר גוטהלף, גודל מרכז השהיה נקבע על פי פרוגרמה שנערכה על פי דגם של בנייה נמוכה.

אדר' טומי לייטרסדורף, ציין כי התכנית מוגשת בהליך אזרחי רגיל ולא במסגרת ולמ"ב.

התכנית תכלול מסמכי תכנית ברמה של תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת.

בישיבת המועצה הארצית תוצג הפרוגרמה שהוכנה והתכנית עצמה.

מר פנחס כהנא, שאם האם הפרוגרמה התחשבה במתן מענה ופתרון לישובי ניצנה.

אדר' טומי לייטרסדורף, השיב כי התכנית תכלול הקמת מט"ש שישרת את כל האזור ולא רק

את מרכז השהיה.

מר מו פרוביזור, ציין כי רשות המים נערכת בנושא. אולם הקמת מט"ש אזורי לוקח כ- 3 שנים

וצריך לתת פתרון לתקופת הביניים.

מר תומר גוטהלף, השיב כי ישנו פתרון ביניים שמקובל על נציגת משרד הבריאות במחוז הדרום.

הנושא תואם עם משרד הבריאות.

מר שחר סולר, ציין כי תומך החלופה המומלצת על ידי צוות התכנון.

המשרד להגנת הסביבה תומך בהכנת מסמך סביבתי בו יבחנו הנושאים הסביבתיים הרלוונטיים,

לרבות, נושא האסבסט, נצפות, עריכת סקר קרקעות מזוהמות, פתרונות ביוב, חשמל ועוד.

מציע כי אחת לשנה יוצג דו"ח בפני המועצה הארצית אשר יכלול צפי עתידי לפירוק המרכז.

מציע להסמיק את הולנת"ע לדון בהנחיות לעריכת המסמך הסביבתי.

אדר' אליסיה סיבר, מתכננת מחוז הדרום:

לאחר בחינת התכניות הקיימות באזור ולאחר שהוצג בפנינו סוג המרכז הנדרש להקמה הגענו

למסקנה יחד עם מינהל התכנון, כי הפתרון האופטימאלי הוא קידום תמ"א ברמה מפורטת אשר

תטפל בכל הסוגיות התכנוניות.

תומכת בחלופה המומלצת אשר עומדת בכל הפרמטרים שנבחנו.

לשכת התכנון תסייע בעריכת התכנית תוך התקדמות בפרטים הרלוונטיים.

ממליצה על בחירת החלופה המועדפת על מנת לתת למתכננים אור ירוק להמשך התכנון.

אדר' עלי פורטי, סגן מתכננת המחוז:

מדובר בתופעה הכוללת תהליכים גיאופוליטיים ברמה העולמית. באפריקה הרעב הולך וגובר. המסתננים אינם אנשים המגיעים לישראל לצורך פנאי ונופש. מדובר באנשים אשר ברחו ממדינותיהם. מדובר במצב עולמי ואנו רק חלק משרשרת הקיימת.

חברי המועצה הארצית התכנסו לדיון פנימי אשר בסופו התקבלה החלטה כלהלן:

1. בפני המועצה הוצג הצורך הלאומי והחשיבות שבהקמה מהירה ודחופה של מרכז שהייה למסתננים מגבול מצריים וזאת בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2507 מיום 28/11/2010. המרכז נועד לאפשר קליטתם במקום של המסתננים, בחינת מעמדם וזכויותיהם בהתאם לאמנות בינלאומיות ושהייתם בו עד להסדרת פתרונות של קבע בנוגע לכל אחד מהם – וכל זאת תוך מתן מענה ראוי והומניטארי לכל צרכיהם, ובכלל זה לנושא הבריאות, רווחה, חינוך, דת, תרבות, פנאי וכד'.
כן הוצגו ע"י משרד הביטחון (האחראי מטעם הממשלה על הקמת המרכז) ההיבטים התפעוליים של המרכז והצרכים עליהם נדרש המרכז לענות.
מטעם נציגת משרד המשפטים הוצגו ההיבטים המשפטיים הנוגעים לתופעת המסתננים ולטיפול בהם בארץ ובעולם.
על רקע זה, הציג צוות התכנון באופן מפורט חלופות מאקרו למיקום המרכז והשיקולים והקריטריונים לבחינתם, ובכללם, זמינות והיקף השטח הנידון, ריחוק ממרכזי אוכלוסיה, קירבה לגבול, הישענות על תשתיות קיימות, קרבה למתקני שב"ס קיימים והיבטים סביבתיים.
לאחר מכן הציג צוות התכנון את חלופות המיקרו למיקום המרכז באזור קציעות, תוך התייחסות למגוון רחב של השיקולים הרלוונטיים.
2. המועצה, לאחר ששמעה את כל האמור לעיל, קיימה דיון בכלל החלופות אשר הוצגו בפניה ומחליטה לאשר את מיקומו של מרכז שהייה בתחום המתקן הביטחוני קציעות ובצמידות דופן למתקן סהרונים הקיים. זאת בין היתר לאור העובדה, כי מדובר בשטח מופר וצמוד דופן לבינוי קיים, אשר מחד, מאפשר השענות על תשתיות קיימות ותפעול משולב עם המתקן הקיים ובכך נותן מענה מהיר לצורך הדחוף, ומאידך, מצמצם את הפגיעה בערכי טבע והנוף וברצף השטחים הפתוחים ואינו יוצר פגיעה בשימושי קרקע סמוכים קיימים ו/או מתוכננים.
3. בהמשך לכך, ומתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, מורה המועצה על הכנת תכנית מתאר ארצית עם הוראות מפורטות להקמת מרכז שהייה למסתננים מגבול מצרים באזור קציעות, וזאת לצורך מימוש החלטת הממשלה מס' 2507 מיום 28.11.10.

4. מטרות התכנית יהיו: ייעוד שטח להקמת מרכז שהייה למסתננים ותכנונו ברמה מפורטת.

5. המועצה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 51 לחוק, נותנת הוראות אלה לעריכת התכנית:

- א. מרכז השהייה יהיה בתחום המתקן הביטחוני "מחנה קציעות" ובצמידות למתקן "סהרונים" הקיים, ותוך התייחסות לנושאים הבאים: הישענות על תשתיות קיימות, מזעור הפגיעה בערכי הטבע והנוף, מניעת פגיעה ברצף השטחים הפתוחים וכיוב'. המרכז יכלול גם את מתקן סהרונים הקיים ואת שדרוגו באופן שייתן מענה הולם לכלל הצרכים כפי שיפורטו להלן.
 - ב. גודלו של מרכז השהייה, היקף הבינוי, יעודי הקרקע, התכליות ושימושים הנדרשים לצורך תפקודו, יתאימו לשימושם של כ- 10,000 שוהים בנוסף לצוות הנדרש לתפעולו ותחזוקתו השוטפת של המרכז.
 - ג. התכנית תבטיח תנאי מחיה בסיסיים ותיתן מענה תכנוני הולם לכלל הצרכים (בריאות, רווחה, חינוך, דת, תרבות, פנאי וכד') והתשתיות הפיסיות הנדרשות לכל אלה.
 - ד. המועצה מנחה את נציג המשרד להגנת הסביבה להכין הנחיות להכנת מסמך נופי-סביבתי שיתייחס לנושאי האסבסט, חיבור תשתיות מים, חשמל וביו, סקר היסטורי של זיהום קרקע, נצפות המרכז ושיקום השטח בעתיד.
 - ה. לתכנית יוכן נספח תשתיות הנדסיות ותחבורתיות.
 - ו. התכנית תקבע הוראות לעניין שלביות הביצוע וכן תכלול הוראות לעניין השימוש שיעשה בשטחים שלא יעשה בהם שימוש לצרכי מרכז השהייה בהתאם לשלבויות ביצוע התכנית, לרבות שטחי התארגנות ואזורי לינה זמניים לשוהים.
 - ז. תשריט התכנית המפורטת יהיה בקנה מידה 1:2,500 לפחות.
6. במהלך חודש פברואר 2011 יובאו מסמכי התכנית בפני המועצה הארצית, לצורך העברתה להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור עפ"י ס' 52 לחוק.
7. המועצה תפרסם ברשומות את דבר הכנת התכנית.
8. הולנת"ע תשמש כועדת עורכים לתמ"א. הולנת"ע תזמן לדיונה בנושא את נציגי רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים, שירות בתי הסוהר, משרד המשפטים, משרד הרווחה והמועצה האזורית רמת נגב.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

חברי המועצה שנכחו בדיון:

רונית מזר (יו"ר), דורון דרוקמן/ אהוד יוסטמן/ תמר כפיר, יואב צלינקר, ירדנה פלאוט, עדנה פרדו, עינת גנון, נחום פלד, דוד ויינברג, אמיר וייס, ארז קמיניץ, אורנה להמן, רפי אלמליח, הלל זוסמן, צבי גוב ארי, אדהם גימאל, הרצל בוקר, דוד אריאלי, עמיר ריטוב, אשר אברג'יל, חנן ארז, ציפי רון, אמנון פרנקל, פנחס כהנא, ארזה צירצ'מן, אלי בן ארי.

תמ"א/31/א/3: דרך מס 6 בקטע ממחלף העמקים ועד מחלף סומך.
מטרת הדיון: אישור המועצה הארצית לחלופה המועדפת לתוואי הדרך לפי החלופות שנבחנו בתסקיר השפעה על הסביבה.

הגב' רונית מזר הציגה את הרקע לדיון:

המועצה הארצית בישיבתה מחודש מאי 2010 אשרה את עדכון ההנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה לקטע 3 של תמ"א/31 א'.
 במסגרת ההנחיות לתסקיר התבקשה חברת כביש חוצה ישראל לבחון את החלופות לשני פרוזדורים עיקריים:
 פרוזדור שנשמך על דרך מס' 70 ופרוזדור צפון מזרחי שנשמך על התוואי המאושר בתמ"א/3 והמסומן בתמ"מ/6.
 בוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית הוצגו ממצאי התסקיר והיא דנה בחלופות אלה בישיבותיה בחודשים אוקטובר ודצמבר האחרון.
 הועדה המשותפת שמעה את ממצאי התסקיר, את חוות הדעת המשרד להגנת הסביבה וכן את נציגי הרשויות המקומיות קרית טבעון, המועצה האזורית זבולון, המועצה המקומית רכסים, הועדה המקומית גבעות אלונים, שער העמקים ועיריית חיפה.
 כמו כן, הוצגו בפניה הערות רשות נחל הקישון והועדות המחוזיות חיפה והצפון.
 לאור כל הנתונים הללו, הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית ממליצה למועצה הארצית על אישור חלופת פרוזדור תמ"א/3 ובהסתמכות על תמ"מ/6 (ההחלטה התקבלה פה אחד).
 החלטת הועדה הופצה לחברי המועצה הארצית טרם הדיון הנוכחי.

מר ראובן לב און, מנכ"ל חברת חוצה ישראל, ציין את הנושאים הבאים:

אנו נמצאים בשלב השלישי של פיתוח כביש 6 – חוצה ישראל. אנו בשלב של התפתחות הלאה צפונה ודרומה במסגרת תכנית "נתיבי ישראל" של ממשלת ישראל המנחה אותנו להשלים את התהליך הסטטוטורי של כביש 6 צפונה עד שלומי ודרומה עד צומת הנגב.
 משנת 1995 התהליך מתפתח באופן הדרגתי ואכן ביעדים שהוגדרו, אנו הולכים ומתקדמים על פי התכניות המאושרות.
 קטע 3 הנדון כעת, הנו המשך לקטע מס' 7 אשר עתיד להגיע לדיון בולנת"ע בקרוב לצורך דיון בהערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור.
 מבחינה סטטוטורית, התוואי המומלץ על ידי הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית, נכלל בתמ"א/3 כתוואי בסיסי. במבט צפון מזרחי אנו מדברים על רצף של דרך שמגיעה כיום עד עין תות. בהמשך ועד מבואות יוקנעם הדרך שודרגה על ידי החברה הלאומית לדרכים, לרבות מחלף אליקים. קטע מס' 7 כולל את מנהרת יוקנעם ומחלף תל קשיש. קטע מס' 3 מתחיל מדרך מס' 70, למחלף העמקים עד מחלף סומך.

הגב' אסנת ארנון, הציגה באמצעות מצגת את ממצאי תסקיר השפעה על הסביבה.

ישיבת המועצה הארצית מס' 529 מיום 4.1.11 באכסניית בית וגן ירושלים

הפרוטוקול אושר בישיבת המועצה הארצית מס' 530 בתאריך 8.2.11

מאפייני הסביבה הקיימת:

מוקדי טבע ונופש:

- האזור בו מתוכננות החלופות עובר במקביל לנחלים קישון וציפורי וחוצה אותם מספר פעמים.
- לאורך נחל הקישון מתוכננים ומבוצעים פארקים ומוקדי ביקור.
- שביל ישראל ושבילי טיול נוספים חוצים את החלופות המוצעות.
- גופי מים שונים ומעינות מצויים במרחב התכנית.
- בכל המרחב מצויים אתרים ארכיאולוגיים.

רגישות נופית:

מרחב ההתייחסות כולל שש יחידות נוף:

- מפער הקישון
 - הקישון בקטע צומת יגור-צומת העמקים
 - שער העמקים
 - גבעות אלונים שפרעם-דרום
 - גבעות אלונים שפרעם-צפון
 - עמק זבולון
- שטחי שמורות הטבע, הגנים הלאומיים והנחלים הם בעלי רגישות נופית גבוהה ביותר.

זיהום אוויר:

- מרחב התכנית, לאורך שני פרוזדורי החלופות, מושפע מאוד מזיהום האוויר הנפלט ממקורות תעשייתיים במפרץ חיפה.
- עפ"י הדו"ח השנתי של איגוד ערים חיפה לשנת 2008, המרכיב התחבורתי תורם כ-39% מכלל פליטות NOX בשטח האיגוד וכ-10% מפליטות החלקיקים.

רעש:

- במצב הקיים, החריגות מהקריטריון המומלץ לרעש מדרכים הן מעטות מאוד.
- בשטח הפתוח לאורך תוואי תמ"א 3 שוררים מפלסי רעש נמוכים.
- כביש 70 משפיע על מפלסי הרעש השוררים לאורך ערוץ הקישון. מפלסים אלו משתנים בהתאם לפיתולי הנחל ולקרבתו לכביש 70.
- מפלסי הרעש הגבוהים ביותר נמדדו בקיבוץ יגור, באלרואי ובקרית חרושת.

תנועה:

- מערכת הדרכים הקיימת במרחב רוויה מאוד ברוב קטעי הרשת.
- הצמתים המרומזרים, כגון צומת כפר חסידים, צומת יגור וצומת העמקים, עמוסים ומהווים צווארי בקבוק.
- באזור צומת התשבי בוצעה הרחבה משמעותית של הצמתים, לקראת פתיחת קטע 18 של דרך 6. פיתוח אזור התעשייה והמסחר ביוקנעם צפוי להביא לעלייה חדה בנפחי התנועה.
- פתיחת קטע 18 חיזקה את הנגישות למטרופולין חיפה לתנועה מכיוון דרום דרך יוקנעם / מחלף העמקים והביאה לגידול בנפח התנועה בקטע זה.

יעודי קרקע:

- כביש 6 מסומן בכל התכניות הארציות בפרוזדור תמ"א 3. בתכנית המחוזית מסומנת מנהרה מתחת לגבעות אלונים-שפרעם.
- כל רמות התכנון במרחב מייעדות את נחל קישון כציר מרכזי לפיתוח פעילות פנאי ונופש ולשמירה על ערכי טבע.
- כל רמות התכנון מגדירות את אזור גבעות אלונים-שפרעם כשטח טבעי המיועד לשמורות טבע, גנים לאומיים ויערות.

תהליך בחינת חלופות:

תהליך בחינת החלופות נעשה בצורה מקבילה על פרוזדור תמ"א/ 3 ועל פרוזדור כביש מס' 70. בכל חלופה נבחנו תתי חלופות בחלוקה של תאי שטח. בכל תא שטח נבחנו חלופות משנה ונבחרה חלופה מועדפת. אוסף החלופות הנבחרות הביא את צוות התכנון להמליץ על חלופה נבחרת בכל פרוזדור.

בחינת חלופות המשנה בחלופת פרוזדור תמ"א 3:

הפרמטרים העיקריים של כביש 6 בתוואי תמ"א 3:

- הרחבת כביש 70 בקטע תל קשיש-מחלף העמקים.
- יצירת מחלפי Y 6/70 ו-70/75.
- הקמת מחלף העמקים 6/75.
- הסדרת החיבור לתחנת הרכבת, למתחם הצבאי ולבית מעצר קישון.
- העברת התוואי במנהרה ממזרח לרכסים.
- הקמת מחלף איבטין 6/762.
- העברת התוואי במנהרת איבטין.
- התחברות לכביש 70 מדרום למחלף סומך.

בחינת חלופות המשנה למחלף העמקים:

- A1 – חלופה מזרחית
- A2 – חלופה מערבית
- A3 – היפוך מפלסים
- A4 – Flyover
- A5 – חלופה דרומית

החלופות נבחנו על פי אמות מידה מורכבות הכוללות, בחינת השפעה על נחל הקישון, השפעה על ישובי הסביבה, רמת הקישוריות (מאפיינים תחבורתיים) תוך דגש על שמירת ערכי הטבע, הנוף, מוקדי הנופש והפנאי ותוך שימת דגש על מזעור המפגעים הסביבתיים (זיהום אוויר ורעש). החלופה שהומלצה על ידי עורכי התסקיר וצוות התכנון היא חלופת A5. חלופה זו לוקחת את דרך מס' 75 ומציעה להסיטו דרומה על מנת ליצור תא שטח אחד רציף. החלופה אשר נבחרה על ידי הועדה לתחבורה יבשתית היא חלופה המתבססת כל חלופת A3. היא כוללת שיפורים שהוצעו על ידי יועץ התחבורה של מינהל התכנון וזאת חלופה שתועבר לבחינה ברזולוציה מפורטת יותר בפרק ב'.

מנהרת רכסים:

בתא שטח זה נבחנו מספר חלופות: מספר מנהרות קצרות בתוואי תמ"א/ 3, וכן נבדקה מנהרה ארוכה. לאור בקשת המשרד להגנת הסביבה והועדה המשותפת לתחבורה יבשתית נבדקו חלופות משנה על בסיס מנהרה ארוכה. החלופות נבחנו תוך שימת דגש על נושא הרעש, זיהום אוויר, שמורת העמקים, נושא החזות, שמירה על העצים, מרחק מישובים ועוד.

מחלף איבטין:

נבדקו 3 חלופות תוך התמקדות על נושא הרעש, זיהום האוויר כלפי הישובים איבטין ורכסים (כולל ההרחבה המתוכננת). עמדנו על החיוניות של מחלף איבטין ועל הצורך בשמירת האופציה ליצירת מחלף בעתיד. שמירת האופציה היא הכרחית בתכנית זו. החלופה שנבחרה על ידי הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית היא הקמת FLYOVER (מעבר עילי בגשר) בשלב הראשון שמשמר את האופציה להקמת המחלף בעתיד.

סיכום חלופת פרוזדור תמ"א/3:

מאוסף חלופות המשנה מתקבלת חלופה שמתחילה בחלופת A3 המשופרת במחלף העמקים, מנהרת רכסים שמתחילה בשמורת העמקים ומסתיימת סמוך לדרך מס' 762. בקטע קטן מאוד מוצע מעבר עילי בגשר ולאחר מכן כניסה למנהרה נוספת מול איבטיין ויציאה תוך התלכדות עם דרך מס' 70 הקיימת. בחלופה זו אין כל בעיית רעש או זיהום אוויר כלפי ישובי הסביבה וגם לא כלפי הרחבות עתידיות באזור.

פרוזדור כביש 6/70 - תפיסה תכנונית:

- מסדרון כביש 70 - דרך מתחם יגור - מחייב מתן מענה לנגישות בתדירות גבוהה: כלא קישון, יגור/נשר, לב המפרץ, אזור דשנים, כפר חסידים/רכסים וקריית אתא.
- תדירות החיבורים מחייבת להפריד את התנועות האזוריות/המקומיות מהתנועות הארציות/המהירות.
- הדבר אפשרי בשני כבישים מקבילים או לחלופין בכביש 6 + כבישי שירות/מאספים לצידו.
- המערכת המאספת תספק את השירות המפורט לכל הנגישויות; המערכת המהירה חייבת לתת חיבור מרכזי אחד (לכיוון חיפה) - במתחם יגור.

הפרמטרים העיקריים של חלופת פרוזדור כביש 70:

- סלילת כביש 6 דרך מהירה וכן מערכת כבישים אזורית / מקומית המלווה את כביש 6 (כביש נפרד או דרכי שירות).
- הקמת מחלף העמקים 6/70/75, והסדרת תוואי כביש 75.
- הסדרת החיבור לתחנת הרכבת, למתחם הצבאי ולבית מעצר קישון.
- הקמת מחלף יגור במבנה "דו שכבתי" – הן למענה למערכת המהירה- והן למערכת האזורית.
- התאמת חיבור, ותוואי, כביש דשנים/בתי זיקוק.
- הקמת מחלף איבטיין/רכסים וזבולון כחיבור המערכת האזורית לכבישים הרלוונטיים.

בחינת חלופות המשנה למחלף העמקים:

- A1 / 70 - מחלף יהלום.
- A2 / 70 - מחלף יהלום מצומצם.

מחלף העמקים - אמות מידה עיקריות שנבחנו:

- ניתוח החלופות התמקד בקונפליקט בין המחלף לנחל, בתפקודו כערוץ טבעי וכמוקד לפעילות פנאי ונופש. קונפליקט זה משמעותי ביותר בשתי החלופות המוצעות למחלף העמקים בפרוזדור כביש 70.
- התוואי המוצע מחייב הסטה של הנחל לאורך כ-2 ק"מ בחלופת A1 / 70 ולאורך כ-800 מ' בחלופת A2 / 70.

בחינת חלופות המשנה למחלף יגור:

- 70/ YG1 – חיבור דשנים דרך נשר.
- 70/ YG2 – חיבור ישיר של דשנים.
- 70/ YG3 – שימור גשרים במחלף יגור.

מחלף יגור – קונפליקטים עיקריים:

- גודל השטח הנתפס בכל חלופה (סדר הגודל בכל החלופות הוא כ-2,000 דונם של שטח חקלאי מעובד).
- מידת הפגיעה בנחל הקישון (כל תצורות המחלף מחייבות הסטה של הנחל לאורך קטע של לפחות 1.5 ק"מ).
- מידת הפגיעה בפארק המטרופוליני המתוכנן מצפון לכביש 70.
- ההגברה של מפלסי הרעש ביגור, בכפר חסידים ובאיבטיין, וכן לאורך נחל הקישון ונחל ציפורי.

- מידת הפגיעה בפרוטנציאל ליצירת חיבור מסילתי בין מסילת העמק למסילת זבולון.
- **מחלף יגור – חלופה נבחרת (חלופה מס' 3):**
- חלופה זו מצמצמת במעט את השטח הנתפס על ידי המחלף ואינה פוגעת באופן משמעותי בפארק המטרופוליני המתוכנן.
- חסרונותיה העיקריים ביחס לחלופות האחרות הוא בהיבט התחבורתי - בכך שהיא אינה מאפשרת חיבור מסילתי בין מסילת זבולון לבין מסילת העמק.

פרוזדור כביש 70 – חלופה נבחרת:

מרכיבי החלופה הנבחרת:

- מחלף 6/70/75 המוסט מזרחה (חלופת A1 /70).
- מחלף יגור התואם את הרכיבים העיקריים של תת"ל 13 ג' (70/ YG3).

בחירת החלופות הכלליות הנבחרות בשני הפרוזדורים:

פרוזדור תמ"א 3 – חלופה נבחרת מרכיבי החלופה:

- מחלף העמקים בחלופה מזרחית (חלופה A3 משופרת).
- מנהרת רכסים תעבור בתוואי מזרחי ואורכה יהיה כ-2.5 ק"מ (חלופה U2).
- התוואי יעבור ממערב לשכונה המתוכננת ברכסים.
- Flyover באיבטין.
- מנהרת איבטין באורך 420 מ'.

פרוזדור כביש 70 – חלופה נבחרת, מרכיבי החלופה הנבחרת:

- מחלף 6/70/75 המוסט מזרחה (חלופת A1 /70).
- מחלף יגור התואם את הרכיבים העיקריים של תת"ל 13 ג' (70/ YG3).

מר ראובן לב-און, הציג את ההשוואה בין חלופות המקרו שנבחנו:

חסרונותיה של חלופת כביש 70 - דגשים עיקריים:

- תפיסת שטח של כ-1,700 דונם.
- הסטת הקישון בשני קטעים לאורך של כ-4 ק"מ ופגיעה בתפקודו כמסדרון אקולוגי.
- מפגעי רעש קשים בכפר חסידים, איבטין ויגור.
- ביצוע מורכב מאוד לאורך תוואי קיים.
- מפגעי חזות קשים.
- חסרונות תנועתיים.

לסיכום:

- **יתרונותיה של חלופת פרוזדור תמ"א 3 הינם מובהקים ברוב ההיבטים:** מהיבט ההשפעה על ערוצי הנחלים, מהיבט הפגיעה בערכי הטבע ובמסדרונות האקולוגיים, מהיבטים של נוף, נופש ופנאי, מהיבט השטחים הנתפסים והשטח החקלאי שיופק, מהיבט מאזן עבודות העפר ומבחינת השפעות הרעש.
- מעבר להיבטים הסביבתיים והנופיים יש יתרון רב לתוואי תמ"א 3 משיקולים תנועתיים ותחבורתיים העונים להחלטות הממשלה בנושא קידום כביש 6 במסגרת נתיבי ישראל.
- יישום מכלול מורכב של כבישים ומחלפים - בחלופת 6/70 - בצמוד לכבישים עמוסים יותר מחולל מפגעים ולו חסרונות רבים מאוד.
- מסקנות תסקיר השפעה על הסביבה - המלצה לבחור בתוואי כביש 6 התואם את פרוזדור תמ"א 3.

הגב' ורד דרור, נציגת המשרד להגנת הסביבה, מחוז חיפה, הציגה את חוות הדעת של המשרד

להגנת הסביבה:

לאור מורכבות האזור בו מוצע התוואי על פי ההנחיות לתסקיר נדרש היזם לבחון 2 חלופות מאקרו עיקריות לקטע הדרך מצומת העמקים ועד צפונית לאיבטין. לכל חלופה עיקרית נערכו חלופות משנה אשר התמקדו באלמנטים עיקריים בדרך כדוגמת מחלפים, מנהרות, גשרים וכד'.

שתי החלופות העקרוניות שנדרשו לבחון הן:

1. מסדרון תמ"א 3 – העובר במנהרה בשמורת טבע שער העמקים וגן לאומי גבעות אלונים – שפרעם, מזרחית לרכסים ואיבטין.
2. מסדרון כביש 70 – תוואי המנצל את כביש 70 הקיים העובר דרך צומת יגור. תוואי המנצל תשתיות קיימות.

על פי תסקיר השפעה על הסביבה, העיקרון שהנחה את צוות התכנון, בתכנון תוואי הדרך בכל מסדרון, היה יצירת חלופות זהות תנועתית המתוכננות על פי אותן קריטריונים ובהתייחס לקביעה כי יש צורך תחבורתי בשתי מערכות דרכים נפרדות: ארצית ואזורית. לקביעה של יצירת שתי מערכות דרכים מקבילות באותו המרחב ישנן השלכות ומשמעויות תכנוניות – סביבתיות מאוד משמעותיות, במיוחד במסדרון כביש 70 המחייב יצירת מערכת דרכים חדשה צמודה לכביש הקיים ויוצרת רצועת כביש רחבה מאוד ובלתי סבירה, תופסת שטח גדול ופוגעת בנחל הקישון בשני אזורים בעלי ערכיות גבוהה מאוד – באזור צומת העמקים ובמחלף יגור. בהנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה נקבע שהשוואה וניתוח החלופות בהיבטים הסביבתיים יהיו על פי אותם קריטריונים ובאותה רמת פרוט.

הקריטריונים העיקריים היו: השפעות ופגיעה במשאבי הטבע והמגוון הביולוגי, שמירה על רצף שטחים פתוחים ובמסדרונות אקולוגיים, צמצום הפגיעה בנחל הקישון וסביבתו, השפעות חזותיות – נופיות, השלכות על פעילות פנאי ונופש לרבות מסלולי טיולים בחיק הטבע, אתרי עתיקות וכד'. כמו כן נקבעו קריטריונים המתייחסים להשפעות על יישובי האזור הנמצאים בקרבת התוואי המוצע כדוגמת השפעות מרעש וזיהום אוויר. עורכי התסקיר הוסיפו קריטריונים להשוואה המתייחסים להיבטים סטטוטוריים, שימושי קרקע ויעודי קרקע ולהיבטים תחבורתיים. בהנחה שמקבלים את העיקרון כי תכנון התוואי בכל חלופה חייב להיות זהה תנועתית ואת הקביעה כי יש צורך בשתי מערכות דרכים, ולאחר בחינת ממצאי ומסקנות התסקיר ומסמך ההשלמות, לדעתנו חלופת מסדרון כביש 70 נחותה, מבחינה סביבתית, מחלופת פרוזדור תמ"א 3 הכוללת הארכת המנהרה כלפי דרום (מדרום לשמורת שער העמקים), ביטול מחלף איבטין, השלמת המנהרה בין רכסים לאיבטין ושיפור במחלף העמקים. חשוב להדגיש כי להשלכות הנובעות מהקביעה בצורך בשתי מערכות דרכים היתה השפעה משמעותית בשיקולים לגיבוש חוות הדעת.

חלופת מסדרון כביש 70, הכוללת שתי מערכות דרכים בהיררכיה גבוהה, תגרום לפגיעה סביבתית בלתי סבירה הן בנחל הקישון ובשטחים פתוחים לאורך כל המסדרון בדגש על מחלף יגור, הן בהיבטים אקולוגיים ונופיים והן במטרדי הרעש ואיכות האוויר הצפויים לאוכלוסייה באזור וכן השלכות לגבי הטיפול במערך התשתיות הקיימות באזור.

חלופת פרוזדור תמ"א/3 עדיפה על פרוזדור כביש 70 בתנאים מסוימים:

- לגבי מחלף העמקים: יש צורך להמשיך ולבחון בשלב השני של פרק ב' את הצגת הפתרונות ההנדסיים הישימים.
- בקטע מתל קשיש עד צומת ג'למה: יש להציג חתכים של הדרך המוצעת. המשך הבדיקה הפרטנית תהיה בחלק השני של פרק ב'.
- לגבי מקטע המנהרה: המשרד להגנת הסביבה תומך בהארכת המנהרה דרומה אשר תכלול את שמורת שער העמקים אך מתנגד לחלופה המועדפת על עורכי התסקיר באזור רכסים ועד איבטין היוצרת מגבלות תכנון ופיתוח ופגיעה ברזרבות הקרקע העתידיות של הישוב רכסים.
- מחלף איבטין: אנו ממליצים על ביטול המחלף המוצע כך שהקטע הנ"ל יעבור במינהור.

מר יוסי סורוג'ון, מתכנן רשות נחל הקישון:

סבור כי חלופת פרוזדור תמ"א/3 פוגעת בצורה פחותה מחלופות אחרות שהוצגו בדיונים בועדה המשותפת אך יחד עם זאת עושה נזק בלתי הפיך לאזור. במספר קטעים קיימת קרבה רבה בין הדרך לנחל. בנקודות אלו יש לבחון הצרה של הדרך וצמצום מספר הנתיבים בו בכל כיוון. יש לבחון הטיה של הנחל בנקודות הקריטיות, כחלק מהפרויקט, על פי הנחיות רשות נחל הקישון.

הגב' מרים גלזר, נציגת לשכת התכנון מחוז חיפה:

תומכת בהערות המשרד להגנת הסביבה ובמיוחד לגבי ההתאמה לתמ"מ/6 (לגבי אפשרות למנהרה ארוכה באיבטין). ראוי להסתכל על כל המערכת כמקשה אחת כולל קטע 7. אנו מציעים שהרמפה שבאה מאזור חיפה תהיה רמפה ישירה על מנת שלא תהיה תנועה עוברת בדרך מס' 75 בתוך קרית טבעון. יש לראות את כל הדרך במלואה ולא לנתק את הקטעים אחד מהשני. יש לבחון את הורדת המדרג של דרך מס' 75 בתוך קרית טבעון. בקטע מתל קשיש ועד מחלף העמקים – הדרך המוצעת כוללת 4 נתיבים. יש לזכור שהשטח הנו פשט הצפה של נחל הקישון.

מר יהודה ליפשיץ, מהנדס המועצה האזורית זבולון:

קטע 3 של כביש מס' 6 עובר ב- 85% מהשטח בתחום המועצה האזורית זבולון, כמו פרוזדורי תשתיות אחרים ורבים באזור מטרופולין חיפה. אנו תומכים בחלופת פרוזדור תמ"א/3, מבחינת המועצה האזורית זבולון זוהי חלופה אשר פחות פוגעת בשטחי המועצה האזורית.

יחד עם זאת, מבוקשים מספר שינויים:

1. מחלף העמקים: מבוקש שהדרך כאן תתפצל תוך הרחקת הציר המרכזי הן משער העמקים והן מקרית טבעון.
 2. מחלף איבטין: המחלף חיוני ביותר למועצה אזורית זבולון וכן עבור ישובים אחרים כגון: קרית אתא וקרית טבעון. המחלף יכול לתת מענה לשובי המועצה שנמצאים סביב המחלף.
- על כן, מבוקש לשמר את האופציה למחלף.

מר דוד אריאלי, ראש המועצה המקומית קרית טבעון:

מבקש לציין כי הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית התמקדה בחלופה שהציע יועץ מינהל התכנון מר רמי מנור ולא אשרה את החלופה שהציע צוות חברת חוצה ישראל. קיימת בעייתיות בכך שיזם התכנית הוא זה שמבצע את תסקיר השפעה על הסביבה. ידוע לי כי אין בעיה משפטית אך התסקיר מבוצע על ידי יזם התכנית שיש לו דעה קדומה עליה. סבור שהחלופות שנבחנו במסגרת פרוזדור דרך מס' 70 נועדו "להבריח" את הגופים הירוקים לחלופת תמ"א/3.

המרחק מהפיצול בקרית טבעון הוא 180 מ' מלב השכונה ולא כפי שנאמר. חלופת 70/6 עדיפה על חלופת תמ"א/3 מכמה בחינות: פגיעה פחותה בשטחים חקלאיים, כמות המחלפים, עלויות כלכליות ועוד.

מר גיורא שילוני, הציג באמצעות מצגת הצעה אלטרנטיבית לחלופות חוצה ישראל:

ממחלף תל קשיש ישנה זרועה מזרחית שהולכת לכיוון צפון וזרוע מערבית שמגיעה למחלף העמקים. יש להמשיך את הזרוע עד ליגור ומשם לאזור הכניסה לחיפה. בחלופת חוצה ישראל ישנם קטעים בהם המילוי מגיע עד 15 מטר. לא יישארו שטחים ירוקים בסביבה, דברים אלו יש לבחון לפני שמחליטים על החלופה המועדפת. מציג חתכים פיזיים בגובה 20 מ' מעל פני הקרקע, סבור כי הנוף לא ניתן לשיקום. מציע חלופות אחרות למחלף יגור, הכוללות חציה של נחל הקישון עם דרך מס' 70. לפי ההצעה שלי יהיו 3 מחלפים שיובילו את התנועה המקומית מהמערכת הראשית: מחלף זבולון, מחלף נשר ומחלף העמקים.

הצעה זו לא פוגעת בנחל הקישון בניגוד לחלופת חוצה ישראל.

הגב' אורה פיסטנר, מהנדסת המועצה המקומית קרית טבעון:

מבקשת להתייחס לאלמנטים של הדרך ובמיוחד למחלף העמקים. סבורה שיש מקום לבחון חלופה ללא מחלף העמקים. למחלף השלכות רבות על קרית טבעון. מחלף העמקים ממוקם על מסדרון אקולוגי ארצי, הנושא הוצג הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית.

יש מקום להוריד את דרך מס' 75 בהיררכיה התחבורתית שלה וכך ירדו נפחי התנועה הקיימים.

מר שמעון יפרח, יועץ לשר הפנים, מבקש להעלות מספר סוגיות כחלק מהשיקולים ובחינת

1. יש לבחון את ההימנעות מפגיעה בכ- 1700 יח"ד בשכונת הפרסה ביישוב רכסים.
2. ניתוח חלופת מאקרו – יש לבחון את סוגיית המפגעים הסביבתיים וביניהם רעש לתושבי האזור.
3. פגיעה ברצף השטחים הפתוחים.
4. מוצע לבחון את נושא העלויות הכלכליות והכדאיות הכלכליות.

מר דב ישורון, ראש המועצה האזורית זבולון:

הבקשה של המועצה המקומית קרית טבעון להתרחק בעוד כ- 100 מ' מהמיקום המוצע, תגרום לדריסת הבתים בכפר חסידים ולקרבה של פחות מ-100 מ' מבתי הישוב יגור. סבור שהחלופה של גיורא שילוני היא חלופה בלתי אפשרית ובלתי ישימה. החלופה המוצעת על ידו עולה על קרקעות חקלאיות של יגור ועל מחלף יגור הנמצא כרגע בשלבי בניה.

מר רמי מנור, יועץ תחבורה למינהל התכנון:

דרך מס' 6 מתוכננת כדרך מהירה הכוללת דרכים אזוריות שנותנות מענה אזורי. לדרך מס' 75 יש תפקידים אזוריים, החל ממחלף יגור שבביצוע. סבור כי פרוזדור תמ"א/ 3 עושה דבר טוב בשל כך שלוקח את כל התנועה צפונה בשדרה מרכזית. חשוב מאוד לשמור על ההיררכיה התחבורתית במערכת. הדבר דומה למערכת של נחלים ויובלים כאשר לכל אחד תפקיד ורמת שירות שונה. על פי החלטת ממשלת ישראל רכבת העמק מתחילה את שלב הביצוע. למערכת של כביש 75 והמשך כביש 70 יש תפקיד אזורי. דרך מס' 70 עתידה להשתדרג בקרוב על פי תכניות משרד התחבורה. הוא יהווה את הכביש שישרת את האזור ולא כביש 6. תומך בחלופת פרוזדור תמ"א/ 3, עם תיקונים משלימים שיחסכו פגיעות סביבתיות, כחלופה הנכונה לתוואי כביש 6 צפונה.

מר דן כהן, ראש המועצה המקומית רכסים:

חלופת תמ"א/ 3 מסכנת הקמת שכונה של כ- 1700 יח"ד ביישוב רכסים. 90% מאוכלוסיית המועצה המקומית רכסים היא אוכלוסייה חרדית. הבאת נפח תנועה כה רב במרחק של כ- 200 מ' מבתי המגורים, היא בלתי סבירה. מציע לא להוביל את האוכלוסייה למלחמות של שבת בסגנון המלחמה בכביש בר אילן בירושלים. התושבים יזרקו אבנים לכביש ואף אחד לא יוכל לומר שלא ידע ולא שמע. מציע לחברי המועצה לחשוב פעמיים לפני שמחליטים על החלופה המועדפת.

הגב' עינת גנון, נציגת משרד הבינוי והשיכון, ציינה כי ההרחבה העתידית ליישוב רכסים מסומנת בתמ"מ/ 6 כעתודה היחידה להרחבה. משב"ש תומך בחלופת פרוזדור תמ"א/ 3 אם יובטח שהתוואי לא יעבור מתחת לגבעה המזרחית המסומנת בתמ"מ/ 6 להרחבת רכסים. יחד עם זאת, יש להתחשב בהרחבה העתידית של קרית טבעון תוך שיפור וצמצום מחלף העמקים.

חברי המועצה הארצית קיימו דיון פנימי בנושא ובחלופות שהוצגו, להלן הסוגיות העיקריות שהועלו:

- ביחס לתוואי פרוזדור תמ"א/3, הועלו שאלות בעניין העברת רוב התוואי המוצע לקטע 3 במנהרה רצופה, תוך ביטול מחלף איבטין ומניעת הפגיעה בישוב רכסים.
- חלק מחברי המועצה הארצית סברו כי יש לתת מענה לבעיה שהועלתה על ידי ראש המועצה המקומית קרית טבעון לקרבת הדרך לבתי הישוב.
- חלק מחברי המועצה סברו כי דרך מס' 6 תתרום לפריפריה ויש לתמוך בחלופת פרוזדור תמ"א/3 צפונה.
- חלק מחברי המועצה העירו כי יועץ התנועה של המועצה המקומית קרית טבעון לא קיבל את המידע במלואו ויש למסור לו את המידע על מנת שיוכל לבחון את החלופות המוצעות בצורה ראויה יותר.
- הועלה נושא צמצום המפגעים הסביבתיים וכן החשיבות להימנע מפגיעה בנחל הקישון בפרט.

בפני המועצה הארצית הועלה 2 הצעות החלטה:

הצעת החלטה - הצעת היו"ר:

1. המועצה הארצית בישיבתה ביום 4.5.10, החליטה על עדכון ההנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה של תמ"א 31/א / 3. על פי ההנחיות לתסקיר, לאחר בחינת החלופות להעברת הדרך (פרק א' וחלק ראשון של פרק ב' בתסקיר), תוצגנה החלופות למועצה הארצית לבחירת חלופת מאקרו מועדפת. החלופות שהועברו לבחינה הן תוואי צפון מזרחי המאושר בתמ"א/3 (להלן: פרוזדור תמ"א/3) ותוואי מערבי בצמוד לדרך מס' 70 (להלן: פרוזדור 6/70).
2. הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית דנה בחלופות התכנון ובממצאי תסקיר ההשפעה על הסביבה וכן בהערות המשרד להגנת הסביבה ובהערות המועצה המקומית קרית טבעון, מועצה אזורית זבולון, המועצה המקומית רכסים, ועדה מקומית גבעת אלונים, שער העמקים, העיר חיפה, רשות נחל הקישון, הועדה המחוזית חיפה והועדה המחוזית צפון בישיבותיה מיום 20.10.10 וכן מיום 1.12.10 בהשלמות לתסקיר ובהערות נוספות. בפני הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית הוצגו חלופות מיקרו למרכיבים השונים של התוואים שלעיל.
3. על בסיס דיונים אלו, המליצה הועדה לתחבורה יבשתית בפני המועצה הארצית על המשך בחינת תת חלופות להתוויות הדרך המבוססת על פרוזדור תמ"א 3 ועל השלמת פרק ב' בתסקיר ההשפעה על הסביבה.
4. המועצה הארצית שמעה את עיקרי חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה לפרק א', ולחלק א' של פרק ב' ולהשלמות התסקיר שהוגשו, את ראש מועצת קרית טבעון, ראש המועצה האזורית זבולון וראש מועצת רכסים לעניין הרחבה עתידית של הישוב, וקיימה דיון בהערות החברים.

5. בהמשך לכך המועצה מורה ליזם התוכנית להשלים את הבדיקה הסביבתית לתוכנית בחלק ב של פרק ב' לתסקיר המבוססת על פרוזדור תמ"א 3 בהתאם להנחיות הסביבתיות המאושרות לתסקיר השפעה על הסביבה והנחיות הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית. המועצה מורה כי בנוסף לחלופות שנבחנו עד כה יבחנו המרכיבים הבאים:
1. מנהרה אחת ארוכה ממחלף שער העמקים ועד מצפון לאיבטין.
 2. אפשרות למחלף מלא במחלף ציפורי, אשר יאפשר תנועה לכיוון דרך מס' 70 דרומה.
 3. המועצה מורה כי תוואי הדרך באזור רכסים יתוכנן באופן שלא ימנע את אפשרות ההרחבה העתידית של רכסים בכלל ויעבור בתווך בין הישוב הקיים להרחבה העתידית של הישוב.
 4. המועצה מחליטה כי החיבור בין דרך מס' 6 לדרך מס' 75 במחלף העמקים, בכל פרוזדור התוויה שיבחר יבחן במסגרת חלק ב' של פרק ב' בתסקיר, תוך בחינת האפשרות לביצועו בשלבים ובמטרה לתת מענה לנגישויות מדרך מס' 6 לשימושי הקרקע במרחב.
 6. בפני המועצה הארצית הוצגה חלופת מיקרו לתוואי פרוזדור 6/70 על ידי ראש מועצת קרית טבעון, לפיה דרך מס' 6 תשתמש בתוואי הקיים של דרך מס' 70, ללא הפרדת תנועות בהם. המועצה מבקשת מהמועצה המקומית טבעון להשלים ולהציג בפניה בתוך 90 יום, לכל היותר, את ההיתכנות של חלופה זו ומשמעויותיה הסביבתיות ובהתייחס להערות הראשוניות, לגביה שהועלו בישיבה זו. הבחינה תיערך על בסיס מידע תכנוני שיועבר ע"י היזם ובליוי שוטף של יועץ התחבורה של מנהל התכנון.
 7. בתוך שלושה חודשים ממועד ישיבה זו, תשוב ותתכנס המועצה הארצית לדיון, בו יוצגו לפניה ממצאי היזם לפי ההנחיות לתסקיר לתוואי תמ"א 3, ובדיקות המועצה המקומית טבעון לתוואי שהוצג עתה על ידה, כל זאת לצורך קבלת החלטה בדבר פרוזדור ההתוויה המתאים ביותר לדרך מס' 6.

הצעת אורנה להמן – נציגת שר התחבורה:

המועצה הארצית מאמצת את המלצות הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית כלשונה כפי שהוקראה בתחילת הדיון על ידי הגב' רונית מזר, שעיקרה אימוץ פרוזדור תמ"א 3 לתוואי דרך 6. עד להשלמת פרק ב' של תסקיר ההשפעה לסביבה, תינתן האפשרות למועצה המקומית טבעון להרחיב ולקדם את הצעתה, שהוצגה על ידי מר גיורא שילוני. והיה ויהיה בה בסיס תכנוני, היא תובא לחשיבה מחודשת במועצה הארצית.

בעד הצעת היו"ר הצביעו: 14 חברים.

בעד הצעת אורנה להמן הצביעו: 4 חברים.

התקבלה הצעת היו"ר.

חברי המועצה שנכחו בדיון:

רונית מזר (יו"ר), דורון דרוקמן/ אהוד יוסטמן/ תמר כפיר, יואב צלינקר, ירדנה פלאוט, עדנה פרדו, עינת גנון, נחום פלד, אמיר וייס, אורנה להמן, הלל זוסמן, צבי גוב ארי, הרצל בוקר, דוד אריאלי, ציפי רון, אמנון פרנקל, פנחס כהנא, ארזה צ'רצ'מן, אלי בן ארי.

6.

תמ"מ/1/53: שדות רחל.

מטרת הדיון: הסמכת הולנת"ע לדון בהפקדת התכנית.

מר חן פרנקל הציג את הרקע לדיון:

תמ"מ/1/53 עניינה שינוי ייעוד מ"קרקע חקלאית" ל"אזור פיתוח עירוני". זאת, בשטח של כ- 260 דונם הגובל במערב בדופן שכונת ארנונה ובדרום בכביש הרכבת (דרך מספר 555), ומהווה היום שטח חקלאי של קיבוץ רמת רחל.

התכנית נדונה בוועדה המחוזית בישיבתה מיום 15.6.10 וזו החליטה להמליץ בפני המועצה הארצית על הפקדתה. בנימוקה, ציינה הוועדה המחוזית כי ראוי לקבוע את השטח נשוא התכנית כאזור פיתוח עירוני וזאת נוכח מיקומו. שטח התכנית מיועד כשטח חקלאי בתמ"מ/1/ המאושרת, ומסומן כ"ישוב כפרי בתחום פיתוח עירוני/ פרברי" בתמ"מ/1/30 המופקדת, במסגרתה נקבעו הוראות לשינוי אופיו של שטח רמת רחל. המועצה מתבקשת להסמיק את הולנת"ע לדון בהפקדת השינוי לתמ"מ, בהתנגדויות ככל שיוגשו, להחליט בהן ולהחליט בתכנית.

הוחלט:

המועצה הארצית מסמיכה את הולנת"ע לדון בהפקדת שינוי 53 לתמ"מ 1, לדון בהתנגדויות ככל שאלו תוגשנה ולהחליט בתכנית.

החלטה התקבלה פה אחד.

חברי המועצה שנכחו בדיון:

דוד פילזר (יו"ר)/ דורון דרוקמן/ תמר כפיר/ אהוד יוסטמן, שחר סולר, יואב צלינקר, עדנה פרדו, נחום פלד, הלל זוסמן, פנחס כהנא, ארזה צירצ'מן, אלי בן ארי.

תמ"מ/1/54 : שינוי מאזור לתעשייה, מלאכה ואחסנה לאזור פיתוח עירוני.

מטרת הדיון: הסמכת הולנת"ע לדון בהפקדת התכנית.

מר חן פרנקל הציג את הרקע לדיון:

התכנית הנדונה מוצעת בשטח של כ- 32 דונם הממוקם באזור התעשייה הצפוני של בית שמש, בסמוך לתחנת הרכבת ולדרך מספר 38. עניינה שינוי ייעוד קרקע מ"תעשייה, מלאכה ותעסוקה" לייעוד של "אזור פיתוח עירוני". כפי שנקבע גם בתמ"מ/1/30 המופקדת. ביום 4.8.09 דנה הוועדה המחוזית בתכנית מקומית המוצעת בשטח נשוא הדיון והחליטה כי תנאי לאישור התכנית יהיה שינוי לתמ"מ/1. ביום 5.5.10 דנה הוועדה המחוזית בתמ"מ/1/54 והחליטה להמליץ בפני המועצה הארצית על הפקדת התכנית.

המועצה מתבקשת להסמיך את הולנת"ע לדון בהפקדת השינוי לתמ"מ, בהתנגדויות לו ולהחליט בתכנית.

הוחלט:

המועצה הארצית מסמיכה את הולנת"ע לדון בהפקדת שינוי 54 לתמ"מ 1, לדון בהתנגדויות ככל שאלו תוגשנה ולהחליט בתכנית.

החלטה התקבלה פה אחד.

חברי המועצה שנכחו בדיון:

דוד פילזר (יו"ר)/ דורון דרוקמן/ תמר כפיר/ אהוד יוסטמן, שחר סולר, יואב צלינקר, עדנה פרדו, נחום פלד, הלל זוסמן, פנחס כהנא, ארזה צ'רצ'מן, אלי בן ארי.

מטרת הדיון: הארכת צווי התכנון והבניה של הועדות המשותפות (מקומיות ומחוזיות) לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית.

עו"ד אפרת דון יחיא, הציגה את הרקע לדיון:

לפי הוראות חוק התכנון והבניה, סעיפים 37, 38 ו-39 יש לשר הפנים סמכות להקים ועדות משותפות (מוסדות תכנון) הן ברמה המקומית והן ברמה המחוזית. בשנת 1987 הקים שר הפנים ועדות מחוזיות משותפות לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית במחוזות ירושלים, מרכז, חיפה, צפון ודרום וכן הוקמו ועדות משותפות מקומיות בכל אחד מהמחוזות. הצווים שעל פיהם הוקמו הועדות המשותפות בשנת 1987, כללו את סמכויות הועדות כאשר בשנת 2002 עודכנו הצווים תוך קביעת הגדרות ברורות לגבי סמכויות הועדות הללו. כיום, בסמכות הועדות לרשום קרקעות חקלאיות ובלבד שאין בתכניות שינוי יעודי קרקע. צווים אלו הוארכו מעת לעת לתקופות קצובות. בתאריך 31.12.10 פג תוקף הצווים. שר הפנים רשאי להאריך את תוקפם של הצווים, לשם כך עליו להתייעץ עם המועצה הארצית, ועם מוסדות התכנון הנוגעים בדבר. הדיון הנוכחי הוא לצורך גיבוש המלצת המועצה הארצית לשר הפנים.

מר סטפן ביכלר, מהנדס ראשי ביחידה לרישום קרקעות חקלאיות:

במסגרת הצווים הוכנו עד כה 356 תכניות (תשריטי חלוקה). בשלבי ביצוע נמצאות 38 תכניות, 12 תכניות ממתונות להכנה. בנוסף, 140 ישובים טרם הצטרפו לפרויקט (מדובר בהצטרפות וולונטרית). אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הועדות המחוזיות והמקומיות, מעבירים להן תכניות לעיון, מקבלים ומכבדים את הערותיהן. נציגי לשכות התכנון מוזמנים לכל דיוני הועדות. מבקשים לקבל את המלצת המועצה הארצית להארכת הצווים ב-5 שנים נוספות לצורך המשך ביצוע העבודה.

הגב' מרים גלזר, נציגת לשכת התכנון מחוז חיפה:

סבורה כי קיים בלבול בין העבודה המבורכת של הכנת תכניות לאיחוד וחלוקה ולבין העבודה שמוסד תכנון צריך לבצע. יש להשתמש בסעיפים 37, 38 ו-39 במקרים מיוחדים בלבד, כגון הקמת ועדה משותפת למתחם בז"ן במחוז חיפה. כאן, מדובר במוסדות תכנון מקומיים ומחוזיים הפועלים לצד מוסדות התכנון המטפלים בכל שאר התכניות המוגשות לדיונים. אין כל יתרון בהפעלת הועדות הללו כמוסדות תכנון. הועדות המקומיות במחוז חיפה מסוגלות לטפל גם באישור תכניות איחוד וחלוקה.

טרם הדיון הנוכחי בקשתי לדעת כמה תכניות מתאר בתחום מחוז חיפה נמצאות בהליכי תכנון או אישור, והתברר לי שישנן רק 2 תכניות בהליכים. הועדה המחוזית חיפה לא ממליצה על הארכת הצווים במיוחד לאור הסמכויות של הועדות המקומיות לפי סעיף 62 א' (1). יתכן שיש צורך בהארכה בשנה אחת נוספת על מנת להיערך בנושא ולא מעבר לכך.

מר דורון דרוקמן, מ"מ מנהל מינהל התכנון:

הועלתה כאן הסוגיה של העבודה התכנונית של הכנת התכנות לאיחוד וחלוקה ואישורן בועדות המשותפות. שואל האם יש התנגדות לכך שהתכניות יוגשו כמו כל תכנית לאישור בועדה המקומית הרלוונטית.

מר יעקב אלגבלי, מזכיר הועדה לרישום קרקעות חקלאיות:

השיב כי החלק של הכנת התכניות הוא חלק אחד מתוך 4 שלבים של רישום הפרצלציה בקיבוצים ובמושבים. היתרון של הצוות אשר מבצע את העבודה היא בכך שמדובר בצוות קטן ויעיל. אנו מטפלים בכל הישובים בארץ וההליך נעשה באופן יעיל. האלמנט התכנוני אינו קיים עוד, אלא רק רישום הקרקעות לפי הנחיות ממ"י וחוזי החכירה של הישובים.

עו"ד אפרת דון יחיא, היועצת המשפטית:

מציינת שהרישום צריך לתאום לחלקת הקרקע כפי שמאושרת בתכניות התקפות. לפיכך, רישום חלקות כאשר במקום קיימת רק שכבה של תכנית מתאר מחוזית או תכנית מתאר ארצית ואין תכנית מפורטת תחתיהן שתפרט את יעוד הקרקע בשטח, ככלל אינו אפשרי.

חברי המועצה הארצית קיימו דיון פנימי בנושא ובסופו הוחלט:

המועצה הארצית מבקשת ממנהל התכנון לקיים פגישת עבודה עם נציגי הועדה לרישום הקרקעות החקלאיות, נציגי מינהל מקרקעי ישראל, המוסדות המיישבים ונציגי המועצות האזוריות במועצה הארצית על מנת לגבש ביתר דיוק הצעה לצורך קבלת החלטה במועצה הארצית. לאחר קיום פגישת העבודה, המועצה הארצית תשוב ותדון בנושא ותמליץ לשר הפנים בעניין.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

חברי המועצה שנכחו בדיון:

דוד פילזר (יו"ר)/ דורון דרוקמן, תמר כפיר/ אהוד יוסטמן, שחר סולר/ יואב צלינקר, יואב צלינקר, עדנה פרדו, נחום פלד, הלל זוסמן, פנחס כהנא, ארזה צ'רצ'מן, אלי בן ארי.

תמי בולר
מזכירת המועצה
לתכנון ולבניה

רונית מזר
מ"מ יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבניה

נספח א' לפרוטוקול

הוראה לעריכת תמ"א 4 / 2 / א - 2 - תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת (נתב"ג מערב-מחלף חב"ד)

1. המועצה הארצית לתכנון ולבניה (להלן – "המועצה") רואה צורך בעדכון תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת לנמל תעופה בן-גוריון הנקראת תמ"א 4 / 2 / א (להלן – "התכנית") במטרה לאפשר את הקמת המחלף המהווה תנאי להמשך ביצוע שלב ב' של תמ"א 4 / 2 / א לפתוח נמל התעופה בן-גוריון.
2. המועצה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (להלן – "החוק") מורה על עריכת התכנית האמורה, תמ"א 4 / 2 / א - 2 (להלן "התכנית").
3. מטרת התכנית לבחון ולעדכן את מרכיביו התנועתיים של המחלף ובמידת הצורך לצמצם את שטחו.
4. המועצה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 51 לחוק, נותנת הוראות אלה לעריכת התכנית:
 - א) התכנית תיתן מענה תחבורתי הולם לכניסה וליציאה מהמחלף המערבי לנמל התעופה וכן תסדיר את הנגישות לישובים הנמצאים בקרבת המחלף.
 - ב) התכנית תבחן את צמצום שטחי מחלף נתב"ג מערב (מחלף חב"ד) תוך שמירה על איכות הסביבה וניצול מושכל של משאבי הקרקע.
 - ג) התוכנית תקודם, ככול הניתן, על פי העקרונות וההוראות שנקבעו בתמ"א 4 / 2 / א.
5. התכנית תכלול הוראות ותשריטים.
6. המועצה מורה ליועץ הסביבתי להכין הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה.
7. הרכב ועדת העורכים יהיה : נציג משרד הפנים – יו"ר, משרד התחבורה, רשות שדות התעופה, המשרד להגנת הסביבה. ועדת ההיגוי תהיה הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית.
8. התכנית תוגש ע"י החברה הלאומית לדרכים.
9. המועצה תפרסם את דבר הכנת התכנית ברשומות.



י"אדר א תשע"א
14.02.2011

לכבוד
מר אמנון בן עמי
מ"מ מנכ"ל משרד הפנים
מ"מ יו"ר המועצה ארצית

הנידון: הנחיות לתסקיר מחלף חב"ד (מערב נתב"ג) תמ"א 2/4 א

התוכנית למחלף חב"ד מאושרת בתמ"א 2/4 א ומטרתה הקמת מחלף על גבי כביש מס' 1 בין כפר חב"ד למושב צפריה ואחיעזר. על פי תמ"א 35 התוכנית ממוקמת במרקם שמור משולב ובאזור בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה. בצמוד למחלף המתוכנן עוברת מסילת הרכבת לוד – תל אביב. מחלף זה מתוכנן לתת מענה למס' תנועות במרחב: כניסה ויציאה מתל אביב, כניסה ויציאה לכיוון ירושלים ותנועות מקומיות. התוכנית מביאה לקרבה גדולה בין יישובים, אחיעזר, כפר חב"ד וצפריה לבין כביש מהיר בעלנפח תנועה גדול המזין נמל תעופה בינלאומי כל ימות השנה. בשל קרבה זו יש לתת דגש בתסקיר לנושאים הבאים:

1. מזעור הפגיעה במערכת ההידרולוגית הקיימת במקום (כולל נחל שפירים).
2. על התסקיר לכלול התייחסות כוללת להיקפי תנועה חזויים כולל תחבורה ציבורית בהתאם לשנת היעד. לאור המידע זאת התייחסות והשלכות לתפקוד המחלף, גודלו ותצורתו.
3. חזות ונצפות - חלופות למחלף חייבות לכלול פרמטר של הורדת נפח המחלף מבחינת גובהו ורוחבו על מנת למזער נצפות מהיישובים הסמוכים.
4. אקוסטיקה – על החלופות לכלול ניתוח ספציפי למפלסי רעש הנגרמים בכל חלופה.
5. פתרונות נגישות ומעברים – בין שני צידי הכביש ליישובים ולמוסד החינוכי 'בית רבקה'.

בברכה,

יואב צלינקר

ממונה תכנון סביבתי

מכותבים:

אדר' דורון דרוקמן – מ"מ מנהל מינהל התכנון
גלית כהן – סמנכ"לית בכירה לתכנון ופיתוח בר קיימא, המשרד להגנת הסביבה
רונית מזר – ראש אגף תכנון נושאי, מנהל התכנון ירושלים
שחר סולר – מ"מ ראש אגף תכנון, ירושלים
ורד אדרי – מתכננת מחוז מרכז, המשרד להגנת הסביבה
אדר' רויטל קסטרו – מנהלת תחום תחבורה יבשתית, מנהל התכנון
ד"ר דורון פינקל – מרכז בכיר לאיכות אוויר, מחוז מרכז, המשרד להגנת הסביבה
אינג' דיאנה בייזרוב – מרכזת בכירה למניעת רעש, מחוז מרכז, המשרד להגנת הסביבה
אסא יהושפט – מנהל זכויות דרך ומקרקעין, מע"צ





אשכול תכנון ופיתוח בר קיימא אגף תכנון ובניה

מחלף חב"ד תמ"א 2/4 א

מבוא

מחלף חב"ד המתוכנן ממוקם על גבי כביש 1 בקרבה ליישובים צפריה, כפר חב"ד, אחיעזר והמוסד החינוכי 'בית רבקה'. מטרת המחלף לתת שירות לנכנסים וליוצאים מנמל התעופה בן גוריון בהתאם לתחזיות הנסועה הקיימות והחזויות לשנת היעד. מיקום המחלף הינו בקרבה מסוימת לבתי מגורים ועלול לחשוף אוכלוסייה להשפעות סביבתיות כתוצאה מקרבה זו.

כללי

הנחיות תסקיר זה הוכנו על פי חומר רלוונטי לתוכנית שהוגש על ידי חברת פרו-שיא מהנדסים למשרדנו במחוז מרכז בתאריך 29.11.10.

- התסקיר יתייחס לכל מרכיבי המחלף המתוכננים. רמת הפירוט שתוצג בתסקיר תהייה תואמת את שלב התכנון הנוכחי ובהתייחס לשלב תכנון המסמכים המפורטים לביצוע ולמידע הקיים.
- התסקיר יוכן באחריות יוזמי התכנית.
- התסקיר יכלול את שם האחראי לעריכתו כן את שמות נותני השירותים המקצועיים שהשתתפו בהכנת ובהערכת ההשפעות הסביבתיות השונות.
- יש לכלול במסמך תקציר ובו עיקר הממצאים, רשימה ביבליוגרפית ומקורות הנתונים ששימשו את מכיני התסקיר.
- התסקיר יכלול התייחסות מלאה לכל סעיף בהנחיות על פי סדר ההנחיות. במידה ולסעיף מסוים לא תוגש התייחסות או שיוגש בצורה שונה מהמבוקש יש לפרט ולנמק את השינוי לעומת ההנחיות.
- לתסקיר ההשפעה על הסביבה, המוגש לבדיקה, תצורף התכנית המוצעת.
- ההנחיות להכנת התסקיר יהוו חלק מהתסקיר ויופיעו כנספח בסופו.
- יש להגיש את התסקיר במספר עותקים כפי שיקבע בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה מחוז מרכז.
- במידה ויוחלט כי לא יהיה צוות מלווה למימוש התכנית ולאור המסקנות שיתקבלו מהתסקיר ייתכן וידרשו מסמכים מפורטים נוספים אשר יאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי התכנית.
- תוקף ההנחיות הוא לשנה מיום הגשתן.





הנדון : מחלף חב"ד תמ"א 2/4-א הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה

פרק 1 – תיאור הסביבה אליה מתייחסת התכנית

- 1.0.1 המערכת הסביבתית הקיימת היא נקודת המוצא לחיזוי השפעות סביבתיות בעתיד. התחומים הסביבתיים המצוינים בפרק זה, ישמשו מאוחר יותר לבחינה ולתיאור השפעות הסביבתיות האפשריות עקב ביצוע הפרויקט, ולהערכת השפעות שליליות העלולות להיגרם בעת הפעלת הדרך.
- 1.0.2 תאור הסביבה יתרכז בתחום רצועת הדרך ובסביבתו המיידית, אך יורחב ויכלול גם תופעות ואזורים נוספים (ללא מגבלה של מרחק מהדרכים המתוכננות בתכנית) העשויים להיות מושפעים מסלילת המחלף, הדרכים והתשתיות הנלוות אליו, לרבות נחל שפירים ופשטי ההצפה שלו, מטעים ושדות חקלאיים, ערכי טבע ונוף, חבורות צמחים ייחודיות למקום, ניתוח רצף השטחים הפתוחים במרחב המכלול הנופי והשפעת התוכנית על הרצף, אתרי מורשת וארכיאולוגיה ועוד.
- 1.0.3 הנתונים הסביבתיים המתבקשים בפרק זה צריכים להתרכז בתחומים המתאימים להשפעות הצפויות, כפי שהן מפורטות בפרק הרביעי של התסקיר, כדי שיוכלו לשמש להערכת ההשפעות הסביבתיות של סלילת הדרך והפעילות המוצעת.
- 1.0.4 יש להשתמש במפות ובאמצעי תאור גרפיים כדי שהתיאור יהיה ברור ותמציתי, יש לציין את מקורות המידע השונים כגון: מדידות בשטח, ספירות תנועה, תכנית מתאר וכד'.
- 1.0.5 המושג דרך בהנחיות לתסקיר מתייחס לכל תחום רצועת הדרך.

1.1 מפות רקע

- 1.1.1 מפה בקני"מ 1:10,000 הכוללת טופוגרפיה, דרכים, מתקנים, מערכות תשתית, קווי דלק, תוואי מערכות ניקוז וביוזאזורים מבונים קיימים ומתוכננים, חלקות חקלאיות, שטחי יער וחורש, צמחיה, נחלים ומעיינות בתחום 300 מ' מגבולות התכנית.
- 1.1.2 תרשים של מערכת הכבישים הקיימת והמתוכננת באזור, תוך ציון הדרג של הכבישים השונים.
יש להתייחס לאופן השתלבות המחלף במערכת האזורית והארצית הקיימת, המאפשרת והמתוכננת בעתיד בהתאם לתכנון לשנת היעד.
- 1.1.3 תשריט בקני"מ 1:2500, על בסיס מדידה, טופוגרפיה, שיכלול את תוואי רוחב רצועת הדרכים הנלוות למחלף, מיקום וכן מבנים ומתקנים קיימים ומתוכננים בשולי הדרך עד 200 מ' מגבולות התכנית על רקע גושים וחלקות.
- 1.1.4 צילום אוויר מעודכן של תוואי הדרך בקני"מ 1:5000.

1.2 קרקע וגיאולוגיה

- 1.2.1 תאור כללי של המבנה הגיאולוגי וחבורות הקרקע בתוואי הדרך ובסביבתה בכל ההיבטים שיש להם השלכות על התכנון ההנדסי המפורט של הדרך. בתיאור תוצג התייחסות לתכונות של חדירות, יציבות, רגישות לסחיפה וגלישות. בדגש על אזורי המגע עם נחל שפירים פשטי ההצפה ויובליו.





1.2.2 תכנון הקרקע והמסלע הנוגעות להערכת הפגיעה הנופית וליכולת השיקום הנופי.

1.2.3 יש לציין את הנתונים לעיל גם ע"ג התשריטים בפרק 1.1.

1.3 הידרולוגיה

כללי : סעיף זה יערך על ידי יועץ ניקוז.

1.3.1 תאור של המערכת ההידרולוגית, במלל ותשריטים, אגני ניקוז שבתחום הדרך ובסביבתה. יפורטו ויוצגו הנתונים הגיאומורפולוגיים המשפיעים על מערכת הניקוז.

1.3.2 פרוט, בצרף תרשים, של תוואי הניקוז הטבעיים והמלאכותיים של נחלים, תעלות, מעיינות, פשטי הצפה, בריכות חורף, בארות וקידוחים בקרבת הדרך (במרחק 1 ק"מ מהתוואי) העלולים העלולים להיות מושפעים מבניית המחלף והדרכים הנלוות לו.

1.4 שימושי קרקע ויעודי קרקע

כללי :

תוכנה 2 מפות בקנ"מ 1:5000 או מפורט יותר בהן יסומן התוואי המוצע ועד 500 מ' מגבול התכנית ויסומנו :

1. שימושי הקרקע הקיימים בפועל.
2. ייעודי קרקע בהתאם לתכניות מאושרות, מופקדות ו/או הנמצאת בטיפול במוסדות התכנון ותכניות מתאר מקומיות.

יש לסמן על גבי המפות את גבולות התכניות, למספרן ולפרט את מצבן הסטטוטורי. השימושים והיעודים יסומנו ויתוארו גם במלל :

- 1.4.1 מבני מגורים, מרחקם מתוואי הדרך המתוכנן, גובהם (מס' קומות) וגובה המבנים ביחס לגובה פני תוואי הדרך.
- 1.4.2 מוסדות ציבור הרגישים לרעש (חינוך, בריאות וכד'), שימושים העיקרי וגובהם (מס' קומות).
- 1.4.3 אזורי תעשייה ומסחר.
- 1.4.4 שטחים פתוחים כולל : שמורות טבע, גן לאומי, חורשות, יערות ומתקנים לנופש ולפנאי, שביל ישראל או מסלולי טיול אחרים, נחלים ואחרים ארכיאולוגיים. (יש להתייחס לתמ"אות כגון תמ"א 8, תמ"א 13, תמ"א 22, תמ"א 35).
- 1.4.5 שטחים חקלאיים – יש לציין האם השטחים מעובדים בפועל.
- 1.4.6 מתקנים הנדסיים וקווי תשתית הקשורים למערכות אנרגיה, חשמל, תקשורת, מים וביוו קווי דלק, חומרים מסוכנים וכד'.
- 1.4.7 דרכים למיניהן לרבות מסילות ברזל ומעבר לרכב חקלאי, מטיילים ותושבי המקום.
- 1.4.8 שימושים אחרים.





1.5 רעש

- 1.5.1 יש לקבוע ע"י מדידה או חישוב את מפלסי הרעש הקיימים טרם הקמת המחלף בשימושי הקרקע הקיימים או ייעודי הקרקע המתוכננים לאורך תוואי הדרך, תוך ניטרול מקורות הרעש שלא אופייניים לאזור.
מפלסי הרעש יינתנו ביחידות של leq , עם תאור מפורט של מקורות הרעש, שעת המדידה ומשך המדידה.
מקורות הרעש ונקודות המדידה יסומנו על גבי תשריט ויצוין שימוש הקרקע לידו נמדד מפלס הרעש. הכל על פי קריטריונים לרעש מדרכים של הועדה הבין משרדית לקביעת תקני רעש מכבישים (פרק 8.3).
- 1.5.2 קביעת אתרים למדידת הרעש יועברו לעיון המשרד להגנת הסביבה – מחוז מרכז, בטרם ביצועם, אשר יכללו בין השאר את האתרים הבאים: בית רבקה, בתי מושב צפריה, בתי כפר חב"ד, מושב אחיעזר.

1.6 מטאורולוגיה ואיכות האוויר

- 1.6.1 איכות האוויר כיום לאורך התוואי המתוכנן, בהתבסס על מקורות זיהום האוויר העיקריים הקיימים באזור – כבישים ומקורות אחרים. תוך פירוט המזהמים NO_2 , NOX , CO , וחלקיקים.
יש לבצע חישוב פיזור המזהמים באמצעות תוכנה מתאימה המאושרת ע"י USEPA.
קרי $CAL3CHQ$.
החישובים יבוצעו לגבי המזהמים שפורטו לעיל בחתך המתאים לדרישות ותקני הסביבה המתאימים לכל מזהם (תקנות למניעת מפגעים איכות אויר – 1992). יש לבצע את החישובים במצבי היציבות השונים ולנתח את שכיחותם בהתאם לקיים באזור. יש להציג את התוצאות על ידי איזופלטות על גבי מפה טופוגרפית ובטבלה – תוך השוואה לתקנים קיימים.
הרצפטורים בצפיפות של 100 מטר עד ל-1000 מטר מהתכנית וכן במפורש רצפטורים רגישים כמו בתי ספר, בתי אבות וכדו' בקומה ראשונה ובקומה אחרונה.
נתונים אלו יתבססו על ניתוח נתונים הקיימים במרכזי ניטור באיגודי ערים ובמרכז ניטור ארצי.
- 1.6.2 התנאים המטאורולוגיים של סביבת הדרך, ככל הדרוש לחיזוי הפיזור של מזהמי אוויר: שכיחות מצבי יציבות אטמוספירית באזור התוכנית, גובה שכבת עירוב, רוחות – כיוונים, שכיחות ועוצמה, לפי תחנה מטאורולוגית מאושרת, על פי נתונים ממוצעים של 10 השנים האחרונות.
יפורטו שינויים מקומיים, משוערים או ידועים, עקב נתוני טופוגרפיה לאורך תוואי הדרך, כולל תופעות של ערפילים. יוצגו הנתונים השכיחים והמחמירים ביותר לפיזור מזהמים ושכיחותם בעונות השנה ושעות ביממה.
- 1.6.3 הדו"ח יוגש גם במדיה דיגיטאלית, שרטוטים וגרפים בצורה הניתנת להגדלה וקטורית.

1.7 ערכים נופיים וחזותיים – טרם הקמת הדרך

כללי: סעיף זה יערך על ידי אדריכל נוף. המידע בסעיף זה יהווה בסיס להכנת הדמיות ממוחשבות לבחינת השפעת המחלף על סביבתו בהמשך התסקיר.

- 1.7.1 התיאור בסעיף ילווה בעזרת תמונות, מבטים וחתיכים בקני"מ 1:1000 מתאים המציגים את הערכים הנופיים חזותיים. יש להציג מספר מבטים מהנקודות הבאות ואחרות:





1. הבתים הקרובים למחלף במושב צפריה
2. בית רבקה
3. הבתים הקרובים למחלף בכפר חב"ד
4. הבתים הקרובים למחלף במושב אחיעזר

קביעת מיקום הנקודות להצגת המבטים יועברו לאישור המשרד להגנת הסביבה- מחוז מרכז, בטרם הכנתם.

1.8 מערכות אקולוגיות- צומח וחי

כללי: סעיף זה יערך על פי חוות דעתו של אקולוג.

1. יש לאפיין את בתי הגידול בסביבת המחלף, ערכיותם, נדירותם, גודלם, צורתם, המשאבים הקיימים בהם ותפקידם במערכת המסדרונות האקולוגיים.
2. יוצג תיאור בתי גידול ייחודיים בעלי חשיבות לחי ולצומח כמו בתי גידול לחים (כגון: ערוצים, שלוליות חורף וכו').

1.8.1 צמחיה

יש לערוך מפת חברות הצמחים בתחום התכנית ובסביבתה כולל עצים ושיחים. המיפוי יכיל את תחום התכנית, זאת ברמה של סקר כללי ולפחות 300 מ' כל צד, ע"ג מפה בקני"מ 1:1000 בליווי הסברים מילוליים. יש לצרף אישור רשות הטבע והגנים. חשוב לציין כי מיפוי מפורט על פי הנחיות סעיף זה יוכן לחלופה הנבחרת.

1.8.2 בע"ח

הצגת רשימת מיני בע"ח במרחב התוכנית ובסביבתה, תפוצתם, שפע המינים וכל נתון אשר יכול להשפיע עליהם ובית גידולם כגון נדירות, רגישות מוגנים/ לא מוגנים.

1.9 ארכיאולוגיה

סקר מלא של אתרים וממצאים ארכיאולוגיים ואתרים לשימור בתחום תוואי הדרך ובסביבתה המיידית (רצועה ברוחב של 100 מ' משני צידיה). יש לתאר במלל ובתשריט. יש לצרף אישור רשות העתיקות.

1.10 תחזיות תנועה והיקפי תנועה חזויים (כולל תח"צ)

- ☒ יש לפרט את מתודולוגיית הבחינה התחבורתית של המחלף בהתייחס לתוכניות תחבורה הקיימות, מאושרות ומתוכננות.
- ☒ על רשת התחבורה לכלול את הנתיב המהיר, מסילות הרכבת הקיימות והמתוכננות וכל רכיב תחבורתי כגון חיבור כביש 6 למחלף הטייסים דרך ציר 461.
- ☒ יש לפרט את תחזיות התנועה והביקוש למחלף בהתאם לתפקודו המתוכנן.
- ☒ יש לפרט את הפילוח של התחבורה לפי קטגוריות: תחבורה פרטית, ציבורית, משאיות וכו', בהתאם לפעילות השדה המתוכננת לשנת היעד, וכלל הנסועה ע"ג כביש מס' 1 במקטע הרלוונטי.

1.11 קווי תשתית

במידה וקיימים קווי תשתית יש להציג מיפוי של תשתיות אלו. לאורך התוואי המוצע ומחזיקי קווי הדלק וחומרים מסוכנים העוברים לאורך התוואי המוצע או החוצה אותו, מיקומם של הצינורות, עומקם ותאור סוגי החומרים המועברים דרכם ופתרונות להעקפתם.





פרק ב. חלופות תכנוניות

2.0 המחלף המוצע עלול ליצור מאסה של מופע הנדסי/תחבורתי בקרבה ליישובים מאוכלסים. יש להציג בפרק זה את מכלול השיקולים שהביאו לבחירת החלופה הנבחרת תוך שימת דגש על פי הסעיפים הבאים:

- ☒ הצגת חלופת "אפס" בה מתקיימת המערכת התחבורתית ללא המחלף המתוכנן.
- ☒ הקטנת נפח המחלף וגובהו ככל הניתן כולל תשתיות נלוות כגון גשרים ודרכי שירות. יש לבחון חלופות גיאומטריות להתוויתו בשיקוע חלקי ומלא.
- ☒ מזעור שטח המחלף ודרכי השירות הנלוות אליו תוך ייעול שימוש במשאב הקרקע
- ☒ אי פגיעה בקישוריות המרחב - מניעת קיטוע וחיזוק הקשר הפיזי בין שני צידי הכביש.
- ☒ פתרונות אקוסטיים הולמים לאור הוספת המחלף לרעשי הרקע הקיימים מתשתית התחבורתית של כביש מס' 1.
- ☒ הצגת "סל" של פתרונות למזעור המופע הנופי של המחלף.

2.0.1 הצגת החלופות תעשה באופן מילולי וגרפי. החלופות שיוצגו בפרק זה יהיו חלופות הנדסיות-טכניות (ולא חלופות סופיות הכוללות שיקום נופי כגון צמחי/גנני).

2.0.2 בכל החלופות יצוינו מהן אמות המידה שעל פיהן נשקלו והשווה החלופות, תכונות, מאפיינים ודרישות שיש להם השפעה על מיקום והתווית המחלף מעבר לשיקולי תחבורה והנדסה ובכלל זה שיקולי תכנון כוללניים (התייחסות לתוכניות תקפות, שיקולים סביבתיים, נופיים, חזותיים כלכליים ואחרים).

2.0.3 יש לערוך הערכה והשוואה של החלופות ע"פ אמות המידה. הערכה והשוואה של החלופות תערך על פי חשיבותם היחסית של אמות המידה (משקולות). ההשוואה בין החלופות תוצג באמצעות טבלאות, איורים ומפות במקרא ברור, כל זאת לצורך בחירת החלופה המועדפת.

2.0.4 במידה וקטעים מסויימים הינם משוקעים יש להציגם על גבי תרשימים מתאימים ובצרוף דברי הסבר לקביעת כניסות ויציאות של כל מקטע רלוונטי.

בקביעת אמות המידה יש לכלול בשיקולים סביבתיים:

- א. פגיעה בנחל שפירים - בכל שלב של ביצוע התוכנית
- ב. הקטנת "נפח" ושטח המחלף - נצפות
- ג. מזעור חשיפת אוכלוסייה למפלסי רעש החורגים מעל למותר.
- ד. קישוריות המרחב – כמבואר בסעיף 2.0





פרק ג. תיאור התכנית המוצעת

- 3.01 בפרק זה יוצגו תשריטים של המחלף המתוכנן על פי החלופה הנבחרת, המתקנים והמבנים השונים הנדרשים לפעילות שוטפת, בתוספת תאור והסברים על השימוש המיועד שלהם התכונות הפיזיות שלהם והפעילות שתבצע בהם.
- 3.0.2 התשריטים של התנוחה האופקית והחתכים לאורך יוגשו בקנ"מ 5000:1. חתכי רוחב טיפוסיים וחתכי רוחב במקומות ייחודיים יוצגו בקנ"מ 1:250 על רקע טופוגרפי, שימושי קרקע ותוואי מערכת ניקוז. בכל החתכים, הן לאורך והן לרוחב, יסומנו הדרך ושוליה, קו קרקע קיימת, מיקום מבנים, פתחי השיקוע, גשרים, קירות, סוללות וכו'. על גבי החתכים יסומנו גבהים לכל המרכיבים המפורטים לעיל.
- 3.0.3 התכניות והתיאור יתייחסו לכל העבודות שייעשו לשם הקמת הדרך, כולל עבודות שיעשו מחוץ לרצועת הדרך. כמו הזזת או הרחבת תוואי דרכים אחרות, קווי תשתית, קווי דלק, עירוס עודפי עפר, פגיעה בצמחיה ובנוף, אתרים ארכיאולוגיים, שטחי התארגנות, מחנות קבלן, דרכי גישה וכו'. המידע יוצג בהתאם לרמת התכנית המפורטת המוגשת ויכלול הנחיות לאופן הצגת מידע מפורט יותר בעתיד, במסמכי ביצוע התכנית.
- 3.0.4 עודפי עפר: יש להציג את מנגנון הבקרה והאכיפה למניעת חריגה במהלך העבודות.
- 3.0.5 תאור תוואי הדרך, מתקני הדרך והקמתם כמפורט בסעיף 3.1 להלן יתייחס למאמצים שנעשו בהליך תכנון הכביש ומוצעים כיום בתכנית, לעניין צמצום נוכחות הכביש בסביבה. אמצעים אלה צריכים להתייחס למישורים שונים כגון עיצוב הכביש ושוליו, צמצום קווי דיקור, אופן הבניה, חומרי בניה, תנוחת הכביש והמגע עם הקרקע, מנהור, שיקוע ועוד.

3.1 תוואי הדרך, מתקני הדרך והקמתם

- כללי: יש לנמק את התכנון המוצע ביחס להיקפי התנועה הצפויים. רוחב המסעות (רוזטה), מס' הנתיבים, דרכים חקלאיות ורוחב השוליים.
- יש לפרט בעזרת מפות, תכניות, תנוחות חתכי אורך ורוחב בקנה מידה 1:1250 מתאים תרשימים, תמונות והדמיות תאורי חזיתות ותרשימים, יש לפרט את המידע הבא ביחס לתכנון המעודכן של המחלף.
- 3.0.1 תכנית כוללת, על רקע מדידה מעודכן, של המחלף בקנ"מ 2500:1. כולל חתכים ותכניות למבני דרך, מתקנים, מבני גישור ועוד.
- 3.0.2 קטע הדרך המתוכנן, רוחב הכביש, מס' נתיבים בכל כיוון, אמצעי הפרדה בין המסלולים ושוליים, שיפועי הנתיבים בקטעי הדרך השונים, צמתים ומחלפים והתחברות למערכת הדרכים הקיימת והמתוכננת, מעברים להולכי רגל, מעברים חקלאיים, מעברים לבע"ח.
- 3.0.3 ככל שיידרש על פי בסיס הידע בפרקים א-ב יש לפרט בנושא פתרונות למעבר בע"ח (סוג המעבר, גודל מעבר, מניעת תאורה על הכביש בתחום המעבר, הכוונה טבעית ומלאכותית למעבר, סוג גדר הפרדה, מעברים בגדר ההפרדה, התאמת מעברים לאוכלוסיות בע"ח באזור ויעילותם ובאישור רשות הטבע והגנים.
- 3.0.4 מתקני ומבני דרך, כולל בין היתר, גשרים, הכניסות לתוואי התת קרקעי, מדרונות חפירה וקירות תומכים, מדרונות מלוי וסוללות, קווי דיקור. תאור מתקני הדרך יתייחס גם לעמודי התאורה המתוכננים לאורך הדרך (פרטים עקרוניים). תאור מתקני הדרך יתייחס גם למעקות בטיחות והתאמתם לפתיחת הנוף לנוסעים בכביש.
- 3.0.5 עבודות העפר, חציבה ומילוי לצורך הקמת הדרך ומתקניה יעשו בתחום קווי הדיקור.



במידה ובמקומות מסוימים זה לא ניתן לביצוע יש לתת הסברים לכך. תינתן הערכה של כמויות חומר לחציבה וכמויות חומר למילוי, יש להציג מאזן חומרים בפרויקט. התיאור יכלול התייחסות התכנית להמלצות הגאוסטכניות לחפירה/מילוי ולאופן עיצוב המדרונות במצעים טבעיים. יש להתייחס לטיפול בחומר גלם שייחצב, לאיכות החומר הנחצב, התאמתו לכביש. או לניצול שיחזור ושיקום נופי של הדרך, ציון האתרים אליהם יפונה חומר הגלם בתקופת ביניים כולל ציון דרכי גישה לצורך עבודות העפר לסוגיהן.

3.0.6 אמצעים לנקיטת הגנה על ערכי טבע, נוף וארכיאולוגיה, שיש לבצע, במידה וידרשו בשלב הבניה או באופן קבוע. יש להתייחס במיוחד לעבודות הגנה על ערכי טבע ונוף.

3.0.7 שטחי התארגנות, מחנות קבלן, מגרסות – יש לסמן ע"ג תכנית הכביש (בתחום הכביש) שטחים הראויים לשימושים אלו בשלב ביצוע העבודות. האיתור יתבסס על תכנון ביצוע הכביש ועל היבטים סביבתיים אפשריים כרעש, איכות אויר, מניעת זיהום מקורות מים. יש להתבסס, ככל האפשר, על דרכי עפר קיימות בשטח. יש להציג את דרכי הגישה והעבודה בכל שלב משלבי הקמת הדרך.

3.0.8 מערכת הניקוז – יוגש מסמך ניקוז, על ידי יועץ ניקוז, המתבסס על שינוי מינימאלי במערכות הניקוז הטבעיות הקיימות (כפוף לתמ"א 34/ב/3) וע"מ להגיע לשילוב מיטבי של הכביש בסביבה הנוכחית. המסמך יראה את שינויים שיבוצעו במע' הקיימת מחוץ לשטח רצועת הדרך,

הסדרת אפיקים ומעברי מים. יש לפרט ביחס למעברי המים והגשרים לאפשרות של שימוש דו תכליתי ניקוז ומעבר הולכי רגל, מטיילים ובע"ח (עפ"י מסמך ההנחיות של מע"צ ורט"ג).

3.0.9 מניעת זיהום מים מכבישים – יש לפרט אמצעים שיותקנו ופעולות שינקטו לשם מניעת זיהום מים בסביבת התוואי מתשטיפי הכביש, מנגר מזוהם. יש לתת דגש לקרבת נחל שפירים וערוציו לכביש.

3.1 שלבי ביצוע

3.1.1 חלוקת העבודות השונות להקמת הדרך בשלבים ולוח זמנים צפוי לכל שלב.

3.1.2 בעזרת תשריט ומלל יש לפרט מהם שלבי ביצוע של הדרך, אילו הסדרי תנועה יופעלו במידה ותידרש תקופות ביניים.

3.1.3 בעזרת תשריט, יוצגו שלבי ביצוע לעבודות לטיפול ושיקום נופי תוך כדי ובגמר סלילת הדרך.





פרק ד' – פירוט והערכה של ההשפעות הסביבתיות

- 4.0.1 הנושאים השונים שבהם חזויה השפעה סביבתית בתחומי התכנית ובסביבתה הקרובה והרחוקה יפורטו בהצגה גרפית ומילולית.
התיאור של השפעה סביבתית ושל מקורותיה יהיה איכותני וכמותי.
- 4.0.2 במידה ויהיו שלבי ביניים יש להבדיל בין ההשפעות בשלבי הביניים שבהקמת הדרך – הכשרת התוואים והסלילה, ושינויים באופן זרימת התנועה, לבין השפעות שמקורן בהפעלתו השוטפת של הכביש. כמו כן יש להבדיל בין השפעות ישירות לבין השפעות עקיפות.
- 4.0.3 בכל נושא יוסבר האם יש צורך למנוע או להפחית את ההשפעות הסביבתיות השליליות, וכן מה האמצעים שיש לנקוט כדי למונעם ו/או להפחיתם ומידת יעילותם של אמצעים אלו. האמצעים יהיו קודם כל בתחומי התכנון, הביצוע והקמת הדרך, בעדיפות שנייה בהפעלת הדרך ובעדיפות שלישית בהטלת איסורים ומגבלות על הסביבה.
- 4.0.4 רשימת ההשפעות שלהלן אינה כוללת בהכרח את כל ההשפעות האפשריות. יש להציג גם את ההשפעות שאינן מוזכרות במסמך הנחיות זה.
- 4.0.5 יש לציין ולהסביר אילו מן ההשפעות המנויות להלן לא יתקיימו בפועל.
- 4.0.6 הערכת מפלסי הרעש כאמור יבוצעו במקומות בהם קיימים או מיועדים אזורי מגורים, מבני ציבור ומקומות בהם מבקר הקהל.

4.1 הידרולוגיה

- 4.1.0 יפורטו האמצעים לצמצום ההשפעה השלילית על נחל שפירים ומערכת הניקוז בסביבת התכנית.
- 4.1.1 השפעת סלילת הכביש על איכות המים המגיעים לנחל שפירים.

4.2 אקולוגיה- צומח וחי

- 4.2.1 פירוט האמצעים להגנה על צומח אנדמי המוגדר כרגיש בתחום התוכנית.
- 4.2.2 פירוט האמצעים למניעת פגיעה בנחל שפירים ובבתי הגידול הנשענים עליו.
- 4.2.3 יש להתייחס לנטיעות מתוכננות (פירוט בקנ"מ 1:1000), פירוט מיני הצומח ולפעולות שיבוצעו בכלל זה מיני עצים שיוענקו בתחום התכנית, שימור עצים ייחודיים, שימוש במינים מקומיים, שימור גיאופיטים. פרוט האמצעים למניעת פגיעה באוכלוסיית הצומח בדגש על מניעת חדירה של מינים פולשים ותחזוקה שוטפת להסרתם.
- 4.2.4 תאור השפעת התוכנית על שימור הקרקע במרחב לאור שינויי משטר הניקוז והסרת תכסית צומח בתחום התוכנית.

4.3 שינויים חזותיים – נופיים

- 4.3.1 מבתי היישובים הסמוכים - "מראה המחלף" יוצג בעזרת פרספקטיבות, צילומים פנוראמיים





ומבטים אל המחלף במצבו הסופי, בנוסף יוצגו חתכים מנקודות התצפית השונות אשר יכללו את קטעי החציבה והמילוי, גשרים, מעברי מים, מתקני הדרך ללא השיקום הנופי. יש להעריך את ההשפעה הנופית של הכביש והמחלפים על מבטים מנקודות תצפית שצוינו בסעיף 1.7.2. יוגשו חתכים לקטעי כבישים קרובים לבניה למגורים ובניה ציבורית קיימת ו/או מתוכננת. בכל חתך יש להציג את כל המבנים המתוכננים לצד הכביש וגובהם על פני הקרקע ביחס לגובה מתוכנן של הכביש.

4.3.2 פירוט האמצעים המתוכננים להפחתת המפגעים החזותיים של הדרך בתחום רצועת הדרך וכאלה שיגרמו מחוץ לרצועת הדרך. יש לפרט בעזרת תשריטים ומלל את עקרונות ופרטי השיקום. יש להציג אמצעים לצמצום תפיסת הקרקע, צמצום הפגיעה בנחל שפירים כולל האמצעים שינקטו לצורך כך וכך שישמר המראה הפתוח הטבעי הקיים ככל הניתן.

4.3.3 חלופות לשיקום נופי: לאחר שנבחרה החלופה המועדפת לקטע הדרך, יוצגו חלופות שיקום נופי ויוסבר מה היו אמות המידה לבחירת החלופה המוצעת לטיפול הנופי. יש להציג את היתרונות והחסרונות של כל חלופה ומהן הסיבות שהביאו לבחירת החלופה המועדפת.

4.3.4 החלופה הנבחרת לשיקום הנופי תוצג בקנ"מ 1:1000, ערוכה על ידי אדריכל נוף, הכוללת סימון שטחי שיחים, עצים וצמחי כיסוי, מיקום העצים ופרוט המינים העיקריים שישתלו (בהתאמה לצומח מקומי), סימון קירות תמך וגדרות, תעלות ניקוז וטיפול נופי בסוללות האקוסטיות (במידה ויידרשו), סימון מעברים ואלמנטים דוממים אחרים. התייחסות ע"ג חתכי הרוחב ההנדסיים, תרשימים ומבטים במטרה להשיב את השטח שנפגע לקדמותו. פרטים אדריכליים טיפוסיים בקנ"מ 1:100-1:20 של האלמנטים שפורטו לעיל.

4.4 שינויים בתנועה

4.4.1 יש להציג עומסי תנועה שיתווספו בכבישים קיימים בסביבה, השלכות על מפגעי רעש ואיכות אויר תוך השוואה למצב בו לא יוקם המחלף.

4.4.2 עומסי התנועה הצפויים באזור המחלף, ובדרכים הקשורות אליה, במועד הגשת התסקיר, בשנת 2010 ובשנת 2020, על פי חלוקה לכיווני התנועה, לסוגי הרכב (כבד, בינוי, קל), לכיוון נסיעתם.

4.4.3 הנתונים בסעיף 4.2.2 יוצגו בעזרת דברי הסבר של בסיס החישובים ושיטת החישוב, מהן ההנחות התנועתיות שהביאו לתחזיות.

4.5 רעש

4.5.1 קריטריונים לרעש מדרכים יקבעו על פי ההחלטה של הועדה הבין משרדית לקביעת תקני רעש מדרכים (1999). חישוב וחיזוי מפלסי הרעש שיווצרו על ידי התנועה לאורך הדרך יעשו על פי פרק 5 ההחלטה הנ"ל. מפלסי הרעש יוגדרו ביחידות dB (A), על בסיס נתונים של התנועה ומהנתונים הגיאומטריים של הדרך כפי שהם מוצגים בפרק ג'. מודל החיזוי יהיה בהתאם.

4.5.2 השוואה של מפלסי הרעש החזויים עם מפלסי הרעש הקיימים כפי שנמצאו בפרק א'.

4.5.3 בקטעים בהם יאותרו חריגות מקריטריונים בחזיתות מבני מגורים, ומוסדות ציבור רגישים



אשכול תכנון ופיתוח בר קיימא אגף תכנון ובניה

לרעש או חששות לעליה נכרת במפלסי הרעש לעומת הקיים. יש להציג את האמצעים האפשריים לביצוע לשם מניעת המפגע או הפחתתו.

4.5.4 יש לציין את מיקום האמצעי בתשריט בקנ"מ 1:1000 על רקע מדידה עדכני בשטח ולציין סוג המחסום גובהו, ויעילותו להפחתת הרעש. חתכי הרוחב המייצגים בהתאם לדו"ח האקוסטי יוגשו בקנ"מ 1:200 עם סימון מיקום המיגון האקוסטי וגובהו.

4.5.5 יחושבו מפלסי הרעש החזויים בעת עבודות ההקמה בסמיכות למושב אחיעזר, כפר חב"ד, צפריה ובית רבקה.

4.5.6 הנתונים ימסרו ע"ג CD למשרד להגנת הסביבה – מחוז מרכז ויכללו את הנתונים הבאים:

- מיפוי פוטוגרמטרי של השטח בין הכביש למבני מגורים קיימים ומתוכננים
- תוואי הכביש וחתכי אורך ורוחב.
- מיקום הקולטים וגובהם.
- נפחי תנועה והתפלגותם לפי סוגי כלי הרכב בכל קטע כביש.
- מיקום המחסומים האקוסטיים המוצעים וגובהם.
- הפורמט בו ימסרו הנתונים יהיה בהתאם למודל TNM.

4.6 איכות האוויר

4.6.1 יש לבצע חישובים לגבי השפעת הפרויקט המתוכנן על איכות האוויר בסביבתו באמצעות מודל מתאים לחזוי פיזור המזהמים.

מודל החיזוי ייבחר בהתייעצות בין עורכי התסקיר לבין אגף איכות אויר מרכז זיהום אויר מתחבורה במשרד להגנת הסביבה. המודל יתייחס בין היתר לעומסי התנועה הצפויים בדרך והמחלפים, על פי חלוקה לכיווני התנועה, מהירות נסיעה צפויות על פי חלוקה לקטעי דרך, סוגי כלי רכב בשעות שיא.

4.6.2 חיזוי ריכוז המזהמים בסביבה יעשה ע"י שימוש במקדמי פליטה מתאימים ומודלים לפיזור אטמוספרי וכאשר ההתייחסות תהיה עבור המזהמים: CO, NOX, וחלקיקים. בחיזוי יילקחו בחשבון השיפועים המתוכננים בכביש בקטעיו השונים לצורך קביעת מקדם הפליטה.

4.6.3 הנתונים יוצגו בטבלאות שיפרטו את השעות ביום, נפח התנועה (קל, בינוני וכבד), עוצמת הפליטה של מזהמים (גר' ק"מ), תאור תנאי הפיזור (מהירות וכיוון רוח, מצב יציבות, שכיחות שנתית של התנאים) וריכוז המזהמים (CO, NOX, HC, וחלקיקים) במורד הרוח במרחקים (עד 300 מ') מסף הכביש (ערך רגעי). יש להציג את הנתונים באיזופלטות (קווים שווי ריכוז) של הריכוזים על גבי מפה טופוגרפית.

4.6.4 עבור תקופת ביצוע הפרויקט תבוצע הערכת חזוי ריכוז אבק המרחף והשפעתו בזמן עבודות ההקמה בתנאים שכיחים ומחמירים לפיזור בעת העבודות בסביבת היישובים ובית רבקה.

4.6.5 במידה ולכביש מתוכנן מיגון אקוסטי או מתרסים נופיים אחרים יש לנמק בעזרת חישובים את השפעת המיגון האקוסטי ו/או המתרס הנופי על פיזור המזהמים.

בחישובי הפיזור יש להציב קולטנים בכל הנקודות סביב התכנית המוגדרות כשימושים רגישים ובאזורי מגורים. יש לציין את הערכים החזויים בכל אחד מהמצבים בנקודות אלו באמצעות טבלה.





4.7 שינויים בשימושי ויעודי קרקע

- 4.7.1 מגבלות על שימושי קרקע קיימים ויעודי קרקע מתוכננים כולל קווי בנין.
- 4.7.2 פתרונות למעבר מטיילים בשבילים, דרכים מסלולי טיול מעבר מטיילים תחת הכביש.
- 4.7.3 שינויים ומגבלות בדרכים מקומיות כולל דרכי גישה, יציאה וחנייה.
- 4.7.4 חלופות אפשריות להסדיר או להפחית את ההשפעות השליליות.

4.8 אתרי מורשת ארכיאולוגיה

על בסיס המידע בסעיף 1.10 יש לפרט את מידת הפגיעה באתרים ארכיאולוגיים, או באפשרויות הנגישות לאתרים.
יש לציין בתשריט את האתרים לאורך התוואי בעלי חשיבות הרבה ביותר ובעלי פוטנציאל לפיתוח.

4.9 צנרות תשתית:

יש לפרט האמצעים שינקטו כדי להפחית סיכונים מקווי תשתית, בהתייחס למחלף החדש שאותו חוצה הצנרת הקיימת כיום בתחום התוכנית.
במידה ותתבצענה העתקות קווי תשתית יש לפרט את האמצעים לצמצום השפעה בעת העבודות.





פרק ה. המלצות כלליות, ממצאים והצעות להוראות תכנית:

5 כללי

5.0.1 בפרק זה ירוכזו כל ההצעות לקביעת הוראות בתכנית המפורטות כמתחייב מפירוט המפגעים וההשפעות שנמנו בפרק ד' והאמצעים שיש לנקוט כדי למנועם או להפחיתם. ההוראות יתייחסו לעבודות שחייבות להיעשות או חייבות שלא להיעשות במהלך הקמתו של המחלף (בשלבים השונים) על כל מתקניו, ובתקופת הפעלתו ובהתייחס לשימושי קרקע גובלים.

5.0.2 להוראות יצורפו במידת הצורך תשריטים ע"ג רקע של מדידה טופוגרפית בקני"מ של 1:2500 שבו יסומנו האמצעים למניעת מפגעים, כגון מיקום מחסומים וגובהם.

5.1 עבודות עפר

5.1.1 ההתייחסות תהא הן לשלב עבודות ההקמה והן לשלב תפעולו השוטף לאחר פתיחתו לתנועה.

5.1.2 הנחיות לביצוע עבודות העפר ומערכת הניקוז ומגבלות שיחולו עליהן, כולל גובה החציבה והמילוי, שיעור השיפועים, מחזור חומר חצוב, פינוי עודפי עפר.

5.1.3 הנחיות לקביעת אתרים ודרכי אישור לעירום ו/או שימוש ו/או אחסון זמני של עודפי עפר בתחום קווי הדיקור ו/או יעדי סילוק מחוצה לה.

5.1.4 הוראות למניעת היווצרות מטרדי אבק בשלבי העבודה.

5.2 מחנות קבלן, שטחי התארגנות, מגרסות

יש לפרט הנחיות לאיתור שטחים למטרות אלו, נהלי אישור האיתור, הנחיות לתכנון המפורט, מתקנים נלווים (שירותים, פסולת, מניעת זיהום מים), נהלי תפעול ודרכי גישה.

5.3 מתקני דרך

5.3.1 הנחיות לביצוע מתקני דרך כגון: מעברים תת קרקעיים, גשרים, קטע תת קרקעי, רמפות, צמתים ועוד.

5.3.2 פריסה ומיקום המחסומים האקוסטיים ועיצובם הארכיטקטוני.

5.3.3 הנחיות מפורטות לעניין מעבר בע"ח ומעברי תושבים/מטיילים/רוכבי אופניים.

5.4 הוראות לפיקוח ואכיפה

5.4.1 הוראות וכללים לגבי פיקוח העבודות בשטח בזמן ביצוע הדרך ואמצעים לאכיפה במקרה של חריגה מהוראות התוכנית ומהקו הכחול שלה.





5.4.2 הוראות בדבר הקמת צוות מלווה לתוכנית.

5.5 הוראות לעניין מניעת מפגעי רעש

- 5.5.1 הוראות לגבי מניעת רעש עבור השימושים הרגישים הגובלים בתכנית.
- 5.5.2 יוצגו הוראות לתכנון הנדסי מפורט לביצוע המיגון האקוסטי הנבחר כגון מיקום, גובה, רוחב, אורך, סוג החומרים, עובי וכד'.
- 5.5.3 הוראות והתנאות לגבי מניעת מטרדי רעש בזמן עבודות ההקמה, כולל הכנסת ציוד בניה כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מצידוד בניה) תשל"ט 1979 ומיקומו של ציוד נייד קבוע.
- 5.5.4 הוראות על פי קביעת רמת רעש מקסימאלית המחייבת נקיטת אמצעים לסביבה הגובלת בתחום התכנית, בזמן הקמת הפרויקט בלבד.

5.6 הוראות לצמצום מפגעי זיהום אוויר

יש לכלול הוראות שמטרתן צמצום פליטה מזהמי אוויר או חשיפת האוכלוסיה למזהמים אלו. הן בשלבי ההקמה והן בשלבי הביצוע וההפעלה.

5.7 שיקום נופי

- 5.7.1 התכנית לשיקום נופי תהווה חלק בלתי נפרד מהתכנית.
- 5.7.2 הוראות לביצוע עבודות השיקום הנופי כגון, מילוי העפר וקטעי החציבה, עיצוב וייצוב מדרונות, על פי הנחיות סעיף זה יוכן לחלופה הנבחרת. תוכנית מפורטת לביצוע העבודה כגון: הצבת עמודי גשרים, שטחי התארגנות, קירות תומכים, גידור, עמודי תאורה (תוך התייחסות להשפעתה על המערכות הטבעיות) מסלעות ריצוף, ביצוע סוללות לאפיקי ניקוז, עבודות חישוף לפינוי צמחיה, עבודות גמר ושיקום נופי, עבודות נטיעות וגינון, העתקת עצים ומיני צמחים. לרבות לוחות זמנים להשלמת השיקום הנופי לאחר ביצוע העבודה.

5.8 הנחיות לתפעול הדרך

כללים שיש להפעיל ולאכוף על התנועה כגון: קביעת מהירות מירבית מיוחדת לדרך נופית, תאורה (גם בהתייחס למעבר בע"ח), מניעת תנועה לכלי רכב מסוימים, איסור על עצירה בקטעים מסוימים וכד'.

5.9 מגבלות והתניות על הסביבה

מגבלות ואיסורים שיש להטיל על שימושי קרקע ועל בניה ופיתוח בצידי הדרך, ובכלל זה קווי בניין.

5.10 שינויים בסביבה

שינויים שיש לעשות בשימושי קרקע או בבניה קיימת בסביבת הדרך.

