Visão geral

Módulos

Authentication
Merchant
Catalog
Order
Fundamentos
Guia de implementação
Detalhes de pedido
Eventos de pedido
Cancelamento de pedidos
Pedidos para retirar
Pedidos agendados
Plataforma de negociação
Guia de negociação de pedidos
Erros e troubleshooting
Endpoints
Critérios de homologação
Events
Logistics
Shipping
Review
Financial
Analytics

Soluções

Widget

Suporte

‹ Order

Detalhes de pedido

Após receber um evento de pedido, o endpoint `GET /orders/{id}` para obter os dados completos necessários para processamento:

```
curl -X GET "https://merchant-api.ifood.com.br/order/v
  -H "Authorization: Bearer {token}"
```

Retorna `200 OK` com estrutura completa: informações gerais, loja, cliente, itens, complementos, cupons, taxas, total, pagamento, separação, entrega, retirada, consumo local e agendamento.

Campos

A resposta inclui os seguintes grupos de informação:

Informações gerais

Campo	Tipo	Desc
`id`	`uuid`	**Identific** ú
`displayId`	`string`	**ID amigável** exib
`orderType`	`enum`	`DELI` `TAKEOUT` , `DIN`
`orderTiming`	`enum`	`IMMEDIAT` `SCHED`
`salesChannel`	`string`	`I` `DIGITAL_CAT` `POS` , `T` `IFOOD_` `GROCERY_WHITEL`
`category`	`string`	`FOOD` , `GRO` `AN` `FOOD_SELF_SER`
`createdAt`	`date`	**Data/ho** **cri**

Nesta página

Detalhes de pedido
Campos
Informações gerais
Merchant
Cliente
Itens
Qualidades de imagem
items[].options
options.customizations
items[].scalePrices
scalePrices.scales
benefits
additionalFees
total
payments
picking
delivery
deliveryAddress
takeout
dineIn
scheduled
additionalInfo
Exemplos
Impressão (comanda)

× Avalie sua experiência no novo Developer portal: Avaliar agora Conteúdo lido 0%

recomen

Campo	Tipo	Descr
		para i
isTest	boolean	Pedido de t
extraInfo	string	Informa adicio

Exemplo:


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000014",
  "displayId": "1234",
  "createdAt": "2026-10-05T18:34:52.266Z",
  "category": "FOOD",
  "orderTiming": "IMMEDIATE",
  "orderType": "DELIVERY",
  "preparationStartDateTime": "2026-10-05T18:34:52.266
  "isTest": true,
  "salesChannel": "IFOOD"
}
```


Merchant

Campo	Tipo	Descrição
id	uuid	Identificador único da loja
name	string	Nome da loja

Exemplo:


```
{
  "merchant": {
    "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000096",
    "name": "Restaurante Teste iFood",
    "business": {
      "name": "IFOOD_MARKETPLACE"
    }
  }
}
```


Cliente

Campo	Tipo	Descr
id	uuid	Identifica únic cli
		Nom

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Tipo	Descr
documentNumber	string	Númer docume do clie Opcional; apenas
documentType	string	Tipo: CPF idEstrang (a parti 15/03/2
ordersCountOnMerchant	integer	Ped anteri nesta (últim a opcio
phone.number	string	Telefon client 0800 iF
phone.localizer	string	Código contacta 0
phone.localizerExpiration	date	Expiraçã localiz
segmentation	string	Su Segmenta Explo Bro Silver , G Plat (opcio
billingAddress.streetName	string	Nome da
billingAddress.streetNumber	string	Núm
billingAddress.complement	string	Compleme
billingAddress.zipCode	string	
billingAddress.district	string	Ba
billingAddress.city	string	Cid
billingAddress.state	string	Est
billingAddress.country	string	

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Tipo	Descr
billingAddress.longitude	double	Longit

Importante: Dados de segmentação são confidenciais. Não divulgue a terceiros ou clientes.

Exemplo:


```
{
  "customer": {
    "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000072",
    "name": "Cliente Teste",
    "phone": {
      "number": "0800 700 3050",
      "localizer": "61602667",
      "localizerExpiration": "2026-10-05T22:34:52.2662
    },
    "ordersCountOnMerchant": 0,
    "segmentation": "Cliente"
  }
}
```


Campo `phone` é opcional
O campo `phone` é opcional e deixa de ser enviado 3 horas após a data de entrega do pedido. Mesmo durante esse período, alguns pedidos podem não incluir o telefone. Para contatar o cliente, utilize o chat.

Itens

Campo	Tipo	Descrição
index	integer	Posição/ordem do item
id	uuid	ID único no catálogo
uniqueId	uuid	ID único no pedido (pode repetir no pedido)
imageUrl	string	URL da imagem (qualidade `high` por padrão — customize com `low`, `medium`)
externalCode	string	Código PDV (opcional)
ean	string	Código de barras

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Tipo	Descrição
`name`	`string`	**Nome do item**
`type`	`string`	**Tipo/categoria**
`quantity`	`double`	**Quantidade**
`unit`	`string`	**Unidade: UN, g, kg, ml, L**
`unitPrice`	`double`	**Preço unitário**
`price`	`double`	**Preço = quantidade × (preço unitário + adição)**
`scalePrices`	`object`	**Quantidades e preços atacado**
`optionsPrice`	`double`	**Preço dos complementos**
`customizationPrice`	`double`	**Preço das customizações**
`totalPrice`	`double`	**Preço total (item + complementos)**
`observations`	`string`	**Observações (máx 1024 caracteres)**
`options`	`object`	**Lista de complementos**

Qualidades de imagem

Especifique a qualidade alterando o segmento `t_<qualidade>` na URL:

- `low` — Baixa qualidade. Ideal para visualizações rápidas ou quando a largura de banda é uma preocupação.
- `medium` — Equilíbrio entre qualidade e tamanho de arquivo.
- `high` — Melhor qualidade disponível. Recomendada para detalhes precisos.

Exemplos:

- Baixa qualidade: `https://static-images.ifood.com.br/image/upload/t_low/pratos/00000000-0000-0000-0000-000000000036/202104071957_0mfD_.jpeg`

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

0000-0000-0000-000000000036/202104071957_0mfD_.jpeg

- Alta qualidade: `https://static-images.ifood.com.br/image/upload/t_high/pratos/00000000-0000-0000-0000-000000000036/202104071957_0mfD_.jpeg`

Exemplo:


```
{
  "items": [
    {
      "index": 1,
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000011",
      "uniqueId": "00000000-0000-0000-0000-00000000000
      "name": "Nome do Produto",
      "type": "Tipo do Produto",
      "imageUrl": "https://static-images.ifood.com.br/
      "externalCode": "2331",
      "ean": "7898903529999",
      "quantity": 2,
      "unit": "UN/G/KG/L/ML",
      "unitPrice": 10,
      "price": 20,
      "scalePrices": {
        ...
      },
      "optionsPrice": 4,
      "customizationPrice": 3,
      "totalPrice": 24,
      "observations": "Retirar cebola",
      "options": [
        ...
      ]
    }
  ]
}
```


items[].options

Campo	Tipo	Descrição
`index`	`integer`	**Posição/ordem**
`id`	`uuid`	**ID único do complemento**
`name`	`string`	**Nome**
`groupName`	`string`	**Grupo**
`type`	`string`	**Tipo**
`externalCode`	`string`	**Código PDV (opcional)**
`quantity`	`double`	**Quantidade**
`unit`	`string`	**Unidade: UN, g, kg, ml, L**
`unitPrice`	`double`	**Preço unitário**

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Tipo	Descrição
addition	double	Valor adicional (ex: diferença em pizza multi-sabor)
price	double	Preço = quantidade × (unitário + adição)
customization	array	Customizações (terceiro nível)

Exemplo:


```
{
  "options": [
    {
      "index": 1,
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000028",
      "name": "Nome do Complemento",
      "groupName": "Nome Grupo do Complemento",
      "type": "Tipo do Complemento",
      "externalCode": "ABC123",
      "quantity": 2,
      "unit": "UN/G/KG/L/ML",
      "unitPrice": 2,
      "addition": 1,
      "price": 6,
      "customization": [
        ...
      ]
    }
  ]
}
```


options.customizations

Campo	Tipo	Descrição
id	uuid	ID único
name	string	Nome
groupName	string	Grupo
externalCode	string	Código PDV (opcional)
type	string	Tipo
quantity	integer	Quantidade
unitPrice	double	Preço unitário
addition	double	Valor adicional (ex: diferença em pizza

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Tipo	Descrição
price	double	**Preço = quantidade × (unitário + adição)**

Exemplo:


```
{
  "customizations": [
    {
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000069",
      "groupName": "Example GroupName",
      "externalCode": "ABC123",
      "type": "Example Type",
      "name": "Example name",
      "quantity": 2,
      "unitPrice": 2,
      "addition": 1,
      "price": 6
    }
  ]
}
```


items[].scalePrices

Campo	Tipo	Descrição
defaultPrice	double	**Preço padrão sem alteração**
scales	array	**Quantidades e preços para venda em atacado**

> **Padrão alternativo para combos:** Para um padrão alternativo de precificação de combos onde o valor é distribuído entre os complementos, consulte Combos com preço distribuído em complementos na documentação de Catálogo.

Exemplo:


```
{
  "scalePrices": {
  "defaultPrice": 20,
  "scales": [
    ...
  ]
}
}
```


scalePrices.scales

Campo	Tipo	Descrição
price	double	**Preço com desconto**

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Tipo	Descrição
minQuantity	integer	Quantidade mínima para aplicar

Exemplo:

```
{
  "scales": [
    {
      "price": 15,
      "minQuantity": 5
    }
  ]
}
```

benefits

Cupons/vouchers de desconto subsidiados pelo iFood ou parceiro. Aplicam-se a itens, carrinho ou taxa de entrega.

Campo	Tipo	
value	double	desc
target	string	Ond
targetId	string	(items.ir desc Apenas p PROGRESSIV
sponsorshipValues.name	string	Nome d
sponsorshipValues.value	double	Valor s
sponsorshipValues.description	double	pat exibi com
campaign.id	uuid	ID únic
campaign.name	string	Nome
campaign.description	string	

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

target	Descrição
`CART`	Desconto aplicado sobre o subtotal do carrinho (somatório dos itens).
`DELIVERY_FEE`	Desconto aplicado sobre a taxa de entrega.
`ITEM`	Desconto aplicado sobre um item específico. O campo `targetId` indica qual item recebeu o desconto.
`PROGRESSIVE_DISCOUNT_ITEM`	Desconto progressivo em itens iguais do pedido, formando um combo.

Sponsorship

sponsorship	Tratamento
`IFOOD`	Trate o valor do cupom como pagamento — o iFood repassa esse valor para a loja.
`EXTERNAL`	Trate o valor do cupom como pagamento — o iFood repassa o valor subsidiado pelo parceiro externo para a loja.
`MERCHANT`	Trate o valor do cupom como desconto — o subsídio é de responsabilidade do merchant (loja).
`CHAIN`	Trate o valor do cupom como pagamento — o subsídio é responsabilidade da rede (grupo de lojas), e o iFood realiza a cobrança ao parceiro na conciliação.

Exemplo:


```
{
  "benefits": [
    {
      "value": 10,
      "target": "CART",
      "sponsorshipValues": [
        {
          "name": "IFOOD",
          "value": 0,
          "description": "Incentivo do iFood"
        },
        {
          "name": "MERCHANT",
```


Avalie sua experiência no novo Developer portal:


```
        "campaign": {
          "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000032",
```

```
            "name": "my campaign name",
            "description": "my campaign description"
          }
        },
        {
          "value": 4.99,
          "target": "DELIVERY_FEE",
          "sponsorshipValues": [
            {
              "name": "EXTERNAL",
              "value": 4.99,
              "description": "Incentivo da Indústria"
            },
            {
              "name": "MERCHANT",
              "value": 0,
              "description": "Incentivo da Loja"
            }
          ],
          "campaign": {
            "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000032",
            "name": "my campaign name"
          }
        },
        {
          "value": 4.99,
          "target": "ITEM",
          "targetId": "1",
          "sponsorshipValues": [
            {
              "name": "IFOOD",
              "value": 4.99,
              "description": "Incentivo do iFood"
            },
            {
              "name": "MERCHANT",
              "value": 0,
              "description": "Incentivo da Loja"
            }
          ],
          "campaign": {
            "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000032",
            "name": "my campaign name"
          }
        }
      ]
    }
```


additionalFees

Taxas aplicadas pelo iFood (serviço, intermediação, etc.). Considere para fins demonstrativos do valor total. Todas representam receita do iFood e **não devem ser adicionadas à nota fiscal**.

O campo `liabilities.name` identifica o responsável pelo pagamento.

Campo	Tipo	Descrição
`type`	`string`	**Tipo de taxa (novos tipos podem ser adicionados — trate como string)**
`description`	`string`	**Descrição da taxa para exibição no app ou comanda impressa**
`fullDescription`	`string`	**Descrição completa da taxa**
`value`	`double`	**Valor da taxa**

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Tipo	Descrição
		respectivas porcentagens
liabilities.name	string	Responsável por pagar a taxa
liabilities.percentage	double	Porcentagem que o responsável deve pagar

Exemplo:


```
{
  "additionalFees": [
    {
      "type": "SMALL_ORDER_FEE",
      "description": "Taxa de Serviço",
      "fullDescription": "Taxa de serviço cobrada quar
      "value": 1.0,
      "liabilities": [
        {
          "name": "IFOOD",
          "percentage": 100
        }
      ]
    }
  ]
}
```


Tipos de taxas adicionais

type	Descrição
SMALL_ORDER_FEE	Taxa de serviço para pedidos abaixo do valor mínimo

total

Campo	Tipo	Descrição
subTotal	double	Somatório do valor dos itens
deliveryFee	double	Valor da taxa de entrega
benefits	double	Somatório dos benefits (cupons de desconto)
additionalFees	double	Somatório das taxas adicionais
orderAmount	double	Valor total do

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Tipo	Descrição
		additionalFees - benefits)

Exemplo:

```
{
  "total": {
    "subTotal": 50,
    "deliveryFee": 10,
    "additionalFees": 2,
    "benefits": 5,
    "orderAmount": 57
  }
}
```

payments

Campo	Tipo	
prepaid	double	V
pending	double	
methods.value	double	
methods.currency	string	
methods.type	string	(p fe – na (c
methods.method	string	M CR DI
methods.wallet.name	string	(DI

Campo	Tipo	
methods.cash.changeFor	double	Va
methods.transaction.authorizationCode	string	au (d t
methods.transaction.acquirerDocument	string	au ac in (r pl

Valor do desconto maior que o total do pedido
Se o cliente usa um benefício (voucher/cupom) de valor maior que o total do pedido, o valor a cobrar fica zerado. Exemplo: pedido = R$ 40,00, cupons = R$ 50,00 → valor a cobrar = R$ 0,00.

Exemplo:


```
{
  "payments": {
    "prepaid": 20,
    "pending": 45,
    "methods": [
      {
        "value": 10,
        "currency": "BRL",
        "type": "ONLINE",
        "method": "CREDIT / DEBIT / MEAL_VOUCHER / FOO
        "card": {
          "brand": "Nome da Bandeira"
        },
        "transaction": {
          "authorizationCode": "6982354",
          "acquirerDocument": "12345678901234"
        }
      },
      {
        "value": 10,
        "currency": "BRL",
        "type": "ONLINE",
        "method": "DIGITAL_WALLET",
        "wallet": {
          "name": "APPLE_PAY/GOOGLE_PAY/SAMSUNG_PAY"
        },
        "card": {
          "brand": "Nome da Bandeira"
        }
      },
      {
        "value": 0.01,
        "currency": "BRL",
        "method": "PIX",
        "type": "ONLINE",
        "card": {
          "brand": "PIX"
        }
      },
      {
        "value": 45,
        "changeFor": 50
```


Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
        }
      }
    ]
  }
}
```

picking

Campos exclusivos para pedidos de mercado.

Campo	Tipo	Descr
picker	string	Responsável separação dos i (ex: DRIVER_SHOPF Quando ausen próprio merc separa e prepa pec
replacementOptions	string	Opções para subst um item em rupt STORE_CHOOSE_OTHER_IT STORE_CONTACT_CUSTO STORE_CANCEL_OR STORE_REMOVE_I

Exemplo:

```
{
  "picking": {
    "picker": "DRIVER_SHOPPER",
    "replacementOptions": "STORE_CHOOSE_OTHER_ITEMS /
  }
}
```

delivery

Campo	Tipo	Descrição
mode	string	Códigos para controles internos do iFood (novos códigos podem ser adicionados). Valores: DEFAULT , EXPRESS , HIGH_DENSITY , TURBO , PRIORITY , FAST_DELIVERY , ECONOMIC
description	string	Tipo de entrega solicitado pelo cliente: Padrão , Rápida , Turbo . Padrão: Entrega padrão do iFood; Rápida: 20% mais rápida que a

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

preparo

Campo	Tipo	Descrição
		antecipado. Turbo: Entrega em até 20 minutos, com custo fixo. Requer preparo em até 7 minutos.
deliveredBy	string	Responsável pela entrega: IFOOD (logística iFood) ou MERCHANT (entrega própria)
pickupCode	string	Código de segurança para conferir com o entregador na coleta do pedido
deliveryDateTime	date	Data e horário da entrega
observations	string	Observações sobre a entrega
deliveryAddress	--	Endereço de entrega do pedido

Exemplo:

```
{
  "delivery": {
    "mode": "DEFAULT / EXPRESS / HIGH_DENSITY / TURBO
    "description": "Padrão / Rápida / Turbo",
    "deliveredBy": "IFOOD / MERCHANT",
    "deliveryDateTime": "2020-01-01T00:00:00.000Z",
    "observations": "Deixar na portaria",
    "deliveryAddress": {...},
    "pickupCode": "1234"
  }
}
```

deliveryAddress

Campo	Tipo	Descrição
streetName	string	Nome da rua ou avenida
streetNumber	string	Número (pode conter letras)
formattedAddress	string	Endereço formatado (rua +

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Tipo	Descrição
`neighborhood`	`string`	**Bairro ou setor**
`complement`	`string`	**Complemento (ex: apartamento, quadra, lote)**
`reference`	`string`	**Ponto de referência**
`postalCode`	`string`	**Código postal (CEP). Opcional — pode ser enviado zerado**
`city`	`string`	**Cidade**
`state`	`string`	**Estado**
`country`	`string`	**País**
`coordinates.latitude`	`double`	**Latitude**
`coordinates.longitude`	`double`	**Longitude**

Exemplo:



```
{
  "deliveryAddress": {
    "streetName": "RUA X",
    "streetNumber": "20A",
    "formattedAddress": "RUA X, 20A",
    "neighborhood": "Bairro / Setor",
    "complement": "Apto 101",
    "reference": "perto da praça",
    "postalCode": "99999999",
    "city": "SAO PAULO",
    "state": "SP",
    "country": "BR",
    "coordinates": {
      "latitude": -26.999999,
      "longitude": -48.999999
    }
  }
}
```

takeout

Campo	Tipo	Descrição
`mode`	`string`	**Modo de retirada:** `DEFAULT` **(cliente**

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Tipo	Descrição
		especial do estacionamento)
takeoutDateTime	date	Data e hora da retirada
observations	string	Observações sobre a retirada

Exemplo:

```
{
  "takeout": {
    "mode": "DEFAULT / PICKUP_AREA:",
    "takeoutDateTime": "2020-01-01T00:00:00.000Z",
    "observations": "Observações sobre a retirada"
  }
}
```

dineIn

Campo	Tipo	Descrição
deliveryDateTime	date	Data e hora da entrega ou retirada

Exemplo:

```
{
  "dineIn": {
    "deliveryDateTime": "2024-09-17T00:00:00.000Z"
  }
}
```

scheduled

Campo	Tipo	Descrição
schedule.deliveryDateTimeStart	date	Início do intervalo agendado
schedule.deliveryDateTimeEnd	date	Fim do intervalo agendado

Exemplo:

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
{
  "schedule": {
    "deliveryDateTimeStart": "2020-01-01T00:20:00.000Z",
    "deliveryDateTimeEnd": "2020-01-01T01:20:00.000Z"
  }
}
```


additionalInfo

Campo	Tipo	Descrição
`metadata`	map<string,string>	**Campo chave-valor que permite ao merchant incluir informações de interesse próprio no pedido**

> **Pedidos POS**
> Esses campos geralmente são utilizados em pedidos realizados no canal de vendas próprio do merchant (PDV) e que são enviados para a plataforma via API (`salesChannel=POS`)

Exemplo:


```
{
  "additionalInfo": {
    "metadata": {
      "codigoInternoPdv": "18bf73f64715",
      "nomeVendedor": "João"
    }
  }
}
```


Exemplos

delivery immediate | delivery scheduled | takeout immediate


```
{
  "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000014",
  "displayId": "1234",
  "createdAt": "2026-10-05T18:34:52.266Z",
  "category": "FOOD",
  "orderTiming": "IMMEDIATE",
  "orderType": "DELIVERY",
  "delivery": {
    "mode": "DEFAULT",
    "description": "Padrão",
    "deliveredBy": "IFOOD",
    "deliveryDateTime": "2026-10-05T18:59:52.266Z",
    "deliveryAddress": {
      "streetName": "Rua TESTE",
      "streetNumber": "999999",
      "formattedAddress": "Rua TESTE, 999999",
      "neighborhood": "Bairro TESTE",
      "complement": "Complemento TESTE",
      "postalCode": "99999999",
      "city": "TESTE",
      "state": "XX",
      "country": "XX",
      "reference": "TESTE"
```


Avalie sua experiência no novo Developer portal:


```
    },
```

```
    "pickupCode": "9034"
  },
  "preparationStartDateTime": "2026-10-05T18:34:52.
  "isTest": true,
  "salesChannel": "IFOOD",
  "merchant": {
    "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000096",
    "name": "Restaurante Teste iFood",
    "business": {
      "name": "IFOOD_MARKETPLACE"
    }
  },
  "customer": {
    "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000072",
    "name": "Cliente Teste",
    "phone": {
      "number": "0800 700 3050",
      "localizer": "61602667",
      "localizerExpiration": "2026-10-05T22:34:52.2
    },
    "ordersCountOnMerchant": 0,
    "segmentation": "Cliente"
  },
  "items": [
    {
      "index": 1,
      "id": "00000000-0000-0000-0000-000000000056",
      "uniqueId": "00000000-0000-0000-0000-00000000
      "name": "X-Burger",
      "externalCode": "ITEM001",
      "quantity": 1,
      "unit": "UN",
      "unitPrice": 25.0,
      "optionsPrice": 0,
      "customizationPrice": 0,
      "totalPrice": 25.0,
      "price": 25.0
    }
  ],
  "total": {
    "additionalFees": 0,
    "subTotal": 25.0,
    "deliveryFee": 8.0,
    "benefits": 0,
    "orderAmount": 33.0
  },
  "payments": {
    "prepaid": 33.0,
    "pending": 0,
    "methods": [
      {
        "value": 33.0,
        "currency": "BRL",
        "method": "OTHER",
        "prepaid": true,
        "type": "ONLINE",
        "card": {
          "brand": "VISA"
        }
      }
    ]
  },
  "picking": {
    "picker": "DEFAULT",
    "replacementOptions": "STORE_CHOOSE_OTHER_ITEMS
  },
  "additionalInfo": {
    "metadata": {
      "test_experiment": "control_group"
    }
  }
}
```


Impressão (comanda)

A comanda (versão impressa do pedido) auxilia a operação durante o preparo e é essencial para que o entregador (entrega própria) localize o endereço do cliente.

> Não imprima dados de CPF e endereço em documentos destinados a parceiros de entrega. Esta medida protege a privacidade dos clientes e evita o uso indevido de informações pessoais.

Segue template padrão da comanda:

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
**** PEDIDO #0X1Y2 ****

Delivery / Pra Retirar / Na Mesa

NOME DO MERCHANT
Data do Pedido:  18/08/2020  11:42:09
Data de Entrega: 18/08/2020  12:12:09
Cliente: NOME DO CLIENTE
Telefone: 0800 007 0110 ID: 12345678
4 pedidos na sua loja
-----------------------------------------------

ITENS DO PEDIDO
3 UN
NOME DO ITEM POR EXTENSO COM QUEBRA R$ 10,00
DE LINHA
  1 UN Nome do complemento 1          R$ 1,00
  2 UN Nome do complemento 2          R$ 1,00
Obs: Favor não colocar cebola
Total dos itens e complementos      R$ 39,00
.........................................
2 UN  NOME DO ITEM POR EXTENSO COM   R$ 10,00
      QUEBRA DE LINHA
      1 UN Nome do complemento 1
      1 UN Nome do complemento 2
Obs: Favor não colocar cebola
Total do item                        R$ 20,00
.........................................

TOTAL
+-----------------------------------------+
| Valor total dos itens           R$ 50,00 |
| Taxa de Entrega                  R$ 5,00 |
| Taxa Adicional                   R$ 2,00 |
| Desconto (IFOOD / LOJA)        - R$ 10,00 |
| VALOR TOTAL                     R$ 47,00 |
+-----------------------------------------+

FORMAS DE PAGAMENTO
+-----------------------------------------+
| Pagamento Online (CREDITO)      R$ 40,00 |
| Cobrar do Cliente na entrega             |
|   DEBITO - VISA                  R$ 7,00 |
+-----------------------------------------+

Informações Adicionais
Incluir CPF na nota fiscal:
000.000.000-00

-----------------------------------------------

ENTREGA PEDIDO #0X1Y2
Entregue por: LOJA / PARCEIRO IFOOD
Horário da Entrega: 18/08/2020  12:12:09
Cliente: NOME DO CLIENTE
Endereço: Rua Castro Alves, 53
Comp: Qd 18 Lt 11 Apto 204
Ref: Ao lado da farmácia
Bairro: Jardim Vila Boa
Cidade: Nome da Cidade - UF
CEP: 99.999-999

-----------------------------------------------
Impresso por:
Nome do Aplicativo (vX.X) - Desenvolvedor
```

Anterior
Guia de implementação

Próximo
Eventos de pedido ›

Esta página foi útil? Sim Não

Documentações
Guias de documentação
Referência de API
Changelog
Artigos no Medium

Acesse também
Perguntas frequentes
Fale conosco

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP CEP 06.020-902

Português

© Copyright 2026 - iFood - Todos os direitos reservados iFood com Agência de Restaurantes Online S.A. Termos de Uso do Programa para Desenvolvedores Declaração de privacidade

Avalie sua experiência no novo Developer portal: