Visão geral

Módulos

Authentication
Merchant
Catalog
Order
- Fundamentos
- Guia de implementação
- Detalhes de pedido
- Eventos de pedido
- Cancelamento de pedidos
- Pedidos para retirar
- Pedidos agendados
- Plataforma de negociação
- Guia de negociação de pedidos
- Erros e troubleshooting
- Endpoints
- Critérios de homologação

Events
Logistics
Shipping
Review
Financial
Analytics

Soluções

Widget

Suporte

‹ Order

Endpoints

Navegue por todos os endpoints do módulo de Order API organizado por funcionalidade. Para operações de negociação pós-entrega, consulte a Plataforma de negociação.

Gerenciamento de pedidos

Endpoints para consultar, confirmar e atualizar o ciclo de vida de pedidos.

Obter detalhes do pedido

Recupere informações completas de um pedido específico.

```
GET https://merchant-api.ifood.com.br/order/v1.0/orders/{id}
```

Parâmetros de caminho

Parâmetro	Tipo	Descrição
id	uuid	**ID do pedido**

Resposta (200 OK)



```
{
  "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "status": "CONFIRMED",
  "orderType": "DELIVERY",
  "category": "FOOD",
  "items": [...],
  "scheduling": {...},
  "total": {...}
}
```

Leia mais: Estrutura completa do pedido

Confirmar pedido

Confirme um pedido recebido. **Obrigatório dentro de 8 minutos.**

```
POST https://merchant-api.ifood.com.br/order/v1.0/orders/{id}/confirm
```

Parâmetros de caminho

Parâmetro	Tipo	Descrição
id	uuid	**ID do pedido**

Resposta (202 Accepted)

Nesta página

Endpoints
- Gerenciamento de pedidos
  - Obter detalhes do pedido
  - Confirmar pedido
  - Iniciar preparação
  - Notificar pedido pronto
  - Despachar pedido
- Cancelamento de pedidos
  - Obter motivos válidos de cancelamento
  - Solicitar cancelamento
- Rastreamento e validação
  - Rastrear entregador
  - Validar código de coleta
  - Confirmar entrega ou retirada
- Gerenciamento de eventos
  - Consumir eventos (Polling)
  - Confirmar leitura de eventos
  - Baixar receita
- Busca por caso de uso

× Avalie sua experiência no novo Developer portal: Avaliar agora

```
{
  "status": "ACCEPTED"
}
```

Validação: Verifique o resultado no próximo polling — chegará como evento `CONFIRMED` ou `CANCELLATION_REQUEST_FAILED`.

Leia mais: Fluxo de confirmação

Iniciar preparação

Inicie a preparação do pedido após confirmação.

`POST https://merchant-api.ifood.com.br/order/v1.0/orders/{id}/startPreparation`

Parâmetros de caminho

Parâmetro	Tipo	Descrição
`id`	uuid	**ID do pedido**

Resposta (202 Accepted)

```
{
  "status": "ACCEPTED"
}
```

Notas importantes:

- Para pedidos agendados, respeite `preparationStartDateTime`
- Lojas com "Preparo Inteligente" recebem `RECOMMENDED_PREPARATION_START`

> Para pedidos agendados, respeite `preparationStartDateTime`. Lojas com Preparo Inteligente recebem o evento `RECOMMENDED_PREPARATION_START` indicando o momento ideal.

Leia mais: Fluxo de preparação

Notificar pedido pronto

Notifique que o pedido está pronto para retirada ou entrega.

Obrigatoriedade:

- **TAKEOUT, DINE_IN e DELIVERY:** Obrigatório

`POST https://merchant-api.ifood.com.br/order/v1.0/orders/{id}/readyToPickup`

Parâmetros de caminho

Parâmetro	Tipo	Descrição

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Resposta (202 Accepted)

```
{
  "status": "ACCEPTED"
}
```

Leia mais: Fluxo de notificação de pronto

Despachar pedido

Notifique que o pedido saiu para entrega própria.

`POST https://merchant-api.ifood.com.br/order/v1.0/orders/{id}/dispatch`

Parâmetros de caminho

Parâmetro	Tipo	Descrição
`id`	uuid	**ID do pedido**

Body

```
{
  "deliveredBy": "MERCHANT"
}
```

Resposta (202 Accepted)

```
{
  "status": "ACCEPTED"
}
```

Quando usar: Apenas para entrega própria (`DELIVERY` com `deliveredBy = MERCHANT`)

> Para entrega própria, notifique o pedido pronto via `POST /orders/{id}/readyToPickup` **antes** de despachar via `/dispatch`.

Leia mais: Fluxo de despacho

Cancelamento de pedidos

Endpoints para solicitar e gerenciar cancelamentos.

Obter motivos válidos de cancelamento

Recupere os motivos de cancelamento aceitos para um pedido específico

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

`api.ifood.com.br/order/v1.0/orders/{id}/cancellationReasons`

Parâmetros de caminho

Parâmetro	Tipo	Descrição
`id`	uuid	**ID do pedido**

Resposta (200 OK)



```
{
  "reasons": [
    {
      "code": "501",
      "description": "Erro no sistema"
    },
    {
      "code": "502",
      "description": "Pedido duplicado"
    }
  ]
}
```

Códigos comuns:

- `501` — Sistema
- `502` — Duplicado
- `503` — Indisponível
- `504` — Sem entregador
- `505` — Cardápio
- `506` — Fora de área
- `507` — Fraudulento
- `508` — Fora de horário
- `509` — Erro interno
- `511` — Risco
- `512` — Abre depois

Leia mais: Cancelamento de pedidos

Solicitar cancelamento

Solicite o cancelamento de um pedido com motivo válido.

`POST https://merchant-api.ifood.com.br/order/v1.0/orders/{id}/requestCancellation`

Parâmetros de caminho

Parâmetro	Tipo	Descrição
`id`	uuid	**ID do pedido**

Body



```
{
  "reason": "501"
}
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
{
  "status": "ACCEPTED"
}
```

Validação: Verifique o resultado no próximo polling:

- `CANCELLED` — Cancelamento aceito
- `CANCELLATION_REQUEST_FAILED` — Cancelamento rejeitado

Cancelamentos excessivos geram penalidades e podem resultar em fechamento temporário da loja.

Leia mais: Regras e fluxo completo de cancelamento

Rastreamento e validação

Endpoints para rastrear entregas e validar códigos de coleta.

Rastrear entregador

Obtenha a localização em tempo real do entregador iFood. Disponível apenas após receber o evento `ASSIGN_DRIVER` .

`GET https://merchant-api.ifood.com.br/order/v1.0/orders/{id}/tracking`

Leia mais: Rastreamento de entrega

Parâmetros de caminho

Parâmetro	Tipo	Descrição
`id`	uuid	**ID do pedido**

Resposta (200 OK)

```
{
  "latitude": -23.5505,
  "longitude": -46.6333,
  "expectedDelivery": "2024-04-25T18:30:00Z",
  "pickupEtaStart": 120,
  "deliveryEtaEnd": 600,
  "trackDate": "2024-04-25T18:15:00Z"
}
```

Campos retornados

Campo	Tipo	Descrição
`latitude`	float	**Latitude atual**
`longitude`	float	**Longitude atual**

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Tipo	Descrição
`expectedDelivery`	datetime	**ETA estimada de entrega**
`pickupEtaStart`	int	**Segundos até coleta**
`deliveryEtaEnd`	int	**Segundos até entrega**
`trackDate`	datetime	**Timestamp da consulta**

Limitações:

- Apenas para `deliveredBy = "IFOOD"`
- Máximo uma requisição a cada 30 segundos
- Pode retornar `404` antes de estar disponível

Leia mais: Rastreamento de entrega

Validar código de coleta

Valide o código de coleta fornecido pelo entregador.

`POST https://merchant-api.ifood.com.br/order/v1.0/orders/{id}/validatePickupCode`

Parâmetros de caminho

Parâmetro	Tipo	Descrição
`id`	uuid	**ID do pedido**

Body

```
{
  "code": "123456"
}
```

Resposta (200 OK)

```
{
  "valid": true
}
```

Validação: Compare o código contra `pickupCode` nos detalhes do pedido.

Disponibilidade: Apenas quando habilitado e para `deliveredBy = "IFOOD"`

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Confirmar entrega ou retirada

Valide e confirme a entrega ou retirada do pedido.

`POST https://merchant-api.ifood.com.br/order/v1.0/orders/{id}/verifyDeliveryCode`

Parâmetros de caminho

Parâmetro	Tipo	Descrição
`id`	uuid	**ID do pedido**

Body

```
{
  "code": "654321"
}
```

Resposta (200 OK)

```
{
  "valid": true
}
```

Casos de uso:

- **Entrega iFood:** Entregador confirma via app (automático)
- **Entrega própria:** Use o localizador (`phone.localizer`) da comanda

Leia mais: Confirmação de entrega

Gerenciamento de eventos

Endpoints para consumir e confirmar eventos de pedidos.

Consumir eventos (Polling)

Consulte eventos novos. **Recomendado a cada 30 segundos.**

`GET https://merchant-api.ifood.com.br/order/v1.0/orders:polling`

Parâmetros de query

Parâmetro	Tipo	Descrição
`limit`	int	**Máximo de eventos (padrão: 100)**

Resposta (200 OK)

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
{
  "events": [
    {
      "id": "evt_123",
      "code": "CONFIRMED",
      "fullCode": "ORDER_CONFIRMED",
      "orderId": "ord_456",
      "createdAt": "2024-04-25T18:00:00Z",
      "metadata": {...}
    }
  ]
}
```


Próximos passos: Processe cada evento e confirme a leitura com `/orders:acknowledgment` .

Leia mais: Consumo de eventos

Confirmar leitura de eventos

Confirme que processou eventos com sucesso.

`POST https://merchant-api.ifood.com.br/order/v1.0/orders:acknowledgment`

Body


```
{
  "acknowledgedEventIds": ["evt_123", "evt_124"]
}
```


Resposta (202 Accepted)


```
{
  "status": "ACCEPTED"
}
```


Importante: Confirme apenas eventos processados com sucesso. Eventos não confirmados serão retornados no próximo polling.

Leia mais: Confirmação de eventos

Baixar receita

Baixe os arquivos de receita médica de um pedido específico. Retorna o conteúdo binário do arquivo.

`GET https://merchant-api.ifood.com.br/order/v1.0/orders/{id}/prescriptions/{prescriptionId}`

Parâmetros de caminho

Parâmetro	Tipo	Descrição
`id`	uuid	**Identificador único do pedido associado à receita**

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Parâmetro	Tipo	Descrição
`prescriptionId`	uuid	**Identificador único da receita médica**

Resposta (200 OK)

Retorna o arquivo binário com os seguintes cabeçalhos de resposta:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: image/png
Content-Length: 67
Content-Disposition: inline; filename="prescription.pr

<binary bytes>
```

Cabeçalho	Descrição
Content-Type	**Tipo do arquivo (`image/png` , `image/jpeg` , `application/pdf`).**
Content-Length	**Tamanho exato em bytes. Permite calcular o progresso do download**
Content-Disposition	**Instruções para exibição do conteúdo do arquivo (`inline` para exibição, `attachment` para download)**

Leia mais: Detalhes da prescrição médica

Busca por caso de uso

Não sabe por onde começar? Use este índice:

Cenário	Endpoints	Guia
Receber novo pedido	`/orders:polling`	Workflow completo
Confirmar e processar	`POST /confirm`	Fluxo de confirmação
Preparar e notificar	`POST /startPreparation` , `POST /readyToPickup`	Fluxo de preparação
Rastrear entrega	`GET /tracking`	Rastreamento em tempo real

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Cenário	Endpoints	Guia
Cancelar pedido	`GET /cancellationReasons` , `POST /requestCancellation`	Cancelamento de pedidos
Resolver disputa	Ver Plataforma de negociação	Guia de implementação

Anterior
Erros e troubleshooting

Próximo
Critérios de homologação ›

Esta página foi útil? Sim Não

CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP CEP 06.020-902

Português

© Copyright 2026 - iFood - Todos os direitos reservados iFood com Agência de Restaurantes Online S.A. Termos de Uso do Programa para Desenvolvedores Declaração de privacidade

Avalie sua experiência no novo Developer portal: