Visão geral

Módulos

Authentication
- Introdução
- Fluxo para aplicativos centralizados
- Fluxo para aplicativos distribuídos
- Erros e troubleshooting

Merchant
Catalog
Order
Events
Logistics
Shipping
Review
Financial
Analytics

Soluções

Widget

Suporte

‹ Authenticatior

Erros e troubleshooting

Erro 403: Acesso proibido

O gateway negou a requisição por falta de permissão ao módulo ou ao merchant solicitado.

Causas comuns

- `ifood-kong-validate-headers-plugin: forbidden` — módulo/escopo não autorizado para o aplicativo ou headers/credenciais não habilitados
- `user is forbidden to access merchant "merchantId"` — o merchant ainda não autorizou o aplicativo para acesso
- Token válido mas sem os escopos necessários para o endpoint

Resolução

1. **Valide o endpoint e o módulo**

   Confirme se seu aplicativo tem permissão e escopos necessários para esse recurso.

2. **Confira a autorização do merchant**

   Garanta que o merchant autorizou o aplicativo para o `merchantId` utilizado.

3. **Revise headers e credenciais**

   Envie os headers obrigatórios e credenciais corretas para o ambiente.

4. **Regenere o token**

   Se aplicável, obtenha um novo token com os escopos exigidos pelo endpoint.

5. **Corrija a configuração**

   Ajuste módulos/escopos/merchant e somente então retente a chamada.

6. **Registre logs**

   Capture `merchantId`, endpoint, scopes e resposta 403. Se persistir, contate o suporte.

Prevenção

- Mantenha atualizado o catálogo de módulos e escopos por ambiente
- Evite retentativas automáticas em 403; retente apenas após ajustar permissões
- Monitore revogações e expirações de consentimento do merchant

---

Aplicativos centralizados

Utilize esta arquitetura quando sua aplicação executar

Nesta página

Erros e troubleshooting
- Erro 403: Acesso proibido
  - Causas comuns
  - Resolução
  - Prevenção
- Aplicativos centralizados
  - Vantagens
  - Desvantagens
- Aplicativos distribuídos
  - Vantagens
  - Desvantagens

× Avalie sua experiência no novo Developer portal: Avaliar agora Conteúdo lido 0%

vantagens

- **Autenticação simplificada** — usa `client_credential` sem necessidade de renovar o token (`refreshToken`)

Desvantagens

- **Processo manual** — requer pedido de acesso e aprovação do merchant antes de gerar um novo token
- **Credencial única** — uma credencial/token atende todos os merchants; a integradora deve filtrar dados e evitar compartilhar informações entre merchants
- **Risco de segurança** — token compartilhado pode ser armazenado em instalações locais de clientes

---

Aplicativos distribuídos

Utilize esta arquitetura quando sua aplicação executar na infraestrutura local do restaurante e se comunicar diretamente com o iFood.

Vantagens

- **Acesso self-service** — integradora envia link com `userCode` e o merchant pode aprovar imediatamente e começar a acessar a API

Desvantagens

- **Renovação constante** — exige renovação frequente do token; se o `refreshToken` expirar, o usuário precisa reautorizar a aplicação

---

Anterior
Fluxo para aplicativos distribuídos

Esta página foi útil? Sim Não

Documentações
Guias de documentação
Referência de API
Changelog
Artigos no Medium

Acesse também
Perguntas frequentes
Fale conosco

CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP CEP 06.020-902

Português

© Copyright 2026 - iFood - Todos os direitos reservados iFood com Agência de Restaurantes Online S.A. Termos de Uso do Programa para Desenvolvedores Declaração de privacidade

Avalie sua experiência no novo Developer portal: