Visão geral

Módulos

Authentication
- Introdução
- Fluxo para aplicativos centralizados
- Fluxo para aplicativos distribuídos
- Erros e troubleshooting

Merchant
Catalog
Order
Events
Logistics
Shipping
Review
Financial
Analytics

Soluções

Widget

Suporte

‹ Authenticatior

Fluxo para aplicativos centralizados

Use este fluxo quando o aplicativo:

- Opera em ambientes internos/privados
- Não é acessível diretamente pela internet
- Consegue armazenar com segurança a chave secreta no servidor

  Exemplo: servidores em VPC privada que consomem APIs do iFood para expor serviços próprios.

> Os tokens não podem exceder 8.000 caracteres. Garanta armazenamento adequado para esses tokens.

Obtenha credenciais e tokens

1 Encontre suas credenciais

- Abra o Portal do Desenvolvedor
- Vá para Meus Apps > Credenciais do aplicativo

Você verá:

- `_clientId_` : identificador único do aplicativo
- `_clientSecret_` : chave para obter tokens de acesso. **Armazene com segurança e nunca exponha.**

1 Solicite o token de acesso

Use `clientId` e `clientSecret` do aplicativo para solicitar um token de acesso pela API de Autenticação.

1 Use o token recebido

A API retorna o token de acesso necessário para consumir as APIs do iFood.

> Aplicativos centralizados não recebem refresh tokens. Consulte a FAQ para detalhes.

1 Acesse os recursos

Inclua o token nas requisições às APIs do iFood usando autenticação HTTP do tipo Bearer.

Referência da API

POST `/oauth/token`

Descrição

Solicita um novo token de acesso para acessar recursos da API. Por padrão, o token expira em 6 horas. Para aplicativos centralizados, use o grant type `client_credentials` .

cURL de exemplo

Nesta página

- Fluxo para aplicativos centralizados
- Obtenha credenciais e tokens
- Referência da API
  - POST /oauth/token
- Implementação prática

× Avalie sua experiência no novo Developer portal: Avaliar agora Conteúdo lido 0%

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/auther
   -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencodec
   -d "grantType=client_credentials&clientId=YOUR_CLIE
```

Parâmetros de requisição

Parâmetro	Obrigatório	Descrição
`grantType`	Sim	**Tipo de grant OAuth. Para aplicativos centralizados:** `client_credentials`
`clientId`	Sim	**Identificador do cliente**
`clientSecret`	Sim	**Segredo do cliente**

Campos retornados — Sucesso (200)

Campo	Descrição	
`accessToken`	JWT representando o token de acesso	`eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJh`
`type`	Tipo do token. Atualmente, o único tipo suportado é `bearer`	
`expiresIn`	Tempo de expiração do token em segundos	

Campos retornados — Erro Unauthorized (401)

Campo	Descrição	Exemplo
`error.code`	Código de erro para requisições não autorizadas	`Unauthorized`
`error.message`	Descrição de erro legível	`Bad credentials`

Campos retornados — Erro Internal Server (500)

Campo	Descrição	Exemplo
	Código de	

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Descrição	Exemplo
`error.message`	Descrição de erro legível	`Unexpected error`

Implementação prática

O vídeo abaixo demonstra a implementação do fluxo de credencial de aplicativo para aplicativos centralizados:

Anterior
Introdução

Próximo
Fluxo para aplicativos distribuídos ›

Esta página foi útil? Sim Não

Documentações
Guias de documentação
Referência de API
Changelog
Artigos no Medium

Acesse também
Perguntas frequentes
Fale conosco

CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP CEP 06.020-902

Português

© Copyright 2026 - iFood - Todos os direitos reservados iFood com Agência de Restaurantes Online S.A. Termos de Uso do Programa para Desenvolvedores Declaração de privacidade

Avalie sua experiência no novo Developer portal: