Visão geral

Módulos

Authentication
- Introdução
- Fluxo para aplicativos centralizados
- Fluxo para aplicativos distribuídos
- Erros e troubleshooting

Merchant
Catalog
Order
Events
Logistics
Shipping
Review
Financial
Analytics

Soluções

Widget

Suporte

‹ Authenticatior

Fluxo para aplicativos distribuídos

Use este fluxo quando o aplicativo:

- É público e acessível pela internet
- Precisa de autorização explícita do proprietário da loja

Os tokens não podem exceder 8.000 caracteres. Garanta armazenamento adequado para esses tokens.

Como funciona

1. O proprietário da loja se autentica no Portal do Parceiro
2. O proprietário autoriza seu aplicativo a acessar recursos específicos da loja
3. Seu aplicativo recebe permissão para interagir com os dados da loja autorizada

Esse método garante que apenas aplicativos aprovados pelo proprietário acessem os recursos da loja.

Passo a passo

Confira o passo a passo de todo o processo de código de autorização e token de acesso:

1 **Obtenha um código de vínculo**

Faça uma requisição para a API de Autenticação. Este código funciona como identificador temporário do aplicativo.

1 **Armazene o código verificador**

A API retorna um código verificador junto com o código de vínculo. **Armazene esse código com segurança** — você precisará dele para obter o token de acesso.

1 **Compartilhe o código com o usuário**

Exiba o código de vínculo e a URL do Portal do Parceiro para o usuário. O proprietário da loja deve inserir esse código no Portal do Parceiro para autorizar o aplicativo.

1 **Colete o código de autorização**

Após a autorização no Portal, o proprietário recebe um código de autorização que deve fornecer ao aplicativo.

1 **Solicite o token de acesso**

Envie o código de autorização (fornecido pelo usuário) e o código verificador (obtido no passo 2) para a API de Autenticação.

1 **Armazene os tokens recebidos**

A API retorna um token de acesso e um refresh token

Nesta página

Fluxo para aplicativos distribuídos
Como funciona
Passo a passo
Referência da API
POST /oauth/userCode
POST /oauth/token
Implementação prática

× Avalie sua experiência no novo Developer portal: Avaliar agora Conteúdo lido 0%

1 **Use o token nas requisições**

Inclua o token de acesso nas requisições às APIs do iFood usando autenticação HTTP do tipo Bearer.

1 **Renove o token antes da expiração**

Atualize o token chamando a API de token com:

- `grantType` : `refresh_token`
- Credenciais: `clientId` e `clientSecret`
- O refresh token obtido no passo 6

> **Revogação de acesso**: Apenas o usuário que autorizou o aplicativo pode revogar o acesso.

Referência da API

POST `/oauth/userCode`

Descrição
Solicita um código de usuário para vincular aplicativos no Portal do Parceiro e conceder permissões para acessar recursos do comerciante. Este código é essencial para iniciar o fluxo OAuth de autorização.

cURL de exemplo

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/auther
  -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
  -d "clientId=YOUR_CLIENT_ID"
```

Campos retornados — Sucesso (200)

Campo	Descrição
`userCode`	Código de usuário que vincula o aplicativo ao Portal do Parceiro. Exiba ao usuário para que ele insira no Portal do Parceiro.
`authorizationCodeVerifier`	Código de verificação adicional a ser usado ao solicitar o token de acesso. Mantenha este código até que o token de acesso seja

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Descrição	
`verificationUrl`	URL do Portal do Parceiro que permite aos usuários inserir o código de usuário e conceder acesso ao aplicativo. Exiba ao usuário.	`https://pc`
`verificationUrlComplete`	URL de verificação completa com o código de usuário como parâmetro de query. Útil para ambientes que permitem clicar e abrir um navegador.	`https://pc`
`expiresIn`	Expiração do código de usuário em segundos. O código é válido por 10 minutos.	

POST `/oauth/token`

Descrição
Solicita um novo token de acesso para acessar recursos da API. Por padrão, o token expira em 6 horas. Para aplicativos distribuídos, suporta dois tipos de grant: `authorization_code` e `refresh_token`.

cURL de exemplo — Authorization Code

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/auther
  -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
  -d "grantType=authorization_code&clientId=YOUR_CLIEN
```

cURL de exemplo — Refresh Token

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
-d "grantType=refresh_token&clientId=YOUR_CLIENT_ID&
```

Parâmetros de requisição

Parâmetro	Obrigatório	
`grantType`	Sim	`au`
`clientId`	Sim	
`clientSecret`	Sim	
`authorizationCode`	Apenas para `authorization_code`	**r**
`authorizationCodeVerifier`	Apenas para `authorization_code`	**re**
`refreshToken`	Apenas para `refresh_token`	**T r sc t**

Campos retornados — Sucesso (200)

Campo	Descrição	
`accessToken`	JWT representando o token de acesso	`eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJh`
`type`	Tipo do token. Atualmente, o único tipo suportado é `bearer`	

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Campo	Descrição
`expiresIn`	Tempo de expiração do token em segundos

Campos retornados — Erro Unauthorized (401)

Campo	Descrição	Exemplo
`error.code`	Código de erro para requisições não autorizadas	`Unauthorized`
`error.message`	Descrição de erro legível	`Bad credentials`

Campos retornados — Erro Internal Server (500)

Campo	Descrição	Exemplo
`error.code`	Código de erro para erros internos	`InternalServerError`
`error.message`	Descrição de erro legível	`Unexpected error`

Implementação prática

O vídeo abaixo demonstra a implementação do fluxo de credencial de aplicativo para aplicativos distribuídos:

Anterior
Fluxo para aplicativos centralizados

Próximo
Erros e troubleshooting ›

Esta página foi útil? Sim Não

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Documentações

- Guias de documentação
- Referência de API
- Changelog
- Artigos no Medium

Acesse também

- Perguntas frequentes
- Fale conosco

CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP CEP 06.020-902

Português

© Copyright 2026 - iFood - Todos os direitos reservados iFood com Agência de Restaurantes Online S.A. Termos de Uso do Programa para Desenvolvedores Declaração de privacidade

Avalie sua experiência no novo Developer portal: