Visão geral

Módulos

Authentication
Merchant
Catalog
Order
- Fundamentos
- Guia de implementação
- Detalhes de pedido
- Eventos de pedido
- Cancelamento de pedidos
- Pedidos para retirar
- Pedidos agendados
- Plataforma de negociação
- **Guia de negociação de pedidos**
- Erros e troubleshooting
- Endpoints
- Critérios de homologação

Events
Logistics
Shipping
Review
Financial
Analytics

Soluções

Widget

Suporte

‹ Order

Guia de negociação de pedidos

Implemente fluxos completos de negociação entre sua loja e clientes. Acompanhe exemplos práticos e procedimentos de teste. Consulte Plataforma de Negociação para referência de API, constantes e entidades.

Este guia cobre a negociação de cancelamentos iniciados pelo cliente. Para cancelar um pedido diretamente pela API, consulte Cancelamento de pedidos.

Fluxo comum de negociação

Todos os cenários de negociação seguem este padrão:

1. **Receba** `HANDSHAKE_DISPUTE` via polling/webhook com `action` e `expiresAt`
2. **Responda antes do prazo** com `/accept`, `/reject`, ou `/alternative`
3. **Processe** `HANDSHAKE_SETTLEMENT` confirmando a resolução

Abaixo estão exemplos específicos para cada cenário.

Negociação de cancelamento após a entrega

Negociação iniciada quando cliente solicita cancelamento total ou parcial após receber o pedido. Merchant pode aceitar, rejeitar ou propor reembolso.

Cancelamento total

Aceitar

Setup:

1. Crie um pedido
2. Merchant confirma e despacha
3. Cliente confirma recebimento
4. Cliente abre app → **Ajuda > Pedido veio errado > Selecione todos itens > Envie > "Não quero receber reembolso em saldo iFood"**

Event `HANDSHAKE_DISPUTE` **recebido:**



```
{
  "id": "d74ac331-9e5b-467f-96fe-57c143b9177a",
  "code": "HSD",
  "fullCode": "HANDSHAKE_DISPUTE",
  "orderId": "6211e666-2fec-4369-b261-5a422c5ef350",
  "metadata": {
    "action": "CANCELLATION",
```

Nesta página

Guia de negociação de pedidos
Fluxo comum de negociação
Negociação de cancelamento após a entrega
Cancelamento total
Cancelamento parcial
Negociação de cancelamento durante o preparo
Respostas
Negociação de cancelamento por atraso
Respostas
Visualizar evidências de cancelamento

× Avalie sua experiência no novo Developer portal: Avaliar agora

```
        "type": "REFUND",
        "metadata": { "maxAmount": { "currency": "BRL'
      }
    ]
  }
}
```

Responda: `POST /disputes/{disputeId}/accept`

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer jwt-token" \
  -d ''
```

Event `HANDSHAKE_SETTLEMENT` **recebido:**

```
{
  "code": "HSS",
  "fullCode": "HANDSHAKE_SETTLEMENT",
  "metadata": {
    "disputeId": "0a2d440f-98f3-4919-ac0b-aa5afe8f413
    "status": "ACCEPTED"
  }
}
```

Rejeitar

Responda: `POST /disputes/{disputeId}/reject`

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer jwt-token" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"reason": "INVENTORY_CHECK"}'
```

Settlement recebido:

```
{
  "metadata": {
    "status": "REJECTED",
    "reason": "inventário indisponível"
  }
}
```

Propor reembolso

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer jwt-token" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "type": "REFUND",
    "metadata": {
      "amount": {"currency": "BRL", "value": "200"}
    }
  }'
```

Settlement recebido:

```
{
  "metadata": {
    "status": "ALTERNATIVE_REPLIED",
    "selectedDisputeAlternative": {
      "type": "REFUND",
      "metadata": { "amount": { "currency": "BRL", "va
    }
  }
}
```

Merchant recebe outro `HANDSHAKE_SETTLEMENT` com resposta final do cliente (`ACCEPTED` , `REJECTED` , ou `EXPIRED`).

Cancelamento parcial

Cliente solicita cancelamento de itens específicos. Setup idêntico ao total, mas seleciona **alguns itens** no app.

Event `HANDSHAKE_DISPUTE` contém:

```
{
  "metadata": {
    "action": "PARTIAL_CANCELLATION",
    "handshakeType": "AFTER_DELIVERY_PARTIALLY",
    "alternatives": [
      {
        "type": "REFUND",
        "metadata": { "maxAmount": { "currency": "BRL'
      }
    ],
    "metadata": {
      "garnishItems": [
        {
          "id": "2bb737bf-1b72-419d-a77d-8047f07dd144'
          "quantity": 3,
          "amount": { "currency": "BRL", "value": "30
          "reason": "Item danificado"
        }
      ]
    }
  }
}
```

Respostas: Idênticas ao cancelamento total — `/accept` , `/reject` , ou `/alternative` .

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
# Aceitar parcial
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer jwt-token" \
  -d ''

# Rejeitar parcial
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer jwt-token" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"reason": "INVENTORY_CHECK"}'

# Propor reembolso parcial
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer jwt-token" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "type": "REFUND",
    "metadata": {"amount": {"currency": "BRL", "value"
  }'
```

Negociação de cancelamento durante o preparo

Cliente solicita cancelamento enquanto pedido está sendo preparado. Merchant pode **apenas aceitar ou rejeitar** — sem contraproposta.

Respostas

Setup:

1. Crie um pedido
2. Merchant confirma (não despacha)
3. Cliente abre app → **Ajuda > Comprei sem querer > Cancelar pedido > Preencha e envie**

Event `HANDSHAKE_DISPUTE` **contém:**

```
{
  "metadata": {
    "action": "CANCELLATION",
    "handshakeType": "PREPARATION_TIME",
    "expiresAt": "2024-04-25T19:51:10.252389Z",
    "alternatives": []
  }
}
```

Respostas:

```
# Aceitar
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer jwt-token" \
  -d ''

# Rejeitar
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer jwt-token" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"reason": "PREPARATION_IN_PROGRESS"}'
```

Negociação de cancelamento por atraso

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

atrasado. Merchant pode **aceitar ou propor tempo**

adicional.

Requisito: Config
`LC_OPS_ORDER_LATE_MARKETPLACE_CHAT_HANDSHAKE_ENABLED = S`

Setup:

1. Crie um pedido
2. Merchant confirma
3. Aguarde pedido ficar **atrasado**
4. Cliente abre app → **Preciso de ajuda > (chat) > Não chegou > "Quero uma nova previsão"**

Event `HANDSHAKE_DISPUTE` **contém:**

```
{
  "metadata": {
    "action": "CANCELLATION",
    "handshakeType": "DELAY",
    "expiresAt": "2024-04-25T20:36:49.420595Z",
    "alternatives": [
      {
        "type": "ADDITIONAL_TIME",
        "metadata": {
          "allowedsAdditionalTimeInMinutes": [10, 15,
          "allowedsAdditionalTimeReasons": [
            "HIGH_STORE_DEMAND",
            "OPERATIONAL_ISSUES",
            "LACK_OF_DRIVERS",
            "ORDER_OUT_FOR_DELIVERY",
            "DRIVER_IS_ALREADY_AT_THE_ADDRESS"
          ]
        }
      }
    ],
    "metadata": {
      "acceptCancellationReasons": [
        "HIGH_STORE_DEMAND",
        "STORE_SYSTEM_ISSUES",
        "STORE_INTERNAL_DIFFICULTIES",
        "LACK_OF_DRIVERS",
        "OTHER_REASONS"
      ]
    }
  }
}
```

Respostas

Aceitar cancelamento por atraso

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer jwt-token" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"reason": "STORE_SYSTEM_ISSUES"}'
```

Propor tempo adicional

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/order/
  -H "Authorization: Bearer jwt-token" \
  -H "Content-Type: application/json" \
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
    "additionalTimeReason": "OPERATIONAL_ISSUES"
```

```
  }
}'
```

Settlement recebido:

```
{
  "metadata": {
    "status": "ALTERNATIVE_REPLIED",
    "selectedDisputeAlternative": {
      "type": "ADDITIONAL_TIME",
      "metadata": {
        "additionalTimeMinutes": 10,
        "additionalTimeReason": "HIGH_STORE_DEMAND"
      }
    }
  }
}
```

Merchant recebe outro settlement com resposta final do cliente.

Visualizar evidências de cancelamento

Algumas negociações incluem fotos enviadas pelo cliente (campo `metadata.evidences[X].url`).

```
const urlImagem = 'https://merchant-api.ifood.com.br/c

fetch(urlImagem, {
  method: 'GET',
  headers: { Authorization: 'Bearer jwt-token' },
})
  .then((response) => response.blob())
  .then((blob) => {
    const img = document.createElement('img');
    img.src = URL.createObjectURL(blob);
    document.body.appendChild(img);
  });
```

Anterior
Plataforma de negociação

Próximo
Erros e troubleshooting ›

Esta página foi útil? Sim Não

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Documentações

- Guias de documentação
- Referência de API
- Changelog
- Artigos no Medium

Acesse também

- Perguntas frequentes
- Fale conosco

CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP CEP 06.020-902

Português

© Copyright 2026 - iFood - Todos os direitos reservados iFood com Agência de Restaurantes Online S.A. Termos de Uso do Programa para Desenvolvedores Declaração de privacidade

Avalie sua experiência no novo Developer portal: