Visão geral

Módulos

Authentication
- Introdução
- Fluxo para aplicativos centralizados
- Fluxo para aplicativos distribuídos
- Erros e troubleshooting

Merchant
Catalog
Order
Events
Logistics
Shipping
Review
Financial
Analytics

Soluções

Widget

Suporte

Autenticação

As APIs do iFood utilizam autenticação OAuth 2.0 com tokens Bearer. Para acessar os recursos da API:

1. Obtenha um token de acesso para seu aplicativo
2. Inclua o token no cabeçalho de Authorization de cada requisição
3. Use o formato: `Authorization: Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN`

```
curl --location 'https://merchant-api.ifood.com.br/aut
--header 'accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencc
--data-urlencode 'grantType=client_credentials, author
--data-urlencode 'clientId=YOUR_CLIENT_ID' \
--data-urlencode 'clientSecret=YOUR_CLIENT_SECRET' \
--data-urlencode 'authorizationCode=It is only require
--data-urlencode 'authorizationCodeVerifier=It is only
--data-urlencode 'refreshToken=It is only required whe
```

Requisitos de segurança

- Use apenas HTTPS com TLS 1.2 ou superior
- Requisições HTTP serão rejeitadas
- Requisições sem autenticação serão rejeitadas

Obter token de acesso

O processo para obter um token de acesso varia dependendo do tipo do seu aplicativo (centralizado ou distribuído). Siga nossos guias passo a passo para implementar o fluxo mais adequado para sua aplicação:

- Fluxo para aplicativos centralizados
- Fluxo para aplicativos distribuídos

> Para mais informações sobre aplicativos centralizados ou distribuídos consulte aqui nossa documentação.

Atualização de tokens após novas permissões

Solicite um novo `access_token` quando seu aplicativo rececer uma nova permissão de algum merchant. Este token incluíra as permissões para todos os merchants autorizados.

Verifique as permissões (opcional)

Para ter certeza que as permissões de acesso ao novo merchant estão validas, siga os seguintes passos:

1. Certifique-se que seu aplicativo tenha permissão

Nesta página

Autenticação
- Requisitos de segurança
- Obter token de acesso
- Atualização de tokens após novas permissões
  - Verifique as permissões (opcional)
  - Tempo de propagação de novas permissões
- Gerenciamento de códigos e tokens
  - Tempos de expiração podem mudar
  - Validade e renovação
- Permissionamento por rede (BI)
- Rate Limit
- Identifique tokens expirados

Avalie sua experiência no novo Developer portal: Avaliar agora

3 Verifique se o novo merchant aparece na lista retornada

Essa verificação confirma que seu `access_token` tem as permissões corretas para o merchant recém adicionado. Sempre que o seu aplicativo recebe uma nova permissão de algum merchant, é necessário solicitar um novo token para que o seu novo `access_token` tenha permissão nesse merchant recém adicionado.

Tempo de propagação de novas permissões

Quando uma nova permissão é autorizada/revogada, pode demorar até 10 minutos para que esse dado seja propagado para toda a plataforma. Caso o novo merchant ainda não seja retornado na listagem de merchants sugerida acima, aguarde 10 minutos e gere um novo `access_token` . Estamos trabalhando para reduzir esse tempo e em breve disponibilizaremos essa melhoria.

Gerenciamento de códigos e tokens

Tempos de expiração podem mudar

Implemente a renovação de tokens baseada no valor `expiresIn` recebido na resposta da API. Nunca dependa de tempos fixos, pois podemos alterar os períodos de expiração a qualquer momento.

A tabela abaixo apresenta os tempos de expiração padrões de cada token e código:

Código/Token	Expiração
Token de acesso	**3 horas**
Refresh token	**168 horas**
Código de vínculo	**10 minutos**
Código de autorização	**5 minutos**

Boas práticas

- Agende renovações automáticas baseadas no `expiresIn` recebido com o `accessToken`
- Prepare sue aplicativo para solicitar um novo token quando receber status 401

Validade e renovação

Os tokens e códigos funcionam apenas durante seu período de validade. Em casos de:

- **Códigos expirados**: Solicite novos códigos
- **Token de acesso expirados**: Use o refresh token para obter um novo token de acesso
- **Refresh tokens expirados**: Solicite um novo token completo via API de Autenticação.

Permissionamento por rede (BI)

Aplicativos da categoria **BI** podem usar o modelo de permissionamento por rede, que se reflete em escopos específicos no token de acesso. Consulte o módulo de Analytics para mais detalhes.

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Evite excesso de solicitações. Não gere um novo token antes da expiração do atual. Solicitações excessivas podem resultar em bloqueio do seu aplicativo.

Identifique tokens expirados

Quando um token de acesso expira, as APIs retornam status `401`. Este código indica que você deve renovar o token antes de continuar.

Próximo
Fluxo para aplicativos centralizados ›

Esta página foi útil? Sim Não

CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP CEP 06.020-902

© Copyright 2026 - iFood - Todos os direitos reservados iFood com Agência de Restaurantes Online S.A. Termos de Uso do Programa para Desenvolvedores Declaração de privacidade

Avalie sua experiência no novo Developer portal: