Visão geral

Módulos

Authentication
Merchant
Catalog
Order
- Fundamentos
- Guia de implementação
- Detalhes de pedido
- Eventos de pedido
- Cancelamento de pedidos
- Pedidos para retirar
- Pedidos agendados
- Plataforma de negociação
- Guia de negociação de pedidos
- Erros e troubleshooting
- Endpoints
- Critérios de homologação

Events
Logistics
Shipping
Review
Financial
Analytics

Soluções

Widget

Suporte

‹ Order

Plataforma de negociação para pedidos

Negocie problemas de pedido com clientes — cancelamentos, devoluções e reembolsos iniciados pelo cliente através de propostas intermediadas. Para cancelar um pedido diretamente pela API, consulte Cancelamento de pedidos.

Quickstart

1. Consuma `HANDSHAKE_DISPUTE` via polling ou webhook
2. Responda com `/accept`, `/reject`, ou `/alternative` antes de `expiresAt`
3. Processe `HANDSHAKE_SETTLEMENT` confirmando resolução

Requisitos:

- Responda obrigatoriamente — sem resposta ativa `timeoutAction` automaticamente
- Uma resposta por `disputeId` (não reutilizável)
- Analise cada negociação individualmente

Cenários

- **Após entrega:** Cancelamento total ou parcial
- **Durante preparo:** Cancelamento total
- **Entrega atrasada:** Cancelamento ou extensão de tempo
- **Reenvio:** Itens faltantes (experimental)

Consulte Guia de implementação para exemplos de fluxo.

Entidades e atributos

HandshakeDispute

Entidade enviada no evento `HANDSHAKE_DISPUTE` contendo negociação, ação solicitada, evidências, prazo e ação automática de timeout. Inclui `DisputeAlternative` para reembolsos e `Item` / `GarnishItem` para cancelamentos parciais.

Identificação e contexto

Atributo	Descrição	Tipo
id	ID da negociação	`uuid`
parentDisputeId	ID da negociação original (se contraproposta)	`uuid`

Nesta página

- Plataforma de negociação para pedidos
- Quickstart
- Cenários
- Entidades e atributos
  - HandshakeDispute
  - HandshakeSettlement
  - DisputeAlternative
  - SelectedDisputeAlternative
  - Media
  - Item
  - GarnishItem
  - Amount
- Constantes
  - handshakeType
  - handshakeGroup
  - action
  - timeoutAction
  - status
  - type
  - negotiationReasons
- Endpoints da API
  - Aceitar proposta
  - Rejeitar proposta
  - Fazer contraproposta
- Matriz de negociações
- Timeout
- Referência de Eventos
  - HANDSHAKE_DISPUTE
  - HANDSHAKE_SETTLEMENT
- Próximos passos

× Avalie sua experiência no novo Developer portal: Avaliar agora

Atributo	Descrição	Tipo
message	Justificativa do cliente	`String`

Tipo de negociação

Atributo	Descrição	Tipo	Obr
action	Propósito da negociação	`String`	
handshakeType	Tipo de negociação	`String`	
handshakeGroup	Classificação	`String`	

Valores válidos para `action` :

- `CANCELLATION` — Cancelamento total
- `PARTIAL_CANCELLATION` — Cancelamento parcial
- `PROPOSED_AMOUNT_REFUND` — Reembolso proposto
- `PROPOSED_ADDITIONAL_TIME` — Extensão de tempo proposta
- `VOID` — Sem ação

Valores válidos para `handshakeType` :

- `AFTER_DELIVERY` — Cancelamento após cliente receber
- `DELAY` — Cancelamento por entrega atrasada
- `PREPARATION_TIME` — Cancelamento durante preparo
- `AFTER_DELIVERY_PARTIALLY` — Cancelamento parcial após entrega

Prazo e automação

Atributo	Descrição	Tipo	Obriga
expiresAt	Prazo para resposta	`DateTime`	
timeoutAction	Ação se não responder	`String`	

Valores válidos para `timeoutAction` :

- `ACCEPT_CANCELLATION` — Cancelar automaticamente
- `REJECT_CANCELLATION` — Rejeitar cancelamento automaticamente
- `VOID` — Sem ação automática

Conteúdo da negociação

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Atributo	Descrição
alternatives	Opções de resposta disponíveis
metadata.item	Itens para cancelamen parcial
metadata.garnishItems	Sub-itens (complemer
metadata.evidences	Fotos/mídia cliente
metadata.acceptCancellationReasons	Motivos váli para aceitar

HandshakeSettlement

Entidade enviada no evento `HANDSHAKE_SETTLEMENT` contendo status e motivo da resolução. Inclui `SelectedDisputeAlternative` para contrapropostas aceitas.

Atributo	Descrição
id	ID do settlement
disputeId	ID da negociação resolvida
status	Resultado final
reason	Justificativa de rejeiçã
selectedDisputeAlternative	Contraproposta (se status = ALTERNATIVE_REPLIE

Valores válidos para `status`:

- `ACCEPTED` — Negociação aceita
- `REJECTED` — Negociação rejeitada
- `EXPIRED` — Sem resposta até prazo
- `ALTERNATIVE_REPLIED` — Contraproposta enviada e aceita

DisputeAlternative

Opções de resolução alternativa acompanhando `HandshakeDispute`. **Valores válidos para `type`:** `REFUND`, `BENEFIT`, `ADDITIONAL_TIME`.

Atributo	Desc

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Atributo	Desc
type	Tipo
metadata.maxAmount	Valor (REFU
metadata.allowedsAdditionalTimeInMinutes	Opçõ exter
metadata.allowedsAdditionalTimeReasons	Motiv

SelectedDisputeAlternative

Contraproposta aceita acompanhando `HandshakeSettlement`. **Valores válidos para** `type`: `REFUND`, `BENEFIT`, `ADDITIONAL_TIME`.

Atributo	Descrição
id	ID da alternati
type	Tipo de resolu
metadata.amount	Valor (REFUND/BEN
metadata.additionalTimeInMinutes	Extensão de te
metadata.reason	Motivo do atra

Media

Foto enviada pelo cliente.

Atributo	Tipo
url	`String` **(requer autenticação)**
contentType	`String` **(MIME type)**

Item

Item para cancelamento parcial.

Atributo	Tipo
id	`uuid`
uniqueId	`uuid`

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Atributo	Tipo
quantity	`int`
index	`int`
amount	`Amount`
reason	`String`

GarnishItem

Sub-item (complemento) para cancelamento parcial.

Atributo	Tipo
id	`uuid`
parentUniqueId	`uuid`
externalCode	`String`
quantity	`int`
index	`int`
amount	`Amount`
reason	`String`

Amount

Valor monetário conforme ISO 4217.

Atributo	Descrição	Tipo
value	Valor sem decimais (R$1,00 = 100)	`String`
currency	Código de moeda (ex: BRL)	`String`

Constantes

`handshakeType`

Valor	Descrição
`AFTER_DELIVERY`	**Cancelamento após cliente receber**

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Valor	Descrição
PREPARATION_TIME	Cancelamento durante preparo
AFTER_DELIVERY_PARTIALLY	Cancelamento parcial após entrega

handshakeGroup

Valor	Descrição
CUSTOMER_ORDER_SUPPORT	Negociação iniciada por cliente

action

Valor	Descrição
CANCELLATION	Cancelamento total
PARTIAL_CANCELLATION	Cancelamento parcial
PROPOSED_AMOUNT_REFUND	Cancelamento com opção de reembolso

timeoutAction

Valor	Ação
ACCEPT_CANCELLATION	Cancelar automaticamente
REJECT_CANCELLATION	Rejeitar cancelamento automaticamente
VOID	Sem ação automática

status

Valor	Descrição
ACCEPTED	Negociação aceita
REJECTED	Negociação rejeitada
EXPIRED	Sem resposta até prazo
ALTERNATIVE_REPLIED	Contraproposta enviada e aceita

type

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Valor	Descrição
`REFUND`	**Reembolso em dinheiro**
`BENEFIT`	**Crédito/benefício**
`ADDITIONAL_TIME`	**Extensão de tempo**

`negotiationReasons`

Motivos para decisões de negociação. Use em corpos de requisição quando necessário.

Motivo	Contexto
`HIGH_STORE_DEMAND`	**Loja em capacidade máxima**
`UNKNOWN_ISSUE`	**Problema não especificado**
`CUSTOMER_SATISFACTION`	**Satisfação do cliente**
`INVENTORY_CHECK`	**Verificação de disponibilidade**
`SYSTEM_ISSUE`	**Problema técnico**
`WRONG_ORDER`	**Pedido incorreto**
`PRODUCT_QUALITY`	**Qualidade do produto**
`LATE_DELIVERY`	**Entrega atrasada**
`CUSTOMER_REQUEST`	**Solicitação do cliente**

Endpoints da API

Aceitar proposta

`POST https://merchant-api.ifood.com.br/order/v1.0/disputes/{disputeId}/accept`

Parâmetros:

Nome	Tipo	De
`disputeId`	`uuid`	**ID da disput**
`reason`	`string`	**Mo** `metadata.acceptCancellation`
`detailReason`	`string`	**Descrição (250 cha**

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Exemplo de requisição:

CURL JSON

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/ord
  -H "Authorization: Bearer {token}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"reason": "CUSTOMER_SATISFACTION", "detailRe
```

Resposta (201 Created):

```
{
  "id": "settlement_001",
  "status": "ACCEPTED",
  "disputeId": "dispute_001",
  "createdAt": "2024-04-25T18:05:00Z"
}
```

Erros comuns:

Status	Código	Motivo
401	-	**Token inválido**
404	`DISPUTE_NOT_FOUND`	**Dispute não encontrada**
422	`DISPUTE_ALREADY_ANSWERED`	**Já respondida**
400	`INVALID_REASON`	**Motivo inválido**

Rejeitar proposta

`POST https://merchant-api.ifood.com.br/order/v1.0/disputes/{disputeId}/reject`

Parâmetros:

Nome	Tipo	Descrição
`disputeId`	`uuid`	**ID da dispute (URL)**
`reason`	`string`	**Motivo de** `negotiationReasons`

Exemplo de requisição:

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
  -d '{"reason": "INVENTORY_CHECK"}'
```

Resposta (201 Created):

```
{
  "id": "settlement_002",
  "status": "REJECTED",
  "disputeId": "dispute_002",
  "createdAt": "2024-04-25T18:08:00Z"
}
```

Erros comuns:

Status	Código	Motivo
401	-	**Token inválido**
404	DISPUTE_NOT_FOUND	**Dispute não encontrada**
422	DISPUTE_ALREADY_ANSWERED	**Já respondida**
400	INVALID_REASON	**Motivo inválido**

Fazer contraproposta

`POST https://merchant-api.ifood.com.br/order/v1.0/disputes/{disputeId}/alternative`

Parâmetros:

Nome	Tipo	
disputeId	uuid	**ID da**
type	string	**REFU**
metadata.amount	Amount	**(REFU**
metadata.additionalTimeInMinutes	int	**(ADDI**
metadata.reason	string	**Mc (ADDI**

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
curl -X POST "https://merchant-api.ifood.com.br/ord
  -H "Authorization: Bearer {token}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "type": "REFUND",
    "metadata": {
      "amount": {
        "value": "5000",
        "currency": "BRL"
      }
    }
  }'
```

Resposta (201 Created):


```
{
  "id": "settlement_003",
  "status": "ALTERNATIVE_REPLIED",
  "disputeId": "dispute_003",
  "selectedDisputeAlternative": {
    "id": "alt_001",
    "type": "ADDITIONAL_TIME",
    "metadata": {
      "additionalTimeInMinutes": 30,
      "reason": "HIGH_STORE_DEMAND"
    }
  },
  "createdAt": "2024-04-25T18:12:00Z"
}
```


Erros comuns:

Status	Código	Motivo
401	-	**Token inválido**
404	`DISPUTE_NOT_FOUND`	**Dispute não encontrada**
422	`DISPUTE_ALREADY_ANSWERED`	**Já respondida**
400	`INVALID_AMOUNT`	**Valor fora do intervalo**

Matriz de negociações

Cenário	handshakeType	action
Total após entrega	AFTER_DELIVERY	CANCE
Total durante preparo	PREPARATION_TIME	CANCE

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

Cenário	handshakeType	action
Total (atraso)	DELAY	CANCE
Parcial após entrega	AFTER_DELIVERY_PARTIALLY	PARTIA

Consulte Guia de implementação para exemplos completos.

Timeout

Sem resposta até `expiresAt`, `timeoutAction` é executada:

- **ACCEPT_CANCELLATION:** Pedido cancelado
- **REJECT_CANCELLATION:** Cancelamento rejeitado
- **VOID:** Sem ação

Gera `HANDSHAKE_SETTLEMENT` com `status: EXPIRED`.

Referência de Eventos

HANDSHAKE_DISPUTE

Publicado quando cliente inicia negociação elegível (cancelamento com critérios de negociação).

Estrutura do evento

Atributo	Tipo
id	`string`
code	`string` **(sempre "HSD")**
fullCode	`string` **(sempre "HANDSHAKE_DISPUTE")**
orderId	`uuid`
merchantId	`uuid`
createdAt	`DateTime`
metadata	`HandshakeDispute`

Exemplos por cenário:

CANCELAMENTO_TOTAL | CANCELAMENTO_PARCIAL | ATRAS

```
{
  "id": "evt_001",
  "code": "HSD",
  "fullCode": "HANDSHAKE_DISPUTE",
  "orderId": "ord_12345",
  "merchantId": "merchant_001",
```

Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
  "handshakeType": "AFTER_DELIVERY",
```

```
    "handshakeGroup": "CUSTOMER_ORDER_SUPPORT",
    "message": "Comida chegou fria",
    "expiresAt": "2024-04-25T18:09:46Z",
    "timeoutAction": "REJECT_CANCELLATION",
    "createdAt": "2024-04-25T18:02:46Z",
    "alternatives": [
      {
        "id": "alt_001",
        "type": "REFUND",
        "metadata": {
          "maxAmount": {
            "currency": "BRL",
            "value": "5000"
          }
        }
      }
    ],
    "acceptCancellationReasons": ["PRODUCT_QUALITY"
    "evidences": [
      {
        "url": "https://merchant-api.ifood.com.br/o
        "contentType": "image/jpeg"
      }
    ]
  }
}
```


HANDSHAKE_SETTLEMENT

Publicado quando negociação é resolvida (aceita, rejeitada, contraproposta ou timeout).

Estrutura do evento

Atributo	Tipo
id	`string`
code	`string` **(sempre "HSS")**
fullCode	`string` **(sempre "HANDSHAKE_SETTLEMENT")**
orderId	`uuid`
merchantId	`uuid`
createdAt	`DateTime`
metadata	`HandshakeSettlement`

Exemplos por resultado:

ACEITO | REJEITADO | CONTRAPROPOSTA_ACEITA | EXPIRAI


```
{
  "id": "evt_settlement_001",
  "code": "HSS",
  "fullCode": "HANDSHAKE_SETTLEMENT",
  "orderId": "ord_12345",
  "merchantId": "merchant_001",
  "createdAt": "2024-04-25T18:05:00Z",
  "metadata": {
    "id": "settlement_001",
    "disputeId": "dispute_001",
    "status": "ACCEPTED",
    "reason": "CUSTOMER SATISFACTION",
```


Avalie sua experiência no novo Developer portal:

```
}
```

Próximos passos

- Guia de implementação — Exemplos de fluxo
- Polling de eventos — Configuração
- Workflow — Estados de pedidos

Anterior
Pedidos agendados

Próximo
Guia de negociação de pedidos ›

Esta página foi útil? Sim Não

CNPJ 14.380.200/0001-21 - Avenida dos Autonomistas, nº 1496, Vila Yara, Osasco/SP CEP 06.020-902

© Copyright 2026 - iFood - Todos os direitos reservados iFood com Agência de Restaurantes Online S.A. Termos de Uso do Programa para Desenvolvedores Declaração de privacidade

Avalie sua experiência no novo Developer portal: