d)

```
abstract class Xe {
    String bienso;
    String mauxe;
    String nhantlieu;
public void nhap() {
    java.util.Scanner sc=new java.util.
Scanner(System.in);
    System.out.print("Biển số ");
    bienso = sc.nextLine();
    System.out.print("Màu xe ");
    mauxe = sc.nextLine();
    System.out.print("Nhãn hiệu ")
    nhantlieu = sc.nextline();
}

    public void xuat() {
    System.out.println("Bienso", bienso);
    System.out.println("Mauxe", mauxe);
    System.out.println("Nhanhieu", nhantlieu);
}
    abstract double tinhTien();
}

    class XeBus extends Xe {
        int soTuyen;
        double doDai;

    public void nhap() {
        super.nhap();
        java.util.Scanner sc=new java.util.Scanner
(System.in);
```

Thứ
Ngày
No.

```
        System.out.print("So-luyen: ");
        soLuyen = sc.nextInt();

        System.out.print("Do dai: ");
        doDai = sc.nextDouble();
    }
    public double tinhTien() {
        if (doDai > 20)
            return 10000;
        else
            return 5000;
    }
}
class XeTai extends Xe {
    double trongTai;
    public void nhap() {
        super.nhap();
        java.util.Scanner sc=new java.util.
Scanner(System.in);
        System.out.print("Trong tai: ");

        trongTai = sc.nextDouble();
    }
    public double tinhTien() {
        if (trongTai < 3)
            return 15000;
        else
            return 30000;
    }
}
```

Thứ
Ngày
No.

```
class Main {
public static void main(String[] args) {

    XeBus bus = new XeBus();
    System.out.println("Nhap xe Bus: ");
    bus.nhap();
    bus.xuat();
    System.out.println("Tien: " + bus.tinhTien())
    XeTai tai = new XeTai();
    System.out.println("nhap xe Tai: ")
    tai.nhap();
    tai.xuat();
    System.out.println("Tien:" + tai.tinhTien());
}
}
```

Tibook
MADE WITH Scanner App