Bài 2:

```
abstract class Xe {
        String bienSo;
        String manXe;
        String nhanHieu;
public void nhap () {
    java.util.Scanner sc = new java.util.Scanner
    System.out.print("BienSo: ");
    bienSo = sc.nextLine ();

    System.out.print("ManXe");
    manXe = Sc.nextLine ();

    System.out.print("NhanHieu");
    nhanHieu = Sc.nextLine ();
}

public void xuat () {
    System.out.println ("BienSo: " + BienSo);
    System.out.println ("ManXe: " + manXe);
    System.out.println("NhanHieu: " + nhanHieu);
}
```

```
abstract double tinhTien ();

class KeBan extends Xe {
    int soTuyen;
    double doBan;

    public void nhap () {
        super.nhap ();
        java.util.Scanner sc = new java.util.

        System.out.println ("So tuyen: ");
        soTuyen = sc.nextInt ();

        System.out.println ("Do Ban");
        doBan = sc.nextDouble ();
    }

    public double tinhTien () {
        if (doBan > 10)
            return 10000;
        else
            return 5000;
    }

}
```

```
class XeTai extends Xe {
    double TrongTai;
    public void nhap () {
        super.nhap ();
        java.util.Scanner s = new java.util.Scanner(
System.in);
        System.out.print ("TrongTai ");
        TrongTai = s.nextDouble ();
}
    public double tinhTien () {
        if (TrongTai < 8)
            return 15000;
        else
            return 30000;
    }
}
class Main {
public static void main (String [] args) {

    XeBus bus = new XeBus ();
        System.out.println ("Nhap xe bus ");
```

```
bus.whap();
bus.xuar();
System.out.println("Tien " + bus.tinhTien())
XeTai tai = new XeTai();
System.out.println("Nhap xe tai: ");
tai.whap();
tai.xuar();
System.out.println("Tien: " + tai.TinhTien())
}
```