PHẦN 1 & PHẦN 2 – MÃ NGUỒN HOÀN CHỈNH FILE `README.md`

Dưới đây là toàn bộ mã nguồn Markdown hoàn chỉnh cho file `README.md` của dự án SmartCampus, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu về cú pháp cơ bản và nâng cao:

Markdown

```
# 🏫 SmartCampus

Ứng dụng di động **hỗ trợ sinh viên** PTIT *tra cứu lịch học*, phòng học trống và nhận thông báo mới nhất từ nhà trường.

- Tra cứu lịch học theo mã sinh viên
  - Hỗ trợ xem theo tuần và theo học kỳ hiện tại
  - Cho phép xuất lịch học ra tệp lịch cá nhân
- Xem danh sách phòng trống theo tòa nhà
- [Trang chủ CLB Lập trình PTIT](https://clblaptrinh.ptit.edu.vn)

![Logo Dự án SmartCampus](https://images.unsplash.com/photo-1523050854058-8df90110c9f1?w=800&auto=format&fit=crop&q=60)

> **Cảnh báo:** Dự án hiện đang trong giai đoạn phát triển thử nghiệm (Alpha Version), chưa được sử dụng chính thức cho các hoạt động hành chính của nhà trường.

---

### :rocket: Cài Đặt và Vận Hành

Để khởi chạy dự án trên máy tính cá nhân, bạn hãy sử dụng các câu lệnh sau trên Terminal:

\`\`\`bash
git clone https://github.com/clb-lap-trinh/smartcampus.git
npm install
npm start
\`\`\`

### :clipboard: Trạng Thái Tính Năng (Task List)
```

```
- [x] Tra cứu lịch học theo mã sinh viên
- [x] Xem danh sách phòng trống theo tòa nhà
- [ ] Thông báo đẩy (push notification)
- [ ] Đăng nhập bằng tài khoản trường

### :books: Thư Viện Sử Dụng

| Thư Viện | Phiên Bản | Mục Đích |
| :--- | :---: | ---: |
| React Native | 0.74 | Xây dựng giao diện đa nền tảng iOS/Android |
| Axios | 1.6 | Gọi API lấy dữ liệu lịch học từ máy chủ |

### :information_source: Lưu Ý Kỹ Thuật
Để tránh lỗi cú pháp trong tài liệu hướng dẫn, ta luôn phải sử dụng ký tự escape để hiển thị nguyên văn các ký tự đặc biệt như dấu sao `\*` hoặc dấu thăng `\#`.
```

PHẦN 3 – HỎI AI ĐÚNG CÁCH VÀ LƯU TÀI LIỆU

1. Prompt hoàn chỉnh gửi cho AI (Công thức 3 Phần)

Markdown

```
## Bối cảnh / Tôi là ai
Tôi là sinh viên năm 1 chuyên ngành CNTT, đang tham gia phát triển ứng dụng di động SmartCampus cho câu lạc bộ lập trình.

## Chủ đề / Nội dung cần xử lý
Giải thích khái niệm API (Application Programming Interface) trong lập trình ứng dụng di động.

## Yêu cầu
- Giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản, trực quan, dễ hiểu đối với sinh viên năm nhất.
- Lấy ví dụ thực tế về việc ứng dụng SmartCampus gọi API để lấy dữ liệu lịch học từ máy chủ nhà trường.
- Trình bày ngắn gọn dưới 150 từ bằng các gạch đầu dòng.
```

```
## Không cần
- Không đi quá sâu vào mã nguồn lập trình back-end phức tạp hay các giao thức mạng tầng thấp.
```

2. Tóm tắt câu trả lời của AI (Áp dụng chiến lược đọc 3 bước)

API giống như "người phục vụ bàn" trong nhà hàng, nhận yêu cầu từ ứng dụng di động (khách hàng) rồi chuyển xuống máy chủ nhà trường (nhà bếp) để lấy dữ liệu trả về cho người dùng. Trong dự án SmartCampus, ứng dụng sẽ gọi API để yêu cầu máy chủ cung cấp thông tin lịch học mới nhất hiển thị lên màn hình điện thoại. Nhờ có API, các hệ thống phần mềm khác nhau có thể giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau một cách an toàn và nhanh chóng.

3. Nội dung tệp lưu trữ `api_giai_thich.md`

Khi copy câu trả lời của AI và lưu vào StackEdit dưới tệp `api_giai_thich.md`, cấu trúc sẽ như sau:

Markdown

```
# Giải Thích Thuật Ngữ API (Application Programming Interface)

- **Định nghĩa cơ bản:** API đóng vai trò như chiếc "cầu nối" hoặc "người giao hàng" giúp các phần mềm khác nhau có thể truyền tải dữ liệu và trò chuyện với nhau.
- **Ví dụ thực tế trong SmartCampus:** Khi bạn mở ứng dụng và bấm xem lịch học, ứng dụng (client) sẽ gửi một yêu cầu (Request) qua API đến máy chủ của trường (server). Máy chủ xử lý và trả về dữ liệu lịch học (Response) để ứng dụng hiển thị lên màn hình cho bạn.
- **Vai trò cốt lõi:** Giúp lập trình viên không cần viết lại toàn bộ hệ thống từ đầu mà vẫn có thể kết nối các dịch vụ sẵn có một cách nhanh chóng và bảo mật.
```

PHẦN 4 – XỬ LÝ BẪY CÚ PHÁP MARKDOWN

1. Chỉ ra chính xác 2 lỗi cú pháp trong đoạn mã của bạn cùng nhóm:

1. **Lỗi ở bảng (Table):** Bảng Markdown bị thiếu hoàn toàn **dòng phân cách** (Separator row, ví dụ: `|---|---|`) nằm giữa hàng tiêu đề và các hàng dữ liệu. Do đó, trình biên dịch không thể nhận diện đây là bảng và hiển thị dạng văn bản thô.
2. **Lỗi ở danh sách công việc (Task List):** Dấu ngoặc vuông chứa trạng thái (`[x]`, `[\]`) bị viết dính liền với dấu gạch ngang (`-[x]`, `-[ ]`) mà **thiếu dấu cách** (`- [x]`, `- [ ]`). Do đó, Markdown không thể render thành hộp kiểm (checkbox) tương tác được.

2. Viết lại đoạn mã đã sửa đúng chuẩn:

Markdown

```
| Tính năng | Trạng thái |
| :--- | :--- |
| Tra cứu lịch học | Xong |
| Push notification | Đang làm |

- [x] Tra cứu lịch học
- [ ] Push notification
```