WAYGROUND formerly Quizizz bảng tính

Tên

React_Prs

Tổng số câu hỏi: 20

Thời gian làm bài tập trên phiếu bài tập: 10phút

Lớp học

Ngày

1. Trạng thái *touched* của một trường nhập liệu (field) trong form thể hiện điều gì?

   a) Dữ liệu trong trường đó đã bị thay đổi so với giá trị mặc định ban đầu.

   b) Người dùng đã từng nhấp/focus vào trường đó và sau đó chuyển focus ra ngoài (blur).

   c) Người dùng đang trực tiếp gõ phím trong trường đó

   d) Dữ liệu đã vượt qua tất cả các hàm validate thành công

2. Khi thực hiện tải ảnh lên và muốn hiển thị bản xem trước (Preview) tức thì cho người dùng ở phía client, API nào của trình duyệt được khuyên dùng để tạo URL tạm thời từ đối tượng *File*?

   a) JSON.stringify(file)

   b) URL.createObjectURL(file)

   c) window.localStorage.setItem('preview', file)

   d) navigator.clipboard.write(file)

3. **Nhận định sau ĐÚNG hay SAI:**
   "Một Class Component được thiết lập làm Error Boundary có thể tự động bắt được lỗi mạng (Network Error / 500 Server Error) ném ra từ lệnh fetch bên trong hàm xử lý sự kiện onSubmit của thẻ <form>."

   a) ĐÚNG

   b) SAI

   c) Chỉ đúng nếu bọc thêm React.StrictMode

   d) Chỉ đúng khi form dùng phương thức POST

4. **Nhận định sau ĐÚNG hay SAI:**
   "Trong một form lớn có hàng chục trường nhập liệu, việc sử dụng hoàn toàn Controlled Components (gắn mỗi input với một useState) luôn mang lại hiệu năng cao hơn và tiêu tốn ít tài nguyên render hơn Uncontrolled Components."

   a) ĐÚNG

   b) SAI

5. Mô hình quản lý trạng thái xử lý bất đồng bộ (API Call / Submit Form) cơ bản và đầy đủ nhất gồm các trạng thái nào?

   a) init và done
   b) *idle* (chờ), *loading* (đang xử lý), *error* (thất bại), *success* (thành công)
   c) valid, invalid, expired
   d) compile, build, deploy

6. Thư viện nào sau đây thường được tích hợp làm Schema Validation Resolver phổ biến nhất với React Hook Form trong các dự án TypeScript hiện đại?

   a) Moment.js
   b) Zod
   c) Lodash-es
   d) Redux Thunk

7. Hãy sắp xếp đúng trình tự các bước diễn ra khi một component con bên trong Error Boundary gặp lỗi runtime render:
   - **(1)** Phương thức static getDerivedStateFromError(error) được gọi để cập nhật state.
   - **(2)** Một component con ném ra lỗi cú pháp JavaScript khi đang render.
   - **(3)** Phương thức componentDidCatch(error, errorInfo) được gọi để ghi log ra dịch vụ giám sát (ví dụ Sentry).
   - **(4)** Giao diện hiển thị thay thế (Fallback UI) được render ra màn hình.

   a) 2 - 1 - 4 - 3
   b) 1 - 2 - 3 - 4
   c) 3 - 1 - 2 - 4
   d) 2 - 3 - 1 - 4

8. Tính năng xử lý "Số ít / Số nhiều" dựa theo biến số lượng (ví dụ: 1 book vs 5 books) trong các thư viện quốc tế hóa (như i18next) được gọi là gì?

   a) Interpolation
   b) Pluralization
   c) Memoization
   d) Transliteration

9. **Nhận định sau ĐÚNG hay SAI:**
   "Để hỗ trợ giao diện đa ngôn ngữ chuyển đổi mượt mà giữa LTR (như tiếng Việt, Anh) và RTL (như tiếng Ả Rập), lập trình viên nên ưu tiên dùng các thuộc tính như margin-inline-start thay vì dùng cứng margin-left."

   a) ĐÚNG
   b) SAI
   c) Chỉ áp dụng cho thẻ <button>
   d) Chỉ áp dụng khi dùng CSS-in-JS

10. Đối tượng chuẩn nào có sẵn trong trình duyệt (Native JavaScript) giúp định dạng tiền tệ và số theo chuẩn địa phương mà không cần nạp thêm thư viện bên ngoài?

a) Math.toCurrency()
b) Number.prototype.localize()
c) Intl.NumberFormat
d) window.CurrencyLocale

11.
```
const [userName, setUserName] = useState<string>();
return (
 <input
  value={userName}
  onChange={(e) => setUserName(e.target.value)}
 />
);
```

a) Error: Maximum update depth exceeded
b) Warning: A component is changing an uncontrolled input to be controlled
c) TypeError: Cannot read property 'target' of null
d) ReferenceError: userName is not defined

12.
```
const { register, handleSubmit } = useForm();
return (
  <form onSubmit={handleSubmit(onSubmit)}>
   <input name="email" ref={register} />
  </form>
);
```

a) ĐÚNG
b) SAI

13. Sắp xếp quy trình thực thi chuẩn trong React Hook Form khi người dùng bấm nút Submit:

- **(1)** Kích hoạt validation schema (Zod/Yup resolver).
- **(2)** Người dùng kích hoạt sự kiện click vào button type="submit".
- **(3)** Gọi hàm callback onSubmit(data) với dữ liệu đã được parse sạch.
- **(4)** Ngăn chặn hành vi mặc định của trình duyệt (event.preventDefault()).
- **(5)** Kiểm tra nếu có lỗi: cập nhật object errors và dừng luồng xử lý.

a) 2 – 4 – 1 – (5 hoặc 3)
b) 1 – 2 – 3 – 4 – 5
c) 5 – 4 – 3 – 2 -1
d) 2 – 3 – 4 – 1 – 5

14.
```
const orderSchema = z.object({
  quantity: z.coerce.number().min(1, "Số lượng tối thiểu là 1")
});
```

Nếu form gửi lên giá trị chuỗi "5" (từ một *<input type="text" />*), Zod sẽ xử lý như thế nào?

a) Ném ra lỗi Expected number, received string.
b) Tự động ép kiểu chuỗi "5" thành số nguyên 5 và vượt qua validation.
c) Giữ nguyên kiểu chuỗi "5" và gán lỗi cảnh báo.
d) Chuyển đổi thành giá trị NaN.

15. Trong hàm xử lý onSubmit của React Form, câu lệnh nào dùng để ngăn trình duyệt tự động tải lại trang (reload)?

a) event.stopImmediatePropagation()
b) event.preventDefault()
c) event.stopPropagation()
d) return false;

16. Trong React Hook Form, thành phần <Controller/> được thiết kế nhằm thực hiện chức năng chính nào?

a) Tự động mã hóa dữ liệu form trước khi gửi lên API để chống tấn công XSS
b) Đóng vai trò là cầu nối (Adapter) để quản lý và đồng bộ state với các UI component tùy chỉnh (như Ant Design, Material UI) không expose trực tiếp native ref
c) Tạo hiệu ứng chuyển cảnh loading khi người dùng bấm submit form
d) Thay thế hoàn toàn thẻ <form> mặc định của HTML nhằm ngăn chặn tải lại trang

17. Chức năng chính của phương thức URL.revokeObjectURL() khi xử lý upload file ảnh trong React là gì?

a) Xóa vĩnh viễn file gốc trên thiết bị của người dùng để tiết kiệm ổ cứng
b) Tự động nén dung lượng ảnh trước khi đẩy lên máy chủ lưu trữ
c) Thu hồi URL tham chiếu tạm thời và giải phóng vùng nhớ nhị phân (Blob) trong RAM của trình duyệt, tránh gây rò rỉ bộ nhớ (Memory Leak)
d) Tạo mã hash MD5 để kiểm tra tính toàn vẹn của tệp tin

18. Trong các thư viện quốc tế hóa như react-i18next, khái niệm **Interpolation** (Nội suy) có ý nghĩa và chức năng gì?

a) Dịch tự động giao diện bằng trí tuệ nhân tạo (AI Machine Translation)

b) Chèn động các giá trị biến (ví dụ: tên người dùng, số lượng, ngày tháng) vào các vị trí được đánh dấu sẵn trong chuỗi dịch mẫu

c) Tự động chuyển đổi định dạng tiền tệ sang tỷ giá hối đoái thời gian thực

d) Gộp tất cả các file JSON ngôn ngữ thành một file tĩnh duy nhất để tải nhanh hơn

19. Trong việc xử lý đa ngôn ngữ, các thuộc tính **CSS Logical Properties** (như margin-inline-start, padding-inline-end) ra đời nhằm giải quyết vấn đề gì?

a) Giúp CSS tự động kiểm tra lỗi chính tả của các ngôn ngữ khác nhau

b) Tự động thích ứng hướng cách lề theo chiều đọc của tài liệu (tự chuyển thành lề trái ở LTR và lề phải ở RTL) mà không cần viết lại CSS đè (override)

c) Tăng tốc độ render của trình duyệt khi nạp font chữ tiếng Ả Rập hoặc Do Thái

d) Đảm bảo kích thước chữ luôn hiển thị đồng đều trên mọi kích cỡ màn hình

20. Trong kiến trúc Class Component Error Boundary, phương thức lifecycle componentDidCatch(error, errorInfo) được sinh ra với mục đích chính là gì?

a) Ngăn chặn triệt để và hủy bỏ lỗi runtime để component không bị crash

b) Thực hiện các tác vụ phụ (Side effects) như ghi nhận thông tin chi tiết của lỗi và gửi log đến các dịch vụ giám sát hạ tầng (như Sentry, Datadog, LogRocket)

c) Trả về giao diện JSX thay thế (Fallback UI) để người dùng xem khi có lỗi

d) Tự động gọi lại (retry) API vừa bị lỗi mạng