

## Bài 6. Pseudo- Phần tử giả



Pseudo( hay dịch là Phần tử giả): Là 1 phần quan trọng mà hầu hết các website đều có trong các liên kết( Links) dùng để quy định cách hiển thị cho liên kết khi thực thi 1 hành động nào đó. Như:

### 1. Hover- di chuột qua

- Như đã nói bên trên do Pseudo áp dụng với liên kết nên trước tiên chúng ta cần phải xác định thành phần tác động đến là thẻ <a>
- Ví dụ:

```
a:hover{ color: red; background: white; text-decoration: blink;}
```

Tức là: Khi di chuột qua liên kết thì nội dung bên trong cặp thẻ {...} sẽ hoạt động, cụ thể: Khi di chuột qua liên kết sẽ có màu đỏ và nền trắng và nháy.

### 2. Link

- Định các thuộc tính cho liên kết, mặc định màu của liên kết là xanh chúng ta có thể chuyển qua màu khác.
- Ví dụ: *a:link { color: gold; }*

### 3. Active

- Định các thuộc tính cho liên kết khi liên kết đó hoạt động( khi nhấn giữ chuột vào liên kết đó), tuy nhiên trường hợp này thực tế ít khi sử dụng.
- Ví dụ: *a:active { background: gray; }*

### 4. Visited

- Định các thuộc tính khi liên kết đã được ghé thăm( Những liên kết chúng ta đã click ít nhất 1 lần)

## Bài 6. Pseudo- Phần tử giả



Ví dụ:

```
<title>JS Bin</title>
<style>
  li{
    list-style: none;
  }
  a{
    text-decoration: none;
    background: green;
    font-size: 25px;
    color: white
  }
  a:hover{
    background: white;
    color: black;
  }
</style>
</head>
<body>

<h2>Tin tức</h2>
<ul>
  <li><a href="">Giáo dục</a></li>
  <li><a href="">Kinh tế</a></li>
  <li><a href="">Văn hóa</a></li>
</ul>
```

Tin tức

Giáo dục  
Kinh tế  
Văn hóa